# PLUG RJ45 CAT. 6A BLINDADO



## PLUG RJ45 CAT. 6A BLINDADO DESCRIPCION

- El plug blindado de MARWA es un elemento pasivo especializado, para la conectividad en los puntos de conexiones, tanto para el Cuarto de telecomunicaciones como el área de trabajo, es utilizado comúnmente para las redes LAN de alta transferencia de datos.
- Funciona como una interfaz física para conectar los equipos activos al cableado estructurado para aplicaciones en 10/100/l000Base-T.
- Cumple con los requerimientos especificados en el estándar TIA/EIA- 568-C.2&ISO 11801,además se adecuan para las especificaciones de transmisión según la norma IEEE para redes LAN.
- Está diseñado para conservar el trenzado en el cableado, no permite interferencias y posee blindaje para protección del plug.

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| MATERIAL DEL CUERPO | POLICARBONATO (PC) |
| MATERIAL DEL BLINDAJE | BRONCE FOSFORADO |
| MATERIAL DE CONTACTOS | BRONCE FOSFORADO, BAÑADO EN 50M" ORO |
| TIPO DE CONDUCTOR ACEPTADO | SÓLIDO O MULTIFILAR |
| CALIBRE DEL CONDUCTOR RECOMENDADO | 23 A 26 AWG |
| RANGO DE APÑICACION CON AISLAMIENTO INCLUIDO | OPCRABCAT6ASFTPZ H (1,5 MM) |
| RANGO DE APÑICACION CON AISLAMIENTO INCLUIDO | OPCRABCAT6ASUTP Z (1,2 MM) |
| CALIBRE DEL CONDUCTOR RECOMENDADO | 23 A 26 AWG |

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| GRADO DE VOLTAJE | 250V AC MÁX |
| RESISTENCIA DIELÉCTRICA | S00V CA |
| RESISTENCIA AL AISLAMIENTO | 100 MΩ |
| RESISTENCIA DE CONTACTO | 20 MΩ |

| CARACTERISTICAS MECANICAS | |
|---|---|
| FUERZA DE RETENCIÓN | S0N POR 60 SEGUNDOS |
| DURABILIDAD | 350 CICLOS DE CONEXIÓN |
| RANGO DE TEMPERATURA | SS°C A SS°C |

| ESPECIFICACIONES | |
|---|---|
| TIA/EIA: 568- C2 | ISO: IEC 11801 |
| ROHS | UL: 94 V- 2 |

**COMPATIBILIDAD BOBINA PLUG**

| Número de Parte | Tipo | Categoría | AWG | Ø Aislamiento | Ø Cable | PLUG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCABOCAT6ASZZH | S/FTP-LSZH | 6A | 23 | 1,42 ± 0,05 mm | 8,2 ± 0,3 mm | OPCAJRJ45B66A15 Plug Blindado RJ45 Categoría 6A aislamientos 1.5 mm |
| OPCABOCAT6SUFTPGR | U/FTP | 6 | 23 | 1,38 ± 0,05 mm | 8,0 ± 0,3 mm | |
| OPCABOCAT6ASAZ | S/FT | 6A | 23 | 1,40 ± 0,05 mm | 8,2 ± 0,3 mm | |
| OPCABOCAT6ASFUTPAZ | F/UTP | 6A | 23 | 1,10 ± 0,05 mm | 8,2 ± 0,2 mm | OPCAJRJ45B66A12 plug Blindado RJ45 Categoría 6&6A (aislamientos 1.2 mm) |