# KCF Trackerによる高速物体追跡*

内海 佑麻† (61602452)

2019/07/23

**概 要**

モダンな物体追跡手法として，KCF Tracker (Kernelized Correlation Filter Tracker) を紹介し，実装をおこなった．KCF Trackerは，データ行列に巡回性を持たせることにより，DCTによる対角化が可能となり，処理にかかるストレージおよび計算量を大幅に削減することができる．さらに，カーネルトリックにより

## 目 次



# 1 はじめに

## 1.1 Optical flow

異なる時点の2画像間で，各画素値の移動量を表現したベクトルをOptical Flowという．Optical Flowにより特徴点を検出することで，たとえば動画内の特定の物体を追跡す

*慶應義塾大学 理工学研究科 2019春学期 "ComputerVision特論" 最終レポート

†情報工学科4年，Email: uchiumi@ailab.ics.keio.ac.jp

ることができる．まず，一般論として，勾配法 (Gradient-based method) による Optical Flow の求解手順を定式化する．勾配法では，Taylor 展開による近似を用いるため,「連続する 2 画像での対象物の移動が微小であること」を前提としている．

**勾配法による Optical Flow の求解**　画像 $I$ における画素 $(x, y)$ の時刻 $t$ における画素値を $I(x, y, t)$，時間 $\Delta t$ に対する画素値の移動量を $(\Delta x, \Delta y)$ とおく．移動前後で対象画素の画素値が不変であると仮定すると，

$$I(x,\ y,\ t) = I(x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ \Delta t) \tag{1}$$

が成り立つ．さらに，画素値の変化が滑らかであると仮定すると，1 次までの Taylor 展開により，以下の近似式を得る．

$$I(x, y, t) \approx I(x, y, t) + \frac{\partial I}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial I}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial I}{\partial t}\Delta t \tag{2}$$

両辺を $\Delta t$ で割って，整理すると，

$$\frac{\partial I}{\partial x}\frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial I}{\partial y}\frac{\Delta y}{\Delta t} + \frac{\partial I}{\partial t} = 0 \tag{3}$$

$\Delta t \to 0$ とすれば，

$$\frac{\partial I}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial I}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial I}{\partial t} = 0 \tag{4}$$

ここで，画素 $(x, y)$ の Optical Flow: $(u, v) = \left(\frac{\partial x}{\partial t}, \frac{\partial y}{\partial t}\right)$ に着目する．$I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$，$I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$，$I_t = \frac{\partial I}{\partial t}$，とおけば，$(u, v)$ がみたすべき方程式[1]は，次式のようになる．

$$I_x u + I_y v + I_t = 0 \tag{5}$$

しかし，上式は 2 つの未知数 $u, v$ に対して方程式は 1 つであり，解が定まらない[2]．[1] そのため，上式に加えて，いくつかの仮定 (制約条件) を導入して Optical Flow: $(u, v)$ を球解する手法が提案されている．古典的で重要な手法として，Lucas–Kanade 法や Horn–Schunck 法がある．[2][3][4][5]

- Lucas–Kanade 法
  「各画素の近傍では，移動方向が相関する」という仮定をおく．画像中の特定の点 (領域) に絞って追跡を行うような用途に適しているため，sparse 型と呼ばれる．
- Horn–Schunck 法
  「各画素は，変化率が最小となる方向へ移動する」という仮定をおく．画像中の画素全体の動きを解析するような用途に適しているため，dense 型と呼ばれる．

[1] これを，OpticalFlow の拘束式と呼ぶ.
[2] これを，Aperture Problem(窓問題) という.

### 1.2 Kernelized Correlation Filters

Kernelized Correlation Filters[6] を実装する．

## 2 理論

### 2.1 Ridge 回帰

SVM などの洗練されたモデルに近い性能をもち，かつ単純な閉形式解[3]をもつ Ridge 回帰を用いる．$n$ 個の訓練データ $(\mathbf{x}_i, y_i)_{i=1\cdots n}$ に対する Ridge 回帰は，以下のように定式化される．

$$\min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^{n} (f(\mathbf{x}_i) - y_i)^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|^2, \quad f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_i \tag{6}$$

データ行列

$$X = \begin{bmatrix} x_1^{\mathrm{T}} \\ x_2^{\mathrm{T}} \\ x_{3^{\mathrm{T}}} \\ \vdots \\ x_N^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \cdots & x_{2n} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & \cdots & x_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & x_{n3} & \cdots & x_{nn} \end{bmatrix} \tag{7}$$

を用いると，Ridge 回帰の閉形式解は，以下のようになる．

$$\mathbf{w} = (X^{\mathrm{T}} X + \lambda I)^{-1} X^{\mathrm{T}} \mathbf{y} \tag{8}$$

さらに，転置行列 $X^{\mathrm{T}}$ を，エルミート転置 $X^{\mathrm{H}} := (X^*)^{\mathrm{T}}$ によって拡張すると，

$$\mathbf{w} = (X^{\mathrm{H}} X + \lambda I)^{-1} X^{\mathrm{H}} \mathbf{y} \tag{9}$$

となる．[4]

### 2.2 巡回行列と DFT

注目点の移動パスをベクトル $\mathbf{x} = (x_1, \cdots x_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^n$ とおく．このとき，cyclic shift operator として，$n \times n$ 行列

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{10}$$

[3]四則演算と初等関数の合成関数によって表せる解を，閉形式解 (closed-form solution) という．
[4]$A^*$ は，行列 $A$ の複素共役を表す．

を定義すると，ベクトル $\mathbf{x}$ の巡回置換は，

$$\{P^u\mathbf{x} \mid u = 0, \cdots n-1\} \tag{11}$$

と得られる．すなわち，あるベクトル $\mathbf{x}$ から，$n$ 個の仮想サンプルを作成することができる．そこで，ある信号 $\mathbf{x}$ を，$P$ を用いて拡張すると，

$$C(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} (P^0\mathbf{x})^{\mathrm{T}} \\ (P^1\mathbf{x})^{\mathrm{T}} \\ (P^2\mathbf{x})^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ (P^{n-1}\mathbf{x})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_n & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_n & x_1 & \cdots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_1 \end{bmatrix} \tag{12}$$

を得られる．ここで，$C(\mathbf{x})$ は巡回行列 (Circulant matrix) だから，これは DFT(Discrete Fourier Transform) によって対角化可能である．すなわち，

$$\forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n, \quad F(\mathbf{z}) = \sqrt{n}F\mathbf{z} \tag{13}$$

をみたす，ある定まった DFT 行列 $F$ と，$\mathbf{x}$ の周波数成分

$$\hat{\mathbf{x}} = F(\mathbf{x}) = \sqrt{n}F\mathbf{x} \tag{14}$$

を用いると，$C(\mathbf{x})$ は次式のように固有値分解できる．

$$C(\mathbf{x}) = F\mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}})F^H \tag{15}$$

### 2.3 巡回行列を使った Ridge 回帰

$C(\mathbf{x})$ をデータ行列として，Ridge 回帰を行う，中心化していない共分散行列は，DCT 行列 $F$ を用いて次式のように表せる．

$$C(\mathbf{x})^{\mathrm{H}}C(\mathbf{x}) = F\mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}}^*)F^HF\mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}})F^H \tag{16}$$

さらに，要素積 $\odot$ を用いて

$$F^HF = (F^*)^{\mathrm{T}}F = I \tag{17}$$

$$\mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}}^*) \cdot \mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}}) = \mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}}) \tag{18}$$

が成り立つから，

$$C(\mathbf{x})^{\mathrm{H}}C(\mathbf{x}) = F\mathrm{diag}(\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}})F^H \tag{19}$$

となる．ここで，$\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}}$ は，信号 $\mathbf{x}$ の自己相関 (auto correlation) またはパワースペクトル (power spectrum) と呼ばれる量である．すなわち，$P$ によって空間方向にシフトさせ

た信号どうしの共分散を表している．以上から，データ行列として $C(\mathbf{x})$ を用いた Ridge 回帰の閉形式解は，次のようになる．

$$\hat{\mathbf{w}} = \left(C(\mathbf{x})^{\mathrm{H}} C(\mathbf{x}) + \lambda I\right)^{-1} C(\mathbf{x})^{\mathrm{H}} \hat{\mathbf{y}} \tag{20}$$

$$= \mathrm{diag}\left(\frac{\hat{\mathbf{x}}^*}{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}} + \lambda}\right) \hat{\mathbf{y}} \tag{21}$$

$$= \frac{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{y}}}{\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}} + \lambda} \tag{22}$$

$$\tag{23}$$

よって，逆 DFT$F^{-1}$ を用いて，$w$ が求められる．

$$\mathbf{w} = F^{-1}(\hat{\mathbf{w}}) \tag{24}$$

### 2.4 Kernel Ridge 回帰

任意の正定値関数 $k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \phi(\mathbf{x}_i)^{\mathrm{T}} \phi(\mathbf{x}_j)$ に対して，

$$\mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi(\mathbf{x}_i) \tag{25}$$

とおけば，グラム行列

$$K = \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_3) & \cdots & k(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_n) \\ k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2) & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) & \cdots & k(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_n) \\ k(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_2) & k(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_3) & \cdots & k(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_1) & k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_2) & k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_3) & \cdots & k(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_n) \end{bmatrix} \tag{26}$$

を用いて，Representer 定理より，

$$f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}^{\mathrm{T}} \mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \tag{27}$$

$$\|\mathbf{w}\|^2 = \alpha^{\mathrm{T}} K \alpha \tag{28}$$

が成り立つ．すなわち，$n$ 個の訓練データ $(\mathbf{x}_i, y_i)_{i=1\cdots n}$ に対する Kernel Ridge 回帰は，以下のように定式化される．

$$\min_{\alpha} \sum_{i=1}^{n} \left(f(\mathbf{x}_i) - y_i\right)^2 + \lambda \alpha^{\mathrm{T}} K \alpha, \quad f(\mathbf{x}_i) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \tag{29}$$

Kernel Ridge 回帰の閉形式解は，以下のようになる．

$$\alpha = (K + \lambda I)^{-1} \mathbf{y} \tag{30}$$

### 2.5 巡回行列を使った Kernel Ridge 回帰

Ridge 回帰と同様に，ベクトル $\mathbf{x}$ とその巡回シフトに対するカーネルは，$P$ と $k(\cdot,\cdot)$ を用いて

$$\{k(\mathbf{x}, P^u\mathbf{x}) \mid u = 0, \cdots n-1\} \tag{31}$$

となる．よって，ベクトル $\mathbf{k^{xx}}$ を，

$$\mathbf{k}^{\mathbf{xx}}_{\mathbf{i}} = k(\mathbf{x}, P^{i-1}\mathbf{x}) \quad (i = 1, \cdots n) \tag{32}$$

と定義し，これを用いた巡回行列

$$C(\mathbf{k^{xx}}) = \begin{bmatrix} (P^0\mathbf{k^{xx}})^{\mathrm{T}} \\ (P^1\mathbf{k^{xx}})^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ (P^{n-1}\mathbf{k^{xx}})^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}, P^0\mathbf{x}) & k(\mathbf{x}, P^1\mathbf{x}) & \cdots & k(\mathbf{x}, P^{n-1}\mathbf{x}) \\ k(\mathbf{x}, P^{n-1}\mathbf{x}) & k(\mathbf{x}, P^0\mathbf{x}) & \cdots & k(\mathbf{x}, P^{n-2}\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}, P^1\mathbf{x}) & k(\mathbf{x}, P^2\mathbf{x}) & \cdots & k(\mathbf{x}, P^0\mathbf{x}) \end{bmatrix} \tag{33}$$

を得られる．さらに，中心化していない共分散行列は，DCT 行列 $F$ を用いて次式のように表せる．

$$C(\mathbf{k^{xx}})^{\mathrm{H}} C(\mathbf{k^{xx}}) = F \mathrm{diag}\left(\hat{\mathbf{k}}^{*\mathbf{xx}} \odot \hat{\mathbf{k}}^{\mathbf{xx}}\right) F^{\mathrm{H}} \tag{34}$$

以上から，データ行列として $C(\mathbf{k^{xx}})$ を用いた Kernel Ridge 回帰の閉形式解は，次のようになる．

$$\hat{\alpha} = (C(\mathbf{k^{xx}}) + \lambda I)^{-1}\mathbf{y} \tag{35}$$

$$= \frac{\hat{\mathbf{y}}}{\hat{\mathbf{k}}^{\mathbf{xx}} + \lambda} \tag{36}$$

よって，逆 DFT$F^{-1}$ を用いて，$w$ が求められる．

$$\alpha = F^{-1}(\hat{\alpha}) \tag{37}$$

## 3 実装

RBF kernel を用いる．

$$\mathbf{k}^{\mathbf{xx}'} = \exp\left\{-\frac{1}{\sigma^2}\left(\|\mathbf{x}\|^2 + \left\|\mathbf{x}'\right\|^2 - 2F^{-1}(\hat{\mathbf{x}}^* \odot \hat{\mathbf{x}}')\right)\right\} \tag{38}$$

**実行環境**　以下の環境でプログラムを実装した．主要なスクリプトの記述にはPythonを採用した．

- OS: macOS Mojave 10.14.4
- App: Apple QuickTime Player 10.5 (935.3)
- Lang: Python 3.7.4
- Lib: Numpy 1.16.1, Opencv-python 4.1.0

なお，今回は，KCF Trackerアルゴリズムのみを実装したため，動画の入出力やユーザインターフェースは，OpenCVの定義済み関数を利用した．具体的に，KCF TrackerのオブジェクトをインポートできるOpenCVのcv2.TrackerKCF_create()を使って，Object Trackingを行うコードは次のようになる．このうち，コード中のオブジェクトtrackerと関連する処理を実装した．

```
import sys
import cv2

# Set up tracker as KCF.
tracker = cv2.TrackerKCF_create()

# cap: captured images from the video
input_file = "********.mp4"
cap = cv2.VideoCapture(input_file)
cap_width  = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
cap_height = int(cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
cap_size = (cap_width, cap_height)

# out: result video (m4v)
# see also https://gist.github.com/takuma7/44f9ecb028ff00e2132e
output_file = "********.m4v"
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc('m', 'p', '4', 'v')
out = cv2.VideoWriter(output_file, fourcc, 20.0, cap_size)

# Exit if video not opened.
if not cap.isOpened():
    print("Cannot open the video file.")
    sys.exit()

# Read first frame.
ret, frame = cap.read()
if not ret:
    print('Cannot read the video file.')
    sys.exit()

# Initialize bounding box
bbox = (287, 23, 86, 320)
# Uncomment the line below to select a different bounding box
bbox = cv2.selectROI(frame, False)

# Initialize tracker
ret = tracker.init(frame, bbox)
```

```
while True:
# Read a new frame
ret, frame = cap.read()
if not ret: break

# ================================================
''' Update tracker (Tracking process in OpenCV) '''
ret, bbox = tracker.update(frame)
# ================================================

# Draw bounding box
if ret:
    # Tracking succeeded
    p1 = (int(bbox[0]), int(bbox[1]))
    p2 = (int(bbox[0] + bbox[2]), int(bbox[1] + bbox[3]))
    cv2.rectangle(frame, p1, p2, (255,0,0), 2, 1)
else :
    # Tracking failed
    cv2.putText(frame, "Tracking failure detected",
    (100, 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.75, (0,0,255) ,2)

# Display result
cv2.imshow("Tracking", frame)

# Save result as mp4 file
out.write(frame)

# Exit if ESC pressed
k = cv2.waitKey(1) & 0xff
if k == 27:
    break
```

# 4 考察

# 5 結論

- foo
- bar
- buz

# 参考文献


[1] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1st edition, 2010.

[2] Berthold K.P. Horn and Brian G. Schunck. Determining optical flow. Technical report, Cambridge, MA, USA, 1980.

[3] Bruce D. Lucas and Takeo Kanade. An iterative image registration technique with an application to stereo vision. In *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence - Volume 2*, IJCAI'81, pp. 674–679, San Francisco, CA, USA, 1981. Morgan Kaufmann Publishers Inc.

[4] Chris Harris and Mike Stephens. A combined corner and edge detector. In *In Proc. of Fourth Alvey Vision Conference*, pp. 147–151, 1988.

[5] Carlo Tomasi and Takeo Kanade. Detection and tracking of point features. Technical report, International Journal of Computer Vision, 1991.

[6] João F. Henriques, Rui Caseiro, Pedro Martins, and Jorge Batista. High-speed tracking with kernelized correlation filters. *CoRR*, Vol. abs/1404.7584, , 2014.