



Game Client Programming Portfolio

클라이언트 프로그래밍 포트폴리오

이다건

010 - 5954 - 0403

leedageon764@gmail.com

○ 목차

❖ 이력

❖ EisenValor 졸업작품

- Inverse Kinematics
- UI Architecture
- Finite State Machine
- Model & Animation Fix
- Socket System & Root Motion
- Sound
- 최적화 사항

❖ Helicopter Simulation 3DGameProgramming Project


- Motion Blur
- GPU Instancing Billboard Rendering
- Tessellation
- Shadow Mapping
- Water Rendering, Sparkle

❖ 기타 프로젝트

- **TinyMMORPG**
IOCP Game Server
- **Shader Effects**
OpenGL GLSL
- **Zombie Shooting Game**
Unreal Engine Blueprint
- **NightMareAdventure**
Python
- **Chicken Run**
Window API

❖ AI 활용

이력



이다건

C++20 기반
게임 클라이언트 프로그래머

프로필

생년월일 2000.04.03
주소 서울시 구로구
연락처 010-5954-0403
이메일 leedageon764@gmail.com

학력

2023.03 ~ 2027.02
한국공학대학교 게임공학과

LANGUAGE

C++20

CLIENT

Win32API
OpenGL
DirectX12

SERVER

IOCP

ASSISTANT

2024.03 ~ 2026.12
선형대수학, 이산수학 수업 조교

2026.03 ~ 2026.06
윈도우프로그래밍 수업 조교

PROJECTS

2025.10 ~ 2025.12
Helicopter Simulation

2026.01 ~ 2026.06
EisenValor

2026.05 ~ 2026.06
TinyMMORPG



프로젝트 이름	EisenValor
장르	3D 중세 전략 액션 PVP
설명	For Honor식 3방향 스탠스 전투와 점령지를 결합한 3 vs 3 실시간 멀티플레이 대전 액션 게임
개발 인원	3명 프레임워크/렌더링, 서버, 클라이언트/애니메이션
담당 역할	클라이언트/애니메이션 UI, 클라이언트 FSM, IK 기반 발 보정, 서버 패킷 반영 모델 및 애니메이션 편집&화면 렌더링&연동, 게임사운드 연동
개발 언어	C++20, HLSL
사용 툴	VS 2022, C++20, DirectX12, Unity, Unreal, Git, Cascadeur
제작 기간	2025.12 ~ 2026.06

Inverse Kinematics

개요



무엇을 구현했나

전투용 IDLE, 이동, 회피 상태 위에 Foot IK를 적용해 발이 지형에 맞게 자연스럽게 보이도록 한다. 무릎 방향, pelvis 높이, 애니메이션 보간까지 함께 다룬다.

왜 필요한가

원본 애니메이션만 사용하면 계단, 경사면, 낮은 지형에서 발이 뜨거나 무릎이 비정상적으로 꺾인다. 따라서 런타임 지면 정보를 받아 자세를 보정한다.

AnimationComponent가 먼저 원본 본 행렬을 계산하고, 이를 pre-IK global matrix로 별도 보존한다. 이후 FootIKComponent가 각 발 본의 world 위치를 기준으로 아래 방향 ray를 쏘아 지면 hit를 탐색하고, 그 결과를 이용해 발 목표 위치와 pelvis offset을 계산한다. 이렇게 만든 목표값은 IKTarget에 thigh / calf / foot 체인 정보와 함께 정리되고, IKProcessor가 Two-Bone IK를 이용해 허벅지-종아리-발 구조를 보정한다. IK 적용이 끝나면 수정된 본의 자식 계층을 다시 전파하고, Final Palette를 갱신해 스키닝에 사용할 최종 본 팔레트를 만든다.



○ Inverse Kinematics

❖ 문제와 해결



지면 샘플 결과를 즉시 반영하면서 발 위치와 가중치가 프레임마다 급하게 변해 계단과 경사면에서 순간적으로 무릎이 반대로 꺾이는 문제가 발생했다.



원본 애니메이션의 pre-IK 본 행렬을 별도로 저장하고, 허벅지-종아리 방향을 pole vector 힌트로 사용해 무릎의 굽힘 방향을 안정화했다.

SmoothApproach를 적용해 발 weight와 pelvis offset이 목표 값으로 한 번에 점프하지 않고 시간에 따라 점진적으로 수렴하도록 만들어 IK 결과의 시각적 흔들림을 완화했다.

UI Architecture

개요

무엇을 구현했는가

전투 자세에서 플레이어 머리 위에 3방향 공격 UI를 띄우고, 마우스 이동으로 방향을 고른 뒤 좌클릭, 우클릭, 동시 입력으로 약공격, 강공격, 범위공격을 확정하는 구조를 구현했다.

왜 이러한 UI 구조가 필요했는가

전투 입력은 단순 버튼 입력이 아니라 방향 선택, 공격 종류 선택, FSM 상태 요청, 서버 패킷 전송, 애니메이션 키 선택이 한 번에 맞물려야 한다. 이 흐름을 분리하지 않으면 입력 지연, 중복 공격, 방향 불일치가 발생한다.

InputGlobal이 먼저 마우스 이동량과 버튼 입력을 수집하고, 이를 전투 입력 의도로 넘긴다.

이후 BattleUIControllerComponent가 마우스 누적 이동을 기준으로 위 / 왼쪽 / 오른쪽 공격 방향을 판정하고, 좌클릭 / 우클릭 / 동시 클릭 / 휠 클릭으로 약공격 / 강공격 / 범위공격 / 무장해제 공격 타입을 확정한다.


방향 또는 공격 타입이 바뀌면 NotifyListeners(dir, type)를 호출한다.

NotifyListeners는 선택된 공격 방향과 공격 타입을 등록된 두 개의 Listener들에게 전파한다.

하나는 FSM의 CurAttackDir을 갱신하고, 다른 하나는 3방향 UI 버튼과 이미지 상태를 갱신한다.

동시에 BattleUIControllerComponent는 방향 변경 시 CHANGE_ATTACK_DIR 패킷을 보내고 공격 확정 시 GENERAL_ATTACK 패킷을 서버로 전송한다.

FSM 요청 결과가 거절되면 입력 버퍼만 초기화하고, 수락되면 UI / FSM / 서버 패킷이 같은 방향과 공격 타입을 공유한 상태로 전투 입력을 처리한다.



[사진] 공격 방향, 타입, 애니메이션이 UI와 연동되고 있는 인게임 화면 캡처

○ UI Architecture

❖ 문제와 해결



BattleUI가 방향 선택, 공격 타입 판정, 현재 모드, 공격 실행 가능 여부, 애니메이션까지 모두 직접 관리하여 UI 표시 상태와 FSM 전투 상태가 어긋난다.



판정과 실행 분리

BattleUIControllerComponent가 마우스 입력을 분석해 공격 방향과 공격 타입을 판정하고 그 결과를 FSMComponent에 전달한다.
FSMComponent는 전달받은 방향과 타입을 현재 전투 상태 값으로 저장하고, RequestState()를 통해 해당 공격을 실행할 수 있는지 판단한다.



UI 리스너가 컴포넌트 포인터를 직접 잡고 있어 Scene 갱신이나 오브젝트 재생성 뒤 잘못된 FSM을 참조한다.



Engine 핵심 설계 원리에 맞게 UI 동작 구조 수정

포인터가 아닌 ownerHandle을 저장하고, 콜백 실행 시 활성 씬에서 오브젝트를 다시 찾아 FSMComponent를 얻도록 했다.

Finite State Machine

개요

무엇을 구현했나

입력 코드가 바로 상태를 바꾸지 않고, 모든 전이를
RequestState() 로 모아 StatePolicy 가 판정한 뒤
ChangeState() 를 수행하는 정책 기반 FSM을 구현했다.

왜 필요했나

전투 액션 게임은 입력 반응성, 공격 모션 일관성,
서버 보정 수용을 동시에 만족해야 한다. 상태 전이 규칙이 분산되면
이 세 조건이 쉽게 충돌한다.

1

요청 기반 진입점으로 통합

이동, 공격, 구르기, 스텝, 서버 보정은 먼저 RequestState로 들어간다.
이 단계에서 플레이어와 병사 객체를 분리하고, 병사는 ForcedServerCorrection만 허용한다.

2

정책 객체가 전이 가능 여부를 판정

StatePolicy에서 현재 상태와 요청 종류를 보고 전이를 허용, 거절, 강제 보정 중 하나로 결정한다.
공격 중에는 이동과 서버 보정을 막아 전투 흐름을 보호한다.

3

상태 실행과 애니메이션을 분리

StatePool에서 상태 객체를 보관하고, StateImplementation이 실제 동작을 담당한다.
StateImplementation에서는 애니메이션 키를 계산하고 타이머를 누적해 다음 단계로 넘긴다.


4

공격은 3단계 시간 모델로 분해

AttackTiming 구조체가 공격별 PreDelay / Attack / PostDelay를 분리한다.
선딜레이, 판정 구간, 후딜레이를 제어해 조작감과 네트워크 보정 충돌을 줄인다.

5

Animation 단계에서 최종 키 재생 및 서버 상태와 수렴



○ Finite State Machine

❖ 문제와 해결



이동, 공격, 피격, 서버 보정이 각 코드에서 직접 상태를 바꾸면 예외 처리가 분산되고 충돌 원인을 찾기 어렵다.



모든 전이를 RequestState() 하나로 모으고, 실제 판단은 StatePolicy에 집중시켰다.



공격 선딜과 후딜 중 다른 요청이 섞이면 모션이 끊기거나 공격 판정 흐름이 깨진다.



PRE_DELAY, ATTACK, POST_DELAY를 공격 시퀀스로 묶고, StatePolicy가 이 구간에서 이동과 서버 보정을 거절하게 했다



공격별로 선딜레이와 후딜레이 시간이 다르다.
단일 ATTACK 상태만 사용하면 공격 종류별 시간 구간을 독립적으로 제어할 수 없다.



AttackTiming 구조체로 공격 유형마다 서로 다른 시간 파라미터를 적용했다.

Finite State Machine

❖ 논문 작성 및 포스터 제작 2026 한국게임학회 춘계 학술발표대회 포스터 발표

전투 액션 게임의 상태 전이 제어와 서버 동기화를 위한 정책 기반 FSM 구조

이다건[○]

한국공학대학교 게임공학과
2023112023@tukorea.ac.kr

Design of a Policy-Based FSM Structure for State Transition Control and Server Synchronization in Combat Action Games

Da-Geon Lee[○]

Department of Game&Multimedia Engineering, Tech University of Korea

요 약

전투 액션 게임에서는 입력 반응성, 애니메이션 일관성, 서버 상태 보정이 동시에 요구된다. 그러나 기존 FSM 구조에서는 입력 처리, 상태 전이, 애니메이션 재생, 서버 보정의 책임이 여러 계층에 분산되기 쉽다.

본 논문은 전투 액션 게임 클라이언트에 적용된 정책 기반 FSM 구조를 설명한다. 해당 구조는 입력력을 FSM 기반 상태 전이 요청으로 변환하고, 전이 정책을 통해 상태 실행, 애니메이션 재생, 서버 보정을 일관된 흐름으로 관리한다. 또한 공격 동작을 선딜레이, 실행, 후딜레이 단계로 분리하여 상태 전이와 공격 시퀀스를 독립적으로 제어한다. 이를 통해 복잡한 전투 로직과 로컬 예측, 서버 권한 상태 간 충돌을 안정적으로 처리할 수 있다.

1. 서 론

전투 액션 게임의 캐릭터 동작은 이동, 공격, 피격, 사망과 같은 다양한 상태와 예외 전이를 포함한다. 네트워크 환경에서는 여기에 서버 상태 동기화와 클라이언트 로컬 예측까지 추가된다. 특히 입력 반응성과 애니메이션 일관성을 동시에 유지하기 위해서는 상태 전이와 서버 보정을 안정적으로 관

리할 필요가 있다.

입력 계층이 직접 'ChangeState()'를 호출하는 구조에서는 입력 처리, 애니메이션 종료 조건, 서버 상태 변경 규칙이 서로 다른 코드 위치에 분산되며, 전투 중 예외 전이와 네트워크 보정 처리의 일관성을 유지하기 어렵다. 또한 클라이언트가 공격 애니메이션을 예측 재생하는 상황에서 늦게 도착한 서버 상태가 이를 즉시 덮어쓰면 입력 피드

전투 액션 게임의 상태 전이 제어와 서버 동기화를 위한 정책 기반 FSM 구조

Design of a Policy-Based FSM Structure for State Transition Control and Server Synchronization in Combat Action Games

이다건


한국공학대학교 게임공학과 Tech University of Korea, Dept. of Game&Multimedia Engineering

2023112023@tukorea.ac.kr



요약

ABSTRACT

전투 액션 게임에서는 입력 반응성, 애니메이션 일관성, 서버 상태 보정 이 동시에 요구된다. 기존 FSM 구조에서는 입력 처리, 상태 전이, 애니메이션 재생, 서버 보정의 책임이 여러 계층에 분산되기 쉽다. 본 포스터는 입력을 상태 전이 요청으로 변환하고, StatePolicy를 통해 허용·거절·즉시 전이를 판정하는 정책 기반 FSM 구조를 정리한다. 공격 동작은 Pre-delay, Attack, Post-delay 단계로 분리하며, 서버 보정은 ForcedServerCorrection 요청으로 수립시켜 로컬 예측과 서버 권한 상태의 충돌을 완화한다.



Helicopter
Simulation



프로젝트 이름	3DGameProgramming Project
장르	3D 시뮬레이션
설명	3D 헬리콥터 전투 데모
개발 인원	1명
담당 역할	Height Map 기반 Terrain, Water Rendering, GPU Instancing Billboard Rendering, Tessellation Shadow Map 기반 그림자, Motion Blur, Sparkle Effect
개발 언어	C++20, HLSL
사용 툴 & 라이브러리	VS 2022, C++20, DirectX12
제작 기간	2025.10 ~ 2025.12

3DGameProgramming Project

○ Motion Blur



3DGameProgramming Project

Tessellation




3DGameProgramming Project

○ Water Rendering



Texture 이동(UV Animation)과
Alpha값을 반영한 Blending 렌더링으로
Terrain이 비치고 흘러가는 효과를 가진
호수를 구현

○ Sparkle



○ GPU Billboard Instancing Rendering

TinyMMORPG

프로젝트 이름

장르

설명

개발 인원

담당 역할

개발 언어

사용 툴 &
라이브러리

제작 기간