

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	29	기간	26.02.23 ~ 25.03.01	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: c++ / hlsl 공유 헤더로 변경, 셰이더 수정 윤성열: NPC 장수의 행동트리 작성, 서버 구조 변경 구상 이다건: SkinnedMesh 및 Animation				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상:

- __cplusplus를 통해 c++ / hlsl 에서 모두 볼 수 있는 공용 헤더로 변경
- 셰이더 내 잘못된 노멀 계산식 수정
- Material 익스포트 중 Flags 값이 잘못 뽑히는 문제 수정

윤성열:

- NPC 장수의 행동트리 작성:
 - <https://www.figma.com/board/O6eUQ9jGwP4Ww5qIGZeOQn/%ED%99%94%EC%9D%B4%ED%8A%B8%EB%B3%B4%EB%93%9C?node-id=311-35&p=f>
 - NPC 장수와 플레이어가 전투 가능하게 구현함
- 서버 구조 구상

- LobbyServer
 - AcceptThread
 - 클라이언트의 접속을 받아 냄
 - GameServerSessionThread
 - 게임서버와 통신
 - WorkerThread
 - 클라이언트와 통신
 - GameServer
 - AcceptThread
 - 로비서버의 접속을 받아 냄
 - LobbyServerSession Thread
 - 로비서버와 통신
 - Worker Thread
 - 클라이언트와 통신
-
- 각 쓰레드들은 Queue를 통해 소통할 일이 있는 경우에만 소통
 - 현재 GameServer 구조는 변경된 상태임.
 - 아직 로비서버는 제작 못함

이따건:

- Compute Shader에서 Skinning연산 수행하고, 이를 바탕으로 BLAS Update
 - BLAS SkinnedVertex는 오브젝트마다 고유해야 하므로 unique_ptr. 따라서 SkinnedMeshComponent는 unique_ptr을 들고 있으므로, 소멸자를 따로 만들어줘야 하는데 그러면 이동 복사 생성자가 자동으로 생성되지 않음.
 - 이로 인해 DenseList와 DxBLAS 상태가 불명확하다는 오류가 났으나 이동생성자를 만들어 줌으로서 해결함.
- SkinnedMesh 캐릭터에 적용함.

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: - 바꾼 구조에서 Release 모드로 실행했을 경우, FlatBuffer 관련 ReadScalar 문제가 발생함 - 클라이언트가 중간에 통신이 안되는 문제가 존재함. 이대건: SkinnedMesh 를 로딩할 수 있도록 RenderPass와 Shader, blas를 수정했으나 TDR Removed Device 오류 : Skinning 계산 위치가 잘못되어 TDR 오류로 많은 시간을 소비함.	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이대건: Compute Shader에서 제대로 계산하여 스킨 메시 로딩 코드 위치가 정확한지 단계마다 사전 점검을 더 꼼꼼히 해야 한다. RayTracing과 포워드렌더링의 가장 큰 차이점은 AS가 있다는 것이다. - 포워드렌더링용 셰이더처럼 생각하면 안 됨..
다음 주차	30	다음 기간	26.03.02 ~ 26.03.08
다음주 할 일	공통: 이윤상:		

	윤성열: 이다건:
지도교수 Comment	