Class Diagram

UserService «interface»
- signUpUser(User) : void
- editUser(User) : void
- findPw(User) : User
- idCheck(String) : User
- deleteUser(User) : void
- login(User) : User

UserServiceImpl
- userMapper : UserMapper
- findPw(User) : User
- idCheck(String) : User
- signUpUser(User) : void
- login(User) : User
- editUser(User) : void
- deleteUser(User) : void

Attraction
- contentId : int
- title : String
- overview : String
- img : String
- addr : String
- getAddr() : String
- getContentId() : int
- getTitle() : String
- setOverview(String) : void
- getImg() : String
- setTitle(String) : void
- setAddr(String) : void
- getOverview() : String
- setContentId(int) : void
- setImg(String) : void

UserController
- uService : UserService
- logger : Logger
- findPw(User, Model) : String
- index() : String
- loginForm() : String
- login(User, HttpSession, Model) : String
- mypageForm() : String
- findPwForm() : String
- signupForm() : String
- logout(HttpSession) : String
- idcheck(User) : String
- signup(User, Model) : String

Search
- type : String
- sido : String
- addr : String
- gugun : String
- getAddr() : String
- getType() : String
- setSido(String) : void
- getGugun() : String
- getSido() : String
- setGugun(String) : void
- setType(String) : void
- setAddr(String) : void

User
- id : String
- pw : String
- name : String
- email : String
- getName() : String
- setName(String) : void
- getEmail() : String
- setPw(String) : void
- getId() : String
- setId(String) : void
- getPw() : String
- setEmail(String) : void

gugun
- code : int
- name : String
- setCode(int) : void
- getCode() : int
- setName(String) : void
- getName() : String

Sido
- code : int
- name : String
- getName() : String
- getCode() : int
- setCode(int) : void
- setName(String) : void

UserMapper «interface»
- updateUser(User) : void
- selectUserPw(User) : User
- selectUser(User) : User
- selectUserById(String) : User
- deleteUser(User) : void
- insertUser(User) : void

UserDao «interface»
- deleteUser(User) : void
- updateUser(User) : void
- selectUser(User) : User
- selectUserPw(User) : User
- selectUserById(String) : int
- insertUser(User) : void

AttrDao «interface»
- selectAttrById(String) : Attraction
- selectSido() : List<Sido>
- selectAttr(Search) : List<Attraction>
- selectGugun(int) : List<gugun>

AttrService «interface»
- sido() : List<Sido>
- detail(String) : Attraction
- getGugun(int) : List<gugun>
- search(Search) : List<Attraction>

EnjoyTripSpringBootApplicationTests
- contextLoads() : void

EnjoyTripSpringBootApplication
- main(String[]) : void

MainController
- index() : String

WebMvcConfiguration

attraction_description

- 🔑 content_id INT
- ◇ homepage VARCHAR(100)
- ◇ overview VARCHAR(10000)
- ◇ telname VARCHAR(45)

Indexes ▶

gugun

- 🔑 gugun_code INT
- ◇ gugun_name VARCHAR(30)
- 🔑 sido_code INT

Indexes ▶

attraction_detail

- 🔑 content_id INT
- ◇ cat1 VARCHAR(3)
- ◇ cat2 VARCHAR(5)
- ◇ cat3 VARCHAR(9)
- ◇ created_time VARCHAR(14)
- ◇ modified_time VARCHAR(14)
- ◇ booktour VARCHAR(5)

Indexes ▶

sido

- 🔑 sido_code INT
- ◇ sido_name VARCHAR(30)

Indexes ▶

attraction_info

- 🔑 content_id INT
- ◇ content_type_id INT
- ◇ title VARCHAR(100)
- ◇ addr1 VARCHAR(100)
- ◇ addr2 VARCHAR(50)
- ◇ zipcode VARCHAR(50)
- ◇ tel VARCHAR(50)
- ◇ first_image VARCHAR(200)
- ◇ first_image2 VARCHAR(200)
- ◇ readcount INT
- ◇ sido_code INT
- ◇ gugun_code INT
- ◇ latitude DECIMAL(20,17)
- ◇ longitude DECIMAL(20,17)
- ◇ mlevel VARCHAR(2)

Indexes ▶

user

- 🔑 id VARCHAR(20)
- ◇ pw VARCHAR(20)
- ◇ name VARCHAR(30)
- ◇ email VARCHAR(50)

Indexes ▶