## 总目标函数:

$$\min_{B^{v},Q^{v},S^{v},U} \sum_{v=1}^{m} \|X^{v} - B^{v}Q^{v}\|_{F}^{2} + 2\alpha \sum_{v=1}^{m} Tr(Q^{v}L_{S^{v}}(Q^{v})^{\top}) + \beta \sum_{v=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \|Q_{i}^{v}\|_{1}$$
$$+\gamma \sum_{v=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \|S_{i}^{v}\|_{2}^{2} + \sum_{v=1}^{m} w_{v} \|U - S^{v}\|_{F}^{2} + 2\lambda Tr(F^{\top}L_{u}F)$$

## 各个变量的维度:

 $X^v: d_v \times n$ 

 $B^v: d_v \times k$ 

 $Q^v: k \times n$ 

 $S^v: n \times n$ 

 $w: v \times 1$ 

 $U: n \times n$ 

 $F: n \times c$ 

## 首先初始化 $B^v, S^v, w^v, U, F$

## 迭代过程:

1. 更新
$$Q^v$$
: 
$$\min_{Q^v} \sum_{v=1}^m \|X^v - B^v Q^v\|_F^2 + 2\alpha \sum_{v=1}^m Tr(Q^v L_{S^v}(Q^v)^\top) + \beta \sum_{v=1}^m \sum_{i=1}^n \|Q^v_i\|_1$$

2. 更新
$$B^v \min_{B^v} \sum_{v=1}^m \|X^v - B^v Q^v\|_F^2$$

3. 更新 
$$S^v$$
:  $\min_{S^v} 2\alpha \sum_{v=1}^m Tr(Q^v L_{S^v}(Q^v)^\top) + \gamma \sum_{v=1}^m \sum_{i=1}^n \|S^v_i\|_2^2 + \sum_{v=1}^m w_v \|U - S^v\|_F^2$ 

4. 更新
$$w_v$$
 :  $\min_{w_v} \sum_{v=1}^m w_v \left\| U - S^v 
ight\|_F^2$ 

5. 更新
$$U$$
:  $\min_{U} \sum_{v=1}^m w_v \left\| U - S^v \right\|_F^2 + 2\lambda Tr(F^\top L_u F)$ 

6. 更新 F: F 对应  $L_u$  的最小的 c 个特征值的特征向量 迭代完毕,U 就是聚类完毕的矩阵。