

# 1 紧急代理

在 DARC 协议中，用户经常遇到各种问题，例如：

1. 设置不正确的插件参数、触发条件或执行错误的代币操作，使得恢复变得不可能。
2. 锁定 DARC 协议中的某些关键操作，导致协议内功能永久不可用。
3. 人为争议导致组织无法运作，这些争议无法通过插件解决，但可能通过使用文件、文本、证据等手动诉讼来解决。
4. 发现 DARC 协议的漏洞或面临攻击，需要紧急暂停和恢复。
5. 解决可能出现的其他潜在技术问题或争议。

在 DARC 协议中，用户可以为紧急情况指定一个或多个紧急代理。在不可预见的情况下，用户可以邀请紧急代理进行干预。紧急代理作为一个超级管理员，拥有在 DARC 协议内执行任何操作的权限，不受插件限制。这个角色对于解决 DARC 协议内紧急或未解决的问题至关重要。

1. `addEmergency(emergencyAgentAddress)`：此命令用于通过提供紧急代理的地址来添加紧急代理。一旦添加，紧急代理获得超级管理员权限，允许他们在 DARC 协议中执行任何操作，不受插件的限制。
2. `callEmergency(emergencyAgentAddress)`：此命令用于通过指定要调用的紧急代理的地址来调用紧急代理。调用后，紧急代理可以采取必要的紧急措施来处理不可预见的情况，并执行操作以确保 DARC 的正常运行。
3. `endEmergency()`：此命令用于结束紧急状态。一旦紧急情况得到解决或处理，用户和紧急代理可以使用此命令结束紧急状态，并恢复 DARC 协议的正常操作。