NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II · SINAV PROVASI

Vize Provası 1

Bölüm 1–3

KampüsCepte
kampuscepte.com.tr

Ad Soyad	Öğrenci no	Süre	Soru · puan
		30 dakika	**15 × 5**

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfadadır; önce kendin çöz, sonra kontrol et. Sitede çözersen süre tutulur ve puanın hesaplanır.

1. Windows Forms uygulamaları hangi programlama modeline göre çalışır?

- **A)** Sıralı (toplu işlem)
- **B)** Olay güdümlü
- **C)** Yalnızca komut satırı
- **D)** Yalnızca veri tabanı güdümlü

2. Bir komutun sonuna noktalı virgül konmazsa ne olur?

- **A)** Hiçbir şey olmaz
- **B)** Derleyici sonraki satırı da aynı komutun devamı sanar ve derleme hatası verir
- **C)** Komut iki kez çalışır
- **D)** Program yavaşlar

3. Form1'in kurucu metodunda kontrollere erişmeden önce hangi çağrı yapılmalıdır?

- **A)** Application.Run()
- **B)** InitializeComponent()
- **C)** this.Close()
- **D)** Main()

4. Form1.cs ve Form1.Designer.cs dosyalarının tek bir sınıf gibi birleşmesini hangi anahtar sözcük sağlar?

- **A)** static
- **B)** partial
- **C)** abstract
- **D)** internal

5. Properties penceresinde olay listesine ulaşmak için hangi simge kullanılır?

- **A)** Şimşek
- **B)** Anahtar
- **C)** Mercek
- **D)** Çark

6. Bir kontrolü görünür bırakıp tıklanamaz yapmak için hangi özellik `false` yapılır?

- **A)** Visible
- **B)** Enabled
- **C)** Hide
- **D)** ReadOnly

7. `numericUpDown1.Value` özelliği hangi türdedir?

- **A)** int
- **B)** double
- **C)** decimal
- **D)** string

8. ComboBox'a elle yazı yazılmasını engellemek için `DropDownStyle` neye ayarlanır?

- **A)** Simple
- **B)** DropDown
- **C)** DropDownList
- **D)** Flat

9. `dateTimePicker1.MaxDate = DateTime.Today;` ne sağlar?

- **A)** Bugünden önceki tarihler seçilemez
- **B)** Bugünden ileri tarihler seçilemez
- **C)** Saat gösterilmez
- **D)** Tarih silinir

10. Kodla oluşturulan kontrolün olayına metot bağlamak için hangi operatör kullanılır?

A) `=`
B) `+=`
C) `==`
D) `⇒`

11. Formdaki bir TextBox'tan alınan `Text` değeri hangi türdedir?

A) int
B) double
C) string
D) decimal

12. `int a = 7, b = 2; double s = a / b;` ise s kaçtır?

A) 3,5
B) 3
C) 4
D) 3,0000001

13. `Math.Round(2.5)` ve `Math.Round(3.5)` sonuçları sırasıyla nedir?

A) 3 ve 4
B) 2 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 3

14. `0.1 + 0.2 == 0.3` karşılaştırması double'larda neden false verir?

A) Matematik hatası olduğu için
B) Kayan nokta gösteriminde 0,1 ve 0,2 tam gösterilemez
C) `==` kullanılamaz
D) Sayılar çok küçük olduğu için

15. Para gibi kesinlik gerektiren hesaplar için hangi tip uygundur?

A) float
B) double
C) decimal
D) char

KampüsCepte

Cevap anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	B	A	B	C	C	B	B

11	12	13	14	15
C	B	B	B	C

Açıklamalar

1. B — Kullanıcının eylemleri (tıklama, yazma) olayları tetikler ve ilgili olay metotları çalışır. (Bölüm 1)

2. B — C#'ta komutlar `;` ile biter. (Bölüm 1)

3. B — Kontroller `InitializeComponent()` içinde oluşturulur; önce erişilirse NullReferenceException oluşur. (Bölüm 1)

4. B — (Bölüm 1)

5. A — (Bölüm 1)

6. B — `Visible = false` kontrolü gizler; `Enabled = false` pasif yapar. (Bölüm 2)

7. C — (Bölüm 2)

8. C — (Bölüm 2)

9. B — (Bölüm 2)

10. B — (Bölüm 2)

11. C — (Bölüm 3)

12. B — İki int'in bölümü int'tir. (Bölüm 3)

13. B — Bankacı yuvarlaması: yarım değerler çift sayıya yuvarlanır. (Bölüm 3)

14. B — (Bölüm 3)

15. C — (Bölüm 3)

KampüsCepte