NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II · SINAV PROVASI

Vize Provası 1

Bölüm 1–3

KampüsCepte
kampuscepte.com.tr

Ad Soyad	Öğrenci no	Süre	Soru · puan
		30 dakika	**15 × 5**

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Cevap anahtarı ve açıklamalar son sayfadadır; önce kendin çöz, sonra kontrol et. Sitede çözersen süre tutulur ve puanın hesaplanır.

1. Windows Forms uygulamaları hangi programlama modeline göre çalışır?

A) Sıralı (toplu işlem)
B) Olay güdümlü
C) Yalnızca komut satırı
D) Yalnızca veri tabanı güdümlü

2. Bir komutun sonuna noktalı virgül konmazsa ne olur?

A) Hiçbir şey olmaz
B) Derleyici sonraki satırı da aynı komutun devamı sanar ve derleme hatası verir
C) Komut iki kez çalışır
D) Program yavaşlar

3. Form1'in kurucu metodunda kontrollere erişmeden önce hangi çağrı yapılmalıdır?

A) Application.Run()
B) InitializeComponent()
C) this.Close()
D) Main()

4. Form1.cs ve Form1.Designer.cs dosyalarının tek bir sınıf gibi birleşmesini hangi anahtar sözcük sağlar?

A) static
B) partial
C) abstract
D) internal

5. Properties penceresinde olay listesine ulaşmak için hangi simge kullanılır?

A) Şimşek
B) Anahtar
C) Mercek
D) Çark

6. Bir kontrolü görünür bırakıp tıklanamaz yapmak için hangi özellik `false` yapılır?

A) Visible
B) Enabled
C) Hide
D) ReadOnly

7. `numericUpDown1.Value` özelliği hangi türdedir?

A) int
B) double
C) decimal
D) string

8. ComboBox'a elle yazı yazılmasını engellemek için `DropDownStyle` neye ayarlanır?

A) Simple
B) DropDown
C) DropDownList
D) Flat

9. `dateTimePicker1.MaxDate = DateTime.Today;` ne sağlar?

A) Bugünden önceki tarihler seçilemez
B) Bugünden ileri tarihler seçilemez
C) Saat gösterilmez
D) Tarih silinir

kampuscepte.com.tr

10. Kodla oluşturulan kontrolün olayına metot bağlamak için hangi operatör kullanılır?

A) `=`
B) `+=`
C) `==`
D) `⇒`

11. Formdaki bir TextBox'tan alınan `Text` değeri hangi türdedir?

A) int
B) double
C) string
D) decimal

12. `int a = 7, b = 2; double s = a / b;` ise `s` kaçtır?

A) 3,5
B) 3
C) 4
D) 3,0000001

13. `Math.Round(2.5)` ve `Math.Round(3.5)` sonuçları sırasıyla nedir?

A) 3 ve 4
B) 2 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 3

14. `0.1 + 0.2 == 0.3` karşılaştırması double'larda neden false verir?

A) Matematik hatası olduğu için
B) Kayan nokta gösteriminde 0,1 ve 0,2 tam gösterilemez
C) `==` kullanılamaz
D) Sayılar çok küçük olduğu için

15. Para gibi kesinlik gerektiren hesaplar için hangi tip uygundur?

A) float
B) double
C) decimal
D) char

kampuscepte.com.tr

Cevap anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	B	B	A	B	C	C	B	B

11	12	13	14	15
C	B	B	B	C

Açıklamalar

1. B — Kullanıcının eylemleri (tıklama, yazma) olayları tetikler ve ilgili olay metotları çalışır. (Bölüm 1)

2. B — C#'ta komutlar `;` ile biter. (Bölüm 1)

3. B — Kontroller `InitializeComponent()` içinde oluşturulur; önce erişilirse NullReferenceException oluşur. (Bölüm 1)

4. B — (Bölüm 1)

5. A — (Bölüm 1)

6. B — `Visible = false` kontrolü gizler; `Enabled = false` pasif yapar. (Bölüm 2)

7. C — (Bölüm 2)

8. C — (Bölüm 2)

9. B — (Bölüm 2)

10. B — (Bölüm 2)

11. C — (Bölüm 3)

12. B — İki int'in bölümü int'tir. (Bölüm 3)

13. B — Bankacı yuvarlaması: yarım değerler çift sayıya yuvarlanır. (Bölüm 3)

14. B — (Bölüm 3)

15. C — (Bölüm 3)

kampuscepte.com.tr