
BÖLÜM

8

Veri Yapıları ve Algoritmalar




KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

8.1 Veri Yapısı Nedir?

> **TANIM**
>
> **Veri yapısı**, verilerin bilgisayar belleğinde nasıl düzenleneceğini, saklanacağını ve onlara nasıl erişileceğini belirleyen yapıdır.

Kütüphanedeki kitapların raflara konu ve yazar sırasıyla dizilmesi, aranan kitabı kolayca bulmayı sağlar. Veri yapıları da verileri belirli bir düzende tutarak eklemeyi, silmeyi, aramayı ve sıralamayı kolaylaştırır. Doğru veri yapısını seçmek, programın hızını ve bellek kullanımını doğrudan etkiler.

Veri yapıları elemanların dizilişine göre ikiye ayrılır: elemanların bir sıra hâlinde ard arda dizildiği **doğrusal** yapılar ve elemanların dallanarak ya da ağ şeklinde bağlandığı **doğrusal olmayan** yapılar.




Temel veri yapılarının sınıflandırılması

8.2 Dizi (Array)

> **TANIM**
>
> **Dizi**, aynı türden verilerin bellekte ard arda saklandığı ve her elemana bir **indis** (sıra numarası) ile erişilen veri yapısıdır.

Beş öğrencinin notlarını `not1`, `not2` ... gibi ayrı ayrı değişkenlerde tutmak yerine, hepsi tek bir dizide tutulur. Elemanlara köşeli parantez içindeki indis ile ulaşılır. Programlama dillerinin çoğunda **ilk elemanın indisi 0'dır**; bu yüzden n elemanlı bir dizinin son elemanının indisi n − 1 olur.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Beş elemanlı notlar dizisi

Avantajı	İstenen elemana indisiyle doğrudan ve çok hızlı ulaşılır: notlar[3] = 90.
Dezavantajı	Boyutu genellikle baştan belirlenir. Araya eleman eklemek ya da aradan eleman silmek için diğer elemanların kaydırılması gerekir.

8.3 Yığın (Stack)

> **TANIM**
>
> **Yığın**, elemanların yalnızca bir uçtan (tepeden) eklenip çıkarıldığı veri yapısıdır. **Son giren ilk çıkar** (LIFO: Last In, First Out).


Üst üste konmuş tabakları düşünün: en son konan tabak en üsttedir ve ilk o alınır. Alttaki bir tabağa ulaşmak için önce üsttekilerin alınması gerekir.



En son konan tabak ilk alınır: son giren ilk çıkar (LIFO)

push	Yığının tepesine eleman ekler.
pop	Tepedeki elemanı çıkarır ve döndürür.
top (peek)	Tepedeki elemanı çıkarmadan gösterir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Boş bir yığına 5, 8 ve 3 eklenir; pop() işlemi en son giren 3'ü çıkarır

Kullanım alanları: metin düzenleyicilerdeki **geri al** (Ctrl+Z) komutu, web tarayıcısındaki **geri** düğmesi, parantezlerin doğru açılıp kapandığının denetlenmesi.

8.4 Kuyruk (Queue)

> **TANIM**
>
> **Kuyruk**, elemanların bir uçtan (arkadan) eklenip diğer uçtan (önden) çıkarıldığı veri yapısıdır. **İlk giren ilk çıkar** (FIFO: First In, First Out).

Banka ya da market kasasındaki sırayı düşünün: sıraya ilk giren ilk hizmet alır, yeni gelen sıranın sonuna geçer.



Sıraya ilk giren ilk hizmet alır: ilk giren ilk çıkar (FIFO)

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Kuyruğa A, B, C, D sırasıyla eklenmiştir; ilk çıkacak olan A'dır

Kullanım alanları: yazıcıya gönderilen belgelerin sırayla basılması, çağrı merkezinde bekleyen aramalar, işletim sisteminin işlemciyi programlara sırayla vermesi.


FARK

Yığın ile kuyruk arasındaki tek fark elemanların çıkış sırasıdır. A, B, C sırasıyla eklenen elemanlar yığından **C, B, A**; kuyruktan **A, B, C** sırasıyla çıkar.

8.5 Bağlı Liste (Linked List)

TANIM

Bağlı liste, her elemanı (düğümü) hem veriyi hem de bir sonraki düğümün adresini tutan veri yapısıdır. Son düğüm hiçbir yeri göstermez (NULL).



Üç düğümlü bir bağlı liste

Dizide elemanlar bellekte yan yana durur; bağlı listede ise düğümler bellekte dağınık olabilir ve birbirine adreslerle bağlanır. Bir trenin vagonlarına benzer: her vagon bir sonrakine bağlıdır ve araya yeni bir vagon eklemek için yalnızca iki bağlantının değiştirilmesi yeterlidir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları




Her vagon yalnızca bir sonrakine bağlıdır; bağlı listedeki düğümler de böyledir

	Dizi	Bağlı liste
Elemana erişim	İndisle doğrudan ve hızlı	Baştan başlayarak tek tek ilerlenir
Araya ekleme / silme	Zor; elemanlar kaydırılır	Kolay; yalnızca bağlantılar değişir
Boyut	Genellikle sabit	Gerektikçe büyüyüp küçülür

8.6 Ağaç ve Graf

Ağaç (Tree) Elemanların hiyerarşik (üst–alt) ilişkiyle bağlandığı yapıdır. En üstteki düğüme **kök**, alt düğümü olmayanlara **yaprak** denir. Bilgisayardaki klasör yapısı, bir şirketin organizasyon şeması ve soy ağacı ağaç yapısına örnektir.

Graf (Graph) Düğümlerin (köşelerin) birbirine **kenarlarla** serbestçe bağlandığı yapıdır; ağaçtan farklı olarak bir düğüme birden çok yoldan ulaşılabilir. Şehirler ve aralarındaki yollar, sosyal ağlardaki arkadaşlıklar ve bilgisayar ağları graf ile gösterilir.



Solda klasör yapısı (ağaç), sağda şehirler ve aralarındaki yollar (graf)

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Ağaç: kökten alt klasörlere dallanan hiyerarşi



Graf: şehirler (düğümler) ve yollar (kenarlar)

Özet

Veri yapısı	Türü	Temel kural	Günlük hayattan örnek
Dizi	Doğrusal	Elemanlara indisle erişilir	Numaralı dolaplar
Yığın	Doğrusal	Son giren ilk çıkar (LIFO)	Üst üste tabaklar
Kuyruk	Doğrusal	İlk giren ilk çıkar (FIFO)	Banka sırası
Bağlı liste	Doğrusal	Her düğüm bir sonrakini gösterir	Tren vagonları
Ağaç	Doğrusal olmayan	Kökten dallara hiyerarşi	Klasör yapısı
Graf	Doğrusal olmayan	Düğümler kenarlarla serbestçe bağlı	Şehirler ve yollar

8.7 Algoritma Nedir?

> **TANIM**
>
> **Algoritma**, bir problemi çözmek ya da bir işi yapmak için izlenecek, sırası belli ve sonlu sayıdaki adımlar dizisidir.

Algoritma kavramı yalnızca bilgisayara özgü değildir; bir yemek tarifi ya da bir cihazın kurulum talimatı da birer algoritmadır. Örneğin çay demleme algoritması:

- 1. Çaydanlığın altına su koy ve ocağı yak.
- 2. Demliğe çay koy.
- 3. Su kaynayınca bir kısmını demliğe dök.
- 4. Demliği çaydanlığın üstüne koy, 10–15 dakika demlenmesini bekle.
- 5. Bardağa çay ve sıcak su koyarak servis et.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Çay demlemek de sırası belli, sonlu adımlardan oluşan bir algoritmadır

İyi Bir Algoritmanın Özellikleri

Giriş	Dışarıdan sıfır ya da daha fazla veri alır.
Çıkış	En az bir sonuç üretir.
Açıklık (belirlilik)	Her adım net ve tek anlamlı olmalıdır; "biraz bekle" gibi belirsiz ifadeler bulunmamalıdır.
Sonluluk	Belirli sayıda adımdan sonra mutlaka sona ermelidir; sonsuza kadar çalışmamalıdır.
Etkinlik	Her adım yapılabilir olmalı ve gereksiz adım içermemelidir.

Algoritmanın Gösterim Biçimleri

Sözel anlatım	Adımlar günlük dille, numaralandırılarak yazılır.
Sözde kod (pseudo code)	Programlama diline benzeyen ama belirli bir dile bağlı olmayan kısa ifadelerle yazılır.
Akış şeması	Adımlar standart şekillerle çizilir ve oklarla birbirine bağlanır.

8.8 Akış Şeması Sembolleri

Akış şemaları algoritmayı görsel hâle getirir; her şeklin belirli bir anlamı vardır. Akış yukarıdan aşağıya doğru okunur.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Sembol	Adı	Ne için kullanılır?
Başla	**Başla / Bitir**	Algoritmanın başladığı ve bittiği yer
Oku A	**Giriş / Çıkış**	Veri okuma (girme) ya da sonucu yazdırma
T = A + B	**İşlem**	Hesaplama, atama gibi işlemler
A > B ?	**Karar**	Koşul sınanır; Evet / Hayır yollarına ayrılır
→	**Akış yönü**	Adımların hangi sırayla yapılacağını gösterir

Akış şemalarında üç temel yapı kullanılır: adımların sırayla yapıldığı **sıralı yapı**, bir koşula göre farklı yollardan birinin seçildiği **karar (seçim) yapısı** ve bazı adımların bir koşul sağlandığı sürece tekrarlandığı **döngü (tekrar) yapısı**.


8.9 Temel Algoritma Örnekleri

ÖRNEK 1

Klavyeden girilen iki sayının toplamını ve ortalamasını bulan algoritmayı yazınız; akış şemasını çiziniz. *(Sıralı yapı)*

ÇÖZÜM

```
1. Başla
2. A ve B sayılarını oku
3. T = A + B
4. O = T / 2
5. T ve O'yu yaz
6. Bitir
```



Deneme: A = 8, B = 12 girilirse T = 20, O = 10 yazılır.


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 2

Girilen bir tam sayının tek mi çift mi olduğunu bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. *(Karar yapısı)*

ÇÖZÜM

Bir sayı 2'ye bölündüğünde kalan 0 ise çifttir. Kalan, **mod** işlemiyle bulunur: 7 mod 2 = 1, 10 mod 2 = 0.



Tek–çift bulma algoritması


ÖRNEK 3

Girilen iki sayıdan büyük olanı yazdıran algoritmayı sözde kodla yazınız ve akış şemasını çiziniz.

ÇÖZÜM

```
BAŞLA
  OKU A, B
  EĞER A > B İSE
      YAZ A
  DEĞİLSE
      YAZ B
BİTİR
```

Sayılar eşitse koşul sağlanmaz ve B yazılır; iki sayı aynı olduğu için sonuç yine doğrudur.




KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 4

1'den N'e kadar olan sayıların toplamını bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. N = 5 için adım adım izleyiniz. (*Döngü yapısı*)

ÇÖZÜM

Toplamı tutan **T** başlangıçta 0, sayacı tutan **i** başlangıçta 1 yapılır. i, N'i geçene kadar T'ye eklenir ve her turda 1 artırılır.




Tur	i	i ≤ 5 ?	T = T + i
1	1	Evet	0 + 1 = 1
2	2	Evet	1 + 2 = 3
3	3	Evet	3 + 3 = 6
4	4	Evet	6 + 4 = 10
5	5	Evet	10 + 5 = 15
	6	Hayır	**15** yazılır

ÖRNEK 5

Girilen N sayısının faktöriyelini (N! = 1 × 2 × … × N) bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. N = 4 için izleyiniz.

ÇÖZÜM

Çarpım bulunacağı için başlangıç değeri 0 değil **1** olmalıdır; aksi hâlde sonuç hep 0 çıkar.



Tur	i	F = F × i
1	1	1 × 1 = 1
2	2	1 × 2 = 2
3	3	2 × 3 = 6
4	4	6 × 4 = 24
	5	**24** yazılır

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

8.10 Dizilerle Algoritmalar: Arama ve Sıralama

Veri yapıları ile algoritmalar birlikte kullanılır: veri yapısı veriyi düzenli tutar, algoritma bu veri üzerinde işlem yapar. En sık yapılan işlemler bir dizide en büyük elemanı bulmak, bir elemanı aramak ve diziyi sıralamaktır.

Dizideki En Büyük Elemanı Bulma

İlk eleman geçici olarak en büyük kabul edilir; sonra diğer elemanlar tek tek bununla karşılaştırılır ve daha büyüğü bulunursa en büyük güncellenir.

```
EnB = A[0]
DÖNGÜ i = 1'den n – 1'e kadar
    EĞER A[i] > EnB İSE  EnB = A[i]
YAZ EnB
```

i	A[i]	A[i] > EnB ?	EnB
—	—	—	12 (başlangıç)
1	7	Hayır	12
2	25	Evet	25
3	3	Hayır	25
4	18	Hayır	**25**

A = [12, 7, 25, 3, 18] dizisi için sonuç **25**'tir.

Doğrusal (Sıralı) Arama

Aranan değer dizinin başından sonuna kadar elemanlarla tek tek karşılaştırılır. Bulunursa indisi verilir; dizinin sonuna gelinip bulunamazsa "bulunamadı" denir. Dizinin sıralı olması gerekmez.

Aranan	Karşılaştırılan elemanlar	Sonuç
3	12 → 7 → 25 → 3	4. karşılaştırmada bulundu, indis 3
9	12 → 7 → 25 → 3 → 18	5 karşılaştırma yapıldı, bulunamadı

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

İkili (Binary) Arama

Yalnızca **sıralı** dizilerde kullanılır. Aranan değer dizinin ortasındaki elemanla karşılaştırılır: eşitse bulunmuştur; küçükse sol yarıda, büyükse sağ yarıda aramaya devam edilir. Her adımda aranacak alan yarıya indiği için doğrusal aramadan çok daha hızlıdır. Sözlükte kelime ararken de benzer biçimde ortadan açıp ileri ya da geri gideriz.



Sözlükte kelime aramak ikili aramaya benzer: ortadan açılır, aranan kelimeye göre ileri ya da geri gidilir

Sıralı dizi: [3, 8, 12, 17, 25, 31, 40]. Aranan değer: **25**.

Adım	Aralık (indis)	Orta indis	Ortadaki eleman	Karar
1	0 – 6	3	17	25 > 17 → sağ yarıya geç
2	4 – 6	5	31	25 < 31 → sol yarıya geç
3	4 – 4	4	25	Eşit → **bulundu**

İkili arama 25'i **3 adımda** bulmuştur; aynı değer doğrusal aramayla 5 karşılaştırmada bulunurdu. Dizi büyüdükçe fark çok artar: 1000 elemanlı sıralı bir dizide ikili arama en fazla 10 adımda sonuca ulaşır.

Kabarcık (Bubble) Sıralama

Dizi baştan sona taranır ve **yan yana iki eleman** karşılaştırılır; sıraları yanlışsa yer değiştirilir. Her geçişin sonunda en büyük eleman, suyun yüzeyine çıkan bir kabarcık gibi dizinin sonuna yerleşir. Hiç yer değiştirme olmayana kadar geçişler tekrarlanır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları



Sıralama: karışık elemanlar küçükten büyüğe dizilir

A = [5, 3, 8, 1] dizisini küçükten büyüğe sıralayalım:

Geçiş	Karşılaştırmalar	Geçiş sonunda dizi
1	5–3 değiş → 3, 5, 8, 1 · 5–8 kalır · 8–1 değiş	[3, 5, 1, **8**]
2	3–5 kalır · 5–1 değiş	[3, 1, **5**, **8**]
3	3–1 değiş	[**1**, **3**, **5**, **8**]

8.11 Veri Yapısı ve Algoritma Bir Arada

ÖRNEK 6

Yığın kullanarak “KİTAP” kelimesini tersine çeviren algoritmayı açıklayınız.

ÇÖZÜM

Kelimenin harfleri sırayla yığına eklenir (push), sonra yığın boşalana kadar çıkarılır (pop). Yığın LIFO çalıştığı için harfler ters sırayla çıkar.

İşlem	Yığın (alt → tepe)	Çıktı
push K, İ, T, A, P	K İ T A P	—
pop × 5	boş	P A T İ K

Sonuç: **PATİK**.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 7

Bir ifadedeki parantezlerin dengeli olup olmadığı yığınla nasıl denetlenir? (a + b) × (c − (d + e)) ifadesini inceleyiniz.

ÇÖZÜM

- Her "(" görüldüğünde yığına eklenir (push).
- Her ")" görüldüğünde yığından bir eleman çıkarılır (pop). Yığın boşken ")" gelirse ifade **hatalıdır**.
- İfadenin sonunda yığın boşsa parantezler **dengelidir**.

İfadede üç "(" ve üç ")" vardır; her kapanış bir açılışla eşleşir ve sonunda yığın boş kalır: ifade **dengelidir**. "(a + b))" ifadesinde ise ikinci ")" geldiğinde yığın boştur: ifade **hatalıdır**.

ÖRNEK 8

Bir yazıcıya sırasıyla A (3 sayfa), B (1 sayfa) ve C (2 sayfa) belgeleri gönderiliyor. Belgeler hangi sırayla basılır? Yığın kullanılsaydı sıra ne olurdu?

ÇÖZÜM

Yazıcılar **kuyruk** kullanır: ilk gönderilen ilk basılır. Basım sırası **A, B, C**'dir.

Yığın kullanılsaydı en son gönderilen ilk basılırdı: **C, B, A**. Bu durumda ilk gönderen kişi en uzun süre beklerdi; bu yüzden yazıcı için doğru veri yapısı kuyruktur.

8.12 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

Ödev 1 **Not ortalaması**

Vize notunun %40'ı ile final notunun %60'ını toplayarak ortalamayı bulan, ortalama 50 ve üzerindeyse "Geçti", değilse "Kaldı" yazan algoritmayı sözel olarak yazınız ve akış şemasını çiziniz. Vize = 40, final = 60 için sonucu bulunuz.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Ödev 2 **ATM'den para çekme**

Bir ATM'den para çekme işleminin akış şemasını çiziniz. Şemada şunlar bulunsun:

- Şifre en fazla 3 kez yanlış girilebilir; üçüncüsünde kart bloke edilir (döngü + karar).
- İstenen tutar bakiyeden büyükse "Yetersiz bakiye" yazılır.
- İşlem başarılıysa bakiye güncellenir ve para verilir.

Ödev 3 **Çift sayıların toplamı**

1'den N'e kadar olan **çift** sayıların toplamını bulan algoritmanın akış şemasını çiziniz. N = 10 için 8.9'daki gibi iz tablosu oluşturunuz (sonuç 30 olmalıdır).

Ödev 4 **Sıralama ve arama**

[9, 4, 7, 1, 6] dizisini kabarcık sıralama ile küçükten büyüğe sıralayınız; her geçişin sonundaki diziyi yazınız. Ardından sıralanmış dizide 7 sayısını ikili arama ile arayınız ve adımları tablo hâlinde gösteriniz.

Ödev 5 **Günlük hayatta veri yapıları**

Yığın, kuyruk ve ağaç yapılarının her biri için kitapta geçmeyen **ikişer** günlük hayat ya da bilgisayar örneği bulunuz ve neden o yapıya uyduğunu açıklayınız.

8.13 Kendini Test Et

A. Boşluk Doldurma

1. Son giren elemanın ilk çıktığı (LIFO) veri yapısına _____ denir.
2. İlk giren elemanın ilk çıktığı (FIFO) veri yapısına _____ denir.
3. Bir problemin çözümü için izlenecek, sırası belli ve sonlu sayıdaki adımlar dizisine _____ denir.
4. Akış şemasında karar (koşul) adımı _____ şekliyle gösterilir.
5. notlar = [70, 85, 60, 90, 75] dizisinde notlar[3] ifadesinin değeri _____'dır.
6. İkili arama yapılabilmesi için dizinin önceden _____ olması gerekir.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) Dizilerde ilk elemanın indisi genellikle 1'dir.
2. ( ) Bağlı listede her düğüm, veriyle birlikte bir sonraki düğümün adresini tutar.
3. ( ) Ağaç, doğrusal bir veri yapısıdır.
4. ( ) Bir algoritmanın sonsuza kadar çalışması kabul edilebilir.
5. ( ) Paralelkenar şekli akış şemasında giriş ve çıkış işlemleri için kullanılır.
6. ( ) Faktöriyel hesaplayan bir algoritmada çarpımı tutan değişkenin başlangıç değeri 0 olmalıdır.

C. Çoktan Seçmeli

1. Boş bir yığına sırasıyla push(4), push(9), push(2), pop(), push(7), pop() işlemleri uygulanıyor. Son durumda yığının tepesinde hangi eleman vardır?

   A) 4 **B)** 9 **C)** 2
   D) 7 **E)** Yığın boştur

2. Boş bir kuyruğa sırasıyla A, B, C, D ekleniyor, ardından iki eleman çıkarılıyor. Kuyruğun önünde hangi eleman vardır?

   A) A **B)** B **C)** C
   D) D **E)** Kuyruk boştur

3. T = 0, i = 1 ile başlayan ve i ≤ 4 olduğu sürece "T = T + i × i, i = i + 1" adımlarını tekrarlayan algoritma sonunda T'yi yazdırıyor. Çıktı kaçtır?

   A) 10 **B)** 16 **C)** 20
   D) 30 **E)** 40

4. Sıralı [2, 5, 9, 14, 20, 27, 33] dizisinde ikili arama ile 27 aranıyor. İlk karşılaştırılan eleman hangisidir?

   A) 2 **B)** 9 **C)** 14
   D) 20 **E)** 27

5. [7, 2, 5] dizisine kabarcık sıralamasının ilk geçişi uygulandığında dizi ne olur?

   A) [2, 5, 7] **B)** [2, 7, 5] **C)** [5, 7, 2]
   D) [7, 2, 5] **E)** [5, 2, 7]

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

6. Aşağıdaki durumlardan hangisi en uygun biçimde kuyruk ile modellenir?

   A) Tarayıcıdaki geri düğmesi
   B) Metin düzenleyicide geri alma
   C) Yazıcıya gönderilen belgelerin basılması
   D) Bilgisayardaki klasör yapısı
   E) Şehirler arasındaki yollar

7. Akış şeması sembolleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

   A) Oval – Başla / Bitir
   B) Paralelkenar – Giriş / Çıkış
   C) Dikdörtgen – Karar
   D) Ok – Akış yönü
   E) Eşkenar dörtgen – Koşul sınama

8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir algoritmanın özelliklerinden biri **değildir**?

   A) Her adımın açık ve tek anlamlı olması
   B) Sonlu sayıda adımdan sonra bitmesi
   C) En az bir sonuç üretmesi
   D) Belirli bir programlama diline bağlı olması
   E) Her adımın yapılabilir olması

8.14 Cevap Anahtarı

Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.

A. Boşluk Doldurma

1. yığın (stack)
2. kuyruk (queue)
3. algoritma
4. eşkenar dörtgen (baklava)
5. 90
6. sıralı

B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   İndis genellikle 0'dan başlar.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Ağaç ve graf doğrusal olmayan veri yapılarıdır.
4. **Yanlış**
   Algoritma sonlu olmalıdır.
5. **Doğru**
6. **Yanlış**
   Başlangıç 0 olursa çarpım hep 0 çıkar; 1 olmalıdır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. **B) 9**

[4] → [4, 9] → [4, 9, 2] → [4, 9] → [4, 9, 7] → [4, 9].

2. **C) C**

Önce A, sonra B çıkar; önde C kalır.

3. **D) 30**

1 + 4 + 9 + 16 = 30.

4. **C) 14**

Orta indis (0 + 6) / 2 = 3; A[3] = 14.

5. **A) [2, 5, 7]**

7–2 yer değiştirir: [2, 7, 5]; 7–5 yer değiştirir: [2, 5, 7].

6. **C) Yazıcıya gönderilen belgelerin basılması**

Geri düğmesi ve geri alma yığın, klasör yapısı ağaç, yollar graf ile modellenir.

7. **C) Dikdörtgen – Karar**

Dikdörtgen işlem adımını gösterir; karar eşkenar dörtgenle gösterilir.

8. **D) Belirli bir programlama diline bağlı olması**

Algoritma bir programlama diline bağlı değildir; sözel, sözde kod veya akış şemasıyla gösterilebilir.

KampüsCep

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları