

Optimum Buluşma Noktası — İstanbul

25526004 - Yunus Emre Halil

Video: <https://youtu.be/sK8VXSB-otY> **GitHub:** https://github.com/yunusemrehalil/optimum_bulusma_noktasi

1. Problem Tanımı

İstanbul’da bir grup **K** kişinin buluşacağı en uygun tek hedefi, bilinen **H** aday noktalar kümesi (restoranlar ve parklar) arasından seçmek amaçlanmıştır.

İki amaç fonksiyonu birlikte hesaplanmıştır:

- **Min-Sum:** Tüm kişilerin mesafe toplamını en aza indirip toplam yolculuğu küçültür.
- **Min-Max:** En uzaktaki kişinin mesafesini en aza indirir.

İki mesafe metriği (varyant) ayrı ayrı uygulanmıştır:

Mesafe metriği	Motor
Kuş uçuşu / Öklid (düz çizgi)	PostGIS ST_Distance (metre)
Yol ağı en kısa yol (seyahat süresi)	pgRouting pgr_dijkstraCost, OSM yol ağı

2. Veri ve Yöntem

Veri kaynağı: OpenStreetMap (İstanbul). Adaylar QuickOSM ile amenity=restaurant ve leisure=park sorgularından, “İn = İstanbul” alan filtresiyle çekilmiştir. Sınır poligonu içinde kalanlar ST_Within ile seçilmiş ve her özellik ST_PointOnSurface ile tek bir temsili iç noktaya indirgenmiştir → **5.369 restoran + 4.017 park = 9.386 aday**. Yol verisi, Overpass API’den ham OSM XML olarak indirilip osm2pgrouting ile yönlü bir yol ağına dönüştürülmüştür: **304.767 kenar, 209.818 düğüm** (kavşaklar düğüm, yol parçaları kenardır). En kısa yol hesabında her yol parçasının ağırlığı olarak yol uzunluğu yerine **seyahat süresi (saniye)** kullanılır ve tek yönlü caddeler yönlü aramada dikkate alınır. **K = 10** kişi sınır içinde rastgele (seed = 42) üretilmiştir. Ardından, bu noktalardan yalnızca **yol ağının birbirine bağlı en büyük parçasına 250 m’den yakın olanlar** tutulmuştur. Bu eleme yapılmazsa, il alanının büyük kısmındaki (deniz, orman, kırsal) ve yalnız feribotla ulaşılan Adalar gibi kopuk parçalardaki kişiler yol ağı üzerinden hiçbir hedefe ulaşamazdı.

Öklid varyantı: Geometrilere EPSG:32635’e (UTM 35N, metre) bir kez dönüştürülür. persons ve candidates tabloları çapraz birleştirilerek (CROSS JOIN) her kişi-aday çifti için ST_Distance hesaplanır. Mesafeler aday başına SUM ve MAX ile toplanıp min-sum ve min-max amaçlarına göre ayrı ayrı sıralanır.


Yol ağı varyantı: Her kişi ve aday, en yakın ağ düğümüne eşlenir. Eşleme için önce indeksli en yakın komşu araması (<->) ile yaklaşık en yakın birkaç düğüm hızlıca getirilir, ardından bunlar gerçek metrik mesafeye göre yeniden sıralanıp en yakın olan seçilir. Tek bir pgr_dijkstraCost(...) çağırısı, her kişiden her adaya giden en kısa yolun **seyahat süresini (saniye)** içeren K×H matrisini üretir ve bu süreler aday başına toplanır. HAVING count(DISTINCT person_id) = K koşulu, her kişinin yolla ulaşamadığı adayları eler.

3. Sonuçlar

İki varyantın da **min-sum** kazananı **aynı merkezî park** (aday id 9102) çıkmıştır. Bu sonuç, şehrin coğrafi/ağ merkezindeki bir noktanın toplam yolculuğu her iki metrikte de en aza indirdiğini gösterir. **Min-max** kazananı ise farklıdır. En uzaktaki kişinin mesafesini en aza indirmek, merkezden bir miktar uzaktaki bir noktayı seçer. Aşağıda yol ağı varyantı için ilk sıralar verilmiştir:

Aday	Kategori	Toplam (dk)	Maks (dk)	min-sum sıra	min-max sıra
9102 (park)	park	219.9	48.2	1	5231
9016 Mimar Sinan Parkı	park	221.0	47.5	2	5147
8109 (park)	park	252.5	35.6	1070	1

Min-sum optimumu (her iki varyant): park id 9102 — ağ üzerinde toplam **219,9 dk**. **Min-max optimumu** (yol ağı): park id 8109 — en kötü birey **35,6 dk** (toplamı daha yüksek, 252,5 dk — adalet için toplam verimlilik azalır). Öklid min-max optimumunda en kötü birey 47,03 km’dir.



Şekil 1: QGIS çıktısı: min-sum optimumu (kırmızı yıldız H*), kişiler (mavi), adaylar (gri), yol ağı rotaları (yeşil) ve düz çizgi rotaları (mavi kesikli). Her iki varyantın min-sum rotaları aynı merkezî parkta birleşir.

4. Doğrulama

Her iki varyant, elle doğrulanabilir küçük kümelerde (2 kişi, 3 hedef) sınanmıştır. Öklid kümesinde koordinatlar doğrudan metre cinsinden verilip mesafeler Pisagor ile elle hesaplanabilir. Yol ağı varyantında ise merkezî bir düğüm üzerinden geçen küçük bir test ağı kurulmuştur. Her iki testte de orta hedef **H2 hem min-sum hem min-max'ta 1. sıradadır**. Ağ testinde, tek yönlü bir kenarın arkasındaki **H4** hiçbir kişiden erişilemediği için HAVING ile doğru biçimde elenir — yani erişilebilirlik filtresi çalışır.


Test	Hedef	Toplam	Maks	min-sum	min-max
Öklid (m)	H2	12.806	6.403	1	1
Öklid (m)	H1 / H3	14.770	10.770	2	2
Yol ağı (sn)	H2	300	150	1	1
Yol ağı (sn)	H1 / H3	500	250	2	2
Yol ağı (sn)	H4	—	—	elendi	elendi

5. Performans

benchmark.py, K = {2, 10, 50, 100, 500, 1000} ile H = {2, 10, 50, 100, 500} ızgarasında her hücreyi önce bir kez ön çalıştırır (sonucu atılır), ardından 5 kez ölçerek sunucu tarafındaki EXPLAIN (ANALYZE) süresinin medyanını alır.

	K=2, H=2	K=10, H=10	K=100, H=100	K=1000, H=500
Öklid	0,08 ms	0,19 ms	6,9 ms	386 ms
Yol ağı	530 ms	1.021 ms	6.424 ms	64.685 ms


Variant A vs Variant B - execution time



Şekil 2: Öklid ve yol ağı varyantlarının çalışma süresinin $K \cdot H$ (sol) ve K (sağ, $H=500$) ile ölçeklenmesi. Her iki eksen logaritmiktir.


- **Öklid varyantı**, $O(K \cdot H)$ karmaşıklığında bir mesafe hesabıdır. $K \cdot H$ ile yaklaşık **doğrusal** artar ve tüm ızgara boyunca **saniyenin altında** kalır.
- **Yol ağı varyantı**, K tarafından belirlenir: `pgr_dijkstraCost` her kişi için ağ üzerinde tek kaynaktan tüm hedeflere giden bir Dijkstra araması çalıştırır. Bu nedenle çalışma süresi K ile yaklaşık doğrusal büyürken **aday sayısını artırmamanın etkisi çok azdır**. Yol ağı varyantı, aynı (K, H) için Öklid varyantından **$\sim 10^2$ – 10^4 kat** yavaştır. Bu fark, yol ağı üzerinden gerçekçi hesaplamaların getirdiği ek hesaplama yüküdür.

Variant A (Euclidean) - query execution time scaling



Şekil 3: Öklid varyantının ölçeklenmesi: çalışma süresinin (a) H , (b) K ve (c) $K \cdot H$ ile değişimi. Süre $K \cdot H$ ile yaklaşık doğrusal artar ve tüm ızgarada saniyenin altında kalır. Tüm eksenler logaritmiktir.

Variant B (road network) - query execution time scaling



Şekil 4: Yol ağı varyantının ölçeklenmesi: çalışma süresinin (a) H , (b) K ve (c) $K \cdot H$ ile değişimi. Süre K ile belirgin artarken aday sayısı (H) eklemenin etkisi çok azdır. Bu yüzden (c) panelindeki dağılım doğrusal referansın çok altında kalır. Tüm eksenler logaritmiktir.

6. Tartışma ve Sonuç

- **Öklid ↔ yol ağı:** Min-sum'da iki varyant aynı noktayı seçti. Bu durum, merkezî bir adayın iki metrikte de en iyi sonucu verdiğini gösterir. Genel olarak Öklid mesafesi köprü, su ve tek yön gibi kısıtları hesaba katmaz. Bu nedenle Öklid varyantı daha hızlı ama yaklaşık bir sonuç verir, yol ağı varyantı ise hesaplama maliyeti yüksek ama gerçekçidir.
- **Min-sum ↔ min-max:** Min-sum toplam mesafeyi, min-max en uzaktaki bireyin mesafesini önceler ve farklı aday seçebilir. Hangisinin tercih edileceği, toplam yolun mu yoksa en uzaktaki bireyin mesafesinin mi öncelikli olduğuna bağlıdır.

Sonuç: Hem Öklid (kuş uçuşu) hem yol ağına dayalı optimum buluşma noktası tamamen SQL içinde, iki amaç fonksiyonuyla, doğrulanmış ve ölçeklenmesi grafiklenmiş biçimde hesaplanmıştır. İstanbul verisinde her iki varyantın min-sum cevabı, merkezî bir parkta (id 9102) buluşmaktır.