

基于皮肤镜图像的皮肤病变分类实验报告

课程实践 · 数据集 HAM10000 · 2026 年 9 月

一、数据集说明与预处理方法

1.1 数据集介绍

HAM10000 是皮肤病变分类最常用的公开数据集（Tschandl 等，2018 年发布），共 10015 张皮肤镜图像（JPEG，约 600×450 像素），来自维也纳医科大学和澳大利亚一家皮肤诊所 20 年的临床积累，对应 7470 个独立病灶。同一病灶常有多张不同角度、不同焦距的照片，这一点对后面怎么划分数据有直接影响。

全部图像标注为 7 类，各类数量见表 1。

表 1 HAM10000 类别分布

类别代码	病变名称	性质	图像数	占比
nv	黑色素细胞痣	良性	6705	66.9%
mel	黑色素瘤	恶性	1113	11.1%
bkl	良性角化病	良性	1099	11.0%
bcc	基底细胞癌	恶性	514	5.1%
akiec	光化性角化病	癌前病变	327	3.3%
vasc	血管性病损	良性	142	1.4%
df	皮肤纤维瘤	良性	115	1.1%

可以看到两个直接决定实验难点的现象。一是类别严重不平衡：最多的 nv 和最少的 df 相差 58 倍；而且临床重要性跟数量是倒着的——恶性程度最高的黑色素瘤只占 11%。二是如果模型偷懒把所有图都判成 nv，总体准确率就有 66.9%，但这样毫无临床价值，所以评估不能只看总体准确率（见第三章）。类别分布和各类样例见图 1、图 2。




图 1 类别分布 (10015 张, 7 类)




图 2 每类一张样例

从样例图能直观感受到任务难度：不同类长得像（良性角化和早期黑色素瘤都是色斑），同类内部差别又大（痣从浅棕到深黑都有）；另外图像之间色温、亮度、清晰度差别不小，还有毛发遮挡、标尺入镜。这些观察决定了后面的增强策略。

1.2 数据获取

数据从 Hugging Face 公开镜像（marmal88/skin_cancer, parquet 格式）下载，用脚本 `parquet_extract.py` 还原成图像目录。还原时发现镜像里混进了 3339 张 HAM10000 之外的照片（共 13354 张），所以按官方元数据清单（10015 个图像编号）做了过滤，并去掉分片间的重复行。不做这一步，数据集就跟文献里的 HAM10000 对不上了。

1.3 数据划分

划分数据集时最容易犯的错是按图像随机分：同一病灶的多张照片几乎一样，随机分会让它们同时出现在训练集和测试集里，模型靠背答案就能拿虚高的分。正确做法是按病灶（`lesion_id`）分组，一个病灶的所有照片只能进同一个集合。镜像自带的划分恰恰就是随机分的，没用它，而是自己写了按病灶分组、按类别分层的划分，结果见表 2。

表 2 数据划分（按病灶分组）

集合	图像数	用途
train	8011	训练（含数据增强）
val	1003	每轮验证一次，按验证准确率保存最优权重
test	1001	最终评估，训练过程完全看不到

1.4 预处理与增强

输入统一做中心方形裁剪再缩放到 224×224（ResNet 的标准输入），按 ImageNet 均值方差归一化。训练增强分两档：基线只用随机翻转和 90° 整倍旋转——皮肤镜图像没有固定方向，这些变换不改变病变含义；改进版另加亮度/对比度扰动、高斯模糊和小角度旋转，用来模拟采集差异。没有用大幅度的颜色抖动，因为颜色本身是判别依据，不能破坏。

二、实验方案（模型原理和改进）

2.1 基线：随机初始化的 ResNet18

基线用 ResNet18（He 等，2016）：4 个残差阶段，每阶段 2 个基本残差块，最后接全局平均池化和全连接层，约 1170 万参数。残差结构 $y = F(x) + x$ 让梯度能直接回传，是深度网络的标配。基线从随机初始化开始训练，用普通交叉熵，30 个轮次，代表不带任何先验知识的起点。

2.2 改进一：ImageNet 预训练初始化

预训练模型在 ImageNet 上学到的边缘、纹理、颜色块状等低中层特征，对皮肤镜图像同样有用。改进版用 ImageNet 权重初始化骨干、把最后的全连接层换成 7 类输出，然后整体微调。对每类只有几十张图的稀有类来说，这等于免费带了一个会看图的起点。

2.3 改进二：按类频率加权采样

均匀采样时一个轮次里 df 只出现约 97 次、nv 出现 5360 次，梯度基本被 nv 支配。改进版用 WeightedRandomSampler，按类频率的倒数给每张图采样权重（归一

化后 df 为 1.0、nv 为 0.018），让每个轮次里七类的出现次数接近。跟在损失函数里加权相比，采样加权跟 BatchNorm 配合更稳，实现也简单。

2.4 改进三：针对采集差异的强增强

即 1.4 节说的颜色扰动、模糊和小角度旋转，目的是扩大训练分布的覆盖，缓解稀有类过拟合。

2.5 训练配置

两个模型用同一份数据划分、同样的轮数和优化器，只差三项改进，保证对比公平，具体见表 3。实验在单张 RTX 4090 上跑，PyTorch 2.11，两个模型各 30 个轮次，总共约 25 分钟，随机种子固定 42，结果可以复现。

表 3 训练配置

配置项	基线	改进版
初始化	随机初始化	ImageNet 预训练微调
损失函数	交叉熵	交叉熵
采样方式	均匀采样	类频率倒数加权采样
数据增强	翻转 / 旋转	加颜色扰动 / 模糊 / 小角度旋转
优化器	AdamW，学习率 1e-3，权重衰减 1e-4	同左
学习率调度	余弦退火，30 个轮次	同左
批大小	64	同左
模型选择	验证集准确率最优权重	同左

三、评价指标

类别不平衡时总体准确率会被大类主导，所以除了准确率，主要看这几个指标，定义和选用理由见表 4。简单说：平衡准确率是七类召回率的平均，是最核心的一个数；每类的召回率有直接的临床含义，黑色素瘤的召回率低就等于漏诊率高，而漏诊一例黑色素瘤的代价远大于把痣误判。

表 4 评价指标

指标	含义	为什么看它
Accuracy	总体判对的比例	参考值；全猜 nv 也有 66.9%
Balanced Accuracy	各类召回率的平均	不平衡场景最核心的单一指标

指标	含义	为什么看它
Macro F1	各类 F1 取平均（不加权）	精确率召回率都算，稀有类大类同权
Macro AUC	一对其余 AUC 的平均	跟阈值无关的排序能力
每类召回率	每类找回来多少	mel 的召回率就是漏诊率的反面
混淆矩阵	每个真类被分成谁	直观看错在哪

四、实验结果与分析

4.1 总体指标

在 1001 张测试图上的总体结果见表 5。

表 5 测试集总体指标（n=1001）

指标	基线	改进版	提升
Accuracy	0.7772	0.8272	+5.0 pt
Balanced Accuracy	0.6146	0.7261	+11.2 pt
Macro F1	0.6071	0.7079	+10.1 pt
Macro AUC	0.9384	0.9610	+2.3 pt

改进版四项指标全部超过基线，而且**越公平的指标提升越大**：平衡准确率涨了 11.2 个百分点，总体准确率只涨 5.0 个。说明提升主要来自稀有类，不是靠把大类做得更好。对照文献里同规模 ResNet 级模型的常见区间逐项看：平衡准确率 0.7261 落在 0.65–0.75 区间内，达到文献水平；宏平均 AUC 0.9610 超过区间上限 0.94，超过文献水平；总体准确率 0.8272 与区间下限 0.83 基本持平（差约 0.3 个百分点），达到下限水平；宏平均 F1 文献很少直接报，不做单独对比。

4.2 每类召回率

表 6 每类召回率对比

类别	测试图数	基线	改进版	变化
akiec（癌前病变）	34	0.324	0.324	±0
bcc（恶性）	50	0.580	0.740	+16 pt
bkl（良性）	107	0.551	0.720	+17 pt
df（良性）	8	0.500	0.750	+25 pt
mel（恶性）	113	0.442	0.646	+20 pt
nv（良性，大类）	674	0.905	0.904	±0
vasc	15	1.000	1.000	±0

五个类召回率明显提高，最重要的是黑色素瘤从 0.442 提到 0.646。大类 nv 的召回一点没掉，精确率反而从 0.865 涨到 0.944——加权采样并没有牺牲大类，稀有类学好了之后，原来被错吸到 nv 边上的样本反而少了。唯一没动的是 akiec（0.324，测试集只有 34 张），它和 bkl 在临床上本来就是连续谱系，是这个数据集公认的难点。

4.3 混淆矩阵




图 3 基线混淆矩阵（行归一化）




图 4 改进版混淆矩阵（行归一化）

基线（图 3）的典型错误是往 **nv** 塌：41.6% 的黑色素瘤被判成痣，11.5% 判成良性角化，这两块恶性流失就是它平衡准确率只有 0.615 的原因。改进版（图 4）把 **mel** 判成 **nv** 的比例砍了一半（41.6% 到 21.2%）。剩下的混淆集中在 **akiec** 和 **bkl** 之间（17.6% 到 26.5%）以及 **bkl** 和 **mel** 之间，这些确实是长得像的类，属于任务本身的难度，不是训练策略的问题。

4.4 训练过程




图 5 训练曲线：损失（左）与准确率（右）

从图 5 能看出三点。第一，前 5 个轮次两个模型验证准确率差不多（0.69 对 0.70），但最后改进版到 0.819、基线停在 0.776，预训练的价值在后期泛化而不是前期收敛。第二，两个模型训练准确率都明显高于验证准确率（改进版 0.983 对 0.812），说明 8000 张图的规模下过拟合还是存在，强增强把它压在了可接受的范

围（验证损失没有发散）。第三，改进版后期验证曲线在 0.80 到 0.82 之间晃，这是加权采样下每个轮次类别组成有随机性，正常现象，按验证准确率存最优权重就行。

4.5 不足

有两点不足要说明。一是三项改进是打包对比的，没有逐项拆开消融，各自贡献多少说不准：按文献经验和上面的结果推断，预训练主要贡献总体精度，加权采样主要贡献稀有类召回，强增强负责压过拟合，拆开验证每条只要 10 分钟，是后续最直接的补充。二是 akiec 的召回没有改善，加上测试集只有 1001 张，个别稀有类的结论置信度有限。

4.6 复现方式

全部流程可以用仓库脚本重跑：parquet_extract.py 负责数据还原、过滤和划分；train.py 用同样的种子分别训练基线和改进版；evaluate.py 输出指标、每类报告、混淆矩阵；训练日志和最优权重都留在 outputs/ 目录下。

五、改进方向

按值得做的程度排序：

1. 把三项改进拆开做消融，确认各自的贡献；再换 ResNet50 或 EfficientNet 级别的骨干，这个数据量下一般还能再涨 2 到 3 个百分点。
2. akiec 和 bkl 是连续谱系，光靠采样救不回来，可以试结构化损失（把 akiec 错分成 bkl 和错分成 nv 区别对待），或者利用 metadata 里的确诊手段字段对标注不确定性加权。
3. 同一个病灶的多张图现在是一张一张预测的，推理时按病灶聚合概率再判，既符合医生看多张图的习惯，一般也能再涨 1 到 2 个百分点。
4. 加测试时增强（翻转旋转取平均）和按验证集选各类阈值，在可控的精度损失下把黑色素瘤召回再往上提。
5. 用 Grad-CAM 画出模型关注的区域，检查它是不是学到了标尺、毛发这类假线索，对医学应用来说这个检查很有说服力。