

RK效果验证列表

注释：
1. 该表格中模组，RK向模组厂直接采购模组进行效果调试，客户按照模组编号向模组厂采购(可更改FPC连接线)，未改变模组结构以及配置前提下，RK、模组厂尽量保证效果可以直接使用；
2. 调试状态：（Y:调试完成，N:尚未调试完成）
 IQ：效果调试状态
 driver(android)：目前RK android系统适用的sensor driver，适配CameraHalv1
 driver(linux)：适配RK Linux系统的sensor driver，具体详见driver目录说明；
3. 目前该表格中的模组都处于调试状态，近期会尽快调试完成；

Module number	Module vendor	Contact	Resolution	Detail description			Public
RK-GZ-8M-1-v1	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	S5K4H8YX-F1X9	Y
					Optical format	1/4"	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI DPHY 4lanes	Y
					Output format	Raw 10bit	Y
					Package	COB	Y
					CRA	31.2 °	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	lens type	4P	Y
					光圈(F.NO)	2 ± 5%	Y
					解析力	中心≥1600LW/PH 四周≥1200LW/PH	Y
					景深	10cm ~ ∞	Y
					畸变	< 1.5%	Y
					FOV	75.7 /78.2 °	Y
				IR filter	白玻璃		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.6		Y
				可支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
RK-GZ-8M-2-v1	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC8034	Y
					Optical format	1/3.06"	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI DPHY 4lanes	Y
					Output format	Raw 10bit	Y
					Package	COB	Y
					CRA		Y
					Shutter type	Rolling	Y
				Lens	lens type		Y
					EFL	2.83mm	Y
					F.NO	2	Y
					解析力		Y
					景深	10cm ~ ∞	Y
					FOV	79/76.9 °	Y
				IR filter	650nm + 10nm @ 50%		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.85		Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y

				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
RK-CMK-8M-1-v1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	S5K4H8	Y
					Optical format	1/4"	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI DPHY 4lanes	Y
					Output format	Raw 10bit	Y
					Package	COB TO PLCC	Y
					CRA	32.55°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens	lens type	CK8401
				光圈(F.NO)		2.4	Y
				解析力		(手机)解析度要求中心≥1500, 四周≥1200 RAW输出解析要求中心≥1400, 四周≥1100	Y
				景深		10CM-∞	Y
				畸变		< 1%	Y
					FOV	67.7 °	Y
				IR filter	650nm ± 10nm @ 50%		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.75		Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
driver(linux)	Y	Y					
IQ	N	Y					
RK-CMK-8M-2-v1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC8034	Y
					Optical format	1/4"	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI DPHY 4lanes	Y
					Output format	Raw 10bit	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	29.7°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens	lens type	CK8401
				光圈(F.NO)		2.4	Y
				解析力		(手机)解析度要求中心≥1500, 四周≥1200 RAW输出解析要求中心≥1400, 四周≥1100	Y
				景深		10CM-∞	Y
				畸变		< 1%	Y
					FOV	67.7 °	Y
				IR filter	650nm ± 10nm @ 50%		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.57		Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
driver(linux)	N	Y					
IQ	N	Y					

RK-RJ-8M-1-v1	锐界	柏菲辉 bff001@sina.com 18664909430	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC8034	Y
					Optical format	1/4"	Y
					Pixel size	1.12um	Y
					Interface	MIPI	Y
					Output format	RAW10	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	30.6°	Y
					Shutter type	电子卷帘快门	Y
				Lens	lens type	4P	Y
					EFL	3.8	Y
					F.NO	2	Y
					解析力	1500 1100	Y
					景深		Y
					FOV	75.7°	Y
				IR filter	素玻 +650		Y
				Dimension	8.5*8.5*4.95		Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
RK-CMK-2M-2-v1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC2385	Y
					Optical format	1/5"	Y
					Pixel size	1.75um x 1.75um	Y
					Interface	MIPI DPHY 11lanes	Y
					Output format	Raw 10bit	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	28.45°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	lens type	TL0534-2-6.5	Y
					光圈(F.NO)	2.8	Y
					解析力	(手机) 解析度要求中心≥800, 四周≥600 RAW输出解析要求中心≥700, 四周≥500	Y
					景深	28CM-75CM	Y
					畸变	< 2%	Y
					FOV	60 °	Y
				IR filter	650nm ± 10nm @ 50%		Y
				Dimension	6.5x6.5x4.37		Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	GC2385	Y
					Optical format	1/5"	Y
					Pixel size	1.65um	Y
					Interface	MIPI	Y
					Output format	RAW8 RAW10	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	28.45°	Y
					Shutter type	电子卷帘快门	Y
					lens type	2P	Y

RK-RJ-2M-1-v1	锐界	相非辉 bff001@sina.com 18664909430	2Mega	Lens	EFL	2.85	Y
					F.NO	2.8	Y
					解析力	1200 900	Y
					景深	30~80cm	Y
					FOV	61°	Y
				IR filter	NC		Y
				Dimension	6.5*6.5*4.4		Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
RK-CMY-2M-1-v1	创美亿	廖东 liaodong@sz-cmy.com.cn 15012713993	2Mega	CMOS Sensor	IQ		Y
					Sensor type	GC2385	Y
					Optical format	1/5 inch	Y
					Pixel size	1.65 μ m x 1.65 μ m	Y
					Interface	MIPI	Y
					Output format	RAW10/RAW8	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	28.45° (non-linear)	Y
				Lens	Shutter type	LED	Y
					lens type	2P	Y
					EFL	3.37	Y
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	中心800本/四角600本	Y
					景深	1.02	Y
					FOV	61.5°	Y
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ		Y

Sensor原厂支持列表

Module number	Module vendor	Contact	Resolution	Detail description			Public
	Himax	Ryan ryan_ho@himaximaging.com	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	HM2140	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	2um x 2um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes/DVP	Y
					Output format	RAW10	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	≤18°	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number		N
					vendor		N
					lens type		Y
					EFL		Y
					CRA		N
					F.NO		Y
					解析力		Y
					景深		Y
				FOV		Y	
				VCM	Vendor		N
					Number		N
					马达额定电流		N
				VCM Driver	Vendor		N
					Number		N
				IR filter		Y	
Dimension		Y					
模组厂内部型号		N					
参考价格		N					
支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y				
调试状态	driver(android)	Y	Y				
	driver(linux)	N	Y				
	IQ	N	Y				
	Himax	Ryan ryan_ho@himaximaging.com	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	HM2131	Y
					Optical format	1/2.7 inch	Y
					Pixel size	3um x 3um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes/DVP	Y
					Output format	RAW10/RAW12	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	≤12°	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number		N
					vendor		N
					lens type		Y
					EFL		Y
					CRA		N
					F.NO		Y
					解析力		Y
					景深		Y
				FOV		Y	
				VCM	Vendor		N
					Number		N
					马达额定电流		N

				VCM Driver	Vendor		N
					Number		N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
Himax	Ryan ryan_ho@himaximaging.com	5.5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	HM5532		Y
				Optical format	1/2.6 inch		Y
				Pixel size	2um x 2um		Y
				Interface	MIPI-2Lanes/MIPI-4Lanes		Y
				Output format	RAW10		Y
				Package	CSP		Y
				CRA	≤10.19°		Y
				Shutter type	Electronic rolling shutter		Y
			Lens	Lens number			N
				vendor			N
				lens type			Y
				EFL			Y
				CRA			N
				F.NO			Y
				解析力			Y
				景深			Y
				FOV			Y
			VCM	Vendor			N
				Number			N
				马达额定电流			N
			VCM Driver	Vendor			N
				Number			N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3368/RK3326/RV1108		Y
			调试状态	driver(android)	Y		Y
				driver(linux)	N		Y
				IQ	N		Y

RK客户项目调试列表

Module number	Module vendor	Contact	Resolution	Detail description			Public
CMK-CT0116	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV13850	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	31.2 °	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	Largan 50013A1	N
					vendor	大立	N
					lens type	/	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=62.7° V=48.7° D=74.4°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	华永 6505	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
4BAD06P1	LiteOn: 台湾光宝	Alex lin 业务 alex_lin@sunnix.com	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	IMX214-0AQH5	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	Largan 50013A7	N
					vendor	大立	N
					lens type	5 ELEMENTS, ALL PLASTIC	Y
					EFL	3.81	Y
					CRA	< 32.4°	N
					F.NO	2.2±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=62.7° V=48.7° D=74.4°	Y
					Vendor	/	N

HZVP2799	深圳超视点	龙工, superview_rd@163.com	13Mega	Lens	CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399		Y
CM13FF0B3	横店东磁	揭文强13424261566	13Mega	调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV13860	Y
					Optical format	1/2.6 inch	Y
					Pixel size	1.3um x 1.3um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	33.4°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	HK-8176-555-1	N
					vendor	/	N
					lens type	6G	Y
					EFL	1.7	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.5	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	D=190° H=190°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	40*30.21.35mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV13850-2A	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y

CMK-OT0247-FV1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	13Mega		CRA	31.2 °CRA for <6mm z-height	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	/	N
					vendor	/	N
					lens type	5P	Y
					EFL	3.46	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.2	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	81°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x5.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
参考价格			N				
支持平台	RK3288/RK3399		Y				
调试状态	driver(android)	Y	Y				
	driver(linux)	Y	Y				
	IQ	N	Y				
HDF13850-LED2	深圳泓嘉光显科技	/	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV13850	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	31.2 °	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	9566A6	N
					vendor	Largan	N
					lens type	/	Y
					EFL	3.52mm	Y
					CRA	< 27.3°	N
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
				FOV	68°	Y	
				VCM	Vendor	东勤	N
					Number	TDK TVF-657AAG	N
					马达额定电流	85mA	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter			Y
				Dimension	8.5x8.5x5.7 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y

UB214A01	横店东磁	/	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	IMX214	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	50064B2	N
					vendor	大立	N
					lens type	5P	Y
					EFL	3.46 mm	Y
					CRA	< 35°	N
					F.NO	2.2±5%	Y
					解析力	中心 (Center) ≥1900 四角 (Four Corner) ≥1400	Y
					景深	/	Y
					FOV	79.8°	Y
				VCM	Vendor	上海比路	N
					Number	BKM-BL32-D	N
					马达额定电流	80mA	N
				VCM Driver	Vendor	聚辰	N
					Number	GT9762S DS 826	N
				IR filter	/		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
CMK-CT0443-FV1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV13850	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	1.2° CRA for <6mm z-height	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	50064B801-00	N
					vendor	Largan	N
					lens type	5 ELEMENTS, ALL PLASTIC	Y
					EFL	3.46 mm	Y
					CRA	< 35°	N
					F.NO	2.2±5%	Y
					畸变	< 1.5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	V53.1° / H67.8° /D79.8°	Y
				VCM	Vendor	东莞鑫濠数码	N
					Number	H34M6525A	N
					马达额定电流	<80mA	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714P	N

				IR filter	650±10 nm	Y
				Dimension	8.5x8.5x5 mm	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
HS13850-ZG01-V01	深圳鸿森光电	/	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV13850
					Optical format	1/3.06 inch
					Pixel size	1.12um x 1.12um
					Interface	MIPI-4Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	31.2 °
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	/
					vendor	/
					lens type	5P
					EFL	3.72 mm
					CRA	< 35°
					F.NO	2.4±5%
					解析力	/
					景深	/
					FOV	D = 74.7°
				VCM	Vendor	/
					Number	/
					马达额定电流	/
				VCM Driver	Vendor	/
					Number	/
				IR filter	650±10 nm	Y
				Dimension	8.5x8.5x5 mm	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
CMK-CB0692	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13794389153	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A
					Optical format	1/4 inch
					Pixel size	1.12um x 1.12um
					Interface	MIPI-4Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	32.9°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	Largan 9569A2
					vendor	大立
					lens type	5 ELEMENTS, ALL PLASTIC
					EFL	2.94
					CRA	< 32.9°
					F.NO	2.4±5%
					解析力	/
					景深	/

		13124302133			FOV	H=63. 2° V=49. 7° D=75°	Y
				VCM	Vendor	华永	N
					Number	华永 0631	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	点晶	N
					Number	VM149C	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 4.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
OIN8A32	南昌欧菲光	13510526701 龙工	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32. 9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	40108A	N
					vendor	Largan	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2. 93	Y
					CRA	< 32. 6°	N
					F.NO	F=2. 0	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=63. 2° V=49. 7° D=75. 2°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	SHICOH CUN03	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 4.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32. 9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens number	LG-40108A7	N	

GEGR150077-2	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	8Mega	Lens	vendor	Largan	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.93	Y
					CRA	< 32.6°	N
					F.NO	F=2.0±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	75.2° /77.7°	Y
				VCM	Vendor	上海比路	N
					Number	BHM-GZ010	N
					马达额定电流	0mA or less In all direction	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 4.6 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
GEGR150291	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	8Mega	CMOS Sensor	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
					Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
				Lens	Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens number	DSC-0843-A0-01	N
					vendor	柏群	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.92mm	Y
					CRA	31.4°	N
				VCM	F.NO	2.2±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	76.8°	Y
					Vendor	东莞精毅	N
					Number	3460B-GZ08	N
					马达额定电流	< 80 mA	N
				VCM Driver	Vendor	聚辰	N
					Number	GT9760S	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.8 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
					Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y

DA-SW8858B-B0	广州大凌	/	8Mega	CMOS Sensor	Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	40114A1	N
					vendor	Largan	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.92mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.4	Y
					解析力	中心≥1600LW/PH 四周≥1300 LW/PH	Y
					景深	10CM-∞	Y
					FOV	74.9°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	8529M60-LY10	N
					马达额定电流	≤80mA	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	ET9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
KFD-V8858K1-Y8645V2	康隆光电	/	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	Largan 40114A1	N
					vendor	Largan	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.92mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.4	Y
					解析力	中心≥1600LW/PH 四周≥1300 LW/PH	Y
					景深	10CM-∞	Y
					FOV	74.9°	Y
				VCM	Vendor	浩泽	N
					Number	A3703-M3W33	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N

				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
CS0848B	深圳常盛	/	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A
					Optical format	1/4 inch
					Pixel size	1.12um x 1.12um
					Interface	MIPI-4Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	32.9°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	40108A
					vendor	Largan
					lens type	4P
					EFL	2.93
					CRA	< 32.6°
					F.NO	F=2.0
					解析力	/
					景深	/
					FOV	H=63.2° V=49.7° D=75.2°
				VCM	Vendor	东勤
					Number	TOK602529D9-8
					马达额定电流	85MA
				VCM Driver	Vendor	动运
					Number	DW9714
				IR filter	650±10 nm	Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 4.5 mm	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
HZVR2435	深圳超视点	/	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A
					Optical format	1/4 inch
					Pixel size	1.12um x 1.12um
					Interface	MIPI-4Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	32.9°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	9569A2-06
					vendor	大立
					lens type	5 ELEMENTS, ALL PLASTIC
					EFL	2.94
					CRA	< 32.9°
					F.NO	2.4±5%
					解析力	/
					景深	/
					FOV	H=63.2° V=49.7° D=75°
					Vendor	东莞精毅

				VCM	Number	2960B-C01	N
					马达额定电流	< 80 mA	N
				VCM Driver	Vendor	点晶	N
					Number	VM149C	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.25 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
CMB313-B800BA-E	TRULY	Roger Chang TEL : 886-2-2221 7030 # 215	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	BIF-04043-A	N
					vendor	/	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.89mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2	Y
					解析力	Center≥1600 viewing field ≥1000	Y
					景深	5cm~∞	Y
					FOV	75.5°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714A	N
				IR filter	648 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.65 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens number	40108	N
					vendor	Largan	N
					lens type	4P	Y

NBC2BA56	众兴圆	/	8Mega	Lens	EFL	2.93	Y
					CRA	< 32.6°	N
					F.NO	F=2.0	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=63.2° V=49.7° D=75.2°	Y
				VCM	Vendor	东莞鑫濠数码	N
					Number	H34M6525A	N
					马达额定电流	< 80 mA	N
				VCM Driver	Vendor	天钰	N
					Number	FP5510	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
HDG206D	深圳市和道科技	和道：祝贤文 电话：15813734765 邮箱：zhuxw722@163.com	8Mega	调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV8858	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	COB	Y
				Lens	Lens number	DM0804	N
					vendor	/	N
					lens type	1/4 inch 5P	Y
					EFL	1.8	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.8	Y
					解析力	中心/四周：40	Y
					景深	20cm~60m	Y
					FOV	82°	Y
				VCM	Vendor	PowerGate	N
					Number	XT8529LX	N
					马达额定电流	90mA	N
				VCM Driver	Vendor	天钰	N
					Number	FP5510	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV8856	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y

GEGR160163-2	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	8Mega	CMOS Sensor	Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling Shutter	Y
				Lens	Lens number	R5AV08	N
					vendor	关东辰美	N
					lens type	5P	Y
					EFL	2.881mm	Y
					CRA	32.9°	N
					F.NO	2.4	Y
					解析力	中心≥1600LW/PH 四周≥1200 LW/PH	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	79.9° /76.2°	Y
				VCM	Vendor	上海比路	N
					Number	BKM-GZ010	N
					马达额定电流	0mA or less In all direction	N
				VCM Driver	Vendor	聚辰	N
					Number	GT9760S	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 x8.5 x4 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
PLCC-OV8856-ZWD-V0.1-20151211	东莞旺福	/	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8856	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package		Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	R5BZ08	N
					vendor	关东辰美	N
					lens type	5P	Y
					EFL	2.89mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2	Y
					解析力	中心≥1500LW/PH 四周≥1200 LW/PH	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	H=63.7° V=49.8° D=75.7	Y
				VCM	Vendor	苏州良有	N
					Number	LY8M6002-B	N
					马达额定电流	80mA	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	BU64297GWZ	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 x8.5 x1.31 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N

				支持平台	RK3288/RK3399		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
DA-WY8856A-AO	广州大凌	020-22323234-3277	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8856-GA4A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	R5BZ08	N
					vendor	关东辰美	N
					lens type	5P	Y
					EFL	2.89mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2	Y
					解析力	中心≥1500LW/PH 四周≥1200 LW/PH	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	H=63.7° V=49.8° D=75.7	Y
				VCM	Vendor	森阳	N
					Number	SY -BX348C63C3	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 x8.5 x5.6 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
MTD8040-RK3288-V1.0	深圳曼斯德	陈霞 MSD@methods.com 13602551751	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	HM8040	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	32.4°	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	/	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N

					马达额定电流	/	N				
				VCM Driver	Vendor	/	N				
					Number	/	N				
				IR filter	650±10 nm				Y		
				Dimension	8.5 x8.5 x5.95 mm				Y		
				模组厂内部型号					N		
				参考价格					N		
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108				Y		
				调试状态	driver(android)	Y	Y				
					driver(linux)	N	Y				
					IQ	N	Y				
ZDG6048E	深圳市森邦半导体	刘志智13923890971	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	HM8040	Y				
					Optical format	1/4 inch	Y				
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y				
					Interface	MIPI-4Lanes	Y				
					Output format	RAW	Y				
					Package	RW	Y				
					CRA	32.4°	Y				
					Shutter type	Rolling shutter	Y				
				Lens	Lens number	AG84436	N				
					vendor	金熙光电	N				
					lens type	4P	Y				
					EFL	3.097	Y				
					CRA	< 30.7°	N				
					F.NO	2.4±5%	Y				
					解析力	/	Y				
					景深	/	Y				
				FOV	V46.8° /H60.1° /D72°		Y				
				VCM	Vendor	深圳瑞鹏兴业	N				
					Number	RP8294-P2	N				
					马达额定电流	< 100mA	N				
				VCM Driver	Vendor	动运	N				
					Number	DW9814	N				
				IR filter	厚度0.21mm； 波长650±10nm				Y		
				Dimension	8.5 x8.5 x5.5 mm				Y		
				模组厂内部型号	SBP08090				N		
				参考价格					N		
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108				Y		
								调试状态	driver(android)	Y	Y
									driver(linux)	N	Y
									IQ	Y	Y
								CMOS Sensor	Sensor type	IMX317	Y
									Optical format	1/2.5 inch	Y
Pixel size	/	Y									
Interface	MIPI-4Lanes	Y									
Output format	RAW	Y									
Package	/	Y									
CRA	/	Y									
Shutter type	/	Y									
Lens	Lens number	/	N								
	vendor	/	N								
					lens type	/	Y				
					EFL	/	Y				
					CRA	/	N				

WDIMX317 V01	深圳市正锋光电科技有限公司	谢工：18927491647	8Mega		F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
GEGR160347-2	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	S5K4H8YX-F1X9	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	Raw 10bit	Y
					Package	COB	Y
					CRA	31.2 °	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	S5AE08	N
					vendor	关东辰美	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.872mm	Y
					CRA	<32.0 °	N
					F.NO	2 + 5%	Y
					解析力	中心≥1600LW/PH 四周≥1200LW/PH	Y
					景深	10cm ~ ∞	Y
					FOV	< 1.5%	Y
				VCM	Vendor	75.7 /78.2 °	N
					Number	BHM-BL37-T	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	聚辰	N
					Number	GT9760S	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.6 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	IMX179	Y
					Optical format	1/3.2 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y

D13_IMX179 (+GC2155)	博鹏发	13728887087（黄工）	8Mega		CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	50008A1	N
					vendor	大立	N
					lens type	5P	Y
					EFL	3.85	Y
					CRA	< 32.4°	N
					F.NO	2.2±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=61.1° V=47.9° D=72.9°	Y
				VCM	Vendor	台睿精工	N
					Number	AFV36FC01	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 x8.5 x1.15 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
COB910-B800BA-E_V1.0	Truly	roger@prometek.com.tw	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-G04A-2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	F4512AA8	N
					vendor	关东辰美	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.89 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F=2.0	Y
					畸变	< 2%	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	H68.4° /V54.0° /D80.7°	Y
				VCM	Vendor	台睿精工	N
					Number	AFV34GC05	N
					马达额定电流	≤85mA	N
				VCM Driver	Vendor	罗姆	N
					Number	BU64245GWZ	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.65 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y

CMK-CB1758-FV1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	8Mega	CMOS Sensor	IQ		Y	Y
					Sensor type		OV8856	Y
					Optical format		1/4 inch	Y
					Pixel size		1.12um x 1.12um	Y
					Interface		MIPI-4Lanes	Y
					Output format		RAW	Y
					Package		COB	Y
					CRA		32.9° CRA for less than 5 mm Z-height	Y
					Shutter type		Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number		9570A3-00	N
					vendor		大立	N
					lens type		5 ELEMENTS, ALL PLASTIC	Y
					EFL		2.96 mm	Y
					CRA		< 32.6°	N
					F.NO		2 ± 5%	Y
					畸变		< 1%	Y
					解析力		/	Y
					景深		/	Y
					FOV		V49.3° / H 62.8° / D75°	Y
				VCM	Vendor		东勤	N
					Number		E34D108	N
					马达额定电流		85mA	N
				VCM Driver	Vendor		点晶	N
					Number		VM149C	N
				IR filter		/		Y
				Dimension		8.5 x8.5 x5.15 mm		Y
				模组厂内部型号		欧度立方U5PLUS-B	OV8856	N
				参考价格				N
				支持平台		RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)		Y	Y
					driver(linux)		N	Y
					IQ		Y	Y
TongJu: JDK 000V30-F415	深圳统聚	/	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type		OV5648	Y
					Optical format		1/4 inch	Y
					Pixel size		1.4um x1.4um	Y
					Interface		MIPI-2Lanes	Y
					Output format		RAW	Y
					Package		COB	Y
					CRA		29.1°	Y
					Shutter type		Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number		CHT842B-MD	N
					vendor		/	N
					lens type		/	Y
					EFL		/	Y
					CRA		/	N
					F.NO		/	Y
					解析力		/	Y
					景深		/	Y
					FOV		/	Y
				VCM	Vendor		松诺	N
					Number		SN8541M60-3	N
					马达额定电流		/	N
				VCM Driver	Vendor		点晶	N

				VCM Driver	Number	VM149C	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
driver(linux)	N	Y					
IQ	Y	Y					
/	/	/	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	XY-LE001B1	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
				FOV	/	Y	
				VCM	Vendor	/	N
					Number	GK8560AG10	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	点晶	N
					Number	VM149C	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
driver(linux)	N	Y					
IQ	Y	Y					
OEfilm: ODS5E02	南昌欧菲光	/	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	GS8719AA	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y

0F:1m: ONS5E02

南昌欧菲光

5Mega

CMA797	Truly	Truly / jimmy.hsieh@trulyopto. cn	5Mega																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------	-------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CMY0756AC1-V2.0	创美亿	廖东 liaodong@sz-cmy.com.cn 15012713993	5Mega	Lens	vendor	柏群	N
					lens type	/	Y
					EFL	3.29 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	70°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension	7.4x7.4x5.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
SL5648-F701R-F-7873SZB	盛宝泰	工程：陈玉宽 15329256785 销售：刘成军 13510718353	5Mega	CMOS Sensor	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
					Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
				Lens	Package	COB	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens number	DL520K01	N
					vendor	都乐精密	N
					lens type	3P+IR FILTER, IR IN BARREL	Y
					EFL	3.1mm	Y
					CRA	<31.2°	N
				VCM	F.NO	2.8	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	72°	Y
					Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	6.5x6.5x4.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
					Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y

HS-OV5648P-B1638A-X89	宏森电子	陈工:15914042118	5Mega	CMOS Sensor	Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	GBCA3308202	N
					vendor	和光	N
					lens type	4P	Y
					EFL	3.0MM	Y
					CRA	33.1°	N
					F.NO	F=2.0±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	72.5°	Y
				VCM	Vendor	东莞鑫濠数码	N
					Number	RH29M6025A	N
					马达额定电流	< 80mA	N
				VCM Driver	Vendor	天钰	N
					Number	FP5510	N
				IR filter			Y
				Dimension	8.5 x 8.5 x 6.65mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
ECM05M0259QF	Q technology limited	/	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	3528B	N
					vendor	舜宇	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.38 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.4±5%	Y
					解析力	中心≥1300LW/PH 斜角≥1000LW/PH	Y
					畸变	< 1%	Y
					景深	/	Y
					FOV	87.8°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	蓝玻璃		Y
				Dimension	6.5x6.5x3.98 mm		Y
				模组厂内部型号			N

				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
ST -HJ50247X	盛泰科技	盛泰（华捷艾米） 18905181561	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5695
					Optical format	1/4 inch
					Pixel size	1.4um x1.4um
					Interface	MIPI-2Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	31.08°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	CHT864BFF
					vendor	川禾田
					lens type	4P
					EFL	2.83mm
					CRA	<30.5°
					F.NO	F=2.0±5%
					解析力	中心: 1200LW/PH 四周:1000 LW/PH
					景深	0.897m~∞
					FOV	76.5°
				VCM	Vendor	/
					Number	/
					马达额定电流	/
				VCM Driver	Vendor	/
					Number	/
				IR filter	650±10 nm	Y
				Dimension	16.5x16x4.51 mm	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	N
D5V18B	舜宇	李永红, 13714585875	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5695
					Optical format	1/4 inch
					Pixel size	1.4um x1.4um
					Interface	MIPI-2Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	31.08°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	3551B-400
					vendor	舜宇
					lens type	4P
					EFL	2.448mm
					CRA	<32.86°
					F.NO	2.2
					解析力	Center≥1200LW/PH; Corner≥1000 LW/PH
					景深	0.28~0.68M
					FOV	H57.6° /V73° /D85.4°

GAFF150290-G	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	5Mega	Lens	lens type	4P	Y
					EFL	3mm	Y
					CRA	31.4°	N
					F.NO	2.2±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	74°	Y
				VCM	Vendor	台湾东电	N
					Number	TVF-608ABB	N
					马达额定电流	≤85mA	N
				VCM Driver	Vendor	聚辰	N
					Number	GT9760S	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x4.9 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
SY1538-D9-2519 5506-V1	尚优电子	可总: 18688957554	5Mega	调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	SP5506	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	/	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	/	Y
				Lens	Lens number	DP0532A	N
					vendor	得润	N
					lens type	4P	Y
					EFL	3.46mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F2.8	Y
					解析力	/	Y
					景深	0.2m→∞	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	良友	N
					Number	LY5M5506-35	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y

MTD8048-SP1099R-V1.0	深圳普斯德	黄睿 13602559873	5Mega	CMOS Sensor	Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	ZYM0804	N
					vendor	众盈	N
					lens type	4P	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F2.2	Y
					解析力	/	Y
					景深	0.1m→∞	Y
					FOV	75°	Y
					VCM	Vendor	苏州良有
				Number		LY5M6006-25	N
				马达额定电流		80mA	N
				VCM Driver	Vendor	劲运	N
					Number	DW9814	N
				IR filter	/		Y
				Dimension	/		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
OV50-102N-F0	金晟芯	/	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5695	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	31.08°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	S1611-H5	N
					vendor	惠州萨至德光电	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.42mm	Y
					CRA	<33.2°	N
					F.NO	F=2.0	Y
					畸变	< 1.5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	30cm~∞	Y
					FOV	H57.3° /V72.2° /D84.5°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	6.5x6.5x3.95 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y

				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
TT800V_BCQ-4800-T800-V02	百康	张永波15220068121	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	DSC-0543-A0-01	N
					vendor	柏群	N
					lens type	4P	Y
					EFL	3.0mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.4	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
				VCM	FOV	80°	Y
					Vendor	深圳瑞鹏兴业	N
					Number	RP5463-P1	N
				VCM Driver	马达额定电流	< 100mA	N
					Vendor	/	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
CMY1104NA1-V1.0	创美亿	廖东 liaodong@sz-cmy.com.cn 15012713993	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	HTT -M504A	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	3.37 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	72°	Y
				VCM	Vendor	松诺	N
					Number	SN8538GMQ-DL	N
					马达额定电流	≤90mA	N
				VCM Driver	Vendor	点晶	N

				VCM Driver	Number	SP-VM149C-A. 006	N
				IR filter			Y
				Dimension	8. 5x8. 5x5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
driver(linux)	N	Y					
IQ	Y	Y					
BCS-C44C-R107-V02	深圳百康	/	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1. 4um x1. 4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	29. 1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	T4GS	N
					vendor	/	N
					lens type	4P+IR	Y
					EFL	3. 57mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2. 8	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	68°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	/		Y
				Dimension	6. 5x6. 5x4 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
调试状态	driver(android)	Y	Y				
	driver(linux)	N	Y				
	IQ	Y	Y				
HS5040-T136-V01	Himax	Ryan ryan_ho@himaximaging.com	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	HM5040	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1. 4um x1. 4um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP/wafer	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	1438AGS	N
					vendor	/	N
					lens type	2P +IR	Y
					EFL	3. 0MM	Y
					CRA	/	N
F.NO	2. 8	Y					
解析力	/	Y					

H35040 1150 V01	nmax	t yan_novnmaximaging. com	5mega			景深	/	Y
						FOV	64°	Y
				VCM	Vendor	上海比路	N	
					Number	BHM-GZ006	N	
					马达额定电流	mA or less In all direction	N	
				VCM Driver	Vendor	/	N	
					Number	DW9714	N	
				IR filter	650±10 nm			Y
				Dimension	8.5x8.5x4.6 mm			Y
				模组厂内部型号				N
				参考价格				N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108			Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y	
					driver(linux)	N	Y	
					IQ	N	Y	
CS0672B	深圳常盛	唐杰 13537500234	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y	
					Optical format	1/4 inch	Y	
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y	
					Interface	MIPI-2Lanes	Y	
					Output format	RAW	Y	
					Package	COB	Y	
					CRA	29.1°	Y	
					Shutter type	Rolling shutter	Y	
				Lens	Lens number	M5331B	N	
					vendor	深圳华奕	N	
					lens type	4P+IR	Y	
					EFL	3.29 mm	Y	
					CRA	< 25°	N	
					F.NO	2.8±5%	Y	
					解析力	/	Y	
					景深	/	Y	
					FOV	68°	Y	
				VCM	Vendor	Tomoatech	N	
					Number	T60A16P10A-5M	N	
					马达额定电流	85MA	N	
				VCM Driver	Vendor	深圳芯卓微	N	
					Number	MD9714	N	
				IR filter	650±10 nm			Y
				Dimension	8.5x8.5x5.07			Y
				模组厂内部型号				N
				参考价格				N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108			Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y	
					driver(linux)	N	Y	
					IQ	Y	Y	
				CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y	
					Optical format	1/4 inch	Y	
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y	
					Interface	MIPI-2Lanes	Y	
					Output format	RAW	Y	
					Package	CSP	Y	
					CRA	29.1°	Y	
					Shutter type	Rolling shutter	Y	
					Lens number	M5101	N	

GNFF150306-2	光阵	张 莉 zhangli@globaloptics.cn 13829121650	5Mega	Lens	vendor	兴邦	N
					lens type	4P+IR	Y
					EFL	3.29mm	Y
					CRA	< 25°	N
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	AXIS:330Lp/mm 0.7Y:200Lp/mm	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=58.1° V=45° D=68.7°	Y
				VCM	Vendor	东莞精毅	N
					Number	4660P-GZ01	N
					马达额定电流	< 80 mA	N
				VCM Driver	Vendor	聚辰	N
					Number	GT706S	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x5.07		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
FV0404A	海威宣扬	李先军，13699772084	4Mega	CMOS Sensor	Sensor type	0v4688	Y
					Optical format	1/3" inch	Y
					Pixel size	2um x 2um	Y
					Interface	MIPI 4-Lanes	Y
					Output format	RAW10bit	Y
					Package	/	Y
					CRA	31.5°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	9598A2-04	N
					vendor	大立	N
					lens type	5P	Y
					EFL	3.82	Y
					CRA	< 33.3°	N
					F.NO	F=2.0±5%	Y
					解析力	中心: 1100 0.7field: 1000	Y
					景深	/	Y
					FOV	77.5° ±3°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	N	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
					Sensor type	0v4689	Y

STH_DC11	盛泰辉	/	4Mega	CMOS Sensor	Optical format	1/3 inch	Y
					Pixel size	2um x 2um	Y
					Interface	MIPI 1-Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	5MP-M12-0136	N
					vendor	/	N
					lens type	6G	Y
					EFL	6.1	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F2.0	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=55° V=30° D=64°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
YT -OM1033-V1.0	深圳原图	/	4Mega	CMOS Sensor	Sensor type	0v4689	Y
					Optical format	1/3 inch	Y
					Pixel size	2um x 2um	Y
					Interface	MIPI 4-Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	TRC-2117D6	N
					vendor	莱特斯	N
					lens type	6G+IR	Y
					EFL	3.1	Y
					CRA	/	N
					F.NO	1.4	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=110° V=59.5° D=131°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	648±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N

				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
LA6111PA	深圳立品光电	TEL：0755-86577832	4Mega	CMOS Sensor	Sensor type	0v4689
					Optical format	1/3 inch
					Pixel size	2um x 2um
					Interface	MIPI 4-Lane
					Output format	RAW
					Package	/
					CRA	0°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	YM6011P
					vendor	/
					lens type	/
					EFL	3.1
					CRA	/
					F.NO	1.8
					解析力	/
					景深	/
					FOV	/
				VCM	Vendor	/
					Number	/
					马达额定电流	/
				VCM Driver	Vendor	/
					Number	/
				IR filter	/	Y
				Dimension	/	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
/	福建福特科光电股份有限公司		4Mega	CMOS Sensor	Sensor type	0v4689
					Optical format	1/3 inch
					Pixel size	2um x 2um
					Interface	MIPI 4-Lane
					Output format	RAW
					Package	/
					CRA	0°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	M12-0.85IR(4MP)-FTSL
					vendor	/
					lens type	/
					EFL	0.85mm
					CRA	/
					F.NO	2.3
					解析力	/
					景深	/
					FOV	/
				VCM	Vendor	/
					Number	/

					马达额定电流	/	N				
				VCM Driver	Vendor	/	N				
					Number	/	N				
				IR filter					Y		
				Dimension					Y		
				模组厂内部型号					N		
				参考价格					N		
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108				Y		
				调试状态	driver(android)	Y	Y				
					driver(linux)	Y	Y				
					IQ	N	Y				
/	深圳市光通电科技 有限公司	/	4Mega	CMOS Sensor	Sensor type	0v4689	Y				
					Optical format	1/3 inch	Y				
					Pixel size	2um x 2um	Y				
					Interface	MIPI 4-Lane	Y				
					Output format	RAW	Y				
					Package	/	Y				
					CRA	0°	Y				
					Shutter type	Rolling shutter	Y				
				Lens	Lens number	HK-6038-1229-1	N				
					vendor	深圳光通电	N				
					lens type	6G+IR	Y				
					EFL	1.5mm	Y				
					CRA	/	N				
					F.NO	2.4	Y				
					解析力	/	Y				
					景深	/	Y				
					FOV	210°	Y				
				VCM	Vendor	/	N				
					Number	/	N				
					马达额定电流	/	N				
				VCM Driver	Vendor	/	N				
					Number	/	N				
				IR filter					Y		
				Dimension					Y		
				模组厂内部型号					N		
				参考价格					N		
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108				Y		
								调试状态	driver(android)	Y	Y
									driver(linux)	Y	Y
									IQ	N	Y
								CMOS Sensor	Sensor type	AR0330	Y
									Optical format	1/3" inch	Y
Pixel size	2.2um x 2.2um	Y									
Interface	DVP-12bit (Parallel)	Y									
Output format	RAW	Y									
Package	/	Y									
CRA	/	Y									
Shutter type	Electronic rolling shutter	Y									
Lens	Lens number	ACL-M12-2.1	N								
	vendor	福特科	N								
	lens type	5P	Y								
	EFL	2.35	Y								
	CRA	/	N								

ZC-R29P-AR0331 IR CUT S3.0	深圳卓呈	李贺 Mail: lihe@zcsz.net Mb: 13798548991	3Mega		F.NO	2.1	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±20 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
LA6114PA	深圳立品光电	TEL: 0755-86577832	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	Imx323	Y
					Optical format	1/2.9 inch	Y
					Pixel size	2.8um x 2.8um	Y
					Interface	DVP-12bit(Parallel)	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	80 pin CSP BGA	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	YM6011P	N
					vendor	/	N
					lens type	6G+IR	Y
					EFL	3.1	Y
					CRA	/	N
					F.NO	1.8	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	D: 148 H: 122 V: 63	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	Imx323	Y
					Optical format	1/2.9 inch	Y
					Pixel size	2.8um x 2.8um	Y
					Interface	DVP	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	80 pin CSP BGA	Y
					CRA	/	Y

LA6271PA	深圳立品光电	TEL: 0755-86577832	2Mega		Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	/	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension	38*38*20.16mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
TT-D21012-2710	深圳图腾影像科技有限公司	图腾 聂起凤 : 13826579245	2Mega	CMOS Sensor	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
					Sensor type	OV2710	Y
					Optical format	1/2.7 inch	Y
					Pixel size	3x3um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
				Lens	Package	CSP	Y
					CRA	23.6°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens number	YX3007	N
					vendor	/	N
					lens type	4G球面透镜组	Y
					EFL	3.3±5%	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F=2.0	Y
					解析力	/	Y
					景深	0.2m→∞	Y
					FOV	V58° / H115° /D136°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650+-10		Y
				Dimension	21*21*23 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
					Sensor type	OV2718	Y

/	深圳市特莱斯光学有限公司	/	2Mega	CMOS Sensor	Optical format	1/2.9 inch	Y
					Pixel size	2.8um x 2.8um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	TRC-2069D6	N
					vendor	特莱斯	N
					lens type	6G+IR	Y
					EFL	2.9	Y
					CRA	< 10°	N
					F.NO	1.7	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	D:161 ° H:129 ° V:66	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	N	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
EF5011FA	深圳市鱼眼科技有限公司	/	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC2023	Y
					Optical format	1/2.7 inch	Y
					Pixel size	3x3um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	/	Y
				Lens	Lens number	YM6010P(15 头)	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension	13*15*23 mm		Y

				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	N
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
OFilm: OHW2F01	南昌欧菲光	/	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV2680
					Optical format	1/5 inch
					Pixel size	1.75um x 1.75um
					Interface	MIPI-2Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	28.5°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	XA-0209A
					vendor	旭业光电
					lens type	3P+IR
					EFL	2.54
					CRA	< 28.7°
					F.NO	2.4±5%
					解析力	/
					景深	/
					FOV	H=58° V=45° D=69° ±3
				VCM	Vendor	/
					Number	/
					马达额定电流	/
				VCM Driver	Vendor	/
					Number	/
				IR filter	650±10 nm	Y
				Dimension	6.0x6.0x4.0 mm	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	N
					IQ	N
CS1021B	深圳常盛	唐杰 13537500234	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV2680
					Optical format	1/5 inch
					Pixel size	1.75um x 1.75um
					Interface	MIPI-2Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	28.5°
					Shutter type	Rolling shutter
				Lens	Lens number	SPY858Q-3
					vendor	川禾田
					lens type	3P+IR
					EFL	2.32mm
					CRA	/
					F.NO	2.8mm
					解析力	/
					景深	20cm~60m
					FOV	71.6°
					Vendor	/

				VCM	Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x5.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
COB818-B200SF-E_v0.1	TRULY	Roger Chang TEL : 886-2-2221 7030 # 215	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV2680	Y
					Optical format	1/5 inch	Y
					Pixel size	1.75um x 1.75um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	28.5°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	CHT852F-2	N
					vendor	/	N
					lens type	3P+IR	Y
					EFL	2	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.4	Y
					解析力	Center≥750 viewing field ≥550	Y
					景深	20cm~100cm	Y
					FOV	83°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650 nm		Y
				Dimension	6.5x6.5x3.52 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	N	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV2680	Y
					Optical format	1/5 inch	Y
					Pixel size	1.75um x 1.75um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	28.5°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens number	M202A-201	N
					vendor	深圳华鑫	N
					lens type	2P	Y

MTD8048-SP1099RV1.0	深圳普斯德	黄睿 13602559873	2Mega	Lens	EFL	2.396 mm	Y
					CRA	< 31°	N
					F.NO	F2.8	Y
					解析力	/	Y
					景深	0.2m→∞	Y
					FOV	62°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	LY5M6006-25	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9814	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5x8.5x5.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
CMK-OT0252-FX1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	2Mega	调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	IMX291	Y
					Optical format	1/2.8 inch	Y
					Pixel size	2.9umx2.9um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	/	Y
				Lens	Lens number	CV0236A SPEC-V0	N
					vendor	/	N
					lens type	5G+IR	Y
					EFL	3.6 mm	Y
					CRA	9.7°	N
					F.NO	F=2.0	Y
					解析力	Center: 200 lp/mm 0.7Y:100 lp/mm	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=90.5° V=65.2° D=122	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	13.2x13.2x11.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	GC2355	Y
					Optical format	1/5 inch	Y
					Pixel size	1.75um x 1.75um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes	Y

MTD2355-TVE1030G-V1.0	普斯德	徐宇 13602559252	2Mega	CMOS Sensor	Output format	RAW	Y
					Package	NeoPAC/wafer	Y
					CRA	28°	Y
					Shutter type	/	Y
				Lens	Lens number	M206A-201	N
					vendor	/	N
					lens type	2P	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.8mm	Y
					解析力	/	Y
					景深	20cm~∞	Y
					FOV	62°	Y
					VCM	Vendor	/
				Number		/	N
				马达额定电流		/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650 nm		Y
				Dimension	6.5x6.5x3.52 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
HHX079-IMX323-V1.2	深圳吉轩科技	/	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	Imx323	Y
					Optical format	1/2.9 inch	Y
					Pixel size	2.8um x 2.8um	Y
					Interface	DVP-12bit(Parallel)	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	80 pin CSP BGA	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	HK-8242-1042-1	N
					vendor	光通电	N
					lens type	6G	Y
					EFL	3.0mm	Y
					CRA	12°	N
					F.NO	F=2.0	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=110° V=60° D=140°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	648±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				driver(android)		Y	Y

				调试状态	driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
HDF9732-MIPI-20PV1.0	深圳泓嘉光显科技	技术支持 刘小姐 13682313158	1.3Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV9732	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	3um x 3um	Y
					Interface	DVP-12bit(Parallel)	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	JT -HJ-376	N
					vendor	/	N
					lens type	4P+IR	Y
					EFL	3.3mm	Y
					CRA	< 15°	N
					F.NO	F2.8	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=51° V=29° D=59°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	635±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	N	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
LZ3295	海康威视	/	1Mega	CMOS Sensor	Sensor type	JXH62	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	3um x 3um	Y
					Interface	MIPI	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	/	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	2.25 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F2.4	Y
					解析力	/	Y
					景深	20cm~∞	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N

				IR filter		Y
				Dimension		Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	N
					driver(linux)	Y
					IQ	Y
AW00V02-0J	舜宇	/	0.3Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV7750
					Optical format	1/7.5 inch
					Pixel size	3x3um
					Interface	MIPI-1Lanes
					Output format	RAW
					Package	COB
					CRA	29°
					Shutter type	/
				Lens	Lens number	S5AE08
					vendor	关东辰美
					lens type	/
					EFL	0.83
					CRA	/
					F.NO	F=2.0±5%
					解析力	中心: 300LW/PH 四周:200 LW/PH
					景深	5cm~∞ (AT = 40CM)
					FOV	D=166.5° H=133° V=100°
				VCM	Vendor	/
					Number	/
					马达额定电流	/
				VCM Driver	Vendor	/
					Number	/
				IR filter	639±10nm	Y
				Dimension	6.5x6.5x5.47 mm	Y
				模组厂内部型号		N
				参考价格		N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y
				调试状态	driver(android)	Y
					driver(linux)	Y
					IQ	N
				CMOS Sensor	Sensor type	GC8034
					Optical format	1/4 inch
					Pixel size	1.12um x 1.12um
					Interface	MIPI-2Lanes/MIPI-4Lanes
					Output format	RAW10/RAW8
					Package	TPLCC/COB
					CRA	< 32.55°
					Shutter type	Electronic rolling shutter
				Lens	Lens number	SPY862B
					vendor	惠州星聚宇
					lens type	4P
					EFL	2.83mm
					CRA	< 33.5°
					F.NO	F=2.0
					解析力	/

C31171 V0(8M)	深圳市成像通科技		8Mega		畸变	< 1.5%	Y		
					景深	/	Y		
					FOV	H=64.9° V=51° D=76.9°	Y		
				VCM	Vendor	东勤	N		
					Number	E29B98C-B	N		
					马达额定电流	85mA	N		
				VCM Driver	Vendor	芯创意（ChipNext）	N		
					Number	CN3927B	N		
				IR filter	650±10 nm		Y		
				Dimension			Y		
				模组厂内部型号			N		
				参考价格			N		
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y		
				调试状态	driver(android)	Y	Y		
					driver(linux)	N	Y		
IQ	N	Y							
	海康威视	1Mega	CMOS Sensor	Sensor type	JX-H62	Y			
				Optical format	1/4 inch	Y			
				Pixel size	3um x 3um	Y			
				Interface	MIPI-1Lanes	Y			
				Output format	RAW10	Y			
				Package	CSP	Y			
				CRA	/	Y			
				Shutter type	Electronic rolling shutter	Y			
			Lens	Lens number	/	N			
				vendor	/	N			
				lens type	/	Y			
				EFL	2.25mm	Y			
				CRA	/	N			
				F.NO	F=2.4	Y			
				解析力	/	Y			
				畸变	< 1.5%	Y			
				景深	20cm~∞	Y			
				FOV	/	Y			
			VCM	Vendor	/	N			
				Number	/	N			
				马达额定电流	/	N			
			VCM Driver	Vendor	/	N			
				Number	/	N			
			IR filter	红外		Y			
			Dimension			Y			
			模组厂内部型号			N			
			参考价格			N			
			支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y			
			调试状态	driver(android)	N	Y			
				driver(linux)	N	Y			
				IQ	N	Y			
						CMOS Sensor	Sensor type	OV5670	Y
							Optical format	1/5 inch	Y
Pixel size	1.12um x 1.12um	Y							
Interface	MIPI-2Lanes	Y							
Output format	RAW10	Y							
Package	COB	Y							
CRA	31°	Y							

CJAG514	群光电子	Eva_Wang(王靜瑩) <Eva_Wang@chicony.com.tw> 0916287094	5Mega	Shutter type	Electronic rolling shutter	Y	
				Lens	Lens number	Model AOET 1LS1105L-H	N
					vendor	/	N
					lens type	4P	Y
					EFL	/	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F=2.0±5%	Y
					解析力	/	Y
					畸变	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	89° (Optical); 93.9° (ME)	Y
				VCM	Vendor	景美达	N
					Number	JSS FA7539-A1	N
					马达额定电流	< 100mA	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9719	N
				IR filter		Y	
Dimension		Y					
模组厂内部型号		N					
参考价格		N					
支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y				
调试状态	driver(android)	Y	Y				
	driver(linux)	N	Y				
	IQ	Y	Y				

		安工: 13671240875	2Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV2735	Y
					Optical format	1/2.7 inch	Y
					Pixel size	3um x 3um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW10	Y
					Package	CSP	Y
					CRA	12°	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	TS0616F	N
					vendor	福光数码	N
					lens type	CS	Y
					EFL	6 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F=1.6	Y
					解析力	/	Y
					畸变	6%	Y
					景深	30cm~∞	Y
					FOV	H:54° (4:3) H:51° (1080P) H:42° (full)	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter		Y	
				Dimension		Y	
				模组厂内部型号		N	
				参考价格		N	

安工: 13671240875

2Mega

				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
BXF-6T3H10FV1 (带OTP)	百康星	肖勇：159 8949 1076	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC5024	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP/COB	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	TRC3001B1	N
					vendor	/	N
					lens type	3P+IR	Y
					EFL	2.36 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F=2.4	Y
					解析力	/	Y
					畸变	< 1%	Y
					景深	/	Y
					FOV	118°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	N	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
ZRT8858-CAR0-V1	深圳卓锐通	电话：0755-28244478	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	9569A2	N
					vendor	大立	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.968	Y
					CRA	<32.9°	N
					F.NO	F=2.4	Y
					解析力	/	Y
					畸变	< 1%	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	75.25°	Y
					Vendor	苏州良有	N

				VCM	Number	LY8M6001	N
					马达额定电流	80mA	N
				VCM Driver	Vendor		N
					Number		N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.1 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
DWH804BCAM0183	德威胜	汪海 15112305241	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	LG5008A1	N
					vendor	大立	N
					lens type	4P	Y
					EFL	2.83mm	Y
					CRA	<33.5°	N
					F.NO	F=2.0	Y
					解析力	/	Y
					畸变	< 1.5%	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=64.9° V=51° D=76.9°	Y
				VCM	Vendor	浩泽	N
					Number	A3703-M3W33	N
					马达额定电流	80mA	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 4.8 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R2A	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens number	40108A	N
					vendor		N
					lens type		Y

SL8858-F701R-B-7913SZB	盛宝泰	工程：陈玉宽 15329256785 销售：刘成军 13510718353	8Mega	Lens	EFL	2.96 mm	Y
					CRA		N
					F.NO	F=2.0	Y
					畸变	< 1%	Y
					解析力		Y
					景深	20cm~0.6m	Y
					FOV	76°	Y
				VCM	Vendor	东勤	N
					Number	TOK602529D9-8	N
					马达额定电流	85mA	N
				VCM Driver	Vendor	天钰	N
					Number	FP5510	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
BXF-G43HY10V1 (不带OTP)	百康星	肖勇：159 8949 1076	13Mega	调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	IMX214	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	50013A7	N
					vendor		N
					lens type	4P+IR	Y
					EFL	2.92mm	Y
					CRA		N
					F.NO	F=2.4	Y
					解析力		Y
					畸变	< 1%	Y
					景深		Y
					FOV	75.6°	Y
				VCM	Vendor		N
					Number		N
					马达额定电流		N
				VCM Driver	Vendor		N
					Number		N
				IR filter			Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.9 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
					Sensor type	OV5695	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y

93010WC00-81Y-G	锐界	柏菲辉 bff001@sina.com 18664909430	5Mega	CMOS Sensor	Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	31.08°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	DSC-0549-A4-01	N
					vendor	瑞昶光学电子	N
					lens type	4P+IR	Y
					EFL	2.92 mm	Y
					CRA	< 34.2°	N
					F.NO	F=2.2	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	76.6°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension	8x8x5.62 mm		Y
				模组厂内部型号	A5917P57-A		N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
COB TSC8858-YB_2-V4	深圳天时创	13410133997	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8858-R1	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	BM08402	N
					vendor	/	N
					lens type	5P	Y
					EFL	2.96 mm	Y
					CRA	/	N
					畸变	< 1.5%	Y
					F.NO	F=2.4	Y
					解析力	/	Y
					景深	10cm~∞	Y
					FOV	75°	Y
				VCM	Vendor	台睿精工	N
					Number	AFV39AZ03	N
					马达额定电流	≤90mA	N
				VCM Driver	Vendor	ChipSemi	N
					Number	CH9914	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N

				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
CMK-OT0567-PV1	凯木金	罗东 xsb06@cmk-world.com 13724382153	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV8856	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y
					CRA	32.9° CRA for less than 5 mm Z-height	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	HK-8246-1042-1	N
					vendor	深圳光通电	N
					lens type	6G+IR	Y
					EFL	3.0 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	F=1.8	Y
					畸变	/	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	/	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	648±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
EF7002FA-VER1.2	深圳市鱼 眼科技有限公司	/	4Mega	CMOS Sensor	Sensor type	Ov4689	Y
					Optical format	1/3 inch	Y
					Pixel size	2um x 2um	Y
					Interface	MIPI 4-Lane	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	0°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	YM6014	N
					vendor	江西映美光电	N
					lens type	6G	Y
					EFL	3.1 mm	Y
					CRA	< 11.39°	N
					F.NO	F=2.0	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	=116.72° V=61.4° D=140.69°	Y
					Vendor	/	N

				VCM	Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter			Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	N	Y
YG9626-S600Y7-C	一高光电	刘工13424202110	13Mega	CMOS Sensor	Sensor type	IMX214	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	Largan 50013A7	N
					vendor	大立	N
					lens type	5 ELEMENTS, ALL PLASTIC	Y
					EFL	3.81	Y
					CRA	< 32.4°	N
					F.NO	2.2±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	20cm~0.6m	Y
					FOV	76°	Y
				VCM	Vendor	东勤	N
					Number	TOK652536C7-8	N
					马达额定电流	85mA	N
				VCM Driver	Vendor	动运	N
					Number	DW9714	N
				IR filter	/		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.3 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	IMX291	Y
					Optical format	1/2.8 inch	Y
					Pixel size	2.9umx2.9um	Y
					Interface	MIPI-1Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	/	Y
					CRA	/	Y
					Shutter type	/	Y
					Lens number	XH3518	N
					vendor	星珩光电	N
					lens type	8E	Y
					EFL	3.5 mm	Y

LA6112PA		/	2Mega	Lens	CRA	18.5°	N
					F.NO	F=2.5±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	H=85° V=53° D=94°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	/	N
					Number	/	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension			Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
CMY1104NA1-V2.0	创美亿	15012713993 廖工	5Mega	调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	Y	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	PLCC	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	M504	N
					vendor	/	N
					lens type	/	Y
					EFL	3.37 mm	Y
					CRA	/	N
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	72°	Y
				VCM	Vendor	松诺	N
					Number	SN8534M60-DL	N
					马达额定电流	≤90mA	N
				VCM Driver	Vendor	点晶	N
					Number	VM149C	N
				IR filter			Y
				Dimension	8.5x8.5x5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV8858	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y

KYT-2770-V1.0	深圳科逸泰		8Mega		CRA	32.9°	Y	
					Shutter type	Rolling shutter	Y	
				Lens		Lens number	803A	N
						vendor	玉晶	N
						lens type	4P	Y
						EFL	3.097	Y
						CRA	< 30.7°	N
						F.NO	F=2.4±5%	Y
						畸变	< 1%	Y
						解析力	/	Y
						景深	/	Y
						FOV	H=60.1° V=46.8° D=71.8°	Y
				VCM		Vendor	苏州良有	N
						Number	LY8M6002-BNSL	N
						马达额定电流	80mA	N
				VCM Driver		Vendor	天钰	N
						Number	FP5510	N
					IR filter		Y	
					Dimension		Y	
					模组厂内部型号		N	
					参考价格		N	
					支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y	
				调试状态		driver(android)	Y	Y
						driver(linux)	Y	Y
						IQ	Y	Y
COC757-B2SF-E	信利光电	Roger Chang TEL : 886-2-2221 7030 # 215 梁晓龙: 13411093521	2Mega	CMOS Sensor		Sensor type	GC2375	Y
						Optical format	1/5 inch	Y
						Pixel size	1.75 μ m x 1.75 μ m	Y
						Interface	MIPI DPHY 11lanes	Y
						Output format	RAW10/RAW8	Y
						Package	CSP	Y
						CRA		Y
						Shutter type		Y
				Lens		Lens number	SPY8105B-2	N
						vendor		N
						lens type	3P+IR	Y
						EFL	2.0 mm	Y
						CRA		N
						F.NO	F=2.4	Y
						解析力		Y
						景深	20cm~100cm	Y
						FOV	83°	Y
				VCM		Vendor	/	N
						Number	/	N
						马达额定电流	/	N
				VCM Driver		Vendor	/	N
						Number	/	N
					IR filter	650nm		Y
					Dimension	6.5x6.5x3.5 mm		Y
					模组厂内部型号			N
					参考价格			N
					支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
						driver(android)	Y	Y

				调试状态	driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
COC758-B8BA-E	信利光电	Roger Chang TEL : 886-2-2221 7030 # 215 梁晓龙: 13411093521 ;	8Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC8034	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW10/RAW8	Y
					Package	COB	Y
					CRA	< 32.55°	Y
					Shutter type	Electronic rolling shutter	Y
					Lens	Lens number	Largan 40-40108A1-01
				vendor		大立	N
				lens type		4P	Y
				EFL		2.92 mm	Y
				CRA		/	N
				F.NO		F=2.4	Y
				解析力		/	Y
				畸变		< 2%	Y
				景深		5cm~∞	Y
				VCM	FOV	76°	Y
					Vendor	中藍	N
					Number	ZET-8528D	N
				VCM Driver	马达额定电流	90mA	N
					Vendor	天鈺	N
					Number	FP5510	N
					IR filter	650±10 nm	Y
					Dimension	8.5 × 8.5 × 4.6 mm	Y
					模组厂内部型号		N
	参考价格		N				
	支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y				
	调试状态	driver(android)	Y	Y			
		driver(linux)	N	Y			
		IQ	Y	Y			
P10-F_V2	百康兴		5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	GC5005	Y
					Optical format	1/5 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-2Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	CSP/wafer	Y
					CRA	31.2 °	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
					Lens	Lens number	GNFF150306
				vendor			N
				lens type		3P+IR	Y
				EFL		2.27 mm	Y
				CRA			N
				F.NO		F=2.2	Y
				解析力			Y
				畸变		< 1%	Y
				景深			Y
				VCM	FOV	70.6°	Y
Vendor		N					
Number		N					
	马达额定电流		N				

ZC-500W-5648_S1.0	深圳卓呈		5Mega		F.NO	F=2.0	Y
					解析力	/	Y
					景深	/	Y
					FOV	126°	Y
				VCM	Vendor		N
					Number		N
					马达额定电流		N
				VCM Driver	Vendor		N
					Number		N
				IR filter	650±15 nm		Y
				Dimension	14x14x17.5 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
H-V5M1068-1		宏智/楊工： 18688959088@wo.com.cn	5Mega	CMOS Sensor	Sensor type	OV5648	Y
					Optical format	1/4 inch	Y
					Pixel size	1.4um x1.4um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	PLCC	Y
					CRA	29.1°	Y
					Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens	Lens number	JM5036	N
					vendor		N
					lens type	4P+IR	Y
					EFL	3.37 mm	Y
					CRA	29°	N
					F.NO	2.8±5%	Y
					解析力	/	Y
					畸变	< 1%	Y
					景深	0.2m~0.5m	Y
					FOV	67°	Y
				VCM	Vendor	/	N
					Number	/	N
					马达额定电流	/	N
				VCM Driver	Vendor	天钰	N
					Number	SP5510	N
				IR filter	650±10 nm		Y
				Dimension	8.5 × 8.5 × 5.2 mm		Y
				模组厂内部型号			N
				参考价格			N
				支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108		Y
				调试状态	driver(android)	Y	Y
					driver(linux)	N	Y
					IQ	Y	Y
				CMOS Sensor	Sensor type	OV13850	Y
					Optical format	1/3.06 inch	Y
					Pixel size	1.12um x 1.12um	Y
					Interface	MIPI-4Lanes	Y
					Output format	RAW	Y
					Package	COB	Y

VO-50050A	罗丹贝尔	/	13Mega		CRA	31.2 °	Y	
					Shutter type	Rolling shutter	Y	
				Lens		Lens number	/	N
						vendor	/	N
						lens type	5P	Y
						EFL	3.48 mm	Y
						CRA	< 35.5°	N
						F.NO	F=2.2±5%	Y
						畸变	< 1%	Y
						解析力	/	Y
						景深	/	Y
						FOV	H=67° V=52.8° D=79.5°	Y
				VCM		Vendor	森阳	N
						Number	SY-BP36513E71R	N
						马达额定电流	80mA	N
				VCM Driver		Vendor	动运	N
						Number	DW9718S	N
					IR filter		Y	
					Dimension		Y	
					模组厂内部型号		N	
					参考价格		N	
					支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y	
				调试状态		driver(android)	Y	Y
						driver(linux)	Y	Y
						IQ	Y	Y
泽迪DPF097			5Mega	CMOS Sensor		Sensor type	OV5648	Y
						Optical format	1/4 inch	Y
						Pixel size	1.4um x1.4um	Y
						Interface	MIPI-2Lanes	Y
						Output format	RAW	Y
						Package	COB	Y
						CRA	29.1°	Y
						Shutter type	Rolling shutter	Y
				Lens		Lens number	DL520K01	N
						vendor	都乐精密	N
						lens type	3P+IR FILTER, IR IN BARREL	Y
						EFL	3.1mm	Y
						CRA	<31.2°	N
						F.NO	2.8	Y
						解析力	/	Y
						景深	/	Y
						FOV	72°	Y
				VCM		Vendor	/	N
						Number	/	N
						马达额定电流	/	N
				VCM Driver		Vendor	/	N
						Number	/	N
					IR filter		Y	
					Dimension		Y	
					模组厂内部型号		N	
					参考价格		N	
					支持平台	RK3288/RK3399/RK3326/RK3368/RV1108	Y	
				调试状态		driver(android)	Y	Y
						driver(linux)	N	Y



rockchip Camera Module AVL v2.