git init 初始化仓库 git status 查看状态 git add filename 添加git暂存队列 git commit -m "message" 提交

git diff 查看文件更改信息

git checkout. 回退到之前的版本 (修改的内容会丢失)

在没有提交内容前,加入暂存区后,放弃修改方法: git reset head a.txt 撤销提交(a.txt从暂存区移除) git checkout a.txt 撤销修改,内容回滚

```
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git branch

* master
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git branch dev
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git branch
dev

* master
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git checkout dev
切换到分支 'dev'
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git branch
* dev
master
```

git branch 列出分支 git branch dev 创建分支 git checkout dev 切换分区

```
最常用的 git 命令有:
            添加文件内容至索引
通过二分查找定位引入 bug 的变更
列出、创建或删除分支
检出一个分支或路径到工作区
  add
 bisect
 branch
 checkout
              隆一个仓库到一个新目录
录变更到仓库
 clone
 commiti
             显示提交之间、提交和工作区之间等的差异
 diff
             从另外一个仓库下载对象和引用
 fetch
              出和模式匹配的行
 дгер
                一个空的 Git 仓库或重新初始化一个已存在的仓库
 init
            显示提交日志
合并两个或更多开发历史
移动或重命名一个文件、目录或符号链接
获取并整合另外的仓库或一个本地分支
更新远程引用和相关的对象
本地提交转移至更新后的上游分支中
 log
 merge
 pull
 push
 rebase
             重量当前 HEAD 到指定状态
从工作区和索引中删除文件
 reset
 CM.
             显示各种类型的对象
显示工作区状态
 show
 status
                 列出、删除或校验一个 GPG 签名的标签对象
 tag
```

git stash 临时保存更改文件,防止切换分区时当前分支修改信息也一同切换到另一个分支

```
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git status
位于分支 dev
无文件要提交,干净的工作区
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git checkout master
切换到分支 'master'
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git checkout dev
切换到分支 'dev'
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git stash
没有要保存的本地修改
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ vim demo5.txt
yu@yu-370R5V:~/git/test/demo5 $ git stash
Saved working directory and index state WIP on dev: c9a2703
HEAD 现在位于 c9a2703 demo5 2
```

回到正常分支后,取出临时保存的修改 git stash pop