

Punch-PO ZKH接口文档

《Punch-Out ZKH 接口文档》为客户对接震坤行企业服务平台(ESP)时使用ZKH标准的对接接口进行punchout 接口对接使用的接口文档。

一、鉴权

1.1 获取token信息

(1) 应用场景

获取震坤行的token鉴权。

(2) 请求说明

API名称	accessToken
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/accessToken
HTTP请求方式	HTTPS-POST
格式	JSON
API授权类型	不需要授权
类型	基础服务
请求协议	Content-Type: application/json; charset=UTF-8

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
client_id	String	Y	对接账号（由震坤行提供给客户获取鉴权信息，为固定值）
client_secret	String	Y	对接账号的密码（由震坤行提供给客户获取鉴权信息，为固定值）
timestamp	String	Y	当前调用时间（格式为“2014-01-01 01:01:01”）
username	String	Y	鉴权用户（由震坤行提供给客户获取鉴权信息，为固定值，与实际登录账号无关）
password	String	Y	鉴权密码（由震坤行提供给客户获取鉴权信息，为固定值，与实际登录账号无关）

(4) 请求响应

名称	类型	必填	说明
access_token	String	Y	Access_token值（将该值放到token字段，作为业务接口默认授权参数）
refresh_token	String	N	Refresh_token值
time	String	Y	当前时间
expires_in	Int	Y	Access_token的过期时间，秒级别，有效期24小时
refresh_token_expires	Int	N	refresh_token的过期时间，毫秒级别

(5) 请求示例

请求路径:

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/accessToken
```

请求参数:

```
{
  "client_id": "A23378",
  "timestamp": "2018-12-27 11:06:01",
  "client_secret": "efjhbeu45jebtiu3h",
  "username": "api_gd",
  "password": "ef73781effc5774100f87fe2f437a435"
}
```

返回结果:

```
{
  "result": {
    "access_token": "a967191c5dce41889c268e11159d3af1",
    "expires_in": 86400,
    "time": "2018-12-27 11:06:04"
  },
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "success",
  "success": true
}
```

二、登录

2.1 获取信任登录标识

(1) 应用场景

获取信任登录标识，验证码有效期30分钟;

需要使用 获取token信息 响应结果的access_token作为token参数，用于请求信任登录标识。

API名称	trustedLogin
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/strustNo
HTTP请求方式	HTTPS-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务
请求协议	Content-Type:application/json; charset=UTF-8

(2) 请求参数

名称	http参数类型	数据类型	必填	说明
token	query	String	Y	授权（通过"获取token信息"接口获取）
strustReqVo	form-param	Object	Y	信任登录传入对象

StrustReqVo对象

名称	类型	必填	说明
pin	String	N	震坤行用户名（如果账号映射关系在震坤行侧维护，则传""）
uniqueNo	String	Y	客户侧用户唯一标识（例如用户名或者用户id等）
time	Long	Y	生成时间（毫秒级）
sign	String	Y	签名（生成规则见附件）

请求示例

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/strustNo?token=33gURl7T9OvtDnRcftPzATQ8L
```

请求body参数

```
{
  "pin": "zkhtest",
  "uniqueNo": "11334455",
  "time": 1506322135458,
  "sign": "2323916E2E42BB40DB796A4C92DFB5BB"
}
```

(3) 请求响应

名称	类型	必填	说明
success	Boolean	Y	处理是否成功
resultCode	String	N	错误码
resultMessage	String	Y	错误描述
result	String	Y	信任登录标识

返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "success",
  "result": "2323916E2E42BB40DB796A4C92DFB5BB"
}
```

(4) 签名规则

Sign加密规则：

(1) 拼接字符串

```
StringBuilder str=new StringBuilder(pin).append(uniqueNo).append(time);
```

(2) 调用MD5基础规则生成sign签名

```
class Utils {
    public static String getMD5Str(String str) {
        MessageDigest messageDigest = null;
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance("MD5");
            messageDigest.reset();
            messageDigest.update(str.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            System.exit(-1);
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
```

```

        e.printStackTrace();
    }
    byte[] byteArray = messageDigest.digest();
    StringBuilder md5StrBuff = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < byteArray.length; i++) {
        if (Integer.toHexString(0xFF & byteArray[i]).length() == 1) {
            md5StrBuff.append("0").append(Integer.toHexString(0xFF &
byteArray[i]));
        } else {
            md5StrBuff.append(Integer.toHexString(0xFF & byteArray[i]));
        }
    }
    return md5StrBuff.toString();
}
}

```

2.2 系统登入(checkIn)

(1) 应用场景

客户平台的用户使用信任标识(strustNo)及用户信息进行登记访问，获取后续应用操作的初始入口地址。checkIn接口的一些参数会在 checkOut 时回传客户平台，用于客户平台使用。参数后续可拓展。

(2) 请求说明

API 名称	checkIn
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/strust/checkIn
HTTP 请求方式	HTTP-POST
格式	form表单提交
API 授权类型	不需要授权
类型	基础服务
请求协议	Content-Type: application/multipart/form-data; charset=UTF-8

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
pin	String	N	震坤行用户名	如果账号映射关系在震坤行侧维护，则传""
strustNo	String	Y	信任登录标识	通过"获取信任登录标识"接口获取
appld	String	Y	模块ID	传固定值：ESP
sign	String	Y	签名	请求参数签名
uniqueNo	String	Y	客户侧用户唯一标识	例如用户名或者用户id等
hookUrl	String	N	订单信息回传地址	由客户提供，震坤行调用该地址实时回传订单信息
customfield1	String	N	客户自定义参数	客户自定义参数
customFields	String	N	客户自定义参数(json字符串格式)	支持传客户指定发票抬头

入参示例

```
{
  "pin": "",
  "uniqueNo": "1234",
  "strustNo": "2",
  "appId": "ESP",
  "sign": "sdfsdfsdfkljkflds*$&cKDJDf",
  "customFields":{"invoiceCustomerNames":["发票抬头名称1","发票抬头名称2"]}
}
```

(4) 请求响应

请求示例,成功跳转到APPID对应的首页地址，例如 <http://punchout.zkh360.com/>
失败跳转到错误页面，并做相应提示
checkIn请求请使用浏览器form表单提交，表单提交之后响应请求会进行浏览器重定向操作

(5) 签名规则

Sign加密规则：

(1) 拼接字符串

```
StringBuilder str=
    new StringBuilder(pin).append(uniqueNo).append(strustNo).append(appId);
```

(2) 调用MD5基础规则生成sign签名

```

class Utils {
    public static String getMD5Str(String str) {
        MessageDigest messageDigest = null;
        try {
            messageDigest = MessageDigest.getInstance("MD5");
            messageDigest.reset();
            messageDigest.update(str.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            System.exit(-1);
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        byte[] byteArray = messageDigest.digest();
        StringBuilder md5StrBuff = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < byteArray.length; i++) {
            if (Integer.toHexString(0xFF & byteArray[i]).length() == 1) {
                md5StrBuff.append("0").append(
                    Integer.toHexString(0xFF & byteArray[i]));
            } else {
                md5StrBuff.append(Integer.toHexString(0xFF & byteArray[i]));
            }
        }
        return md5StrBuff.toString();
    }
}

```

三、订单

3.1 推送订单(checkOut)

(1) 应用场景

在震坤行企业服务平台(ESP)完成选货、加入购物车、提交订单操作后，根据是否需要实时回传订单信息，震坤行系统会使用本接口回调客户平台推送预订单的信息。客户平台接口需要完成当前接口的数据接收工作。

注意：本接口需要客户平台实现。

(2) 请求说明

API 名称	checkOut
调用入口	checkIn接口中的hookUrl
HTTP 请求方式	HTTP-POST
API 授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
pin	String	Y	访问登记(checkIn)时使用的客户平台用户名(pin)	
strustNo	String	Y	访问登录(checkIn)时使用的信任登录标识	
uniqueNo	String	Y	访问登录(checkIn)时使用的客户端的唯一标识	
appld	String	Y	访问登录(checkIn)时使用的模块ID	
sign	String	Y	访问登录(checkIn)时使用的签名	
orderId	String	Y	电商订单号	
state	Int	Y	物流状态	0 是新建 1是妥投 2是拒收 3是部分妥投
orderState	Int	Y	订单状态	0为取消订单 1为有效
submitState	Int	Y	确认状态	0为未确认下单订单 1为确认下单订单
orderPrice	Double	Y	订单价格	订单含税价格，保留2位小数
orderNakedPrice	Double	Y	订单裸价格	不含税价格，保留2位小数
orderTaxPrice	Double	Y	订单税额	保留2位小数
freight	Double	Y	总运费	保留2位小数
sku	sku_entity[]	Y	商品列表	
address	Stirng	N	收货人详细地址	
receiveRemark	Int	N	收货备注	1：任意时间送货 2：工作日送货
name	String	N	收货人	
mobile	String	N	收货人手机号	
purchaseOrg	String	N	采购组织名称	
companyName	String	N	发票抬头	

purchaseAccount	String	N	姓名或者客户系统用户名	
purchaseMobile	String	N	下单人联系电话	
invoiceName	String	N	收票人姓名	
invoicePhone	String	N	收票人电话	
invoiceAddress	String	N	收票人所在地址	
remark	String	N	备注（少于100字）	
deliveryRemark	Int	N	订单发货备注	1：有货先发 2：货齐再发
aes256Sign	String	N	订单加密签名	需要订单加密，ZKH会计算一个签名

sku_entity[]

名称	类型	必填	说明
skuld	String	Y	商品编码
num	Int	Y	商品数量
price	BigDecimal	Y	含税协议价格
name	String	Y	商品名称
tax	Int	Y	商品税率
nakedPrice	BigDecimal	Y	不含税协议价（保留2位小数）
image	String	N	商品图片地址
targetCatalogId	Long	N	客户目录id
thirdSku	String	N	客户物料号
thirdSkuName	String	N	客户物料名称
demandNote	String	N	需求描述

(4) 请求响应

名称	类型	必填	说明
success	Boolean	Y	操作是否成功
resultCode	String	Y	成功结果code: "0000"
resultMessage	String	Y	操作信息, 如果失败请传递错误信息
result	Object	N	操作成功结果

返回结果示例

```
{
  "result": "",
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "确认订单成功",
  "success": true
}
```

3.2 确认订单

(1) 应用场景

商城会通过确认订单接口进行预订单确认, 确认后的订单, 电商可以开始执行订单配货物流操作。

(2) 请求说明

API名称	confirmOrder
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/confirmOrder
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
token	String	Y	token信息
orderId	String	Y	ZKH订单号
thirdOrder	String	Y	客户订单号

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/confirmOrder
```

请求参数：

```
{
  "token": "e32e17ee58324d81a097f4de5db19e1d",
  "orderId": "2018072614235910001A",
  "thirdOrder": "89002900"
}
```

(4)请求响应

```
{
  "result": "",
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "确认订单成功",
  "success": true
}
```

3.3 取消订单

(1) 应用场景

在订单未确认前，商城可以主动取消订单。确认订单后，不允许商城主动取消订单。
对于电商主动取消的订单需要在消息通知接口告知电商，取消订单必须按照订单维度取消。

(2) 请求说明

API名称	cancel
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/cancel
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
token	String	Y	token信息
orderId	String	Y	ZKH订单号

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/cancel
```

请求参数：

```
{
  "token": "e32e17ee58324d81a097f4de5db19e1d",
  "orderId": "2018072614235910001A"
}
```

(4) 请求响应

返回结果在公共参数中显示：

如果成功，则result返回ture即可

如果失败，则resultCode返回失败码，resultMessage会返回失败原因。

```
{
  "success": true,
  "resultMessage": "取消订单成功",
  "resultCode": "0000"
}
```

3.4 更新订单明细

(1) 应用场景

订单未审批通过前，客户可以更新订单。此接口不做订单状态处理，需要通过订单确认和订单取消接口进行订单状态处理。

备注

- 1、目前不支持增加物料采购数量
- 2、未传的商品编码，默认为客户不需要，zkh将该商品对应的数量更新为0

(2) 请求说明

API名称	updateOrderDetail
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/order/detail/update/v2
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
token	String	Y	鉴权接口获取的access_token信息
orderId	String	Y	震坤行订单号
skuInfo	sku_entity	Y	订单明细信息

sku_entity[]

名称	类型	必填	说明	备注
skuNo	String	Y	震坤行商品编码	
count	Int	Y	商品数量	数量为0 代表取消这行

请求示例：

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/order/detail/update/v2
```

请求参数：

```
{
  "token": "e32e17ee58324d81a097f4de5db19e1d",
  "orderId": "2018072614235910001A",
  "skuInfo": [
    {
      "skuNo": "A00300",
      "count": 1
    },
    {
      "skuNo": "A00301",
```

```
        "count": 0
    }
}
}
```

(4) 请求响应

```
{
  "result": "",
  "resultCode": "0011",
  "resultMessage": "操作成功",
  "success": true
}
```

四、发货

4.1 查询发货单物流轨迹

(1) 应用场景

根据发货单号查询发货单的物流轨迹信息。

说明：一笔订单会拆分多笔发货单，发货单号通过消息获取 参考type=101 代表拆分发货单消息

(2) 请求说明

API名称	orderTrack
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/orderTrack
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
packageId	String	Y	查询发货单单号	使用发货单号查询（通过发货消息获取发货单号）

(4) 请求响应

名称	类型	必填	说明	备注
packageId	String	Y	发货单号	
orderTrack	orderTrack_entity[]	N	配送信息	
selfOperated	Boolean	Y	是否自营	true: 自营物流轨迹 false: 非自营物流轨迹
selfLogisticsInfo	SelfLogisticsInfo	N	车辆轨迹信息	是自营物流轨迹返回车辆轨迹信息

orderTrack_entity[]

名称	类型	必填	说明
msgTime	String	Y	时间
content	String	Y	配送信息内容
operator	String	N	操作员

SelfLogisticsInfo

名称	类型	必填	说明
logisticsUrl	String	Y	车辆物流轨迹URL

请求示例：

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/orderTrack
```

请求参数：

```
{
  "token": "96a262699c5048bb98e77f158ed3155e",
  "packageId": "SP1811051937124A"
}
```

返回结果：

```
{
  "result": {
    "packageId": "SP1811051937124A",
```

```
"selfOperated": false,
"orderTrack": [
  {
    "content": "商品已签收",
    "msgTime": "2018-11-05 19:37:17",
    "operator": "震坤行第三方物流"
  },
  {
    "content": "商品派送中",
    "msgTime": "2018-11-05 19:37:16",
    "operator": "震坤行第三方物流"
  },
  {
    "content": "商品转运中",
    "msgTime": "2018-11-05 19:37:11",
    "operator": "震坤行第三方物流"
  },
  {
    "content": "商家已发货",
    "msgTime": "2018-11-05 19:37:10",
    "operator": "震坤行第三方物流"
  },
  {
    "content": "商品已下单",
    "msgTime": "2018-11-05 19:37:09",
    "operator": "震坤行第三方物流"
  }
],
"selfLogisticsInfo": null,
"type": 2
},
"resultCode": "0000",
"resultMessage": "操作成功",
"success": true
}
```

4.2 查询发货单包裹明细

(1) 应用场景

根据发货单号查询发货单的包裹明细，包括SKU、数量以及物流单号信息。

备注：一笔订单会拆分多笔发货单，发货单号通过消息获取 参考type=101 代表拆分发货单消息

(2) 请求说明

API名称	package
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/package
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
packageId	String	Y	发货单号

(4) 请求响应

名称	类型	必填	说明
packageId	String	Y	发货单号
orderId	String	Y	震坤行订单号
deliveryCode	String	Y	物流公司物流单号
deliveryTime	String	Y	发货时间
deliveryName	String	Y	物流公司名称
deliveryItems	deliveryItems_entity[]	Y	发货单明细

deliveryItems_entity[]

名称	类型	必填	说明
skuld	String	Y	商品编码
num	Int	Y	商品数量

请求示例：

请求路径：

https://震坤行服务域名/punchout/m2/package

请求参数：

```
{
  "token": "49f0f1885eb94c7ba7304142a104bf7a",
  "packageId": "SP1811051937124A"
}
```

返回结果：

```
{
  "result": {
    "deliveryCode": "L1811051937125A",
    "deliveryItems": [
      {
        "num": 3,
        "skuId": "AF8466"
      }
    ],
    "deliveryName": "震坤行第三方物流",
    "deliveryTime": "2018-11-05 19:37:09",
    "orderId": "2018110518483710004A",
    "packageId": "SP1811051937124A"
  },
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "操作成功",
  "success": true
}
```

4.3 发货单确认收货

(1) 应用场景

商城通过发货单确认收货接口通知震坤行发货单已确收货。

(2) 请求说明

API名称	confirmPackage
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/confirmPackage
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
packageId	String	Y	ZKH发货单号

请求示例：

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/confirmPackage
```

请求参数：

```
{
  "token": "e32e17ee58324d81a097f4de5db19e1d",
  "packageId": "2018072614235910001A"
}
```

返回结果：

```
{
  "result": "",
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "操作成功",
  "success": true
}
```

五、售后

5.1 根据订单号申请售后

(1) 应用场景

售后申请接口，根据应用场景分为以下两种类型：

- 1.仅退款: 订单确认生效后,如果当前商品未发货， 仅可申请仅退款 ， 且数量不能大于未发货数量。
- 2.退货退款： 订单发货且用户签收后,仅可申请退货退款（注意：商品已发货，但是未签收前不允许申请售后，签收后默认七天后自动完结订单）

售后单目前支持根据订单或者发运单申请售后，可根据业务需求来决定调用哪种接口。

(2) 请求说明

API名称	serviceOrder
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/serviceOrder
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
orderNumber	String	Y	震坤行订单号	
serviceType	Integer	Y	售后类型	1：退货退款；2：仅退款
detail	detail_entity[]	Y	售后商品集合	
description	String	N	售后申请原因	
returnType	Integer	N	售后方式	售后类型为退货时必传 1：供应商上门取件（地址订单收货人地址）；2：客户物流快递
applicant	String	Y	申请人名称	
applicationPhone	String	Y	申请人电话	
applicationTime	String	N	申请时间	

detail_entity[]

名称	类型	必填	说明
skuld	String	Y	商品编号
num	Int	Y	商品数量

(4) 请求响应

result

名称	类型	必填	说明
serviceld	String	Y	售后单号

5.2 取消售后单

(1) 应用场景

申请后取消售后单。在未审核售后单之前，商城可以发起售后取消动作

(2) 请求说明

API名称	serviceOrder/cancel
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/serviceOrder/cancel
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
serviceld	String	Y	售后单号

(4) 请求响应

返回结果在公共参数中显示：

如果成功，则result返回ture即可

如果失败，则resultCode返回失败码，resultMessage会返回失败原因

5.3 查询售后单

(1) 应用场景

根据售后单号查询售后单当前状态

(2) 请求说明

API名称	serviceOrder/fetch
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/serviceOrder/fetch
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
serviceld	String	Y	售后单号

(4) 请求响应

result

名称	类型	必填	说明	备注
serviceld	String	Y	售后单号	
state	String	Y	售后单状态	售后结果 1：审核中；3：审核驳回；4：审核通过；5：售后完成；6：客户取消
remark	String	N	说明	
taxFreeTotalPrice	Double	N	未税总金额	当售后状态处于 同意 或 完成状态,该字段会有金额。
tax	Double	N	税额	当售后状态处于 同意 或 完成状态,该字段会有金额。
totalPrice	Double	N	含税总金额	当售后状态处于 同意 或 完成状态,该字段会有金额。
lastUpdateTime	String	Y	最后一次更新时间	
orderNumber	String	Y	订单号	
serviceType	String	Y	售后类型	1-退货 2-仅退款
detail	ZKHServiceOrderDetailDTO[]	Y	售后商品信息	

ZKHServiceOrderDetailDTO[]

名称	类型	必填	说明
skuld	String	Y	商品编号
num	Int	Y	商品数量
price	BigDecimal	Y	单个产品价格

六、消息

6.1 获取消息

(1) 应用场景

电商的订单信息有变化时，将变化的订单id存放在消息队列中，商城定时拉取同步变化内容。

消息池建议最多一次拉取100条数据。

(2) 请求说明

API名称	get
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/get
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
type	Int	N	消息类型	每个类型获取的结果不一样

(4) 请求响应

result[]

名称	类型	必填	说明
id	String	Y	推送id
time	String	Y	推送时间（当前时间）
type	Int	Y	消息类型
result	result_entity	Y	消息体

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/get
```

返回结果：

- 样例一：

```
{
  "token": "49f0f1885eb94c7ba7304142a104bf7a",
  "type": 101
}
```

返回结果：

```
{
  "result": [
```



```
{
  "id": "167574248",
  "result": {
    "orderId": "2020031817582100002A",
    "orderType": 2,
    "packageId": "322001055021"
  },
  "time": "2020-03-27 18:33:34",
  "type": 101
},
{
  "id": "167574249",
  "result": {
    "orderId": "2020031817582100002A",
    "orderType": 1,
    "packageId": null
  },
  "time": "2020-03-27 18:33:37",
  "type": 101
}
],
"resultCode": "0000",
"resultMessage": "成功获取消息池数据",
"success": true
}
```

(5) 消息体说明

订单类消息体

- type=101 代表订单发货消息（拆分发货单）

result_entity

名称	类型	必填	说明	备注
orderType	Int	Y	类型	1：订单 2：发货单 不传默认是订单
orderId	String	Y	震坤行订单号	表示订单号，一笔订单可能会对应多笔发运单；
packageId	String	N	发货单号	orderType=1 时返回为空

说明：

1、订单会拆分发货单。如果拆分成多笔发货单，则每笔发货单都会发送发货消息，所有发货单发货后，会最终发送订单发货消息。

2、先发送发货单消息，后发送订单消息

- type=5 代表妥投/拒收消息（订单/发货单） result_entity

名称	类型	必填	说明	备注
orderId	String	Y	订单编号	1、orderType=1 返回订单号 2、orderType=2 返回发货单号
orderType	Int	Y	类型	1： 订单 2： 发货单； 默认是订单
state	Int	Y	妥投状态	1-妥投， 2-拒收， 3-部分妥投(该状态有orderType=1才有， 请查看下面说明)

说明：

1、 订单包含三种状态： 妥投、拒收、部分妥投； 发货单包含两种状态： 妥投、拒收

2、 发货单全部妥投状态 =>订单妥投； 发货单部分妥投部分拒收 =>订单部分妥投； 发货单全部拒收 => 订单拒收

- type=10 代表订单取消

订单取消包括两种情况，一是订单满7天未确认自动取消， 另一个是订单商品震坤行因为自身原因和客户沟通后无法发货而取消。

备注： 只要是由震坤行这边主动取消的订单， 都会推送订单取消消息；

result_entity

名称	类型	必填	说明	备注
orderId	String	Y	订单编号	
cancelType	Int	N	取消类型	0： 7天未确认自动取消 1： 电商因为自身原因无法发货而取消 不填默认为0
cancelReason	cancelReason	N	取消原因	简要描述取消原因， 对于cancelType=0的可不传

- type=11 代表预订单消息（预订单生成成功）

result_entity

名称	类型	必填	说明	备注
orderId	String	Y	订单编号	
thirdOrder	String	N	第三方订单号	主要客户方订单号

- type=33 代表有效订单消息（正式订单生成成功）

result_entity

名称	类型	必填	说明	备注
orderId	String	Y	订单编号	
thirdOrder	String	N	第三方订单号	主要客户方订单号

售后类消息体

- type=301 代表售后处理消息

result_entity

名称	类型	必填	说明	备注
orderId	String	Y	订单编号	
serviceId	String	Y	售后单号	
state	Integer	Y	售后状态	0-审核通过 1-售后完结 2-审核驳回

6.2 删除消息

(1) 应用场景

商城获取消息并处理成功后，需要主动将推送消息删除。

说明：删除消息后才能获取消息队列后边的消息，否则返回的都是已经消费的消息

(2) 请求说明

API名称	delete
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/delete
HTTP请求方式	HTTP-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权
类型	基础服务

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明
id	String	Y	推送消息id

(4) 请求响应

返回结果在公共参数中显示：

如果成功，则success返回ture

如果失败，则success返回false，返回失败码，resultMessage会返回失败原因

请求示例

请求路径：

```
https://震坤行服务域名/punchout/m2/delete
```

请求参数：

```
{
  "token": "464510528a1746e6896a39c2e0336093",
  "id": 3088117
}
```

成功返回：

```
{
  "result": null,
  "resultCode": "0000",
  "resultMessage": "成功删除消息",
  "success": true
}
```

失败返回：

```
{
  "result": null,
  "resultCode": "5002",
  "resultMessage": "操作失败，请联系管理员",
  "success": false
}
```

七、账号

7.1 同步人员信息

(1) 应用场景

通过调用该接口同步账号相关信息。

- 1、查询操作，只支持按uniqueNo查询；
- 2、更新操作，不传的值默认保持原有信息不变。

(2) 请求说明

API名称	人员信息同步接口
调用入口	https://震坤行服务域名/punchout/m2/user/sync
HTTP请求方式	HTTPS-POST
格式	JSON
API授权类型	需要授权

(3) 请求参数

名称	类型	必填	说明	备注
token	String	是	授权 token	通过"获取token信息"接口获取
opt	String	是	操作模式	账号查询：query；账号新增：insert；账号更新：update; 新增账号已存在时会返回已存在用户信息；
uniqueNo	String	是	客户侧的用户唯一标识	唯一值，不支持更新
nickName	String	否	姓名	新增时不传会取默认值：ESP对接抬头编码_uniqueNo
email	String	否	邮箱	新增时不传会取默认值： esp-punchout@zkh.com
mobile	String	否	电话	新增时不传会取默认值：null
roleName	String	否	角色	只支持以下角色其中之一：采购员、需求员、采购经理、集团管理员；新增时不传或传错值会取默认值：采购员
invoiceCustomerNames	Array	否	账号关联发票抬头	最多支持传50个发票抬头
stateCode	Integer	否	账号状态	账号停用：0，账号启用：1；新增时会取默认值：1，不支持传0

(4) 请求响应

名称	类型	说明
opt	String	操作模式
org	String	对接客户编码
uniqueNo	String	客户侧的用户唯一标识
nickName	String	姓名
email	String	邮箱
mobile	String	电话
roleName	String	角色，包含多个角色时默认取第一个
roleNames	Array	多角色
invoiceCustomerNames	Array	该用户关联的下单发票抬头
stateCode	Integer	账号状态

(5) 请求示例

请求参数：

```
{
  "opt": "insert",
  "uniqueNo": "客户侧账号唯一标识",
  "nickName": "张三",
  "email": "arjuntian123@163.com",
  "mobile": "18514221234",
  "roleName": "采购员",
  "stateCode": 1,
  "invoiceCustomerNames": ["发票抬头1", "发票抬头2"]
}
```

返回结果：

```
{
  "result": {
    "opt": "insert",
    "org": "A25460",
    "uniqueNo": "客户侧账号唯一标识",
    "nickName": "张三",
    "email": "arjuntian123@163.com",
    "mobile": "18514221234",
    "roleName": "采购员",
    "roleNames": ["采购员"],
  }
}
```

```
    "stateCode": 1,  
    "invoiceCustomerNames": ["发票抬头1", "发票抬头2"]  
  },  
  "resultCode": "0000",  
  "resultMessage": "success",  
  "success": true  
}
```