

```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Contraseña para usuario postgres:
psql (17.0)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# CREATE DATABASE nuevo_curso;
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER profesor1 WITH PASSWORD 'pass123';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE USER profesor2 WITH PASSWORD 'pass456';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE USER admin_escuela WITH PASSWORD 'pass789';
CREATE ROLE
postgres=# \l

      Listado de base de datos
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nombre regional | Dueño | Reglas ICU | Codificación | Proveedor de locale | Collate | Ctype | Configuración |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mi_primera_db | postgres | | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| nuevo_curso | postgres | | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| postgres | postgres | | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| template0 | postgres | | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| | | | =c/postgres | + | | | |
| | | | postgres=CtC/postgres | | | | |
| template1 | postgres | | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| | | | =c/postgres | + | | | |
| | | | postgres=CtC/postgres | | | | |
| yuriurzua | postgres | | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(6 filas)

postgres=# \c nuevo_curso
Ahora está conectado a la base de datos «nuevo_curso» con el usuario «postgres».
nuevo_curso=# \c nuevo_curso
```