

```
SQL Shell (psql)
Server [localhost]:
Database [postgres]:
port [5432]:
Username [postgres]:
Contraseña para usuario postgres:
psql (17.0)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

postgres=# CREATE DATABASE mi_primera_db;
CREATE DATABASE
postgres=# CREATE USER nuevo_usuario WITH PASSWORD '12345678';
ERROR:  el rol «nuevo_usuario» ya existe
postgres=# \l

          Listado de base de datos
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Nombre | Dueño | Codificaci| Proveedor de locale | Collate | Ctype | Configuraci|
| regional | Reglas ICU: | Privilegios | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| mi_primera_db | postgres | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| postgres | postgres | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| template0 | postgres | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| | | =c/postgres | + | | | |
| | | postgres=CTc/postgres | | | | |
| template1 | postgres | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
| | | =c/postgres | + | | | |
| | | postgres=CTc/postgres | | | | |
| yuriurzua | postgres | UTF8 | libc | Spanish_Chile.1252 | Spanish_Chile.1252 | |
(5 filas)

postgres=# \c mi_primera_db
Ahora está conectado a la base de datos «mi_primera_db» con el usuario «postgres».
mi_primera_db=#
```