

The screenshot shows the phpMyAdmin interface in a web browser. The address bar indicates the URL is localhost/phpmyadmin/index.php?route=/server/sql. The left sidebar shows the database structure with 'Nueva' (New) selected. The main area displays SQL code for creating a database named 'yuri' and several tables. The code includes character set and collation settings, and uses the InnoDB engine. The tables being created are 'clientes' and 'ropa'.

```
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS yuri
2 CHARACTER SET utf8mb4
3 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
4
5 USE yuri;
6
7 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
8
9 DROP TABLE IF EXISTS cosmeticos;
10 DROP TABLE IF EXISTS joyeria;
11 DROP TABLE IF EXISTS bolsos;
12 DROP TABLE IF EXISTS calzados;
13 DROP TABLE IF EXISTS accesorios;
14 DROP TABLE IF EXISTS ropa;
15 DROP TABLE IF EXISTS clientes;
16
17 SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
18
19 -- TABLA DE CLIENTES
20
21 CREATE TABLE clientes (
22     cliente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
23     nombre_usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
24     email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
25     telefono VARCHAR(20),
26     direccion VARCHAR(150),
27     fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
28 ) ENGINE=InnoDB;
29
30 -- TABLA DE ROPA
31
```

This screenshot shows the continuation of the SQL script in phpMyAdmin. It defines the structure for the 'ropa' table and the 'accesorios' table. The 'ropa' table has fields for id, name, category, size, color, price, stock, and registration date. The 'accesorios' table has fields for id, name, genre, type, price, stock, and registration date. Both tables use the InnoDB engine.

```
31
32 CREATE TABLE ropa (
33     ropa_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
34     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
35     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
36     talla VARCHAR(20) NOT NULL,
37     color VARCHAR(30),
38     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
39     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
40     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
41 ) ENGINE=InnoDB;
42
43 -- TABLA DE ACCESORIOS
44
45 CREATE TABLE accesorios (
46     accesorio_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
47     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
48     genero VARCHAR(40),
49     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
50     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
51     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
52     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
53 ) ENGINE=InnoDB;
54
55 -- TABLA DE CALZADOS
56
57 CREATE TABLE calzados (
58     calzado_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
59     nombre_de_calzado VARCHAR(80) NOT NULL,
60     tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
61     talla VARCHAR(20) NOT NULL,
62     color VARCHAR(30),
63     precio_calzado DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
64     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
65     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
66 ) ENGINE=InnoDB;
67
68 -- TABLA DE BOLSOS
69
```

This screenshot shows the final part of the SQL script, defining the 'bolsos' (bags), 'joyeria' (jewelry), and 'cosmeticos' (cosmetics) tables. The 'bolsos' table includes fields for id, type, name, color, price, and stock. The 'joyeria' table includes fields for id, name, type, material, price, and stock. The 'cosmeticos' table includes fields for id, name, type, brand, price, and stock. All tables use the InnoDB engine. The script concludes with the creation of an index on the 'ropa' table for the 'categoria' field.

```
69
70 CREATE TABLE bolsos (
71     bolso_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
72     tipo_bolso VARCHAR(50) NOT NULL,
73     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
74     color VARCHAR(30),
75     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
76     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
77     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
78 ) ENGINE=InnoDB;
79
80 -- TABLA DE JOYERÍA
81
82 CREATE TABLE joyeria (
83     joyeria_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
84     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
85     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
86     material VARCHAR(50),
87     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
88     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
89     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
90 ) ENGINE=InnoDB;
91
92 -- TABLA DE COSMÉTICOS
93
94 CREATE TABLE cosmeticos (
95     cosmetico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
96     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
97     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
98     marca VARCHAR(50),
99     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
100     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
101     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
102 ) ENGINE=InnoDB;
103
104 -- ÍNDICES
105
106 CREATE INDEX idx_ropa_categoria
```

```
104 CREATE TABLE cosmeticos (
105     cosmetico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
106     nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
107     tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
108     marca VARCHAR(50),
109     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
110     stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
111     fecha_ingreso DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
112 ) ENGINE=InnoDB;
113
114 -- ÍNDICES
115
116 CREATE INDEX idx_ropa_categoria
117 ON ropa(categoria);
118
119 CREATE INDEX idx_ropa_stock
120 ON ropa(stock);
121
122 CREATE INDEX idx_accesorios_tipo
123 ON accesorios(tipo);
124
125 CREATE INDEX idx_calzados_tipo
126 ON calzados(tipo);
127
128 CREATE INDEX idx_bolsos_tipo
129 ON bolsos(tipo_bolso);
130
131 CREATE INDEX idx_joyeria_tipo
132 ON joyeria(tipo);
133
134 CREATE INDEX idx_cosmeticos_tipo
135 ON cosmeticos(tipo);
136
137 CREATE INDEX idx_clientes_email
138 ON clientes(email);
139
```

phpmyadmin/index.php?route=/server/sql

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS yuri CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

USE yuri;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0001 segundos.)

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Error: #1046 Base de datos no seleccionada

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

DROP TABLE IF EXISTS cosmeticos;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1051 Tabla 'yuri.cosmeticos' desconocida

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

DROP TABLE IF EXISTS joyeria;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1051 Tabla 'yuri.joyeria' desconocida

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

DROP TABLE IF EXISTS bolsos;

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=yuri

Admin

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: yuri

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Resi
☐ accesorios	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
☐ bolsos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
☐ calzados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
☐ clientes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	
☐ cosmeticos	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
☐ joyeria	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	
☐ ropa	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	
7 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	272.0 KB	

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ▼

Imprimir Diccionario de datos