

SESION 02:SERVIDORES Y ROLES DE ADMINISTRACIÓN

Servidores de bases de datos y los diferentes permisos que pueden tener los usuarios mysql phpmyadmin

Para entender no todas las personas que trabajan con base de datos pueden tener el acceso

DBA: tiene control total de la base de datos

SA: se encarga del servidor y su funcionamiento pero puede ver los datos de los jugadores

DA: analiza información y solamente puede consultar determinados datos.

Arquitectura del servidor:

Es una documentación ejecutable, principalmente deja registradas las decisiones sobre cómo se quiere organizar el servidor.

USE yuri;

Significa que va a trabajar con la base de datos yuri

Captura:



Roles DBA SA Y DA:

DBA en el código significa que tiene todos los privilegios sobre yuri.

SA puede revisar y administrar aspectos del servidor, pero no tiene permiso para leer o modificar los datos de los clientes.

DA crea al usuario analista

USE yuri;

-- DBA: Administrador de la plataforma — control total sobre la base del juego

DROP USER IF EXISTS 'dba_admin'@'%';

CREATE USER 'dba_admin'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON yuri.* TO 'dba_admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

-- SA: Soporte Técnico de Infraestructura — gestiona el servidor, no datos de negocio

```
DROP USER IF EXISTS 'soporte_sa'@'%';
```

```
CREATE USER 'soporte_sa'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';
```

```
GRANT PROCESS, RELOAD, REPLICATION CLIENT ON . TO 'soporte_sa'@'%';
```

-- Nota: PROCESS/RELOAD/REPLICATION CLIENT dan visibilidad de procesos y estado del

-- servidor, sin acceso de lectura/escritura a las tablas de negocio.

-- DA: Analista de estadísticas de partidas — solo lectura

```
DROP USER IF EXISTS 'analista_da'@'%';
```

```
CREATE USER 'analista_da'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';
```

```
GRANT SELECT ON yuri.ropa TO 'analista_da'@'%';
```

```
GRANT SELECT ON yuri.accesorios TO 'analista_da'@'%';
```

```
GRANT SELECT ON yuri.cosmeticos TO 'analista_da'@'%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

-- Verificación (ejecutar en phpMyAdmin, pestaña SQL, o en la pestaña "Cuentas de usuario")

```
-- SHOW GRANTS FOR 'dba_admin'@'%';
```

```
-- SHOW GRANTS FOR 'soporte_sa'@'%';
```

```
-- SHOW GRANTS FOR 'analista_da'@'%';
```

Captura:



Mostrar ventana de consultas SQL

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)
```

-- Sesión 2: Roles de administración - DBA, SA, DA (MySQL 8.0+ / MariaDB 10.5+) -- phpMyAdmin: pestaña "Cuentas de usuario" también permite crear estos usuarios -- desde una interfaz gráfica; aquí se hace por SQL para que quede documentado. USE yuri;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.1536 segundos.)
```

-- DBA: Administrador de la plataforma - control total sobre la base del juego DROP USER IF EXISTS 'dba_admin'@'%';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1974 Can't drop user 'dba_admin'@'%': it doesn't exist

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.1816 segundos.)
```

```
CREATE USER 'dba_admin'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0769 segundos.)
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON yuri.* TO 'dba_admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)
```

-- SA: Soporte Técnico de Infraestructura - gestiona el servidor, no datos de negocio DROP USER IF EXISTS 'soporte_sa'@'%';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Console Favoritos Opciones Historial

PARA ENTENDER MEJOR:

Mi base de datos yuri ,crea diferentes usuarios ,cada usuario recibe diferentes permisos.

DBA:control total

SA:administra el servidor

DA:solamente consulta la información

La finalidad es evitar que una persona tenga permisos innecesario y pueda modificar o eliminar información importante.

QUE ENTENDI DE LA SESION 02:

Que el tema principal es la administración y creación de diferentes roles de usuarios,primero se ve si hay el servidor principal luego se crean 3 usuarios DBA quien es el administrador y tiene todos los permisos sobre la base de datos .SA se encarga de funciones relacionadas con el servidor ,pero no puede acceder a los datos de los clientes .DA es un analistas que solamente puede consultar algunas tablas como clientes, ropa ,cosméticos.

Para que se aginen los permisos se utiliza el comando GRANT. También se utilizan comandos como CREATE USER para crear usuarios y DROP USER para eliminarlos si existen

La idea mas importante que cada usuario debe tener solamente los permisos necesarios para realizar su trabajo esto ayuda a mantener la seguridad de la información y evitar modificaciones o accesos que no correspondan