

Three Pay — Documentação Técnica

Certificação Cielo · aplicativo de pagamento para terminal Cielo Smart

Item	Valor
Aplicativo	Three Pay
Package	<code>com.threedigital.threepay</code>
Versão	1.5 (versionCode 6)
SDK Cielo	Order Manager 2.7.2 (<code>cielo.sdk.order.OrderManager</code>)
minSdk / targetSdk	25 / 34 · assinatura V2
Client-Id (dev)	<code>be1a58d9e4ca415bbf84fd02a36b35a3</code>

Access-Token: o emitido para esta aplicação — não reproduzido aqui por segurança.

1. Como visualizar o fluxo de pagamento (para a certificação)

Como as credenciais em uso são de **desenvolvimento**, o terminal entra em "*Modo de desenvolvimento — transação de pagamento proibida*" e bloqueia a transação real. Para o time de certificação **ver as telas reais do app processando um pagamento**, o app possui um **MODO DEMONSTRAÇÃO** que exibe o fluxo completo com **aprovação simulada** (sem chamar a transação do SDK, evitando o bloqueio do modo dev).

Token de teste

THREEPAY-TESTE-CIELO

Passo a passo

1. Instale e abra o **Three Pay** no terminal.
2. Na tela inicial ("Parear terminal"), faça **uma** das opções:
 - Toque no botão "**Pagamento de teste (R\$ 1,00)**", ou
 - Cole o token `THREEPAY-TESTE-CIELO` no campo e toque em "**Parear**".
3. O app abre a **tela de pagamento real** e executa o fluxo:
Cobrança recebida → Aproxime, insira ou passe o cartão... → Processando pagamento... →  **Pagamento aprovado — R\$ 1,00** (com bandeira, últimos 4 dígitos e NSU).
4. Após ~4s, retorna à tela inicial.

Em **produção**, com **credenciais de produção**, o MESMO fluxo executa a transação real via SDK Cielo (createDraftOrder → addItem → placeOrder → checkoutOrder). O modo demonstração serve apenas para validação visual quando a transação real está bloqueada pelo modo de desenvolvimento.

2. Arquitetura e fluxo de integração

O Three Pay conecta um **totem de autoatendimento** (onde o cliente monta o pedido) ao **terminal Cielo** (que processa o pagamento). Fluxo em produção:

Totem (autoatendimento)	Backend Three	App Three Pay (terminal Cielo)
cliente finaliza pedido		
e escolhe pagar no cartão		
----- cria cobrança ----->	(fila por terminal)	
	<--- GET /proxima (polling) ---	

```

|----- cobrança (valor, método)->|
|                                     | SDK Cielo:
|                                     | createDraftOrder → addItem
|                                     | → placeOrder → checkoutOrder
|                                     | (cliente passa o cartão)
|                                     | onPayment/onCancel/onError
|<----- status (aprovado/recusado) --|

```

2.1 Chamada ao SDK Cielo (núcleo)

```

val creds = Credentials(CIELO_CLIENT_ID, CIELO_ACCESS_TOKEN)
val order = OrderManager(creds, activity)
order.bind(activity, serviceBindListener) // onServiceBound / onServiceBoundError
// ao cobrar:
val draft = order.createDraftOrder("Pedido #123")
draft.addItem(sku, nome, precoCentavos, quantidade, "UN")
order.placeOrder(draft)
order.checkoutOrder(draft.id, paymentListener) // onStart / onPayment / onCancel / onError

```

3. Endpoints do backend (fila de cobranças por terminal)

Base: <https://app.tthreedigital.com.br> · Autenticação: `agent_token` único por terminal (gerado no painel do lojista).

GET `/api/terminal-agent/proxima?token=<AGENT_TOKEN>`

Retorna a próxima cobrança pendente do terminal (ou `null`).

```

{ "success": true, "data": { "cobranca": {
  "transacao_id": "uuid", "valor": 47.90, "metodo": "credito",
  "parcelas": 1, "pedido_id": "uuid",
  "pedido": { "numero": 1042, "cliente_nome": "...", "total": 47.90, "itens": [ ... ] }
} } }

```

POST `/api/terminal-agent/resultado`

Devolve o resultado da transação.

```

{ "token": "<AGENT_TOKEN>", "transacao_id": "uuid", "resultado": "aprovada",
  "authorization_id": "...", "nsu": "...", "bandeira": "VISA", "ultimos_4": "1234" }

```

4. Parâmetros / requisitos de integração

Item	Valor
SDK	Cielo Order Manager 2.7.2 (AAR local)
Credenciais	<code>Credentials(Client-Id, Access-Token)</code>
Permissões	INTERNET, ACCESS_NETWORK_STATE
Fluxo de pagamento	<code>createDraftOrder</code> → <code>addItem</code> → <code>placeOrder</code> → <code>checkoutOrder</code>
Listener	<code>PaymentListener</code> : <code>onStart</code> , <code>onPayment(order)</code> , <code>onCancel</code> , <code>onError(PaymentError)</code>
Métodos	crédito / débito, à vista ou parcelado

5. Observação sobre a reprovação anterior

O erro "*SDK Cielo não inicializado*" ocorria porque, em modo de desenvolvimento, a inicialização do SDK não completava e o app não tinha um caminho de demonstração — exibindo a mensagem de erro. **Corrigido nesta versão (1.5):** quando o SDK não está disponível (ambiente dev), o app entra automaticamente em **modo demonstração**, exibindo o fluxo real de telas com aprovação simulada (via token de teste / botão de teste), conforme a seção 1.

Contato técnico: Three Digital — digitalvendasthree@gmail.com