Автоматы и лексический анализ

Юрий Литвинов
y.litvinov@spbu.ru

14.03.2026

Летучка!

Доставайте листочки и ручки

Летучка

1. Дана матрица инцидентности графа M. Представьте этот граф визуально в виде узлов и дуг.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Дан граф $G = (V, E)$. Какова временная асимптотическая сложность алгоритма поиска в ширину (BFS) в худшем случае?
3. Реализуйте функцию **void** neighbors(**int** v, **int** size, **int**** graph), которая по матрице смежности и номеру вершины выводит на консоль все смежные вершины.

Напоминание о процессе компиляции кода на C



Фазы компилятора

Лексический анализ

- Преобразование потока символов в поток токенов
- Например, position := initial + rate * 60
  - Идентификатор position
  - Символ присвоения
  - Идентификатор initial
  - Знак сложения
  - Идентификатор rate
  - Знак умножения
  - Число 60
- Токен представляется в виде структуры из типа токена и его значения

Формальные языки, определения

- Алфавит — произвольное множество. Элементы множества называются *символами* алфавита
- Строка (она же *цепочка*) — конечная последовательность символов из алфавита
- Длина строки s (обозначается как $|s|$) — количество символов в строке
- Пустая строка (ϵ) — строка, которая не содержит символов
- Конкатенация строк — две строки, записанные друг за другом
- Язык — множество строк. Например, пустой язык (обозначается $\{\}$), множество всех корректных программ на C, множество всех грамматически корректных предложений русского языка

Операции над языками

Позволяют собрать из простых более сложные

- Объединение L и M ($L \cup M$) — $L \cup M = \{s \mid s \in L \vee s \in M\}$
- Конкатенация L и M (LM) — $LM = \{st \mid s \in L \wedge t \in M\}$
- Замыкание Клини или *итерация* (она же *звёздочка Клини*) (L^*) — $L^* = \bigcup\limits_{i=0}^{\infty} L^i$, где L^i — это $LL \ldots L$ i раз
  - В том числе, $i = 0$, то есть ϵ всегда принадлежит L^*
    - То есть, пустая строка всегда часть замыкания
- Позитивное замыкание L (L^+) — LL^*
  - Или $L^* = \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} L^i$, то есть замыкание без пустой строки

Регулярные выражения

Формальный язык для записи языков

- Регулярное выражение ϵ задаёт язык $\{\epsilon\}$
- Регулярное выражение a задаёт язык $\{a\}$ (язык из одного символа)
- Пусть r и s — регулярные выражения, задающие языки $L(r)$ и $L(s)$. Тогда
  - Регулярное выражение $(r) \mid (s)$ задаёт объединение, $L(r) \cup L(s)$
  - Регулярное выражение $(r)(s)$ задаёт конкатенацию, $L(r)L(s)$
- Регулярное выражение $(r)^*$ задаёт замыкание Клини, $(L(r))^*$
- Регулярное выражение (r) задаёт $L(r)$ (то есть можно ставить скобки)
- Регулярное выражение $r?$ задаёт $L(r) \cup \epsilon$
- Регулярное выражение $r+$ задаёт $L(r)^+$
- Регулярное выражение $[a..z]$ задаёт $L(a) \cup L(b) \cup \ldots \cup L(z)$

Регулярные определения

Именуем регулярные выражения для удобства записи

- $letter \rightarrow A|B|...|Z|a|b|...|z$
- $digit \rightarrow 0|1|...|9$
- $id \rightarrow letter(letter|digit)*$
- $num \rightarrow digit+(.digit+)?(E(+|-)?digit+)?$
- $relop \rightarrow < \mid <= \mid = \mid <> \mid > \mid >=$

Диаграммы переходов

$relop \rightarrow < \mid <= \mid = \mid <> \mid > \mid >=$



- Двойной кружок — *принимающее состояние*
- Звёздочка — вернуть последний символ во входной поток

Как это закодить

$$relop \rightarrow < \mid <= \mid = \mid <> \mid > \mid >=$$




```
Token nextToken()
{
  while (true) {
    switch (state) {
      case 0:
         c = nextChar();
         if (c == blank || c == tab || c = newline) {
           state = 0;
           lexeme_beginning++;
         } else if (c == '<')
              state = 1
           else if (c == '=')
              state = 5;
           else if (c == '>')
              state = 6;
           else
              state = fail;
           break;
      case 1: ...
```

Конечные автоматы

- Конечный автомат — $(S, \Sigma, move, s_0, F)$
  - S — множество состояний
  - Σ — входной алфавит
  - move — функция переходов
  - s_0 — начальное состояние
  - F — множество допускающих состояний
- Неформально автомат имеет состояние, в зависимости от которого может по-разному реагировать на входные символы (или события)
- Применяются не только в лексическом анализе, но и в сетевых протоколах, пользовательских интерфейсах и т.д. и т.п.
- Автомат принимает язык, если для любой строки языка после выполнения всех переходов он оказывается в допускающем состоянии

ДКА и НКА

- Детерминированный конечный автомат (ДКА) — $move : S \times \Sigma \to S$
- Недетерминированный конечный автомат (НКА) — $move : 2^S \times \Sigma \cup \epsilon \to 2^S$
  - НКА может находиться в нескольких состояниях одновременно и делать переход одновременно в несколько разных состояний
  - Или, другая точка зрения — он не знает, в каком именно состоянии сейчас находится
  - И есть эпсилон-переходы — спонтанные переходы, без входного символа

Пример НКА

Пусть есть язык, задаваемый регулярным выражением $aa^* \mid bb^*$. Тогда его принимает НКА:



Построение НКА по регулярному выражению

Теорема: по любому РВ можно построить НКА, принимающий язык РВ. Доказательство:

1. Ɛ



2. a из Σ



3. s|t



4. st



5. s*



Моделирование НКА, таблица переходов



Состояние	a	b
0	$\{0, 1\}$	$\{0\}$
1	—	$\{2\}$
2	—	$\{3\}$

Построение ДКА по НКА

Теорема: по любому НКА можно построить ДКА, принимающий в точности тот же язык (то есть НКА и ДКА эквивалентны друг другу в плане выразительности).
Без доказательства.

Пример





Моделирование ДКА



Состояние	a	b
0	1	0
1	1	2
2	1	3
3	1	0

Как это выглядит в коде

- switch-case вполне вариант
- Интерпретировать таблицу состояний
  - Лучше, меньше кода и гибче

```
while c <> eof do begin
  s := move(s, c);
  c := nextchar();
end;
return (s in F);
```

Материалы

Книжка:
А. Ахо, Р. Сети, Дж. Ульман, М. Лам. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты.



Конструктор автоматов:

- Веб-версия: https://spbu-se.github.io/WebAutomataConstructor
- GitHub: https://github.com/spbu-se/WebAutomataConstructor
- Десктопная версия: https://github.com/spbu-se/DesktopAutomataConstructor