

AVALIAÇÃO SOMATIVA — INTERNET DAS COISAS COM ESP32

Disciplina: IoT com ESP32 e C++

Prova N.º 35

Nome: _____

Data: ____/____/____

Turma: _____

Nota: _____

Instruções: Leia atentamente cada questão. Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa. A questão 9 deve ser respondida com código C++ legível.

Questão 1. Um LED é conectado a um microcontrolador que fornece 3.3V. Para proteger o componente, utiliza-se um resistor de 180Ω em série. Qual é a intensidade de corrente elétrica que percorrerá o LED? (Use $I = U / R$)

- (a) Aproximadamente 26mA
- (b) Aproximadamente 14mA
- (c) Aproximadamente 18mA
- (d) Aproximadamente 22mA

Questão 2. Um componente eletrônico de um projeto IoT precisa operar com exatos 20mA quando conectado a uma bateria de 12V. Qual deve ser o valor do resistor em série para garantir essa corrente? (Use $R = U / I$)

- (a) 750 Ω
- (b) 700 Ω
- (c) 600 Ω
- (d) 450 Ω

Questão 3. Um microcontrolador possui resistência interna de 330Ω e opera com corrente de 20mA. Qual é a diferença de potencial mínima necessária para seu correto funcionamento? (Use $U = R \times I$)

- (a) 5.5V
- (b) 8.8V
- (c) 7.7V
- (d) 6.6V

Questão 4. Qual é a função principal de um resistor em série com um LED em um circuito com ESP32?

- (a) Armazenar energia elétrica para uso posterior em picos de demanda.
- (b) Limitar a corrente elétrica, protegendo componentes como LEDs e pinos de microcontroladores contra sobrecargas.
- (c) Amplificar a tensão de saída para alimentar circuitos de alta potência.
- (d) Converter sinais digitais em analógicos no microcontrolador.

Questão 5. No protocolo MQTT, qual é o papel do Broker dentro da arquitetura publish-subscribe?

- (a) Linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações IoT.
- (b) Elemento central que recebe mensagens dos publicadores e as distribui aos assinantes inscritos nos tópicos.
- (c) Protocolo exclusivo para comunicação entre smartphones Android.

