

App_Scholar — Localização dos códigos

Guia para encontrar os trechos de código no arquivo original (Texto colado(1).txt, com 5.460 linhas).

Importante: os números indicam linhas do arquivo analisado. Os exemplos didáticos que não existem literalmente no código estão identificados no final.

1. Navegação para a tela de professores

Localização: Linha 1083 (consulte também as linhas 1080–1088).

```
onPress={() =>
  navigation.navigate(
    'Professores'
  )
}
```

Abre a tela de professores quando o usuário toca no botão correspondente.

2. Tela de professores

Localização: A função começa na linha 1680.

```
function ProfessoresScreen() {
  const {
    professores,
    adicionarProfessor
  } = useScholar();
```

Acessa a lista de professores e a função usada para adicionar um professor.

3. Tela de cursos

Localização: A função começa na linha 3087.

```
function CursosScreen() {
  const {
    cursos,
    adicionarCurso
  } = useScholar();
```

Acessa os cursos cadastrados e a função para adicionar novos cursos.

4. Tela de matrículas

Localização: A função começa na linha 1854.

```
function MatriculasScreen() {
  const {
    matriculas,
    adicionarMatricula,
    alunos,
    cursos,
    turmas
  } = useScholar();
```

Acessa as matrículas e as informações de alunos, cursos e turmas.

5. Configuração do endereço da API

Localização: Linhas 43–44.

```
const API_URL =
  'http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=bd_escola2';
```

O endereço parece apontar para uma página do phpMyAdmin, e não para um endpoint de API PHP. É necessário verificar/corrigir esse endereço para a comunicação funcionar.

6. Tela inicial

Localização: A função começa na linha 922.

```
function HomeScreen({
  navigation
}) {
```

Marca o início da tela principal. Os botões de navegação aparecem mais adiante, incluindo o trecho da linha 1083.

Códigos do roteiro que eram apenas exemplos

Alguns trechos enviados no segundo roteiro foram criados para explicar os conceitos e não foram confirmados literalmente no arquivo original:

- `const [nomeProfessor, setNomeProfessor] = useState('');` — essa variável não foi encontrada com esse nome.
- `function atualizarCurso(novoNome)` — exemplo didático, não uma função confirmada no arquivo.
- `async function carregarCursos()` — exemplo didático, não confirmado com esse nome.
- `const [alunoSelecionado, setAlunoSelecionado] = useState('');` — na tela original de matrículas, os estados usados são `aluno`, `curso` e `turma`, a partir das linhas 1863–1870.

Dica para a apresentação: use os trechos que realmente existem no arquivo original. Assim, será possível localizá-los rapidamente caso o professor peça para mostrar o código.