


Desenvolvendo algoritmos classificadores com Python





Yuri Sales

**Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - IFRN**

Facebook: /yurishenrique

Twitter: @yurishenrique

Github: @yuriscosta

Ementa

1. Introdução à linguagem Python

- a. Variáveis e Tipos
- b. Operadores
- c. Entrada de Dados
- d. Estrutura de decisão
- e. Estruturas de repetição
- f. Funções

2. Inteligência Artificial

- a. O que é IA?
- b. Aplicações

3. Machine Learning

- a. Conceitos base
- b. Métodos Classificadores
- c. Biblioteca Scikit-Learn
- d. Criando algoritmos classificadores

Introdução à linguagem Python

1. Por que usar python?

- a. Fácil de aprender;
- b. Permite focar no problema e não na sintaxe;
- c. Todas as bibliotecas são free;
- d. Possui uma alta demanda no mercado;
- e. Possui bibliotecas robustas para trabalhar com ML.

Variáveis e Tipos

1. As variáveis não precisam ser declaradas, mas devem ser iniciadas antes de serem utilizadas;
2. O nome das variáveis são padronizados, ou seja, não pode começar com números e não pode ter espaços. Além disso, a linguagem é Case Sensitive;
3. Não possuem valor fixo, podem receber qualquer tipo de dado como números, strings, funções, classes, etc.

Variáveis e Tipos

```
1  #_*_ coding: utf-8 *__  
2  
3  #certo  
4  nome = "Maria"  
5  print nome  
6  
7  #errado  
8  print idade #variável idade não foi declarada  
9  
10 #certo  
11 cidade1 = "Natal"  
12 cidade2 = "São Luís"  
13  
14 #errado  
15 1cidade = "Natal"  
16 2cidade = "São Luís"
```

Variáveis e Tipos

- Valores numéricos
 - Números inteiros (int);
 - Números de ponto flutuante (float);
 - Valores booleanos (bool);
 - Complexo (complex).

```
1  #_*_ coding: utf-8 *__  
2  
3  media_parcial = 60  
4  media_final = 83.5  
5  ligado = True  
6  print type(media_parcial)  
7  print type(media_final)  
8  print type(ligado)
```

Variáveis e Tipos

- Strings

```
1  #_*_ coding: utf-8 *__  
2  
3  str = "Instituto Federal"  
4  print str #exibe a string  
5  print str[0] #exibe o primeiro elemento  
6  print str[4:10] #exibe entre o 4º e o 10º caractere  
7  print str[10:] #exibe a partir do 10º caractere  
8  print str * 4 #exibe a string 4 vezes  
9  print str + " Campus Monte Castelo" #concatena e exibe a string com o novo valor
```


Variáveis e Tipos

- Listas

```
1  # coding=UTF-8
2
3  lista = ["Farofa", "Rapadura", 12345, False, 128.2]
4  nova_lista = ["Reviver", 1800]
5
6  print lista #exibe a lista inteira
7  print lista[3] #exibe o 4º elemento
8  print lista[0:2] #exibe os valores entre os índices 0 e 2
9  print lista[3:] #exibe a partir do 4º índice
10 print nova_lista * 2 #exibe 2 vezes a nova_lista
11 print lista + nova_lista #concatena e exibe as listas
```

Variáveis e Tipos

- Tuplas

```
1  # coding=UTF-8
2
3  tupla = ("Computador", "Mesa", "Fogão", True, 347)
4  nova_tupla = (12, False)
5
6  print tupla #exibe a tupla inteira
7  print tupla[3] #exibe o 4º elemento
8  print tupla[0:2] #exibe os valores entre os índices 0 e 2
9  print tupla[3:] #exibe a partir do 4º índice
10 print nova_tupla * 2 #exibe 2 vezes a nova_tupla
11 print tupla + nova_tupla #concatena e exibe as tuplas
```

Variáveis e Tipos

- Dicionários

```
1 # coding=UTF-8
2
3 dic = {"Nome": "Marcelo", "Matricula": 201610134, "Curso": "Informática"}
4
5 print dic #exibe todo o dicionario
6 print dic['Curso'] #exibe o valor que está em Curso
7 print dic['Nome'] #exibe o valor que está em Nome
8 print dic.keys() #exibe todas as chaves
9 print dic.values() #exibe todos os valores
```

Operadores Aritméticos

+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
//	Divisão de inteiros
**	Potenciação
%	Resto da divisão (módulo)

Operadores Lógicos

>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual
==	Igual
!=	Diferente
not	Negação
and	E
or	Ou

Entrada de dados

- `raw_input()`

```
1  # coding=UTF-8
2
3  nome = raw_input("Digite o seu nome: ")
4  idade = int(raw_input("Digite a sua idade: "))
5  passagem = float(raw_input("Quanto custa a passagem? "))
6
7  print("Seu nome é: %s" %nome)
8  print("Você tem %d anos" %idade)
9  print("A passagem custa R$ %0.2f" %passagem)
```

Estrutura de decisão

- As estruturas de decisão alteram o fluxo de execução do algoritmo baseado em testes lógicos.

```
1 # coding=UTF-8
2
3 nome = raw_input("Digite seu nome: ")
4
5 if nome != "Marcos":
6     print "Seu nome não é Marcos"
```

```
1 # coding=UTF-8
2
3 x = int(raw_input("Digite um número: "))
4 if x > 0:
5     print "x é positivo"
6 else:
7     print "x é negativo"
```

```
1 # coding=UTF-8
2
3 idade = int(raw_input("Digite sua idade: "))
4
5 if idade >= 0 and idade < 12:
6     print "Criança"
7 elif idade > 12 and idade < 18:
8     print "Adolescente"
9 elif idade >= 18 and idade < 60:
10    print "Adulto"
11 elif idade >= 60:
12    print "Idoso"
13 else:
14    print "Idade inválida!"
```

Estruturas de repetição

- While

```
1 # coding=UTF-8
2
3 i = 0
4 ▼ while i < 100:
5     print i
6     i = i + 1
```

```
1 # coding=UTF-8
2
3 i = 0
4 ▼ while i < 5:
5     print ("%d é menor que 5" %i)
6     i = i + 1
7 else:
8     print ("%d é igual a 5" %i)
```

```
1 # coding=UTF-8
2
3 i = 1
4 ▼ while True:
5 ▼     if i % 2 == 0 and i % 3 == 0:
6         print i
7         break;
8     i = i + 1
```

```
1 # coding=UTF-8
2
3 i = 0
4 ▼ while i < 100:
5     i = i + 1
6 ▼     if i % 5 == 0 and i % 10 == 0:
7         print i
8         continue;
```


Estruturas de repetição

```
1  # coding=UTF-8
2
3  cidades = []
4  print "---Selecione uma opção abaixo---"
5  i = int(raw_input("1. Cadastrar cidade\n0. Sair\n"))
6
7  ▼ while i != 0:
8      cidades.append(raw_input("Digite o nome de uma cidade: "))
9      print "---Selecione uma opção abaixo---"
10     i = int(raw_input("1. Cadastrar cidade\n0. Sair\n"))
11 ▼ else:
12     print "\nPrograma fechado com sucesso!"
13
14     if (len(cidades) == 0):
15         print "\nNenhuma cidade foi cadastrada."
16 ▼ else:
17     string_cidade = ", ".join(cidades)
18     print string_cidade
```

Estruturas de repetição

- For

```
1 # coding=UTF-8
2
3 ▼ for i in range(10):
4     print i
5
6 ▼ for i in range(10, 15):
7     print i
8
9 ▼ for i in range(50, 100, 5):
10    print i
11
12 for i in range(10, 0, -2):
13    print i
```

```
1 # coding=UTF-8
2
3 lista = ["banana", "uva", "maçã"]
4 ▼ for i in lista:
5     print i
6
7 tupla = (1, 2, 3, 1000)
8 ▼ for i in tupla:
9     print i
10
11 ▼ for i in range(51):
12     if (i % 2 == 0):
13         print ("%d - Par" %i)
14 ▼     else:
15         print ("%d - Ímpar" %i)
16
17 dicionario = [1: "Roberto", 2: "Messias", 3: "Alexandre"]
18 ▼ for i in dicionario:
19     print i.value()
20
21 for k, v in dicionario.iteritems():
22     print k, v
```

Estruturas de repetição

- For

```
1  # coding=UTF-8
2
3  ▼ for i in range(1, 10, 2):
4  ▼      if (i % 5 == 0):
5          print i
6          break
7  ▼      else:
8          print i
9          continue
10
11 ▼ for i in range(2, 10):
12 ▼     for x in range(2, i):
13 ▼         if i % x == 0:
14             print ("%d = %d * %d" %(i, x, i/x))
15             break
16         else:
17             print i, 'é um número primo'
```

Funções

```
1 def soma(x, y):  
2     return x + y  
3  
4 def quadrado(x):  
5     return x**2  
6  
7 def soma_quadrados(x, y):  
8     x = quadrado(x)  
9     y = quadrado(y)  
10    return soma(x, y)  
11  
12 print soma_quadrados(11, 4)
```

```
1 def fatorial(x):  
2     if x == 0:  
3         return 1  
4     else:  
5         return x * fatorial(x-1)  
6  
7 print fatorial(5)
```

Funções

```
1 def faculdade(periodo, *args, **kwargs):
2     print "Período: %dº\nargs: %s\nkwargs: %s" %(periodo, args,
3         kwargs)
4     faculdade(2, 6, 3, materia1 = "Algoritmos", materia2 = "Redes",
5         materia3 = "Web Design")
```

```
1 def sistema(so = "windows"):
2     if so == "windows":
3         print "Você é um usuário comum.";
4     elif so == "linux":
5         print "Você é um usuário com conhecimentos técnicos."
6     else:
7         print "Você é rico. Me empresta 5 mil pra eu comprar um mac
8             também."
9     meu_sistema = "Windows"
10    sistema(meu_sistema.lower())
```

Inteligência Artificial