

2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

# 컴포넌트 심화(심화1)

[KB] IT's Your Life



- v-model-test 프로젝트를 생성하세요.
  - 관련 패키지 설치
  - 새로운 작업을 위한 기본 골격을 위해 필요 없는 파일 삭제 및 수정
  - InputName 컴포넌트 파일 생성

- 🗸 다음 조건을 만족하는 InputName 컴포넌트를 정의하세요.
  - o name 프로퍼티 추가
  - name 프로퍼티는 사용자 정의 v-model로 운영
  - o <input>을 이용해 사용자로부터 입력받음
  - o <input>의 입력값을 name 프로퍼티로 매핑함

```
<template>
  <div>
                                                  />
    <InputName</pre>
    <h3>검색어 : {{ searchName }}</h3>
  </div>
</template>
<script>
import InputName from './components/InputName.vue';
export default {
  name: 'App',
  components: { InputName },
  data() {
    return { searchName: 'John' };
  },
</script>
```



2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

# 컴포넌트 심화(심화2)

[KB] IT's Your Life



- provide-inject-test 프로젝트를 생성하세요.
  - 관련 패키지 설치
  - 새로운 작업을 위한 기본 골격을 위해 필요 없는 파일 삭제 및 수정

#### App.vue를 다음과 같이 정의하세요.

```
<template>
  <div>
                                                              provide() {
    <h2>최신 인기곡</h2>
                                                               return {
                                                                 icons: {
  </div>
                                                                  checked: 'far fa-check-circle',
</template>
                                                                  unchecked: 'far fa-circle',
<script>
                                                                 doneCount: computed(() => {
import { computed } from 'vue';
                                                                  return this.songs.filter(
                                                                            (s) => s.done === true).length;
export default {
  name: 'App',
  data() {
    return {
                                                            </script>
      songs: [
        id: 1, title: 'Blueming', done: true },
        id: 2, title: 'Dynamite', done: true },
id: 3, title: 'Lovesick Girls', done: false },
                                                            <style>
                                                            @import
        id: 4, title: '마리아(Maria)', done: false },
                                                            url('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
                                                            awesome/5.14.0/css/all.min.css');
                                                            </style>
```

- ♡ 다음 조건을 만족하는 SongListItem 컴포넌트를 정의하세요.
  - o song.done의 값에 따라 App.vue에서 정의한 icon를 설정

```
<template>
 <
                                                  ></i>
   {{ song.title }}
 </template>
<script>
export default {
 name: 'SongListItem',
 props: ['song'],
</script>
```

- ♡ 다음 조건을 만족하는 SongList 컴포넌트를 정의하세요.
  - App.vue에서 정의한 체크된 곡 수 값을 출력

```
<template>
 <l
   <SongListItem v-for="s in songs" :key="s.id" :song="s" />
 <div>체크된 곡 수 : {{ ______ }}</div>
</template>
<script>
import SongListItem from './SongListItem.vue';
export default {
 name: 'SongList',
 components: {
   SongListItem,
 props: ['songs'],
</script>
```

App.vue를 완성하세요.