

Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades

20 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber porque os computadores usam binário
- ✓ Converter números pequenos entre decimal, binário e hexadecimal
- ✓ Distinguir bit de byte e Mbit/s de MB/s

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A7): **A7 · Aula 1 de 1 — Como a informação viaja numa rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porquê zeros e uns	3
2. Cada posição vale o dobro da anterior	3
3. Exemplo resolvido: Converter 13 para binário	3
4. Hexadecimal: base 16	3
5. Bits e bytes	3
6. Exemplo resolvido: Quanto tempo demora a descarregar um filme?	4
7. Termos técnicos	4
8. Protocolos	6
9. Exercícios para fazer	7
10. Quiz	9
11. Soluções	11
12. Referências bibliográficas	13

1. Porquê zeros e uns

Dentro de um computador tudo é eletricidade: há sinal (**1**) ou não há (**0**). Cada 0 ou 1 é um **bit**. Um conjunto de 8 bits é um **byte**. Com 8 bits podemos representar 256 valores (0 a 255) — por isso cada parte de um endereço IPv4 vai de 0 a 255!

2. Cada posição vale o dobro da anterior

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
5 =	0	0	0	0	0	1	0	1
10 =	0	0	0	0	1	0	1	0
100 =	0	1	1	0	0	1	0	0
255 =	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Exemplo resolvido: Converter 13 para binário

EXEMPLO RESOLVIDO

Procure da esquerda para a direita os valores que cabem: $13 = 8 + 4 + 1$.

Marque 1 nessas posições e 0 nas outras: 00001101.

Ao contrário: $00010010 = 16 + 2 = 18$.

4. Hexadecimal: base 16

O hexadecimal usa 16 símbolos: 0–9 e **A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15**. Cada dígito hexadecimal representa exatamente 4 bits, por isso é uma forma curta de escrever binário. Vai encontrá-lo nos endereços **MAC** (00:1A:2B:...) e no **IPv6** (2001:db8::1).

Exemplo: 1111 1010 = F A = **FA** = 250 em decimal.

5. Bits e bytes

Unidade	Valor	Onde aparece
bit (b)	0 ou 1	Velocidades: Mbit/s, Gbit/s
byte (B)	8 bits	Tamanho de ficheiros: MB, GB
kbit/s, Mbit/s, Gbit/s	mil, milhão, mil milhões de bits por segundo	Velocidade da Internet e das portas
KB, MB, GB, TB	Mil, milhão, mil milhões, bilião de bytes	Disco, fotos, vídeos

6. Exemplo resolvido: Quanto tempo demora a descarregar um filme?

EXEMPLO RESOLVIDO

Um filme de **1 GB** = 1000 MB = **8000 Mbit**. Com uma Internet de **100 Mbit/s**: $8000 \div 100 = \mathbf{80 \text{ segundos}}$ (na prática um pouco mais, por causa dos cabeçalhos e de outros utilizadores).

Atenção: os operadores anunciam velocidades em **bits**; o computador mostra downloads em **bytes**. $100 \text{ Mbit/s} \approx 12,5 \text{ MB/s}$.

DICA

Use a calculadora do Windows em modo Programador para conferir as conversões enquanto pratica.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 ($8+4+0+1$).

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0-9 e A-F (A=10 ... F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: $11000000 = 128 + 64 = 192$.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Megabyte (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Gigabyte (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Kilobyte (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

Terabyte (TB) — Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes. Exemplo: Um disco externo de 2 TB guarda backups de vários computadores.

Disco rígido — Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram. Exemplo: Um disco de 1 TB guarda centenas de milhares de fotografias.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

8. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que endereço IPv4 é 00110000.01100010.01101000.00101110?

Cálculos e resposta: _____

2. Converta 116 para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta: _____

3. Escreva o endereço 172.27.27.162 em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

4. Converta 119 para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta: _____

5. Que endereço IPv4 é **10101100.00010001.00110011.00110101**?

Cálculos e resposta: _____

6. Converta **00011011** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

7. Converta o hexadecimal **07** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

8. Converta o hexadecimal **52** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

9. O que quer dizer a sigla **Terabyte?**

- ☐ **A)** TB
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
- ☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

10. Converta **10001110 para decimal.**

Cálculos e resposta: _____

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantos bits tem um byte?

- ☐ **A)** 4
- ☐ **B)** 8
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

2. Quanto é 00001010 em decimal?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 12
- ☐ **D)** 20

3. Qual o maior valor que cabe em 8 bits?

- ☐ **A)** 128
- ☐ **B)** 200
- ☐ **C)** 255
- ☐ **D)** 256

4. Quanto vale F em hexadecimal?

- ☐ **A)** 10
- ☐ **B)** 14
- ☐ **C)** 15
- ☐ **D)** 16

5. Uma Internet de 80 Mbit/s descarrega aproximadamente quantos MB por segundo?

- ☐ **A)** 80
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 640
- ☐ **D)** 8

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 48.98.104.46

Binário	Soma dos pesos	Decimal
00110000	32+16	48
01100010	64+32+2	98
01101000	64+32+8	104
00101110	32+8+4+2	46

Endereço: 48.98.104.46

2. Resposta: 74 ou 0x74

- Escreva 116 em binário: 01110100.
- Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0111 0100.
- Cada grupo vale de 0 a 15: 7 e 4 → em hexadecimal **7** e **4** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Também: $116 \div 16 = 7$ resto 4 → 74.

3. Resposta: 10101100.00011011.00011011.10100010 ou 10101100000110110001101110100010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	172	10101100
2.º	27	00011011
3.º	27	00011011
4.º	162	10100010

Resultado: 10101100.00011011.00011011.10100010

4. Resposta: 77 ou 0x77

- Escreva 119 em binário: 01110111.
- Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0111 0111.
- Cada grupo vale de 0 a 15: 7 e 7 → em hexadecimal **7** e **7** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Também: $119 \div 16 = 7$ resto 7 → 77.

5. Resposta: 172.17.51.53

Binário	Soma dos pesos	Decimal
10101100	128+32+8+4	172
00010001	16+1	17
00110011	32+16+2+1	51
00110101	32+16+4+1	53

Endereço: 172.17.51.53

6. Resposta: 27

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	1	1	0	1	1

$$16 + 8 + 2 + 1 = \mathbf{27}$$

7. Resposta: 7

$$0 \times 16 + 7 = \mathbf{7}$$

- Escreva 7 em binário: 00000111.
- Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0000 0111.
- Cada grupo vale de 0 a 15: 0 e 7 → em hexadecimal **0** e **7** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Também: $7 \div 16 = 0$ resto 7 → 07.

8. Resposta: 82

$$5 \times 16 + 2 = \mathbf{82}$$

- Escreva 82 em binário: 01010010.
- Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0101 0010.
- Cada grupo vale de 0 a 15: 5 e 2 → em hexadecimal **5** e **2** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).

Também: $82 \div 16 = 5$ resto 2 → 52.

9. Resposta: A) TB

Terabyte = TB. Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes.

10. Resposta: 142

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	1	1	1	0

$$128 + 8 + 4 + 2 = \mathbf{142}$$

Quiz — chave de respostas**1. Resposta: B) 8**

1 byte = 8 bits.

2. Resposta: B) 10

$$8 + 2 = 10.$$

3. Resposta: C) 255

11111111 = 255 (são 256 valores contando o 0).

4. Resposta: C) 15

$$A=10 \dots F=15.$$

5. Resposta: B) 10

$$80 \div 8 = 10 \text{ MB/s.}$$

12. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.