



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- GSK980TB3i CNC kontrol ünitesi
- Ø520 mm maks. yatak üzeri çevirme çapı
- 440 mm sertleştirilmiş kızak genişliği, monoblok gövde
- 3 kademeli iş mili devir aralığı (65–1600 dev/dak)
- 4 istasyonlu dikey taret, 25×25 mm kalemlik
- 0.01 mm konumlama hassasiyeti

440 mm kızak genişliğine sahip GSK980TB3i CNC kontrollü kompakt yatay tornalama tezgâhı. Genel amaçlı CNC tornalama uygulamalarına uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø520 mm	X Hızlı Hareket	5 m/dak
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø320 mm	Z Hızlı Hareket	10 m/dak
Kızak Genişliği	440 mm	Taret	192×192 mm dikey 4 istasyonlu
Gövde	Yekpare monoblok	Kalemlik Boyutu	25×25 mm
İki Punta Arası Mesafe	1.025 mm	Kuyruklu Konik	Morse 5
İş Mili Delik Çapı	Ø82 mm	Ayna Çapı	Ø250 mm (3 çeneli)
İş Mili Koniği	ISO A2-8	Konumlama Hassasiyeti (X)	0.01 mm
İş Mili Devir Aralığı	65–210 / 195–620 / 510–1600 dev/dak	Konumlama Hassasiyeti (Z)	0.01 / 0.012 / 0.015 mm
İş Mili Motor Gücü	7.5 kW	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TB3i
Z Eksen Hareket Mesafesi	890 / 1390 / 1890 / 2890 mm	Elektrik Kapasitesi	20 kVA
X Eksen Hareket Mesafesi	290 mm	Yaklaşık Ağırlık	2.400 – 3.700 kg

• GÜVENİLİR PERFORMANS

Sağlam gövde yapısı ile uzun ömür ve yüksek hassasiyet.

• VERİMLİ ÜRETİM

Kompakt tasarımı, kolay kullanım ve kesintisiz üretim.

• TEKNİK DESTEK

Borsan Teknoloji güvencesiyle hızlı servis ve yedek parça desteği.