



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1600mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 1100mm süper ağır tip kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — büyük döküm ve dövme parçalar için maksimum rijitlik
- 22 kW iş mili motor gücü, ISO A2-15 iş mili koniği, Ø130mm iş mili delik çapı — büyük çaplı bar ve mil geçişi kapasitesi
- 3.15–315 dev/dak iş mili devir aralığı, manuel 4 kademe + kademe içi kademesiz hız yapısı — geniş kesme parametresi kontrolü
- 7 yatak uzunluğu seçeneği (1500–8000mm) + 20.000mm'ye kadar özel uzatma — uzun mil, şaft ve boru üretimi
- 300×300 mm dikey 4 istasyonlu taret, 40×40 mm dış tornalama kalemı — süper ağır tip kesme takım kapasitesi

1100mm süper ağır tip kızak genişliğine sahip, GSK980TDi CNC kontrolcülü Ø1600mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı süper ağır tip CNC yatay torna. 22kW iş mili motor gücü, 300×300mm dikey 4 istasyonlu taret ve 8000mm'ye kadar 7 yatak uzunluğu seçeneğiyle büyük çaplı ve uzun iş parçalarının süper ağır sanayi tornalamasına yöneliktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1600 mm	Z Eksenli Vida Mili	100/16
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø1180 mm	X/Z Servo Motor Torku	15 Nm / 30 Nm
Maks. Kesme Çapı	Ø1600 mm	Taret Tipi	300×300 mm dikey 4 istasyonlu
Kızak Genişliği	1100 mm	Dış Tornalama Kalemı	40×40 mm
Gövde	Yekpare monoblok	Delik Tornalama Barı Maks. Çapı	Ø40 mm
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1450 mm	Punta Mili Çapı / Hareket (1000–3000mm)	Ø240 mm / 300 mm
X Eksenli Hareket Mesafesi	800 mm	Punta Grubu Koniği (1000–3000mm)	Morse 10
Maks. İş Parçası Uzunluğu	1500mm / 2000mm / 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm	Punta Mili Çapı / Hareket (4000mm+)	Ø265 mm / 300 mm
Maks. Kesme Uzunluğu	1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm	Punta Grubu Koniği (4000mm+)	Metrik 80
Özel Uzatma Seçeneği	20.000 mm'ye kadar	Punta Gövdesi Hareketi	Elektrikli
Z Eksenli Hareket Mesafesi	800mm / 1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm	Punta Grubu Kilitleme	Manuel
Maks. Bar Geçiş Çapı	Ø130 mm	Merkez Yatağı (3000mm+)	Ø200–Ø800 mm
İş Mili Delik Çapı	Ø130 mm	Takip Yatağı (3000mm+)	Ø50–Ø260 mm
İş Mili Koniği	ISO A2-15	Konumlama Hassasiyeti X	0.03 mm
İş Mili İç Koniği	Ø140, 1:20	Konumlama Hassasiyeti Z	0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)
İş Mili Devir Aralığı	3.15–315 dev/dak	Tekrar Konumlama Hassasiyeti X	0.009 mm
İş Mili Hız Yapısı	Manuel 4 kademe, kademesiz hız ayarı	Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z	0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)
İş Mili Motor Gücü	22 kW	Ayna Çapı	Ø1250 mm (4 çeneli manuel)
İş Mili Rulmanları	NN3040K/P5, NN3034K/P5, 51144M/P5, 12736/P5	CNC Kontrol Ünitesi	Guangzhou GSK980TDi
X Eksenli Hızlı Hareket	3 m/dak	Elektrik Kapasitesi	60 kVA
Z Eksenli Hızlı Hareket	4 m/dak	Yaklaşık Makine Ağırlığı	19.000 kg (1500mm) / 20.000 kg (2000mm) / 21.000 kg (3000mm) / 22.000 kg (4000mm) / 23.000 kg (5000mm) / 24.800 kg (6000mm) / 27.500 kg (8000mm)
X Eksenli Vida Mili	40/06	Makine Ölçüleri (U×G×Y)	5150×2850×2700mm (1500mm) / 5650×2850×2700mm (2000mm) / 6650×2850×2700mm (3000mm) / 7650×2850×2700mm (4000mm) / 8650×2850×2700mm (5000mm) / 9650×2850×2700mm (6000mm) / 11650×2850×2700mm (8000mm)