



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1800mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 1100mm süper ağır tip kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — çok büyük çaplı döküm ve enerji sektörü parçaları için üst seviye ağır işleme kapasitesi
- 22 kW iş mili motor gücü, ISO A2-15 iş mili koniği, Ø130mm iş mili delik çapı — büyük çaplı bar ve mil geçişi kapasitesi
- 3.15–315 dev/dak iş mili devir aralığı, manuel 4 kademe + kademe içi kademesiz hız yapısı — geniş kesme parametresi kontrolü
- 7 yatak uzunluğu seçeneği (1500–8000mm) + 20.000mm'ye kadar özel uzatma — ağır sanayi için uzun parça işleme kapasitesi
- 300×300 mm dikey 4 istasyonlu taret, 40×40 mm dış tornalama kalemı — süper ağır tip kesme takım kapasitesi

1100mm süper ağır tip kızak genişliğine sahip, GSK980TDi CNC kontrolcülü Ø1800mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı süper ağır tip CNC yatay torna. CK61160'a kıyasla Ø1800mm yatak çapı ve Ø1400mm 4 çeneli ayna kapasitesiyle çok büyük çaplı döküm ve enerji sektörü parçalarının ağır tornalamasına yöneliktir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

| GENEL ÖZELLİKLER                |                                                                      | HAREKET VE DONANIM                      |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı  | Ø1800 mm                                                             | Z Eksenli Vida Mili                     | 100/16                                                                                                                                                                                             |
| Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı     | Ø1380 mm                                                             | X/Z Servo Motor Torku                   | 15 Nm / 30 Nm                                                                                                                                                                                      |
| Maks. Kesme Çapı                | Ø1800 mm                                                             | Taret Tipi                              | 300×300 mm dikey 4 istasyonlu                                                                                                                                                                      |
| Kızak Genişliği                 | 1100 mm                                                              | Dış Tornalama Kalemı                    | 40×40 mm                                                                                                                                                                                           |
| Gövde                           | Yekpare monoblok                                                     | Delik Tornalama Barı Maks. Çapı         | Ø40 mm                                                                                                                                                                                             |
| İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi | 1550 mm                                                              | Punta Mili Çapı / Hareket (1000–3000mm) | Ø240 mm / 300 mm                                                                                                                                                                                   |
| X Eksenli Hareket Mesafesi      | 900 mm                                                               | Punta Grubu Koniği (1000–3000mm)        | Morse 10                                                                                                                                                                                           |
| Maks. İş Parçası Uzunluğu       | 1500mm / 2000mm / 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm         | Punta Mili Çapı / Hareket (4000mm+)     | Ø265 mm / 300 mm                                                                                                                                                                                   |
| Maks. Kesme Uzunluğu            | 1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm         | Punta Grubu Koniği (4000mm+)            | Metrik 80                                                                                                                                                                                          |
| Özel Uzatma Seçeneği            | 20.000 mm'ye kadar                                                   | Punta Gövdesi Hareketi                  | Elektrikli                                                                                                                                                                                         |
| Z Eksenli Hareket Mesafesi      | 800mm / 1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm | Punta Grubu Kilitleme                   | Manuel                                                                                                                                                                                             |
| Maks. Bar Geçiş Çapı            | Ø130 mm                                                              | Merkez Yatağı (3000mm+)                 | Ø200–Ø800 mm                                                                                                                                                                                       |
| İş Mili Delik Çapı              | Ø130 mm                                                              | Takip Yatağı (3000mm+)                  | Ø50–Ø260 mm                                                                                                                                                                                        |
| İş Mili Koniği                  | ISO A2-15                                                            | Konumlama Hassasiyeti X                 | 0.03 mm                                                                                                                                                                                            |
| İş Mili İç Koniği               | Ø140, 1:20                                                           | Konumlama Hassasiyeti Z                 | 0.03 mm (1000mm) / 0.05 mm (1500mm)                                                                                                                                                                |
| İş Mili Devir Aralığı           | 3.15–315 dev/dak                                                     | Tekrar Konumlama Hassasiyeti X          | 0.009 mm                                                                                                                                                                                           |
| İş Mili Hız Yapısı              | Manuel 4 kademe, kademesiz hız ayarı                                 | Tekrar Konumlama Hassasiyeti Z          | 0.014 mm (1000mm) / 0.018 mm (1500mm)                                                                                                                                                              |
| İş Mili Motor Gücü              | 22 kW                                                                | Ayna Çapı                               | Ø1400 mm (4 çeneli manuel)                                                                                                                                                                         |
| İş Mili Rulmanları              | NN3040K/P5, NN3034K/P5, 51144M/P5, 12736/P5                          | CNC Kontrol Ünitesi                     | Guangzhou GSK980TDi                                                                                                                                                                                |
| X Eksenli Hızlı Hareket         | 3 m/dak                                                              | Elektrik Kapasitesi                     | 60 kVA                                                                                                                                                                                             |
| Z Eksenli Hızlı Hareket         | 4 m/dak                                                              | Yaklaşık Makine Ağırlığı                | 20.000 kg (1500mm) / 21.000 kg (2000mm) / 22.000 kg (3000mm) / 23.800 kg (4000mm) / 24.800 kg (5000mm) / 25.800 kg (6000mm) / 28.500 kg (8000mm)                                                   |
| X Eksenli Vida Mili             | 40/06                                                                | Makine Ölçüleri (U×G×Y)                 | 5150×2850×2800mm (1500mm) / 5650×2850×2800mm (2000mm) / 6650×2850×2800mm (3000mm) / 7650×2850×2800mm (4000mm) / 8650×2850×2800mm (5000mm) / 9650×2850×2800mm (6000mm) / 11650×2850×2800mm (8000mm) |