



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1100mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 600mm ağır tip kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — büyük çaplı konvansiyonel tornalama kapasitesi
- 11 kW iş mili motor gücü, ISO A2-11 bağlantı tipi, Ø104mm (opsiyonel Ø130mm) iş mili delik çapı — geniş çaplı bar geçişi kapasitesi
- 5.4–720 dev/dak iş mili devri, 18 kademe hız — geniş malzeme ve kesme koşulları yelpazesi
- 7 yatak uzunluğu seçeneği (1500–8000mm) — uzun mil, şaft ve boru konvansiyonel tornalama kapasitesi
- 64 kademe boyuna ilerleme (0.06–24.3 mm/dev), 50 çeşit metrik + 26 çeşit inç + modül + DP vida açma seçeneği — kapsamlı vida açma esnekliği

600mm kızak genişliğine sahip, Ø1100mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı ağır hizmet tipi manuel universal torna. 18 kademe iş mili hızı, 64 kademe boyuna ilerleme ve kapsamlı vida açma seçenekleriyle büyük çaplı konvansiyonel tornalama, vida açma ve yüzey işleme gerektiren ağır sanayi uygulamalarına yöneliktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER	
Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı	Ø1100 mm
Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı	Ø780 mm
Maks. Kesme Çapı	Ø1100 mm
Kızak Genişliği	600 mm
Gövde	Yekpare monoblok
İş Mili Merkezi - Kızak Düzlemi	1300 mm
Orta Kızak Hareket Mesafesi	550 mm
Maks. İş Parçası Uzunluğu	1500mm / 2000mm / 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm
Maks. Kesme Uzunluğu	1350mm / 1850mm / 2850mm / 3850mm / 4850mm / 5850mm / 7850mm
Maks. Bar Geçiş Çapı	Ø100 mm (opsiyonel Ø130 mm)
İş Mili Delik Çapı	Ø104 mm (opsiyonel Ø130 mm)
İş Mili Bağlantı Tipi	ISO A2-11
İş Mili İç Koniği	Ø120, 1:20
İş Mili Devir Aralığı	5.4–720 dev/dak
İş Mili Hız Kademesi	18 kademe
İş Mili Motor Gücü	11 kW
İş Mili Rulmanları	NN3032K/P5, NN3026K/P5, 234432BM/P5, 6028/P5
Boyuna Kızak Hızlı Hareketi	4000 mm/dak
Hızlı Hareket Motor Gücü	1.1 kW
Boyuna İlerleme Aralığı	64 kademe, 0.06–24.3 mm/dev
Enine / Boyuna İlerleme Oranı	1/2

HAREKET VE DONANIM	
Ana Vida Hatvesi	12 mm, metrik
Metrik Vida Açma	50 çeşit, 1–240 mm
İnç Vida Açma	26 çeşit, 14–1 TPI
Modül Vida Açma	53 çeşit, 0.5–120
Diametral Pitch Vida Açma	24 çeşit, 28–1 DP
Taret Tipi	202×202 mm dikey 4 istasyonlu
Dış Tornalama Kalemli	32×32 mm
Taret Maks. Hareket Mesafesi	200 mm
Punta Mili Çapı / Hareket Mesafesi	Ø120 mm / 250 mm
Punta Grubu Koniği	Morse 6
Punta Grubu Kilitleme	Manuel
Punta Gövdesi Hareketi	Manuel
Merkez Yatağı (2000mm+)	Ø50–Ø350 mm
Takip Yatağı (2000mm+)	Ø30–Ø160 mm
İşleme Yuvarlaklığı	0.01 mm / Ø100
İşleme Silindirikliği	0.03 mm / Ø300
Ayna Çapı	Ø800 mm (4 çeneli bağımsız manuel)
Elektrik Kapasitesi	30 kVA
Yaklaşık Makine Ağırlığı	5.300 kg (1500mm) / 5.600 kg (2000mm) / 6.200 kg (3000mm) / 7.000 kg (4000mm) / 7.700 kg (5000mm) / 8.400 kg (6000mm) / 9.600 kg (8000mm)
Makine Ölçüleri (U×G×Y)	3650×1650×1750mm (1500mm) / 4150×1650×1750mm (2000mm) / 5150×1650×1750mm (3000mm) / 6150×1650×1750mm (4000mm) / 7150×1650×1750mm (5000mm) / 8150×1650×1750mm (6000mm) / 10150×1650×1750mm (8000mm)