



### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø1800mm maks. yatak üzeri çevirme çapı, 1100mm süper ağır tip kızak genişliği, yekpare monoblok gövde — çok büyük çaplı döküm ve enerji sektörü parçaları için üst seviye konvansiyonel tornalama
- 22 kW iş mili motor gücü, ISO A2-15 bağlantı tipi, Ø130mm iş mili delik çapı — büyük çaplı bar ve mil geçişi kapasitesi
- 21 kademe ileri (2–200 dev/dak) / 12 kademe geri (2.25–178 dev/dak) iş mili devri — çok büyük çaplı iş parçaları için geniş hız aralığı
- 8 yatak uzunluğu seçeneği (1500–10000mm) + 20.000mm'ye kadar özel uzatma — uzun mil, şaft ve boru konvansiyonel tornalama kapasitesi
- 64 kademe boyuna ilerleme (0.06–24.3 mm/dev), 44 çeşit metrik + 31 çeşit inç + modül + DP vida açma — kapsamlı vida açma esnekliği

1100mm süper ağır tip kızak genişliğine sahip, Ø1800mm maks. yatak üzeri çevirme çaplı süper ağır tip manuel universal torna. CW61160'a kıyasla Ø1800mm yatak çapı ve Ø1400mm 4 çeneli bağımsız ayna kapasitesiyle çok daha büyük çaplı döküm ve enerji sektörü parçalarının konvansiyonel tornalama uygulamalarına yöneliktir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

| GENEL ÖZELLİKLER                  |                                                                        | HAREKET VE DONANIM                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. Yatak Üzeri Çevirme Çapı    | Ø1800 mm                                                               | Ana Vida Hatvesi                        | 12 mm, metrik                                                                                                                                                                                                                    |
| Kalemlik Üzeri Çevirme Çapı       | Ø1380 mm                                                               | Metrik Vida Açma                        | 44 çeşit, 1–120 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Maks. Kesme Çapı                  | Ø1800 mm                                                               | İnç Vida Açma                           | 31 çeşit, 24–1/4 TPI                                                                                                                                                                                                             |
| Kızak Genişliği                   | 1100 mm                                                                | Modül Vida Açma                         | 45 çeşit, 0.5–60                                                                                                                                                                                                                 |
| Gövde                             | Yekpare monoblok                                                       | Diametral Pitch Vida Açma               | 38 çeşit, 1/2–56 DP                                                                                                                                                                                                              |
| İş Mili Merkezi Yüksekliği        | 1550 mm                                                                | Taret Tipi                              | 260×260 mm dikey 4 istasyonlu                                                                                                                                                                                                    |
| Orta Kızak Hareket Mesafesi       | 900 mm                                                                 | Dış Tornalama Kalemli                   | 45×45 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Maks. İş Parçası Uzunluğu         | 1500mm / 2000mm / 3000mm / 4000mm / 5000mm / 6000mm / 8000mm / 10000mm | Taret Maks. Hareket Mesafesi            | 350 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Maks. Kesme Uzunluğu              | 1300mm / 1800mm / 2800mm / 3800mm / 4800mm / 5800mm / 7800mm / 9800mm  | Üst Taret Maks. Hareket Mesafesi        | 200 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Özel Uzatma Seçeneği              | 20.000 mm'ye kadar                                                     | Punta Mili Çapı / Hareket (1000–3000mm) | Ø240 mm / 300 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Maks. Bar Geçiş Çapı              | Ø130 mm                                                                | Punta Grubu Koniği (1000–3000mm)        | Metrik 100                                                                                                                                                                                                                       |
| İş Mili Delik Çapı                | Ø130 mm                                                                | Punta Mili Çapı / Hareket (4000mm+)     | Ø265 mm / 300 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| İş Mili Bağlantı Tipi             | ISO A2-15                                                              | Punta Grubu Koniği (4000mm+)            | Metrik 80                                                                                                                                                                                                                        |
| İş Mili İç Koniği                 | Ø140, 1:20                                                             | Punta Gövdesi Hareketi                  | Elektrikli                                                                                                                                                                                                                       |
| İş Mili İleri Devir Kademesi      | 21 kademe, 2–200 dev/dak                                               | Punta Grubu Kilitleme                   | Manuel                                                                                                                                                                                                                           |
| İş Mili Geri Devir Kademesi       | 12 kademe, 2.25–178 dev/dak                                            | Merkez Yatağı (3000mm+)                 | Ø200–Ø800 mm                                                                                                                                                                                                                     |
| İş Mili Motor Gücü                | 22 kW                                                                  | Takip Yatağı (3000mm+)                  | Ø50–Ø260 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| İş Mili Rulmanları                | NN3040K/P5, NN3034K/P5, 51144M/P5, 12736/P5                            | İşleme Yuvarlaklığı                     | 0.01 mm / Ø100                                                                                                                                                                                                                   |
| Boyuna Kızak Hızlı Hareketi       | 3704 mm/dak                                                            | İşleme Silindirikliği                   | 0.03 mm / Ø300                                                                                                                                                                                                                   |
| Hızlı Hareket Motor Gücü          | 1.5 kW                                                                 | Ayna Çapı                               | Ø1400 mm (4 çeneli bağımsız manuel)                                                                                                                                                                                              |
| Boyuna İlerleme Aralığı           | 64 kademe, 0.06–24.3 mm/dev                                            | Elektrik Kapasitesi                     | 60 kVA                                                                                                                                                                                                                           |
| Enine / Boyuna İlerleme Oranı     | 1/2                                                                    | Yaklaşık Makine Ağırlığı                | 19.500 kg (1500mm) / 20.200 kg (2000mm) / 22.000 kg (3000mm) / 23.000 kg (4000mm) / 24.800 kg (5000mm) / 25.500 kg (6000mm) / 27.200 kg (8000mm) / 29.200 kg (10000mm)                                                           |
| Üst Kızak / Boyuna İlerleme Oranı | 1/4                                                                    | Makine Ölçüleri (U×G×Y)                 | 4900×2350×2400mm (1500mm) / 5400×2350×2400mm (2000mm) / 6400×2350×2400mm (3000mm) / 7650×2350×2400mm (4000mm) / 8650×2350×2400mm (5000mm) / 9650×2350×2400mm (6000mm) / 11650×2350×2400mm (8000mm) / 13650×2350×2400mm (10000mm) |