



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 5 eksen ve çift iş mili (ana + karşı) ile tek bağlamada komple işleme
- Built-in yağ soğutmalı iş mili, Japon NSK rulman — 12.000 dev/dak ana iş mili
- Mitsubishi M80 kontrol, 0,001 mm çözünürlük ve 0,001° iş mili indekslemesiyle mikron hassasiyet
- Guide bush ile veya guide bush'suz çalışma esnekliği; uzun ince parçalarda titreşimsiz işleme

Ø12 mm bar kapasiteli, 5 eksenli, çift iş millili (ana + karşı) kompakt CNC kayar otomat. Tıbbi, elektronik ve bağlantı elemanı üretiminde tek bağlamada komple bitmiş parça.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
control	Mitsubishi M80 (Çift Kanal)	Canlı Takım Maks. Delme / Diş	Ø 5 / M4 (radyal)
Maks. İşleme Çapı	Ø 12 mm	Yan Canlı Takım Hızı	9.000 dev/dak
Maks. Çubuk İşleme Boyu (Guide Bush)	140 mm	Minimum Ayar Birimi	0,001 mm
axes	5 eksen (X1, Y1, Z1, X2, Z2)	rapid	35 m/dak
İş Mili Tipi	Built-in, iç yağ soğutmalı (ana)	Kesme Yağı Tankı	180 L
Ana / Karşı İş Mili Devri	12.000 / 10.000 dev/dak	Güç Kapasitesi	10 kW
İş Mili İndeksleme	0,001°	Makine Ölçüsü (U×G×Y)	2,0 × 1,4 × 1,7 m
Ana / Karşı İş Mili Gücü	2,2 / 0,75 kW (nom.)	weight	1.900 kg
Ana İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 8 / M6 (eksenel)		