



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Patentli JIANKE B-ekseni takım kafası: modüler, hızlı değiştirilebilir, yüksek rijit — B1 eksenli rotasyonuyla esnek takım açılandırması
- Ana ve karşı iş milinde C-ekseni standart; çok yönlü frezeleme ve karmaşık form işleme tek bağlamada
- 10.000 dev/dak ana iş mili; ER16 6.000 / ER11 10.000 dev/dak canlı takım desteği — yüksek hız ve verimlilik
- Guide bush ile veya guide bush'suz çalışma esnekliği; uzun-ince parçalarda titreşimsiz işleme, kısa parçalarda malzeme tasarrufu

Ø25 mm bar kapasiteli, 5+B eksenli, patentli JIANKE B-ekseni takım kafasına sahip yüksek hassasiyetli CNC kayar otomat. Modüler ve esnek konfigürasyonla tek bağlamada komple işleme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
control	Syntec 210TB-A (Çift Kanal)	Canlı Takım Motoru	1,0 / 1,1 kW
Maks. İşleme Çapı	Ø 25 mm	Ana İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 10 mm / M8
Maks. Strok (Guide Bush ile)	200 mm	Canlı Takım Maks. Delme / Diş	Ø 8 mm / M6
axes	5+B eksen (X1, Y1, Z1, X2, Z2 + B1 eksenli)	rapid	X1: 24 m/dak — Z1, Y1, X2, Z2: 32 m/dak
İş Mili C-Eksenli	Ana + Karşı İş mili, standart	Karşı İş Mili Maks. Strok	265 mm
Ana / Karşı İş Mili Devri	10.000 / 10.000 dev/dak	Arka Takım Pozisyonu	4 pozisyon (4 sabit + 4 opsiyonel döner)
Ana İş Mili Motoru	2,2 kW (sürekli) / 3,7 kW (10 dak. / 25% ED)	weight	3.200 kg
B-Eksenli Canlı Takım (ER16 / ER11)	6.000 / 10.000 dev/dak		