



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 6 eksen ve çift iş mili (ana + karşı) ile tek bağlamada komple işleme
- Built-in yağ soğutmalı iş mili, Japon NSK rulman — 10.000 dev/dak
- Patentli 6 eksenli takım tutucu: yüksek rijitlik ve geniş takım kapasitesi
- 0,001 mm çözünürlük ve 0,001° iş mili indekslemesiyle mikron hassasiyet

Ø25 mm bar kapasiteli, 6 eksenli, çift iş millili (ana + karşı) yüksek hassasiyetli CNC kayar otomat. Tek bağlamada komple bitmiş parça üretir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
control	Syntec 210TB-A (Çift Kanal)	Ana İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 10 / M8
Maks. İşleme Çapı	Ø 25 mm	Canlı Takım Maks. Delme / Diş	Ø 8 / M6
Maks. Çubuk Besleme Boyu (Guide Bush)	195 mm	Minimum Ayar Birimi	0,001 mm
axes	6 eksen (X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2)	rapid	24 – 32 m/dak
İş Mili Tipi	Built-in, iç yağ soğutmalı	Kesme Yağı Tankı	250 L
Ana / Karşı İş Mili Devri	10.000 / 10.000 dev/dak	Güç Kapasitesi	15 kW
İş Mili İndeksleme	0,001°	Makine Ölçüsü (U×G×Y)	2,4 × 1,4 × 1,7 m
İş Mili Geçiş Deligi	Ø 26 mm	weight	3.050 kg
Ana / Karşı İş Mili Gücü	2,5 / 3,7 kW		