



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Ø20 mm bar kapasitesi ve çift taraflı takım düzeni — tıbbi, elektronik, saat ve hassas komponent sektörleri için esnek küçük parça işleme
- 10.000 / 10.000 dev/dak Built-in yağ soğutmalı ana iş mili, Japon NSK rulman — Ø20 mm çap için yüksek devir ve titreşimsiz mikron hassasiyet
- 5 eksen (X1, Y1, Z1, X2, Z2) ve çift iş mili ile ön + arka yüz işlemenin tek bağlamada tamamlanması; tornalama, delme, dış açma ve frezeleme kombinasyonu
- Serideki en kompakt yapı: 13,5 kW güç, 2.540 kg, 2,2 × 1,45 × 1,7 m — küçük atölye alanında maksimum verimlilik, minimum enerji tüketimi

Ø20 mm bar kapasiteli, 5 eksenli, çift iş millili kompakt ZR serisi JIANKE kayar otomat. Çift taraflı takım düzeni ve 10.000/10.000 dev/dak iş mili hızıyla tıbbi, elektronik ve saat bileşeni gibi küçük hassas parçalarda tek bağlamada komple işleme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER		HAREKET VE DONANIM	
control	SYNTEC 210TB-A (Çift Kanal)	Ana İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 10 / M8 (eksenel)
Maks. İşleme Çapı	Ø 20 mm	Canlı Takım Maks. Delme / Diş	Ø 8 / M6 (radyal)
Maks. Çubuk İşleme Boyu (Guide Bush)	90 mm	Karşı İş Mili Maks. Delme / Diş	Ø 8 / M6 (eksenel)
axes	5 eksen (X1, Y1, Z1, X2, Z2)	Yan Canlı Takım Hızı	6.000 dev/dak
İş Mili Tipi	Built-in, iç yağ soğutmalı (ana)	Minimum Ayar Birimi	0,001 mm
Ana / Karşı İş Mili Devri	10.000 / 10.000 dev/dak	rapid	24 – 28 m/dak
İş Mili Geçiş Deliği	Ø 22 mm	Kesme Yağı Tankı	170 L
İş Mili İndeksleme	0,001°	Güç Kapasitesi	13,5 kW
Ana İş Mili Gücü (Nom./Maks.)	2,2 / 3,5 kW	Makine Ölçüsü (U×G×Y)	2,2 × 1,45 × 1,7 m
Karşı İş Mili Gücü (Nom./Maks.)	2,2 / 3,5 kW	weight	2.540 kg