

Musubi — Ders Akışı: Backend'den Beklenenler

****Hazırlayan:**** Mobil taraf

****Tarih:**** 07.08.2026

****Kapsam:**** Ders (çalışma) ekranı ve onu besleyen uçlar. Anasayfa çemberi bu akışla aynı sayıyı göstermek zorunda olduğu için o da dahildir.

****Amaç:**** Ders turunun durumunu tamamen sunucuya taşımak. Şu an "bugün bu kelimeye ne oldu" bilgisinin bir kısmı istemcinin belleğinde tutuluyor; kullanıcı uygulamayı silip yüklediğinde ya da dersten çıkıp girdiğinde kayboluyor.

0. Önce: canlı yanıtlarda tespit edilen HATA

Bu bölüm yeni özellik değil, mevcut davranışın bozuk olduğu nokta.

`POST /userwords/answer` — kullanıcı ****doğru**** cevapladığı halde
`result: "empty"` dönüyor:

```
```jsonc
// 私 kelimesi, kullanıcı doğru cevapladı
{
 "correctCount": 1, // arttı
 "lastResult": "correct", // doğru
 "masteryLevel": 2, // ilerledi
 "result": "empty", // ❌ ama sonuç "boş geçildi" diyor
 "counted": false,
 "correctAnswer": "ben"
}
```
```

Aynı durum あなた kelimesinde de görüldü. İkisinde de ortak nokta:
`counted: false` — yani o gün ikinci kez cevaplanan kelime.

****Sonuç:**** İstemci `result` alanına bakarak karar veriyor. `empty` gelince kelimeyi "ertelendi" sayıyor, `today.emptyCount` şişiyor, kullanıcı doğru bildiği kelimeyi ekranda "boş geçildi" olarak görüyor.

****Beklenen:**** `result`, kullanıcının o anki cevabının gerçek sonucunu vermeli (`correct` / `wrong` / `empty`). SRS'in ilerleyip ilerlemediği ayrı bir bilgidir ve zaten `counted` alanıyla veriliyor — ikisi karıştırılmamalı.

1. `POST /userwords/answer` — sözleşmeye eklenecekler

Uç şu an dokümandakinden ****fazlasını**** döndürüyor; bu alanlar çok işimize yarıyor ama yazılı olmadığı için onlara güvenip güvenemeyeceğimizi bilmiyoruz.

Canlı yanıtta gördüğümüz, dokümanda olmayan alanlar:

```
```jsonc
{
 "result": "correct",
 "correctAnswer": "bu (isimle)",
 "levelDropped": false,
 "previousLevel": 1,

 // --- dokümanda YOK, ama geliyor ---
 "counted": true, // bu cevap günlük sayaçlara işlendi mi
 "goal": 20, // bugünün havuz boyutu
 "today": {
 "completedWords": 5, // correct + wrong
 "totalWords": 8, // erteleme dahil dokunulan
 "correctCount": 4,
 "wrongCount": 1,
 "emptyCount": 3, // "Şimdilik Geç" sayısı
 "isCompleted": false
 }
}
```
```

****İstek:**** Bu alanlar sözleşmeye alınsın ve kaldırılmayacağı garanti edilsin.

****Neden önemli:**** `today` nesnesi sayesinde istemci her cevaptan sonra ayrı bir `/home/summary` çağrısı atmadan güncel sayacı öğreniyor. Ders barı ile anasayfa çemberinin farklı sayı göstermesi sorununu bu çözüyor.

2. `GET /userwords/today` — eksikler

2.1 `todayResult` gerçekten geliyor mu?

Dokümanda `reviewWords` içindeki UserWord kayıtlarının `todayResult` taşıdığı yazıyor. Canlı yanıtta ****doğrulayamadık**** — test hesabında `reviewWords` hep boş geldi (`review=0`, tüm kelimeler `newWords`'te).

Bu alan bizim için kritik: "bugün bu kelimeyi boş geçmiştin" rozetini buna dayandırıyoruz. Gelmezse rozet uygulamayı kapatınca kayboluyor.

****İstek:**** `todayResult` alanının `reviewWords` kayıtlarında her zaman döndüğü teyit edilsin. Değerler: `correct` | `wrong` | `empty` | (bugün hiç dokunulmadıysa) `null`.

2.2 `newWords` bugünkü durumu taşıyor

`newWords` düz `Word[]` — `answeredToday` ve `todayResult` alanları yok.
Ama kullanıcı bugün bir yeni kelimeyi cevapladıktan sonra o kelime hâlâ
`newWords` içinde dönüyor.

****Sonuç:**** İstemci yanıtta "bugün kaç kelime tamamlandı" sayısını
hesaplayamıyor — cevaplanmış yeni kelimeler görünmez oluyor.

****İstek:**** İki seçenektten biri:

- (a) `newWords` de cevaplandıktan sonra `answeredToday` / `todayResult` taşısin (yani UserWord zarfına geçsin), ****veya****
- (b) yanıtın köküne hazır `completedWords` sayısı eklensin (madde 2.3).

2.3 `progress` nesnesi ilerleme için kullanılamıyor

Şu an dönen:

```
``jsonc
"progress": { "total": 20, "answered": 7, "remaining": 13 }
``
```

`answered` ertelenenleri de sayıyor. Kullanıcı 20 kelimenin hepsini
"Şimdilik Geç" ile geçerse `answered: 20` oluyor ama ders bitmiş değil —
kelimeler gün içinde tekrar sorulacak.

****İstek:**** `progress` şu üç sayıyı ayrı ayrı versin:

```
``jsonc
"progress": {
  "total": 20,
  "completed": 7,    // nihai cevap verilenler (correct + wrong)
  "postponed": 3,    // şu an ertelenmiş durumda olanlar
  "remaining": 10    // bugün hiç dokunulmamışlar
}
``
```

`/answer` yanıtındaki `today` nesnesiyle aynı mantıkta olsun ki iki uç
çelişmesin.

3. Oturum durumu sunucuda tutulsun (asıl istek)

Şu an istemcinin belleğinde tuttuğu ve dersten çıkınca kaybolan bilgiler:

| Bilgi | Ne işe yarıyor | Kaybolunca |
|---|---|---|

| Bu turda ertelenen kelime id'leri | Aynı turda tekrar sormamak | Kelime hemen tekrar soruluyor |
| Bu turda cevaplanan kelime id'leri | Aynı kelimeyi iki kez saymamak | Sayaç şişiyor |
| Kuyruğun sırası ve kaçınıcı soruda olunduğu | Kaldığı yerden devam | Baştan başlıyor |

****İstek:**** `GET /sessions/current` gibi bir uç:

```
```jsonc
{
 "success": true,
 "data": {
 "sessionId": "...",
 "jlpLevel": "N5",
 "queue": ["wordId1", "wordId2", "wordId3"], // kalan sıra, sunucu belirler
 "currentIndex": 0,
 "postponedIds": ["wordId7"], // bu turda ertelenenler
 "completedIds": ["wordId4", "..."], // nihai cevap verilenler
 "progress": {
 "total": 20, "completed": 7, "postponed": 3, "remaining": 10
 }
 }
}
...

```

Bu gelirse istemci hiçbir şey hatırlamak zorunda kalmaz: uygulama silinip yüklense bile ders aynı yerden devam eder.

**\*\*Not:\*\*** Bu, kuyruk yönetiminin sunucuya taşınması demek — küçük bir iş değil. Eğer bu turda yapılamayacaksa madde 1 + 2 senaryonun büyük kısmını zaten çözüyor; öncelik oraya verilebilir.

---

**## 4.** `PUT /sessions/complete` — 409 kuralı gevşetilmeli

Şu an ertelenmiş kelime varken tur kapatılamıyor:

```
```jsonc
// 409
{ "success": false, "message": "Ertelenmiş 3 kelime var, ders tamamlanamaz",
  "details": { "pendingWords": 3 } }
...

```

****Sorun:**** Kullanıcı 20 kelimenin hepsine dokunup 3'ünü ertelediye dersi bitiremiyor. Ertelemediği kelimeye cevap vermeye zorlanıyor — oysa "Şimdilik Geç" tam olarak "şimdi cevaplamak istemiyorum" demek.

****Beklenen davranış (ürün kararı):**** Kullanıcı tüm kelimelere dokunduyorsa gün

kapatabilmeli. Ertelenen kelimeler SRS programında zaten duruyor, sonraki turda geri geliyor — veri kaybı yok.

****İstek:**** İkisinden biri:

- (a) `complete` ertelenmiş kelime varken de başarılı dönsün (ertelenenler günün havuzundan düşmesin, sadece tur kapansın), ****veya****
- (b) 409 kalsın ama istemci bunu "ders bitti" sayabilsin diye yanıt `canFinish: true` gibi bir bayrak taşınsın.

Tercihimiz (a).

5. Anasayfa ile ders ekranı aynı sayıyı göstermeli

`/home/summary` → `today.completedWords` ile ders ekranındaki sayı aynı kaynaktan gelmeli. Madde 1'deki `today` nesnesi bunu sağlıyor; tek şart iki ucun ****aynı hesabı**** yapması:

- `completedWords` = `correctCount` + `wrongCount` (erteleme HARIÇ)
- `emptyCount` = şu an ertelenmiş durumda olanlar
- Bir kelime önce ertelenip sonra cevaplanırsa `emptyCount` azalmalı, `completedWords` artmalı

6. Küçük istek: `placementAvailable`

Seviye Tespit Sınavı modalı için istemci ayrı bir istek atmak zorunda.

`/home/summary` yanıtına `placementAvailable: bool` eklenirse o çağrı kalkar. (Anasayfa dokümanı §9'da "STS yeniden yazımıyla ele alınacak" deniyordu — hatırlatma amaçlı.)

Özet öncelik sırası

1. ****Madde 0**** — `result: empty` hatası (mevcut davranış bozuk, kullanıcı doğru cevabını "boş geçildi" olarak görüyor)
2. ****Madde 4**** — 409 gevşetilmesi (kullanıcı dersten çıkamıyor)
3. ****Madde 1**** — `today` + `counted` alanlarının sözleşmeye alınması
4. ****Madde 2**** — `todayResult` teyidi + `progress` ayrıştırması
5. ****Madde 3**** — oturum durumunun sunucuya taşınması (büyük iş, sonraya bırakılabilir)
6. ****Madde 6**** — `placementAvailable`

Ek: kaldırılacak alanlar

Anasayfa dokümanı §7'deki ricaya cevap: `/home/summary` içindeki
`progress`, `pendingReviews` ve `tomorrowReviews` alanlarının **hiçbiri
istemcide okunmuyor**. Yanıttan ve arkalarındaki sorgulardan kaldırılabilir.