

AI (ChatGPT) が出力してくれた論文

年	論文・発表	PTR／rDNS への言及ポイント
2006	Shin et al. “Separating Wheat from the Chaff: A Deployable Approach to Counter Spam” (USENIX SRUTI '06)	送信 MTA の rDNS 失敗率とスパム比率を 600 万通で定量化し、「rDNS が引けない IP の 91 % 以上がスパム送信」という相関を報告。受信側での事前ブロックに有用と結論。(citeseerx.ist.psu.edu)
2010	Nagamalai et al. “Multi-Layer Approach to Defend DDoS Attacks Caused by Spam”	フィルタ第 1 層として「rDNS 不存在／PTR 不一致の SMTP 接続を拒否」設定を推奨。実運用でスパム流量を 60 % 削減したと報告。(arxiv.org)
2015	Lever et al. “Detecting Malicious Activity with DNS Backscatter” (ACM IMC)	権威 DNS に届く PTR クエリのみ をセンシングし、機械学習でスパマー／スキャナーなどを分類。逆引きトラフィックだけで大規模活動を特定できると示す。
2022	Fernandez et al. “Early Detection of Spam Domains with Passive DNS and SPF”	SPF ルールの “+ptr” 利用がスパムドメインで顕著に多いことを発見し、PTR 依存設定を特徴量に加えることで 送信前 にスパムドメインを検出。

評価

1. Shin et al. “Separating Wheat from the Chaff: A Deployable Approach to Counter Spam” (USENIX SRUTI '06)

研究内容とかなり類似しており、参考文献として有用である。調査データの対象がとある大学の学部のメールであるため、その点を考慮した上で記載すべき文献。

2. Nagamalai et al. “Multi-Layer Approach to Defend DDoS Attacks Caused by Spam”

研究内容に関連する内容であり、参考文献として有用である。しかし、調査予定のデータの活用についての文献であるため、引用する可能性はやや低め。

3. Lever et al. “Detecting Malicious Activity with DNS Backscatter” (ACM IMC)

研究内容に関連する内容であり、参考文献として有用である。しかし、調査予定のデータの活用についての文献。引用する可能性はやや低め。

4. Fernandez et al. “Early Detection of Spam Domains with Passive DNS and SPF”

研究内容と関連する用語が使用されているが、詳細には内容が異なるため、参考文献として起用するかは難しい所である。この文献は SPF ルール内の +ptr 利用についての内容であり、自身の研究内容とは異なる。