

# 前后端接口

RESTFul风格:

GET	-----查询	@GetMapping()
Post	----- 录入	@PostMapping()
put	----- 更新	
delete	----- 删除	

## 根据商家编号查询该商家的所有商品

请求路径

/goods/listByBusinessId/{businessId}

请求方式

get

参数

businessId 是通过地址栏传递 Long

响应数据

```
[
    {商品对象},
    {商品对象},
    {商品对象}
]
```

## 根据商家编号查询商家详情数据

请求路径

/business/info/{businessId}

请求方式

get

参数

businessId 通过地址栏传递参数

响应数据

```
{
  商家对象
}
```

## 根据商家分类编号 查询该分类下的商家数据

请求路径

```
/business/listByCategoryId/{categoryId}
```

请求方式

get

参数

categoryId 分类编号，通过地址栏传递

响应数据

```
[
  {商家对象},{商家对象}
]
```

## 首页商家数据获得

请求路径

```
/business/list
```

请求方式

get

参数

无

响应数据

```
[
  {商家对象},{商家对象},{商家对象}....
]
```

## 商品分类数据获得

请求路径

/category/list

请求方式

get

请求参数

无

响应数据

```
[
  {分类数据对象},{分类数据对象},{分类数据对象}
]
```

## 验证手机号是否重复

请求路径

/account/check/{accountId}

请求方式

get

请求参数

accountId 通过请求地址已传递

响应数据

```
{
  "code": 20000,
  "message": "操作成功",
  "resultdata": "手机号码可以注册"
}
失败
{
  "code": 20005,
  "message": "手机号码已经注册",
  "resultdata": null
}
```

## 注册接口

请求路径

/account/register

#### 请求方式

post

#### 请求参数

传递json对象(注册用户对象)

```
{
  accountId: '',
  password: '',
  password2: '',
  accountName: '',
  accountSex: '0',
  accountImg: '',
}
```

#### 响应结果

请求成功:

```
{
  "code": 20000,
  "message": "操作成功",
  "resultdata": "用户信息注册成功"
}
```

## 登录接口

#### 请求路径:

/account/login

#### 请求方式:

post

#### 请求参数:

accountId: 用户手机号     String类型  
password: 用户密码     String类型

参数名=值&参数名=值&参数名=值

accountId=xxxxxxx&password=xxxxx

#### 响应结果

请求成功：

```
{  
  "code": 20000,  
  "message": "操作成功",  
  "resultdata": {登录成功用户对象}  
}
```

请求失败：

```
{  
  "code": 400,  
  "message": "账户的手机号不存在",  
  "resultdata": null  
}
```