

前后端接口

RESTFul风格:

GET	----- 查询	@GetMapping()
Post	----- 录入	@PostMapping()
put	----- 更新	
delete	----- 删除	

查询当前用户的配送信息

请求路径

/deliveryaddress/list

请求方式

get

请求参数

accountId 登录用户的手机号 String

响应数据

```
[
  {
    "created": "2024-05-12T15:19:09",
    "updated": "2024-05-12T15:19:09",
    "statu": null,
    "daId": 1,
    "contactName": "张三丰",
    "contactSex": 1,
    "contactTel": "11111111333",
    "address": "沈阳市浑南新区彩霞街1-56号",
    "accountId": "19988999988"
  },
  {
    "created": "2024-05-12T15:19:09",
    "updated": "2024-05-12T15:19:09",
    "statu": null,
    "daId": 2,
    "contactName": "张爱玲",
    "contactSex": 0,
    "contactTel": "12345671111",
    "address": "上海市静安区静安寺街道常德路195号",
    "accountId": "19988999988"
  },
  {
    "created": "2024-12-25T16:09:09",
    "updated": "2025-01-06T14:45:12",
    "statu": 1,
    "daId": 41,
    "contactName": "二郎神1",
```

```
    "contactSex": 1,  
    "contactTel": "13366667733",  
    "address": "云南省香格里拉2",  
    "accountId": "19988999988"  
  }  
]
```

加载商家详情页面的购物车数据

请求路径

```
/cart/listCart/{accountId}/{businessId}
```

请求方式

get

参数

accountId 登录用户的手机号
businessId 商家详情页面访问的商家编号

响应数据

```
[  
  {  
    "created": "2025-06-21T15:05:45",  
    "updated": "2025-06-21T15:05:49",  
    "statu": 1,  
    "cartId": 494,  
    "goodsId": 48,  
    "businessId": 10009,  
    "accountId": "16677889900",  
    "quantity": 2  
  }  
]
```

购物车的添加

请求路径

```
/cart/add
```

请求方式

post

请求参数

```
{
  goodsId: goods.value[index].goodsId,
  businessId: businessId,
  accountId: account.accountId,
  quantity:1  //减 -1 加 1
}
```

响应数据

```
{
  code:20000,
  message:'操作成功',
  resultdata:购物车主键
}
```

根据商家编号查询该商家的所有商品

请求路径

/goods/listByBusinessId/{businessId}

请求方式

get

参数

businessId 是通过地址栏传递 Long

响应数据

```
[
  {商品对象},
  {商品对象},
  {商品对象}
]
```

根据商家编号查询商家详情数据

请求路径

/business/info/{businessId}

请求方式

get

参数

businessId 通过地址栏传递参数

响应数据

```
{  
  商家对象  
}
```

根据商家分类编号 查询该分类下的商家数据

请求路径

```
/business/listByCategoryId/{categoryId}
```

请求方式

```
get
```

参数

categoryId 分类编号，通过地址栏传递

响应数据

```
[  
  {商家对象},{商家对象}  
]
```

首页商家数据获得

请求路径

```
/business/list
```

请求方式

```
get
```

参数

无

响应数据

```
[  
  {商家对象},{商家对象},{商家对象}....  
]
```

商品分类数据获得

请求路径

/category/list

请求方式

get

请求参数

无

响应数据

```
[
  {分类数据对象},{分类数据对象},{分类数据对象}
]
```

验证手机号是否重复

请求路径

/account/check/{accountId}

请求方式

get

请求参数

accountId 通过请求地址已传递

响应数据

```
{
  "code": 20000,
  "message": "操作成功",
  "resultdata": "手机号码可以注册"
}
失败
{
  "code": 20005,
  "message": "手机号码已经注册",
  "resultdata": null
}
```

注册接口

请求路径

/account/register

请求方式

post

请求参数

传递json对象(注册用户对象)

```
{
  accountId: '',
  password: '',
  password2: '',
  accountName: '',
  accountSex: '0',
  accountImg: ''
}
```

响应结果

请求成功:

```
{
  "code": 20000,
  "message": "操作成功",
  "resultdata": "用户信息注册成功"
}
```

登录接口

请求路径:

/account/login

请求方式:

post

请求参数:

accountId: 用户手机号 String类型
password: 用户密码 String类型

参数名=值&参数名=值&参数名=值
accountId=xxxxxxx&password=xxxxx

响应结果

请求成功：

```
{  
  "code": 20000,  
  "message": "操作成功",  
  "resultdata": {登录成功用户对象}  
}
```

请求失败：

```
{  
  "code": 400,  
  "message": "账户的手机号不存在",  
  "resultdata": null  
}
```