

创建视频生成任务 API

火山方舟

法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 创建视频生成任务 API-----1

1. 创建视频生成任务 API

POST <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks> [运行](#)

本文介绍创建视频生成任务 API 的输入输出参数，供您使用接口时查阅字段含义。模型会依据传入的图片及文本信息生成视频，待生成完成后，您可以按条件查询任务并获取生成的视频。

说明

请确保您的账户余额大于等于 200 元（[前往充值](#)），或已[购买资源包](#)，否则无法开通 seedance 2.0 及 seedance 2.0 fast 模型。

模型能力==new==

- seedance 2.0 & 2.0 fast==new== ** (有声视频/无声视频)**
 - 多模态参考生视频==new==：输入参考图片（0₉）+参考视频（0₃）+参考音频（0~3）+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。注意不可单独输入音频，应至少包含 1 个参考视频或图片。支持生成全新视频、编辑视频、延长视频，[阅读教程](#) 获取详细代码示例。
 - 图生视频-首尾帧：输入首帧图片+尾帧图片+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
 - 图生视频-首帧：输入首帧图片+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
 - 文生视频：输入文本提示词生成 1 个目标视频。
- seedance 1.5 pro (有声视频/无声视频)
 - 【图生视频-首尾帧】【图生视频-首帧】【文生视频】
- seedance 1.0 pro
 - 【图生视频-首尾帧】【图生视频-首帧】【文生视频】
- seedance 1.0 pro fast
 - 【图生视频-首帧】【文生视频】
- seedance 1.0 lite
 - doubao-seedance-1-0-lite-t2v：文生视频
 - doubao-seedance-1-0-lite-i2v：
 - 参考图生视频：根据您输入的**参考图片（1-4张）**+文本提示词（可选）生成 1 个目标视频。
 - 图生视频-首尾帧
 - 图生视频-首帧

Tips：一键展开折叠，快速检索内容

打开页面右上角开关，**ctrl ** + f 可检索页面内所有内容。

展开本文档内所有折叠内容



我的收藏



有用



无用

在线调试

API Explorer

去调试

您可以通过 API Explorer 在线发起调用，无需关注签名生成过程，快速获取调用结果。

鉴权说明

本接口仅支持 API Key 鉴权，请在 [获取 API Key](#) 页面，获取长效 API Key。

快速入口

[体验中心](#) [模型列表](#) [模型计费](#) [API Key](#)
[调用教程](#) [接口文档](#) [常见问题](#) [开通模型](#)

请求参数

[跳转 响应参数](#)

请求体

model `string` `%%require%%`

您需要调用的模型的 ID（Model ID），[开通模型服务](#)，并[查询 Model ID](#)。

您也可通过 Endpoint ID 来调用模型，获得限流、计费类型（前付费/后付费）、运行状态查询、监控、安全等高级能力，可参考[获取 Endpoint ID](#)。

content `object[]` `%%require%%`

输入给模型，生成视频的信息，支持文本、图片、音频、视频、样片任务 ID。

注意

seedance 2.0 系列模型不支持直接上传含有真人人脸的参考图/视频。为了便利创作者对肖像的使用，平台推出了以下解决方案，详情参见[教程](#)。

- 支持使用部分模型的含人脸原始产物作为输入素材
- 支持使用预置虚拟人像作为输入素材
- 支持使用已授权真人素材作为输入

支持以下几种组合：

- 文本

- 文本（可选）+ 图片
- 文本（可选）+ 视频
- 文本（可选）+ 图片 + 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 视频
- 文本（可选）+ 视频 + 音频
- 文本（可选）+ 图片 + 视频 + 音频
- 样片任务 ID：样片指使用 seedance 模型成功生成的样片视频，模型可基于样片生成高质量正式视频。

信息类型

文本信息 `object`

输入给模型的提示词信息。

属性

`content.**type**` `string` `%%require%%`

输入内容的类型，此处应为 `text`。

`content.**text**` `string` `%%require%%`

输入给模型的文本提示词，描述期望生成的视频。

说明

- 提示词语言支持：所有模型均支持中英文提示词；seedance 2.0 及 seedance 2.0 fast 额外支持日语、印尼语、西班牙语、葡萄牙语。
- 提示词字数建议：中文提示词不超过500字，英文提示词不超过1000词。字数过多易导致信息分散，模型可能忽略细节、仅关注重点，进而造成视频缺失部分元素。
- 更多使用技巧：提示词的详细使用技巧，请参见 [seedance 提示词指南](#)。

图片信息 `==new== object`

输入给模型的图片信息。

属性

`content.**type**` `string` `%%require%%`

输入内容的类型，此处应为 `image_url`。

`content.**image_url**` `object` `%%require%%`

输入给模型的图片对象。

属性

content.image_url.**url** string %%require%%
图片 URL、图片 Base64 编码、素材 ID。

- 图片 URL：填入图片的公网 URL。
- Base64 编码：将本地文件转换为 Base64 编码字符串，然后提交给大模型。遵循格式：
data:image/<图片格式>;base64,<Base64编码>，注意 <图片格式> 需小写，如 data:image/png;base64,{base64_image}。
- 素材 ID：用于视频生成的预置素材及虚拟人像的 ID，遵循格式：asset://<ASSET_ID>。可从 [素材&虚拟人像库](#) 获取。

传入单张图片要求

- 格式：jpeg、png、webp、bmp、tiff、gif。其中，seedance 1.5 pro 新增支持 heic 和 heif。
- 宽高比（宽/高）：(0.4, 2.5)
- 宽高长度（px）：(300, 6000)
- 大小：单张图片小于 30 MB。请求体大小不超过 64 MB。大文件请勿使用Base64编码。
- 图片数量：
 - 图生视频-首帧：1 张
 - 图生视频-首尾帧：2 张
 - seedance 2.0&2.0 fast 多模态参考生视频：1~9 张
 - seedance 1.0 lite 参考图生视频：1~4 张

content.**role** string 条件必填
图片的位置或用途。

注意

- 图生视频-首帧、图生视频-首尾帧、多模态参考生视频（包括参考图、视频、音频）为 3 种互斥场景，不可混用。
- 多模态参考生视频可通过提示词指定参考图片作为首帧/尾帧，间接实现“首尾帧+多模态参考”效果。若需严格保障首尾帧和指定图片一致，优先使用图生视频-首尾帧（配置 role 为 first_frame/last_frame）。

图生视频-首帧

- 支持模型：所有图生视频模型
- 字段role取值：需要传入1个 image_url 对象，字段 role 为 first_frame 或不填。

图生视频-首尾帧

- 支持模型：seedance 2.0 & 2.0 fast，seedance 1.5 pro、seedance 1.0 pro、seedance 1.0 lite i2v

- **字段role取值：** 需要传入2个image_url对象，且字段 role 必填。
 - 首帧图片对应的字段 role 为：first_frame
 - 尾帧图片对应的字段 role 为：last_frame

说明

传入的首尾帧图片可相同。首尾帧图片的宽高比不一致时，以首帧图片为主，尾帧图片会自动裁剪适配。

图生视频-参考图

- **支持模型：** seedance 2.0 & 2.0 fast (1~9 张图片)，seedance 1.0 lite i2v (1~4 张图片)
- **字段role取值：** 必填，每张参考图对应的字段 role 均为：reference_image

说明

参考图生视频功能的文本提示词，可以用自然语言指定多张图片的组合。但若想有更好的指令遵循效果，**推荐使用 “[图1]xxx, [图2]xxx” 的方式来指定图片。**

示例1：戴着眼镜穿着蓝色T恤的男生和柯基小狗，坐在草坪上，3D卡通风格

示例2：[图1]戴着眼镜穿着蓝色T恤的男生和[图2]的柯基小狗，坐在[图3]的草坪上，3D卡通风格

视频信息==new== object

输入给模型的视频信息。仅 seedance 2.0 & 2.0 fast 支持输入视频。

方舟平台信任 seedance 2.0 及 2.0 fast 模型生成的含人脸视频，您可使用本账号下近30天内由上述模型生成的含人脸原始视频，作为输入素材进行二次创作，详情参见 [教程](#)。

属性

content.**type** string %%require%%

输入内容的类型，此处应为 video_url 。

content.video_url ** ** object %%require%%

输入给模型的视频对象。

属性

content.video_url.**url** string %%require%%

视频URL、素材 ID。

- 视频 URL：填入视频的公网 URL。
- 素材 ID：用于视频生成的预置素材及虚拟人像视频的 ID，遵循格式：asset://<ASSET_ID>。可从[素材&虚拟人像库](#)获取。

传入单个视频要求

- 视频格式：mp4、mov，支持编码格式见下表。
- 分辨率：480p，720p，1080p
- 时长：单个视频时长 [2, 15] s，最多传入 3 个参考视频，所有视频总时长不超过 15s。

- 尺寸：
 - 宽高比（宽/高）：[0.4, 2.5]
 - 宽高长度（px）：[300, 6000]
 - 总像素数：[640 × 640=409600, 2206 × 946=2086876]，即宽和高的乘积符合 [409600, 2086876] 的区间要求。
- 大小：单个视频不超过 50 MB。
- 帧率 (FPS)：[24, 60]

content.**role** `string` 条件必填

视频的位置或用途。当前仅支持 reference_video：参考视频。

音频信息==new== `object`

输入给模型的音频信息。仅 seedance 2.0&2.0 fast 支持输入音频。

注意不可单独输入音频，应至少包含 1 个参考视频或图片。

属性

content.**type** `string` %%require%%

输入内容的类型，此处应为 `audio_url`。

content.audio_url ** `object` %%require%%

输入给模型的音频对象。

属性

content.audio_url.**url** `string` %%require%%

音频 URL、音频 Base64 编码、素材 ID。

- 音频 URL：填入音频的公网 URL。
- Base64 编码：将本地文件转换为 Base64 编码字符串，然后提交给大模型。遵循格式：`data:audio/<音频格式>;base64,<Base64编码>`，注意 `<音频格式>` 需小写，如 `data:audio/wav;base64,{base64_audio}`。
- 素材 ID：用于视频生成的虚拟人的音频素材 ID，遵循格式：`asset://<ASSET_ID>`。可从[素材&虚拟人像库](#)获取。

传入单个音频要求

- 格式：wav、mp3
- 时长：单个音频时长 [2, 15] s，最多传入 3 段参考音频，所有音频总时长不超过 15 s。
- 大小：单个音频不超过 15 MB，请求体大小不超过 64 MB。大文件请勿使用 Base64 编码。

content.**role** `string` 条件必填

音频的位置或用途。当前仅支持 reference_audio：参考音频。

****样片信息**** `object`

基于样片任务 ID，生成正式视频。仅 seedance 1.5 pro 支持该功能。[阅读文档](#) 获取 draft 功能的使用教程和注意事项。

属性

`content.**type**` `string` `%%require%%`

输入内容的类型，此处应为 `draft_task`。

`content.draft_task` `** **` `object` `%%require%%`

输入给模型的样片任务。

属性

`content.draft_task.**id**` `string` `%%require%%`

样片任务 ID。平台将自动复用 Draft 视频使用的用户输入（`model`、`content.text`、`content.**image_url`、`generate_audio`、`seed`、`ratio`、`duration`、`camera_fixed` **），生成正式视频。其余参数支持指定，不指定将使用本模型的默认值。

使用分为两步：Step1: 调用本接口生成 Draft 视频。Step2: 如果确认 Draft 视频符合预期，可基于 Step1 返回的 Draft 视频任务 ID，调用本接口生成最终视频。[阅读文档](#) 获取详细教程。

`callback_url` `string`

填写本次生成任务结果的回调通知地址。当视频生成任务有状态变化时，方舟将向此地址推送 POST 请求。

回调请求内容结构与[查询任务API](#)的返回体一致。

回调返回的 status 包括以下状态：

- `queued`：排队中。
- `running`：任务运行中。
- `succeeded`：任务成功。（如发送失败，即5秒内没有接收到成功发送的信息，回调三次）
- `failed`：任务失败。（如发送失败，即5秒内没有接收到成功发送的信息，回调三次）
- `expired`：任务超时，即任务处于运行中或排队中状态超过过期时间。可通过 `**execution_expires_after**` 字段设置过期时间。

`return_last_frame` `boolean` 默认值 `false`

- `true`：返回生成视频的尾帧图像。设置为 `true` 后，可通过[查询视频生成任务接口](#) 获取视频的尾帧图像。尾帧图像的格式为 png，宽高像素值与生成的视频保持一致，无水印。
使用该参数可实现生成多个连续视频：以上一个生成视频的尾帧作为下一个视频任务的首帧，快速生成多个连续视频，调用示例详见[教程](#)。
- `false`：不返回生成视频的尾帧图像。

service_tier string 默认值 default

不支持修改已提交任务的服务等级
seedance 2.0 & 2.0 fast 不支持离线推理

指定处理本次请求的服务等级类型，枚举值：

- default：在线推理模式，RPM 和并发数配额较低（详见 [模型列表](#)），适合对推理时效性要求较高的场景。
- flex：离线推理模式，TPD 配额更高（详见 [模型列表](#)），价格为在线推理的 50%，适合对推理时延要求不高的场景。

****execution_expires_after**** integer 默认值 172800

任务超时阈值。指定任务提交后的过期时间（单位：秒），从 **created at** 时间戳开始计算。默认值 172800 秒，即 48 小时。取值范围：[3600, 259200]。

不论使用哪种 **service_tier**，都建议根据业务场景设置合适的超时时间。超过该时间后任务会被自动终止，并标记为 **expired** 状态。

****generate_audio**** boolean 默认值 true

仅 seedance 2.0 & 2.0 fast、seedance 1.5 pro 支持

控制生成的视频是否包含与画面同步的声音。

- true：模型输出的视频包含同步音频。模型会基于文本提示词与视觉内容，自动生成与之匹配的人声、音效及背景音乐。建议将对话部分置于双引号内，以优化音频生成效果。例如：男人叫住女人说：“你记住，以后不可以用手指指月亮。”
- false：模型输出的视频为无声视频。

注意

生成的有声视频均为单声道，和传入的音频声道数无关。

****draft**** boolean 默认值 false

仅 seedance 1.5 pro 支持

控制是否开启样片模式。 [阅读文档](#) 获取使用教程和注意事项。

- true：开启样片模式，生成一段预览视频，快速验证场景结构、镜头调度、主体动作与 prompt 意图是否符合预期。消耗 token 数较正常视频更少，使用成本更低。
- false：关闭样片模式，正常生成一段视频。

说明

开启样片模式后，将使用 480p 分辨率生成 Draft 视频（使用其他分辨率会报错），不支持返回尾帧功能，不支持离线推理功能。

```
tools==new== ** ** object[]
```

仅 seedance 2.0 & 2.0 fast 支持

配置模型要调用的工具。

属性

```
tools.**type** string
```

指定使用的工具类型。

- web_search：联网搜索工具。[阅读教程](#) 获取详细代码示例。

说明

- 开启联网搜索后，模型会根据用户的提示词自主判断是否搜索互联网内容（如商品、天气等）。可提升生成视频的时效性，但也会增加一定的时延。
- 实际搜索次数可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 `usage.tool_usage.web_search` 字段获取，如果为 0 表示未搜索。

```
safety_identifier==new== string
```

终端用户的唯一标识符，用于协助平台检测您的应用中可能违反火山方舟使用政策的用户。该标识符为英文字符串，需保证对单个用户固定且唯一，长度不超过 64 个字符。推荐传入对用户名、用户 ID 或邮箱进行哈希处理后生成的字符串，避免泄露用户隐私信息。

部分参数升级说明

- 对于 `resolution`、`ratio`、`duration`、`frames`、`seed`、`camera_fixed`、`watermark` 参数，平台升级了参数传入方式，示例如下。所有模型依然兼容支持旧方式。
- 不同模型，可能对应支持不同的参数与取值，详见 [输出视频格式](#)。当输入的参数或取值不符合所选的模型时，该参数将被忽略或触发报错：
 - 新方式：在 request body 中直接传入参数。此方式为**强校验**，若参数填写错误，模型会返回错误提示。
 - 旧方式：在文本提示词后追加 `--[parameters]`。此方式为**弱校验**，若参数填写错误，该参数将被忽略或触发报错。

新方式（推荐）：在 request body 中直接传入参数

JSON

```
...
// Specify the aspect ratio of the generated video as 16:9, duration as 5 seconds, resolution as 720p,
seed as 11, and include a watermark. The camera is not fixed.
"model": "doubao-seedance-1-5-pro-251215",
"content": [
  {
    "type": "text",
    "text": "小猫对着镜头打哈欠"
  }
],
// All parameters must be written in full; abbreviations are not supported
"resolution": "720p",
"ratio": "16:9",
"duration": 5,
// "frames": 29, Either duration or frames is required
"seed": 11,
"camera_fixed": false,
"watermark": true
...
```

旧方式：在文本提示词后追加 --[parameters]

JSON

```
...
// Specify the aspect ratio of the generated video as 16:9, duration as 5 seconds, resolution as 720p,
seed as 11, and include a watermark. The camera is not fixed.
"model": "doubao-seedance-1-5-pro-251215",
"content": [
  {
    "type": "text",
    "text": "小猫对着镜头打哈欠 --rs 720p --rt 16:9 --dur 5 --seed 11 --cf false --wm true"
    // "text": "小猫对着镜头打哈欠 --resolution 720p --ratio 16:9 --duration 5 --seed 11 --
    camerafixed false --watermark true"
  }
]
...
```

****resolution**** string

seedance 2.0 & 2.0 fast、seedance 1.5 pro、seedance 1.0 lite 默认值：720p

seedance 1.0 pro & pro-fast 默认值：1080p

视频分辨率，枚举值：

- 480p
- 720p
- 1080p: seedance 1.0 lite 参考图场景、seedance 2.0 fast 不支持

****ratio**** string

seedance 2.0 & 2.0 fast、seedance 1.5 pro 默认值为 adaptive

seedance 1.0 lite 参考图场景默认值为 16:9

其他模型：文生视频默认值 16:9，图生视频默认值 adaptive

生成视频的宽高比例。不同宽高比对应的宽高像素值见下方表格。

- 16:9
- 4:3
- 1:1
- 3:4
- 9:16
- 21:9
- adaptive: 根据输入自动选择最合适的宽高比（详见下文说明）

****adaptive** 适配规则**

当配置 **ratio** 为 `adaptive` 时，模型会根据生成场景自动适配宽高比；实际生成的视频宽高比可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 **ratio** 字段获取。

支持模型：

- seedance 2.0 & 2.0 fast、seedance 1.5 Pro 支持
- 其他模型仅图生视频场景支持，注意 seedance 1.0 lite 参考图场景不支持。

取值规则：

- 文生视频：根据输入的提示词，智能选择最合适的宽高比。
- 首帧 / 首尾帧生视频：根据上传的首帧图片比例，自动选择最接近的宽高比。
- 多模态参考生视频：根据用户提示词意图判断，如果是首帧生视频/编辑视频/延长视频，以该图片/视频为准选择最接近的宽高比；否则，以传入的第一个媒体文件为准（优先级：视频 > 图片）选择最接近的宽高比。

不同宽高比对应的宽高像素值

Note：图生视频，选择的宽高比与您上传的图片宽高比不一致时，方舟会对您的图片进行裁剪，裁剪时会居中裁剪，详细规则见 [图片裁剪规则](#)。

分辨率	宽高比	宽高像素值 seedance 1.0 系列	宽高像素值 seedance 1.5 pro seedance 2.0 & 2.0 fast
480p	16:9	864 × 480	864 × 496
	4:3	736 × 544	752 × 560
	1:1	640 × 640	640 × 640
	3:4	544 × 736	560 × 752
	9:16	480 × 864	496 × 864
	21:9	960 × 416	992 × 432
720p	16:9	1248 × 704	1280 × 720
	4:3	1120 × 832	1112 × 834
	1:1	960 × 960	960 × 960
	3:4	832 × 1120	834 × 1112
	9:16	704 × 1248	720 × 1280
	21:9	1504 × 640	1470 × 630
1080p	16:9	1920 × 1088	1920 × 1080
	4:3	1664 × 1248	1664 × 1248
	1:1	1440 × 1440	1440 × 1440
	3:4	1248 × 1664	1248 × 1664
	9:16	1088 × 1920	1080 × 1920
	21:9	2176 × 928	2206 × 946

1.0 lite 参考图场
景不支持，
seedance 2.0 fast
不支持

duration integer 默认值 5

duration 和 frames 二选一即可，frames 的优先级高于 duration。如果您希望生成整数秒的视频，建议指定 duration。

生成视频时长，仅支持整数，单位：秒。

- seedance 1.0 pro、seedance 1.0 pro fast、seedance 1.0 lite: [2, 12] s。
- seedance 1.5 pro: [4,12] 或设置为 -1
- seedance 2.0 & 2.0 fast: [4,15] 或设置为 -1

注意

seedance 2.0 & 2.0 fast、seedance 1.5 pro 支持两种配置方法

- 指定具体时长：支持有效范围内的任一整数。
- 智能指定：设置为 `-1`，表示由模型在有效范围内自主选择合适的视频长度（整数秒）。实际生成视频的时长可通过 [查询视频生成任务 API](#) 返回的 `duration` 字段获取。注意视频时长与计费相关，请谨慎设置。

frames `integer`

seedance 2.0 & 2.0 fast、seedance 1.5 pro 暂不支持 `duration` 和 `frames` 二选一即可，`frames` 的优先级高于 `duration`。如果您希望生成小数秒的视频，建议指定 `frames`。

生成视频的帧数。通过指定帧数，可以灵活控制生成视频的长度，生成小数秒的视频。由于 `frames` 的取值限制，仅能支持有限小数秒，您需要根据公式推算最接近的帧数。

- 计算公式：帧数 = 时长 × 帧率（24）。
- 取值范围：支持 `[29, 289]` 区间内所有满足 `25 + 4n` 格式的整数值，其中 `n` 为正整数。

例如：假设需要生成 2.4 秒的视频，帧数 = $2.4 \times 24 = 57.6$ 。由于 `frames` 不支持 57.6，此时您只能选择一个最接近的值。根据 `25 + 4n` 计算出最接近的帧数为 57，实际生成的视频为 $57/24 = 2.375$ 秒。

seed `integer` 默认值 `-1`

种子整数，用于控制生成内容的随机性。
取值范围：`[-1, 232-1]`之间的整数。

注意

- 相同的请求下，模型收到不同的 `seed` 值，如：不指定 `seed` 值或令 `seed` 取值为 `-1`（会使用随机数替代）、或手动变更 `seed` 值，将生成不同的结果。
- 相同的请求下，模型收到相同的 `seed` 值，会生成类似的结果，但不保证完全一致。

camera_fixed `boolean` 默认值 `false`

参考图场景不支持，seedance 2.0 & 2.0 fast 暂不支持

是否固定摄像头。枚举值：

- `true`：固定摄像头。平台会在用户提示词中追加固定摄像头，实际效果不保证。
- `false`：不固定摄像头。

watermark `boolean` 默认值 `false`

生成视频是否包含水印。枚举值：

- `false`：不含水印。
- `true`：含有水印。

响应参数

跳转 [请求参数](#)

****id**** `string`

视频生成任务 ID。仅保存 7 天（从 **created at** 时间戳开始计算），超时后将自动清除。

- 设置 `"draft": true`，为 Draft 视频任务 ID。
- 设置 `"draft": false`，为正常视频任务 ID。

创建视频生成任务为异步接口，获取 ID 后，需要通过 [查询视频生成任务 API](#) 来查询视频生成任务的状态。任务成功后，会输出生成视频的 `video_url`。