

# (API Endpoints) توثيق شامل لجميع نقاط النهاية منصة قرآن يُتلى

## معلومات عامة

- **Swagger** رابط: `http://localhost:3777/api/docs`
- **نظام المصادقة**: Bearer Token (JWT)
- **الإصدار**: v1
- **Base URL**: `http://localhost:3777/api/v1`

## 1. Authentication (المصادقة)

### 1.1 تسجيل الدخول

- **Endpoint**: `POST /api/v1/auth/login`
- **الوصف**: تسجيل دخول المستخدم (طالب، معلم، ولي أمر، أو مدير)
- **الصلاحيات**: متاح للجميع (Public)
- **Body**:

```
{  
  "email": "user@example.com",  
  "password": "password123"  
}
```

- **Response**: يعيد Access Token و Refresh Token

### 1.2 تسجيل طالب جديد

- **Endpoint**: `POST /api/v1/auth/sign-up`
- **الوصف**: تسجيل حساب جديد للطالب
- **الصلاحيات**: متاح للجميع (Public)
- **Body**:

```
{
  "email": "student@example.com",
  "password": "password123",
  "phoneNumber": "+201234567890",
  "firstName": "أحمد",
  "lastName": "محمد",
  "dateOfBirth": "2010-01-01",
  "gender": "male",
  "country": "egypt"
}
```

- **Response:** يعيد بيانات المستخدم و Student Code

## 1.3 تسجيل ولي أمر

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/sign-up/parent
- **الوصف:** تسجيل حساب جديد لولي الأمر باستخدام كود الطالب
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Body:**

```
{
  "email": "parent@example.com",
  "password": "password123",
  "phoneNumber": "+201234567890",
  "firstName": "محمد",
  "lastName": "أحمد",
  "studentCode": "STD-123456"
}
```

## 1.4 تسجيل معلم

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/sign-up/teacher
- **الوصف:** تسجيل حساب جديد للمعلم
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Body:**

```
{
  "email": "teacher@example.com",
  "password": "password123",
  "phoneNumber": "+201234567890",
  "firstName": "عبدالله",
  "lastName": "حسن",
  "qualifications": "شهادة في علوم القرآن",
  "experience": "5 سنوات"
}
```

## 1.5 الحصول على بيانات المستخدم الحالي

- **Endpoint:** GET /api/v1/auth/get-me
- **الوصف:** استرجاع بيانات المستخدم الحالي
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول (أي دور)
- **Headers:** Authorization: Bearer {token}

## 1.6 تحديث Token

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/refresh-token
- **الوصف:** Refresh Token باستخدام Access Token: تحديث
- **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Body:**

```
{
  "refreshToken": "refresh_token_here"
}
```

## 1.7 تسجيل الخروج

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/logout
- **الوصف:** Refresh Token تسجيل خروج المستخدم وإبطال
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول
- **Headers:** Authorization: Bearer {token}

## 1.8 التحقق من البريد الإلكتروني (OTP)

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/verify-otp
- **الوصف:** المرسل للبريد الإلكتروني OTP التحقق من رمز
- **الصلاحيات:** متاح للجميع

- **Body:**

```
{  
  "email": "user@example.com",  
  "otp": "123456"  
}
```

## 1.9 OTP إعادة إرسال

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/resent-otp
- **الوصف:** إعادة إرسال رمز التحقق
- **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Body:**

```
{  
  "email": "user@example.com"  
}
```

## 1.10 نسيت كلمة المرور (الخطوة 1)

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/forget-password
- **الوصف:** إرسال رمز التحقق لاستعادة كلمة المرور
- **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Body:**

```
{  
  "email": "user@example.com"  
}
```

## 1.11 تحديث كلمة المرور (الخطوة النهائية)

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/update-password
- **الوصف:** تحديث كلمة المرور بعد التحقق من OTP
- **الصلاحيات:** Password Reset Token يتطلب
- **Headers:** Authorization: Bearer {password\_reset\_token}
- **Body:**

```
{  
  "newPassword": "newPassword123"  
}
```

## 1.12 تغيير كلمة المرور

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/change-password
- **الوصف:** تغيير كلمة المرور للمستخدم المسجل
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول
- **Headers:** Authorization: Bearer {token}
- **Body:**

```
{  
  "oldPassword": "oldPassword123",  
  "newPassword": "newPassword123"  
}
```

## 2. Users (المستخدمين)

### 2.1 الحصول على قائمة المستخدمين

- **Endpoint:** GET /api/v1/user
- **الوصف:** pagination الحصول على قائمة المستخدمين مع
- **الصلاحيات:** متاح للجميع المسجلين
- **Query Parameters:**
  - page : رقم الصفحة (افتراضي: 1)
  - limit : عدد النتائج (افتراضي: 10)
  - role : الدور (student, teacher, parent, admin)
  - search : البحث بالاسم أو البريد

### 2.2 إحصائيات المستخدمين (Admin)

- **Endpoint:** GET /api/v1/user/admin/statistics
- **الوصف:** الحصول على إحصائيات شاملة للمستخدمين
- **الصلاحيات:** فقط Admin
- **Response:**

```
{
  "totalUsers": 1000,
  "activeUsers": 850,
  "students": 700,
  "teachers": 50,
  "parents": 200,
  "admins": 5
}
```

## 2.3 إيقاف حساب مستخدم (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/user/:id/suspend
- **الوصف:** إيقاف حساب مستخدم مؤقتاً
- **الصلاحيات:** Admin فقط
- **Body:**

```
{
  "reason": "انتهاك شروط الاستخدام"
}
```

## 2.4 تفعيل حساب موقوف (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/user/:id/activate
- **الوصف:** إعادة تفعيل حساب مستخدم موقوف
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 2.5 حذف حساب نهائياً (Admin)

- **Endpoint:** DELETE /api/v1/user/:id/permanent
- **الوصف:** حذف حساب مستخدم نهائياً من النظام
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 2.6 الحصول على بيانات مستخدم محدد

- **Endpoint:** GET /api/v1/user/:id
- **الوصف:** الحصول على بيانات مستخدم بواسطة ID
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

## 2.7 حذف حساب (Soft Delete)

- **Endpoint:** DELETE /api/v1/user/:id
- **الوصف:** حذف حساب المستخدم (soft delete)
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

## 2.8 ربط طفل بولي الأمر

- **Endpoint:** POST /api/v1/user/link-parent
- **الوصف:** ربط طفل واحد بولي الأمر باستخدام كود الطالب
- **الصلاحيات:** Parent فقط
- **Body:**

```
{  
  "studentCode": "STD-123456"  
}
```

## 2.9 ربط عدة أطفال بولي الأمر

- **Endpoint:** POST /api/v1/user/link-multiple-children
- **الوصف:** ربط عدة أطفال بولي الأمر باستخدام أكواد الطلاب
- **الصلاحيات:** Parent فقط
- **Body:**

```
{  
  "studentCodes": ["STD-123456", "STD-789012"]  
}
```

## 2.10 قائمة أطفال ولي الأمر

- **Endpoint:** GET /api/v1/user/children
- **الوصف:** الحصول على قائمة جميع الأطفال المرتبطين بولي الأمر
- **الصلاحيات:** Parent فقط

## 2.11 ربط طالب بالمعلم

- **Endpoint:** POST /api/v1/user/link-teacher
- **الوصف:** ربط طالب بالمعلم
- **الصلاحيات:** Teacher فقط
- **Body:**

```
{  
  "studentId": 123  
}
```

## 2.12 قائمة طلاب المعلم

- **Endpoint:** GET /api/v1/user/students
- **الوصف:** الحصول على قائمة جميع الطلاب المربوطين بالمعلم
- **الصلاحيات:** Teacher فقط



## 3. Quran (القرآن الكريم)

### 3.1 جميع السور

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/surahs
- **الوصف:** الحصول على قائمة جميع السور (114 سورة)
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Query Parameters:**
  - language : اللغة (ar أو en، افتراضي ar)

### 3.2 جزء محدد

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/juz/:juzNumber
- **الوصف:** pagination الحصول على جزء محدد (1-30) مع
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Query Parameters:**
  - page : رقم الصفحة
  - limit : عدد الآيات
  - language : اللغة

### 3.3 سورة محددة

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/surah/:surahNumber
- **الوصف:** pagination الحصول على سورة محددة (1-114) مع
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Query Parameters:**

- page : رقم الصفحة
- limit : عدد الآيات
- language : اللغة

### 3.4 آية محددة من سورة

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/surah/:surahNumber/ayah/:ayahNumber
- **الوصف:** الحصول على آية محددة من سورة محددة
- (Public) **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Query Parameters:**
  - language : اللغة

### 3.5 آية محددة برقم عام

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/ayah/:ayahNumber
- **الوصف:** الحصول على آية محددة برقمها العام (1-6236)
- (Public) **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Query Parameters:**
  - language : اللغة

### 3.6 صفحة محددة

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/page/:pageNumber
- **الوصف:** الحصول على صفحة محددة (1-604)
- (Public) **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Query Parameters:**
  - language : اللغة

### 3.7 البحث في القرآن

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/search/:keyword
- **الوصف:** البحث عن كلمة أو نص في القرآن الكريم
- (Public) **الصلاحيات:** متاح للجميع
- **Query Parameters:**
  - page : رقم الصفحة
  - limit : عدد النتائج
  - language : اللغة

### 3.8 pagination جزء كامل بدون

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/juz/:juzNumber/complete
- **الوصف:** pagination الحصول على جزء كامل بدون
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)

### 3.9 pagination سورة كاملة بدون

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/surah/:surahNumber/complete
- **الوصف:** pagination الحصول على سورة كاملة بدون
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)

### 3.10 pagination بحث كامل بدون

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran/search/:keyword/complete
- **الوصف:** pagination البحث الكامل بدون
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Query Parameters:**
  - اللغة : language
  - تحديد سورة معينة للبحث فيها : surah

## 4. Quran Audio (الصوتيات)

### 4.1 روابط الصوتيات لنطاق آيات

- **Endpoint:** POST /api/v1/quran-audio/get-audio-links
- **الوصف:** الحصول على روابط تسجيلات صوتية لنطاق من الآيات
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Body:**

```
{
  "reciter": "ar.alafasy",
  "surahNumber": 1,
  "fromAyah": 1,
  "toAyah": 7
}
```

## 4.2 صوت آية واحدة

- **Endpoint:** POST /api/v1/quran-audio/get-single-ayah-audio
- **الوصف:** الحصول على رابط تسجيل صوتي لآية واحدة
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Body:**

```
{
  "reciter": "ar.alafasy",
  "surahNumber": 1,
  "ayahNumber": 1
}
```

## 4.3 قائمة القراء (المشايخ)

- **Endpoint:** GET /api/v1/quran-audio/reciters
- **الوصف:** الحصول على قائمة القراء المتاحين
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Query Parameters:**
  - page : رقم الصفحة
  - limit : عدد النتائج

## 4.4 صوت سورة كاملة

- **Endpoint:** POST /api/v1/quran-audio/get-surah-audio
- **الوصف:** الحصول على رابط تسجيل صوتي لسورة كاملة
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Body:**

```
{
  "reciter": "ar.alafasy",
  "surahNumber": 1
}
```

## 5. Plans (الباقات)

### 5.1 إنشاء باقة جديدة (Admin)

- **Endpoint:** POST /api/v1/plans
- **الوصف:** إنشاء باقة اشتراك جديدة
- **الصلاحيات:** Admin فقط
- **Body:**

```
{
  "nameAr": "الباقة الأساسية",
  "nameEn": "Basic Plan",
  "descriptionAr": "باقة للمبتدئين",
  "descriptionEn": "Plan for beginners",
  "priceEGP": 100,
  "priceSAR": 50,
  "priceUSD": 10,
  "duration": 30,
  "sessionsPerMonth": 10,
  "sessionDuration": 30,
  "features": ["AI Evaluation", "Teacher Support"],
  "country": "egypt",
  "isActive": true
}
```

### 5.2 جميع الباقات النشطة

- **Endpoint:** GET /api/v1/plans
- **الوصف:** الحصول على جميع الباقات النشطة
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Query Parameters:**
  - country: فلتر حسب الدولة (egypt, saudi\_arabia, other)

### 5.3 جميع الباقات بما فيها غير النشطة (Admin)

- **Endpoint:** GET /api/v1/plans/admin/all
- **الوصف:** الحصول على جميع الباقات للمدير
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 5.4 باقة محددة

- **Endpoint:** GET /api/v1/plans/:id
- **الوصف:** الحصول على تفاصيل باقة محددة
- **الصلاحيات:** Public: متاح للجميع

## 5.5 تحديث باقة (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/plans/:id
- **الوصف:** تحديث بيانات باقة
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 5.6 تبديل حالة الباقة (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/plans/:id/toggle-active
- **الوصف:** تفعيل أو إلغاء تفعيل باقة
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 5.7 حذف باقة (Admin)

- **Endpoint:** DELETE /api/v1/plans/:id
- **الوصف:** حذف باقة
- **الصلاحيات:** Admin فقط

# 6. Subscriptions (الاشتراكات)

## 6.1 بدء عملية الدفع

- **Endpoint:** POST /api/v1/subscriptions/initiate-payment
- **الوصف:** بدء عملية دفع اشتراك جديد (يعيد رابط الدفع)
- **الصلاحيات:** Student فقط
- **Body:**

```
{  
  "planId": 1  
}
```

- **Response:**

```
{
  "subscriptionId": 123,
  "paymentUrl": "https://payment.gateway.com/checkout/session_123",
  "sessionId": "session_123",
  "amount": 100
}
```

## 6.2 التحقق من الدفع

- **Endpoint:** POST /api/v1/subscriptions/verify-payment
- **الوصف:** التحقق من الدفع وتفعيل الاشتراك
- **الصلاحيات:** Student فقط
- **Body:**

```
{
  "subscriptionId": 123,
  "transactionId": "txn_123456"
}
```

## 6.3 Webhook من Paymob

- **Endpoint:** POST /api/v1/subscriptions/webhook/paymob
- **الوصف:** Paymob نقطة نهاية لاستقبال إشعارات الدفع من
- **الصلاحيات:** Public (مع توقيع webhook)

## 6.4 اشتراك مباشر (Deprecated)

- **Endpoint:** POST /api/v1/subscriptions/subscribe
- **الوصف:** إنشاء اشتراك مباشر (غير مستخدم حالياً)
- **الصلاحيات:** Student فقط
- بدلاً منه /initiate-payment ملاحظة: استخدم

## 6.5 اشتراك المستخدم الحالي

- **Endpoint:** GET /api/v1/subscriptions/me
- **الوصف:** الحصول على الاشتراك النشط للمستخدم الحالي
- **الصلاحيات:** Student فقط

## 6.6 سجل الاشتراكات

- **Endpoint:** GET /api/v1/subscriptions/me/history
- **الوصف:** الحصول على جميع اشتراكات المستخدم السابقة والحالية
- **الصلاحيات:** Student فقط

## 6.7 فحص إمكانية التسجيل

- **Endpoint:** GET /api/v1/subscriptions/me/check
- **الوصف:** فحص إمكانية تسجيل تلاوة جديدة
- **الصلاحيات:** Student فقط
- **Response:**

```
{
  "canRecord": true,
  "remainingSessions": 8,
  "sessionDuration": 30
}
```

## 6.8 إلغاء الاشتراك

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/subscriptions/me/cancel
- **الوصف:** إلغاء الاشتراك الحالي
- **الصلاحيات:** Student فقط
- **Body:**

```
{
  "reason": "سبب الإلغاء"
}
```

## 6.9 تفعيل اشتراك (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/subscriptions/:id/activate
- **الوصف:** تفعيل اشتراك يدوياً
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 6.10 تفاصيل اشتراك محدد (Admin)

- **Endpoint:** GET /api/v1/subscriptions/:id
- **الوصف:** الحصول على تفاصيل اشتراك محدد

- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 6.11 إيقاف اشتراك (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/subscriptions/:id/suspend
- **الوصف:** إيقاف اشتراك مؤقتاً
- **الصلاحيات:** Admin فقط
- **Body:**

```
{  
  "reason": "سبب الإيقاف"  
}
```

## 6.12 استئناف اشتراك موقوف (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/subscriptions/:id/resume
- **الوصف:** إعادة تفعيل اشتراك موقوف
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 6.13 إلغاء اشتراك بواسطة المدير (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/subscriptions/:id/cancel-by-admin
- **الوصف:** إلغاء اشتراك بواسطة المدير
- **الصلاحيات:** Admin فقط
- **Body:**

```
{  
  "reason": "سبب الإلغاء"  
}
```

## 6.14 تجديد اشتراك يدوياً (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/subscriptions/:id/renew
- **الوصف:** تجديد اشتراك لشهر إضافي يدوياً
- **الصلاحيات:** Admin فقط



## 7. Recitations (التلاوات)

### 7.1 رفع تسجيل تلاوة

- **Endpoint:** POST /api/v1/recitations/upload
- **الوصف:** رفع ملف صوتي لتلاوة
- **الصلاحيات:** Student (يتطلب اشتراك نشط)
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Body:**
  - audio : ملف صوتي (MP3, WAV, M4A - 100 MB أقصى حجم)
  - surahId : رقم السورة (1-114)
  - fromAyah : رقم الآية الأولى
  - toAyah : رقم الآية الأخيرة
  - notes : ملاحظات اختيارية

### 7.2 تسجيل تلاوة مباشرة

- **Endpoint:** POST /api/v1/recitations/record-direct
- **الوصف:** رفع تسجيل مباشر من التطبيق
- **الصلاحيات:** Student (يتطلب اشتراك نشط)
- **Content-Type:** multipart/form-data
- **Body:**
  - audioBlob : ملف صوتي من MediaRecorder
  - surahId : رقم السورة
  - fromAyah : رقم الآية الأولى
  - toAyah : رقم الآية الأخيرة
  - notes : ملاحظات
  - audioFormat : نوع الملف (webm, mp4, wav)

### 7.3 تلاواتي

- **Endpoint:** GET /api/v1/recitations/me
- **الوصف:** pagination الحصول على قائمة تلاواتي مع
- **الصلاحيات:** Student فقط
- **Query Parameters:**
  - page : رقم الصفحة
  - limit : عدد النتائج
  - status : حالة التلاوة (pending, completed, failed)

- `surahId`: فلتر حسب السورة

## 7.4 إحصائيات تلاواتي

- **Endpoint:** GET `/api/v1/recitations/me/statistics`
- **الوصف:** الحصول على إحصائيات تلاواتي
- **الصلاحيات:** Student فقط
- **Response:**

```
{
  "totalRecitations": 50,
  "completedRecitations": 45,
  "averageScore": 85.5,
  "totalDuration": 18000,
  "recitationsBySurah": {
    "1": 5,
    "2": 3
  }
}
```

## 7.5 نظرة عامة على أطفال ولي الأمر

- **Endpoint:** GET `/api/v1/recitations/parent/children`
- **الوصف:** نظرة عامة على جميع الأطفال وتلاواتهم
- **الصلاحيات:** Parent فقط

## 7.6 تلاوات طفل محدد

- **Endpoint:** GET `/api/v1/recitations/parent/children/:childId/recitations`
- **الوصف:** الحصول على تلاوات طفل محدد
- **الصلاحيات:** Parent فقط

## 7.7 إحصائيات طفل محدد

- **Endpoint:** GET `/api/v1/recitations/parent/children/:childId/statistics`
- **الوصف:** الحصول على إحصائيات طفل محدد
- **الصلاحيات:** Parent فقط

## 7.8 نظرة عامة على طلاب المعلم

- **Endpoint:** GET `/api/v1/recitations/teacher/students`

- **الوصف:** نظرة عامة على جميع الطلاب وتلاواتهم
- **الصلاحيات:** Teacher فقط

## 7.9 تلاوات طالب محدد

- **Endpoint:** GET /api/v1/recitations/teacher/students/:studentId/recitations
- **الوصف:** الحصول على تلاوات طالب محدد
- **الصلاحيات:** Teacher فقط

## 7.10 إحصائيات طالب محدد

- **Endpoint:** GET /api/v1/recitations/teacher/students/:studentId/statistics
- **الوصف:** الحصول على إحصائيات طالب محدد
- **الصلاحيات:** Teacher فقط

## 7.11 تلاوة محددة

- **Endpoint:** GET /api/v1/recitations/:id
- **الوصف:** الحصول على تفاصيل تلاوة محددة
- **الصلاحيات:** Student (تلاوته فقط)

## 7.12 حذف تلاوة

- **Endpoint:** DELETE /api/v1/recitations/:id
- **الوصف:** حذف تلاوة
- **الصلاحيات:** Student (تلاوته فقط)

## 7.13 (Admin/Teacher) تلاوة محددة

- **Endpoint:** GET /api/v1/recitations/admin/:id
- **الوصف:** الحصول على تلاوة لأي طالب
- **الصلاحيات:** Admin أو Teacher

## 7.14 Webhook من AI للتقييم

- **Endpoint:** POST /api/v1/recitations/webhook/ai-evaluation
- **الوصف:** AI استقبال نتائج التقييم من خدمة
- **الصلاحيات:** Public (مع webhook secret)
- **Headers:** Authorization: Bearer {webhook\_secret}

## 7.15 تلاوة للمعلم

- **Endpoint:** GET /api/v1/recitations/teacher/:recitationId
- **الوصف:** الحصول على تلاوة للتقييم اليدوي
- **الصلاحيات:** Teacher فقط

## 7.16 إضافة تقييم المعلم

- **Endpoint:** POST /api/v1/recitations/teacher/:recitationId/evaluate
- **الوصف:** إضافة تقييم يدوي من المعلم
- **الصلاحيات:** Teacher فقط
- **Body:**

```
{
  "score": 85,
  "notes": "أداء جيد، يحتاج تحسين في الترتيل"
}
```

## 7.17 تحديث تقييم المعلم

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/recitations/teacher/:recitationId/evaluate
- **الوصف:** تحديث تقييم المعلم الموجود
- **الصلاحيات:** Teacher فقط (المعلم الذي أضاف التقييم)

# 8. Notifications (الإشعارات)

## 8.1 إنشاء إشعار

- **Endpoint:** POST /api/v1/notifications
- **الوصف:** إنشاء إشعار جديد للمستخدمين
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول
- **Query Parameters:**
  - userId : إرسال لمستخدم محدد
  - role : إرسال لدور معين
  - all : إرسال للجميع
- **Body:**

```
{
  "title": "عنوان الإشعار",
  "body": "محتوى الإشعار",
  "type": "info"
}
```

## 8.2 جميع الإشعارات

- **Endpoint:** GET /api/v1/notifications
- **الوصف:** الحصول على جميع الإشعارات
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول
- **Query Parameters:**
  - page : رقم الصفحة
  - limit : عدد النتائج
  - unread : عرض غير المقروءة فقط

## 8.3 تحديد إشعار كمقروء

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/notifications/:id/read
- **الوصف:** تحديد إشعار محدد كمقروء
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

## 8.4 تحديد جميع الإشعارات كمقروءة

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/notifications/mark-all-read
- **الوصف:** تحديد جميع الإشعارات كمقروءة
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول
- **Query Parameters:**
  - limit : عدد الإشعارات (اختياري)

## 8.5 إشعاراتي

- **Endpoint:** GET /api/v1/notifications/me
- **الوصف:** الحصول على إشعاراتي فقط
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول
- **Query Parameters:**
  - limit : عدد النتائج (افتراضي: 20)
  - page : رقم الصفحة (افتراضي: 1)

## 8.6 إشعار محدد

- **Endpoint:** GET /api/v1/notifications/:id
- **الوصف:** الحصول على تفاصيل إشعار محدد
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

## ? 9. FAQ (الأسئلة الشائعة)

### 9.1 إنشاء سؤال جديد (Admin)

- **Endpoint:** POST /api/v1/faq
- **الوصف:** إضافة سؤال وجواب جديد
- **الصلاحيات:** فقط Admin
- **Body:**

```
{
  "questionAr": "ما هي مدة الاشتراك؟",
  "questionEn": "What is the subscription duration?",
  "answerAr": "مدة الاشتراك شهر واحد",
  "answerEn": "Subscription duration is one month",
  "category": "subscriptions",
  "order": 1
}
```

### 9.2 جميع الأسئلة

- **Endpoint:** GET /api/v1/faq
- **الوصف:** الحصول على جميع الأسئلة الشائعة
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

### 9.3 سؤال محدد

- **Endpoint:** GET /api/v1/faq/:id
- **الوصف:** الحصول على سؤال محدد
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

## 9.4 تحديث سؤال (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/faq/:id
- **الوصف:** تحديث سؤال وجواب
- **الصلاحيات:** Admin فقط

## 9.5 حذف سؤال (Admin)

- **Endpoint:** DELETE /api/v1/faq/:id
- **الوصف:** حذف سؤال
- **الصلاحيات:** Admin فقط

# 10. App Settings (إعدادات التطبيق)

## 10.1 جميع الإعدادات

- **Endpoint:** GET /api/v1/app-settings
- **الوصف:** الحصول على جميع إعدادات التطبيق
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)

## 10.2 إعدادات التطبيق

- **Endpoint:** GET /api/v1/app-settings/application
- **الوصف:** الحصول على إعدادات التطبيق
- **الصلاحيات:** يتطلب تسجيل دخول

## 10.3 تحديث الإعدادات (Admin)

- **Endpoint:** PATCH /api/v1/app-settings/application
- **الوصف:** تحديث إعدادات التطبيق
- **الصلاحيات:** Admin فقط
- **Body:**

```
{
  "maintenanceMode": false,
  "maintenanceMessage": "النظام قيد الصيانة",
  "allowRegistration": true,
  "minAppVersion": "1.0.0"
}
```

## 11. App Version (إصدار التطبيق)

### 11.1 فحص الإصدار

- **Endpoint:** GET /api/v1/app-version/check
- **الوصف:** فحص إصدار التطبيق الحالي
- **الصلاحيات:** متاح للجميع (Public)
- **Response:**

```
{
  "currentVersion": "1.0.0",
  "minVersion": "1.0.0",
  "latestVersion": "1.2.0",
  "forceUpdate": false,
  "updateUrl": "https://example.com/download"
}
```

### 11.2 تحديث الإصدار

- **Endpoint:** PUT /api/v1/app-version/update
- **الوصف:** تحديث معلومات إصدار التطبيق
- **الصلاحيات:** فقط Admin
- **Body:**

```
{
  "version": "1.2.0",
  "minVersion": "1.0.0",
  "forceUpdate": false,
  "updateUrl": "https://example.com/download"
}
```



## ملخص الصلاحيات

| الدور   | الوصف                       | الوصول                                               |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Public  | متاح للجميع بدون تسجيل دخول | القرآن، الصوتيات، الباقات، التسجيل، تسجيل الدخول     |
| Student | الطالب                      | التلاوات، الاشتراكات، البروفايل                      |
| Parent  | ولي الأمر                   | مراقبة الأطفال، إحصائياتهم، ربط الأطفال              |
| Teacher | المعلم                      | مراقبة الطلاب، التقييم اليدوي، إحصائيات الطلاب       |
| Admin   | المدير                      | جميع الصلاحيات، إدارة المستخدمين، الباقات، الإعدادات |



## استخدام Bearer Token

Bearer Token المحمية تتطلب إرسال endpoints جميع header في:

```
Authorization: Bearer {your_access_token}
```

### cURL مثال باستخدام

```
curl -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." \
http://localhost:3777/api/v1/auth/get-me
```

## أمثلة Response

### Success Response:

```
{
  "statusCode": 200,
  "message": "Operation successful",
  "data": {
    // البيانات المطلوبة
  }
}
```

### Error Response:

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": "Error message in Arabic or English",
  "error": "Bad Request"
}
```

## Pagination

pagination التي تعيد قوائم تدعم endpoints معظم

### Query Parameters:

- page : رقم الصفحة (افتراضي: 1)
- limit : عدد النتائج في الصفحة (افتراضي: 10)

### Response:

```
{
  "data": [...],
  "meta": {
    "total": 100,
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "totalPages": 10
  }
}
```

## ملاحظات هامة

1. **Rate Limiting:** لمنع إساءة الاستخدام rate limiting محمية بـ endpoints بعض
2. **File Upload:** 100MB الحجم الأقصى للملفات الصوتية
3. **Supported Audio Formats:** MP3, WAV, M4A, WebM, MP4
4. **Token Expiry:**
  - Access Token: 24 ساعة
  - Refresh Token: 30 يوم
5. **Webhook Security:** secret token محمية بـ webhooks جميع

## Support

للمزيد من المعلومات أو الدعم:

- الوثائق التفصيلية: </docs/API-ENDPOINTS.md>
- Swagger UI: <http://localhost:3777/api/docs>
- Developer Documentation: </docs/DEVELOPER-DOCUMENTATION.md>