

```
marp: true theme: my-theme paginate: true
```

Pythonオブジェクト指向をはじめよう！



プログラミングの新しい考え方

これまでのプログラミングと何が違うの？ 🤔

- プログラムが大きくなると…
 - 「このデータはどこで使ってる？」
 - 「この処理とあの処理、どう関係してる？」
 - データと処理のつながりが複雑に… 😓
- オブジェクト指向なら…
 - 現実世界の「モノ」のように、データと処理をひとまとめに！
 - スッキリ整理整頓 ✨

オブジェクト指向って何？ 💡

現実世界の「モノ」（オブジェクト）をイメージしよう！

- 例：スマートフォン 📱
 - データ（属性）：機種名、画面サイズ、バッテリー残量
 - 処理（メソッド／振る舞い）：電話をかける、アプリを起動する

プログラムの世界でも、このように「モノ」で考えるのがオブジェクト指向です。

クラス：オブジェクトの設計図 🛠️

- クラス = オブジェクトの「設計図」や「型」
 - 例：たい焼きの「たい焼きの型」 🐟
- 同じ種類のオブジェクトが共通して持つ「データ」や「処理」を定義します。
- Pythonでは `class` キーワードで作ります。

```
# 犬クラスの設計図（まだ空っぽ）  
class Dog:  
    pass
```

インスタンス：設計図から作られた実物 ✨

- **インスタンス** = クラス（設計図）から作られた具体的な「モノ」
 - 例：「たい焼きの型」から作られた、あんこ味やクリーム味の「たい焼き」一つひとつ
- クラス名の後ろに `()` をつけて作ります。

```
# Dogクラスからインスタンス（具体的な犬）を作成  
pochi = Dog() # 「ポチ」という犬インスタンス  
hachi = Dog() # 「ハチ」という犬インスタンス
```

`__init__` メソッド：はじめまして！の儀式 🙇

- インスタンスが作られるとき、**自動的に呼び出される特別なメソッド**。
- 別名：**コンストラクタ**（建設する人）
- ここで、インスタンスが最初に持つべきデータ（名前、年齢など）を設定します。

```
class Dog:  
    def __init__(self, name_param, age_param):  
        print(f"{name_param}を作ります！")  
        self.name = name_param # インスタンス自身のname  
        self.age = age_param   # インスタンス自身のage  
  
pochi = Dog("ポチ", 3) # このとき __init__ が呼ばれる  
print(f"{pochi.name}は{pochi.age}歳です。") # 出力：ポチは3歳です。
```

`self` って何者？ 🤔 👉 「インスタンス自身」

- `__init__` や他のメソッドの**最初の引数**に書く `self` 。
- これは、**作られようとしているインスタンスや、メソッドを呼び出したインスタンスそのもの**を指します。
- `self.name = "ポチ"` は「そのインスタンス自身の `name` に `"ポチ"` を設定する」という意味。
- メソッドを定義するときは `self` を書きますが、呼び出すときは書きません（Pythonが自動でやってくれます！）。

```
class Dog:  
    def __init__(self, name): # self は作られる犬自身
```

```
self.name = name

def introduce(self): # self はこのメソッドを呼んだ犬自身
    print(f"僕の名前は{self.name}です。")

pochi = Dog("ポチ") # Pythonがpochiをselfとして__init__に渡す
pochi.introduce() # Pythonがpochiをselfとしてintroduceに渡す
```

属性：モノが持つデータ

- インスタンスが持つ、個別のデータ（状態）のこと。
 - 例： `pochi` の名前は「ポチ」、年齢は「3歳」
- `__init__` メソッドの中で `self.属性名 = 値` のように設定。
- 外からは `インスタンス名.属性名` でアクセスしたり、値を変更したりできます。

```
class Dog:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

pochi = Dog("ポチ", 3)
print(pochi.name) # 出力: ポチ
pochi.age = 4     # ポチの年齢を変更
print(f"{pochi.name}は{pochi.age}歳になりました。")
```

メソッド：モノができる操作

- クラスに定義された、インスタンスが行うことができる操作（関数のようなもの）。
 - 例：「犬が吠える」「犬が歳をとる」
- メソッド定義の最初の引数は、必ず `self`（そのメソッドを呼び出したインスタンス自身）。
- メソッドの中で `self.属性名` を使って、そのインスタンス自身のデータを使えます。

```
class Dog:
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def bark(self): # 吠えるメソッド
        print(f"{self.name}がワン！と吠えました。")

pochi = Dog("ポチ")
pochi.bark() # 出力: ポチがワン！と吠えました。
```

OOPのすごいところ①：カプセル化

情報を守り、整理する！

- **カプセル化**：オブジェクトの内部データ（属性）を隠し、決められた操作（メソッド）を通してのみアクセスするようにすること。
- **なぜ？**
 - **データ保護**：間違った値が入るのを防ぐ（例：HPがマイナスにならないように）
 - **利用の単純化**：使う側は内部構造を知らなくてもOK
 - **変更に強く**：内部の仕組みを変えても、外への影響を少なくできる
- **Pythonでの工夫**：
 - 属性名の前に `__`（アンダースコア2つ）を付ける（外からアクセスしにくくする）
 - **ゲッター/セッターメソッド**：値の取得/設定専用のメソッドを作る

```
# カプセル化の例
class Player:
    def __init__(self, name, hp):
        self.name = name
        self.__hp = hp # __で始まる属性は外から直接触りにくい

    def get_hp(self): # HPを取得するゲッター
        return self.__hp

    def set_hp(self, new_hp): # HPを設定するセッター（値のチェックも可能）
        if new_hp < 0:
            self.__hp = 0
        else:
            self.__hp = new_hp
        print(f"{self.name}のHPは{self.__hp}に。")

player1 = Player("勇者", 50)
# player1.__hp = -100 # 直接は良くない！
player1.set_hp(-10) # 出力：勇者のHPは0に。
print(player1.get_hp()) # 出力：0
```

00Pのすごいところ②：継承

性質を引き継ぎ、拡張する！

- **継承**：既存のクラス（親クラス）の属性やメソッドをまるごと引き継いで、新しいクラス（子クラス）を作ること。
- **なぜ？**
 - **コードの再利用**：親の機能をそのまま使える！楽ちん！
 - **階層構造**：「動物」クラス → 「犬」クラス、「猫」クラスのように整理
 - **機能の追加・変更**：子クラス独自の機能を追加したり、親の機能を上書き（**オーバーライド**）したりできる
- `super()`：子クラスから親クラスのメソッドを呼び出すときに使う。

```
# 継承の例
class Animal: # 親クラス
    def __init__(self, name):
        self.name = name
    def eat(self):
        print(f"{self.name}が食事中。")

class Dog(Animal): # Animalを継承する子クラス
    def __init__(self, name, breed):
        super().__init__(name) # 親の__init__を呼び出す
        self.breed = breed # Dog独自の属性
    def bark(self):
        print(f"{self.name}({self.breed})がワン！")
    def eat(self): # 親のeatをオーバーライド
        super().eat() # 親のeatも呼びつつ
        print(f"{self.name}はドッグフードが好き！")

my_dog = Dog("ポチ", "柴犬")
my_dog.eat() # Dogのeatが呼ばれる
my_dog.bark()
```

00Pのすごいところ③：ポリモーフィズム（多態性）🤖🐾

同じ指示で、異なる振る舞い！

- **ポリモーフィズム**：「多くの形を持つ」という意味。同じ名前のメソッドを呼び出しても、オブジェクトの種類によって実行される処理が異なること。
- **なぜ？**
 - **柔軟性向上**：コードがスッキリ！「もし犬なら…もし猫なら…」が不要に。
 - **拡張性向上**：新しい種類のオブジェクトが増えても、既存コードの変更が少ない。
- 継承とオーバーライドが土台！

```
# ポリモーフィズムの例（Animal, Dog, Catクラスは前述のものとする）
class Cat(Animal):
    def __init__(self, name, toy):
        super().__init__(name)
        self.toy = toy
    def eat(self): # Catもeatをオーバーライド
        print(f"{self.name}は魚をカリカリ。")
    def speak(self):
        print(f"{self.name}がニャー！")

animals = [Dog("ポチ", "柴犬"), Cat("タマ", "ねこじゃらし")]

for animal in animals:
```

```
animal.eat() # 同じ animal.eat() でも、犬と猫で動きが変わる！  
# animal.speak() # speakメソッドも同様（DogとCatに定義されていれば）
```

実践してみよう！簡単なRPGキャラクター作り

1. 「モノ」は？: キャラクター、モンスター
2. 属性は？: 名前、HP、攻撃力
3. メソッドは？: 攻撃する、ダメージを受ける
4. 継承は？: `Character` クラス(親) → `Hero` クラス、`Monster` クラス(子)
5. カプセル化は？: HPを不正な値にされないように
6. ポリモーフィズムは？: 「攻撃」で勇者とモンスターの動きを変える

```
# RPGキャラクターのイメージ（詳細はoop.md参照）  
class Character:  
    def __init__(self, name, hp, attack_power): # ...略...  
    def attack(self, target): # ...略...  
    def take_damage(self, damage): # ...略...  
  
class Hero(Character):  
    def cast_spell(self, target): # 勇者独自の魔法  
        print(f"{self.name}が魔法！") # ...略...  
    def attack(self, target): # 勇者の攻撃はちょっと違う（オーバーライド）  
        print(f"勇者{self.name}の渾身の一撃！") # ...略...  
  
class Monster(Character):  
    def roar(self): # モンスター独自の咆哮  
        print(f"{self.name}がグオオオ！") # ...略...  
  
hero = Hero("アベル", 100, 15, 10)  
slime = Monster("スライム", 30, 8, "やくそう")  
hero.attack(slime) # Heroのattackが呼ばれる  
slime.attack(hero) # Characterのattackが呼ばれる
```

身近なオブジェクト指向 普段使いのPythonにも！

• 文字列 (`str`)

```
my_string = "hello"  
print(type(my_string)) # <class 'str'>  
print(my_string.upper()) # .upper() はstrオブジェクトのメソッド
```

• リスト (`list`)

```
my_list = [1, 2, 3]  
print(type(my_list)) # <class 'list'>
```

```
my_list.append(4)    # .append() はlistオブジェクトのメソッド
```

ライブラリもオブジェクト指向で設計されているものが多いです！

まとめ：オブジェクト指向でプログラミングをもっと楽しく！ 🎉

- 部品を組み立てるようにプログラムを作れる！
- 複雑なものをスッキリ整理できる！
- 現実世界の「モノ」のように考えられる！

オブジェクト指向をマスターして、もっと面白いプログラム作りに挑戦しよう！

ご清聴ありがとうございました！ 何かご質問はありますか？