

Pythonプログラミング補足資料 1 : 基本のキ

この資料は、「Pythonサイコロゲームで学ぶ！基礎からオブジェクト指向プログラミング (1/3)」の演習を進める上で、特に最初のステップでつまずきやすいPythonの基本的なルールや用語について解説します。

1. Pythonプログラムの実行方法

Pythonのコードを実行するには、いくつかの方法があります。

- **Pythonインタプリタの対話モード:** ターミナル（WindowsではコマンドプロンプトやPowerShell）で `python` と入力すると起動します。1行ずつコードを入力してすぐに結果を確認できます。ちょっとした動作確認に便利です。

```
python
>>> print("こんにちは")
こんにちは
>>> 1 + 2
3
>>> exit()
```

- **スクリプトファイルとして実行:** テキストエディタ（VS Codeなど）で `.py` という拡張子のファイルにコードを保存し、ターミナルで `python ファイル名.py` と入力して実行します。演習では主にこの方法を使います。

```
python myscript.py
```

VS Codeを使っている場合は、エディタの実行ボタン（通常は右上の再生マークのようなアイコン）からも実行できます。

2. Pythonの基本ルール

- **コメント:** コード中に `#` を書くと、その行の `#` 以降の部分はプログラムの動作に影響しない「コメント」になります。メモや説明を残すのに使います。

```
# これはコメントです
x = 10 # これもコメント
```

- **インデント（字下げ）**：Pythonでは、行頭のスペース（インデント）が非常に重要です。`if` 文や `while` ループ、関数の定義など、コードのまとまり（ブロック）を表すのに使われます。インデントが正しくないとエラーになります。通常はスペース4つで1つのインデントレベルとします。

```
# 正しい例
if x > 0:
    print("xは正です") # ifブロックの中（インデントされている）
else:
    print("xは0以下です") # elseブロックの中（インデントされている）

# 間違った例（IndentationError）
# if x > 0:
#     print("xは正です") # インデントがない
```

3. モジュールと `import`

Pythonには便利な機能がたくさん詰まった「モジュール」という部品があります。

`import` モジュール名 と書くことで、そのモジュールの機能を使えるようになります。演習では

`random` モジュールを使い、ランダムな数値を生成します。

```
import random # randomモジュールを使えるようにする

# 1から6までのランダムな整数を生成
dice_roll = random.randint(1, 6)
print(f"サイコロの目は {dice_roll} です")
```

4. 変数とデータ型

- **変数**：数値や文字列などのデータに名前を付けて保存しておくためのものです。箱のようなイメージです。

```
my_name = "AIプログラマー" # "AIプログラマー" という文字列を my_name という変数に保存
age = 20 # 20 という数値を age という変数に保存
```

- **データ型**：変数が扱うデータの種類のことです。Pythonは自動で型を判別してくれますが、主なものを覚えておきましょう。

- **整数 (`int`)**： `1` , `100` , `-5` のような小数点のない数値。
- **浮動小数点数 (`float`)**： `3.14` , `-0.5` のような小数点のある数値。

- **文字列 (str)**: `\`"こんにちは", `\`'Python' のように文字の並びを `\`' `\`' や `\`" `\`" で囲んだもの。
- **ブール値 (bool)**: `True` (真) または `False` (偽) のどちらかの値。条件分岐などで使われます。
- **型変換**: あるデータ型を別のデータ型に変換することです。

- **str(数値)**: 数値を文字列に変換します。 `print()` で数値と文字列を連結する際によく使います。

```
age = 20
print("私の年齢は" + str(age) + "歳です") # str(20) は ¥"20¥" になる
```

- **int(文字列)**: 文字列を整数に変換します。 `input()` で受け取った文字列を数値として扱いたい場合に使います。

```
num_str = "10"
num_int = int(num_str) # ¥"10¥" が 10 になる
```

5. 基本的な入出力

- **画面への出力 (print())**: カッコ () の中に指定した値や変数の内容を画面に表示します。

```
print("Hello, Python!")
x = 10
print(x)
print("xの値は", x, "です") # カンマで区切ると半角スペースで連結される
print(f"xの値は {x} です") # f-string (演習資料のコラム参照)
```

- **キーボードからの入力 (input())**: ユーザーにキーボードから値を入力してもらい、その値を文字列として受け取ります。

```
user_name = input("お名前を入力してください:")
print(f"こんにちは、{user_name}さん!")

age_str = input("年齢を入力してください:")
age_int = int(age_str) # 文字列として受け取るので、数値として使う場合はint()で変換
print(f"{age_int}歳なんですね!")
```

6. 条件分岐 (if 文)

「もし〇〇ならば△△する、そうでなければ□□する」というように、条件によって処理を変えたい場合に使います。

- **基本構造:**

```
if 条件式1:  
    # 条件式1がTrueの場合に実行される処理  
elif 条件式2: # ¥"else if¥" の略  
    # 条件式1がFalseで、条件式2がTrueの場合に実行される処理  
else:  
    # すべての条件式がFalseの場合に実行される処理
```

- **比較演算子:** 条件式でよく使われます。

- **==** : 等しい
- **!=** : 等しくない
- **>** : より大きい
- **<** : より小さい
- **>=** : 以上
- **<=** : 以下

```
score = 85  
if score >= 80:  
    print("合格です!")  
elif score >= 60:  
    print("追試です。")  
else:  
    print("不合格です。")
```

7. 繰り返し (**while** ループ)

特定の条件が満たされている間、同じ処理を繰り返したい場合に使います。

- **基本構造:**

```
while 条件式:  
    # 条件式がTrueの間、繰り返し実行される処理
```

- **break** : ループを途中で強制的に終了します。

- **continue** : ループの現在の回の残りの処理をスキップし、次の回の条件判定に進みます。

```
count = 0
while count < 3:
    print(f"カウント: {count}")
    count += 1 # count = count + 1 と同じ
print("ループ終了")
```

'q' が入力されるまで入力を促す例

```
while True: # 無限ループ (breakで抜ける必要がある)
    user_input = input("何か入力してください ('q' で終了): ")
    if user_input == 'q':
        print("終了します。")
        break # ループを抜ける
    print(f"入力されたのは: {user_input} です。")
```