

CSSのキホン

前の資料で、HTMLを使ってWebページの骨組みを作る方法を学びましたね。HTMLだけだと、文字や画像が並んでいるだけで、ちょっと寂しい見た目になってしまいます。

そこで登場するのが **CSS (Cascading Style Sheets)** です！ CSSは、HTMLで作った骨組みに色を塗ったり、文字の大きさを変えたり、要素の配置を調整したりして、Webページの **見た目をデザイン** するための言語です。

HTMLが「家の骨組み」だとしたら、CSSは「壁紙の色」や「家具の配置」を決める役割、と考えると分かりやすいかもしれません。

CSSを学ぶと、こんなことができるようになります。

- 文字の色や大きさを自由に変える
- 背景に色や画像を設定する
- 要素の周りに余白をつけたり、枠線を引いたりする
- 要素を好きな場所に配置する（レイアウト）
- Webサイト全体でデザインを統一する

1. CSSの書き方：誰に、何を、どうする？

CSSは、「どのHTML要素に」「何を」「どのように変えるか」を指定するルールを書いていきます。基本的な形は次のようになります。

```
セレクト {  
  プロパティ: 値;  
}
```

- **セレクト (Selector)**: 「どのHTML要素に」スタイルを適用するかを指定します。例えば、「すべての <p> タグに」とか、「title という名前を付けた要素に」といった具合です。
- **プロパティ (Property)**: 「何を」変えたいかを指定します。例えば、「文字の色 (color)」や「背景色 (background-color)」、「文字の大きさ (font-size)」など、たくさんの種類があります。
- **値 (Value)**: 「どのように」変えるかを指定します。例えば、color プロパティなら red (赤色) や #0000ff (青色)、font-size プロパティなら 20px (20ピクセル) のように指定します。
- **{ }** (波括弧): この中に、適用したいスタイル (プロパティと値のセット) を書きます。
- **:** (コロン): プロパティと値の間に入れます。
- **;** (セミコロン): プロパティと値のセットの終わりに入れます。複数のスタイルを指定する場合に必要です。

例：すべての <p> タグの文字色を赤にする

```
p {  
  color: red;  
}
```

例：すべての <h1> タグの文字サイズを 30px に、文字を中央揃えにする

```
h1 {  
  font-size: 30px;  
  text-align: center; /* 中央揃え */  
}
```

このように、{ } の中に複数の「プロパティ: 値;」を書くことで、一つのセレクトアに対して複数のスタイルを同時に指定できます。

2. CSSをHTMLに適用する3つの方法

書いたCSSルールをHTMLに適用するには、主に3つの方法があります。

方法1：外部スタイルシート（推奨！）

一番おすすめの方法です。CSSのルールだけを別のファイル（拡張子 .css、例えば style.css）に書き、HTMLファイルからそのCSSファイルを読み込みます。

style.css (CSSファイル)

```
/* style.css */
h1 {
  color: blue;
}

p {
  font-size: 16px;
}
```

index.html (HTMLファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSSの練習</title>
  <!-- <link>タグでCSSファイルを読み込む -->
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1>これは青色になります</h1>
  <p>この文字サイズは16pxになります。</p>
</body>
</html>
```

<head> タグの中に <link rel="stylesheet" href="style.css"> と書くことで、style.css ファイルに書かれたCSSルールがHTML全体に適用されます。

メリット:

- HTMLとCSSを分離できるので、コードが見やすくなる。
- 複数のHTMLファイルで同じCSSファイルを使い回せるので、デザインの統一や修正が楽になる。

方法2：内部スタイルシート

HTMLファイルの <head> タグの中に <style> タグを書き、その中に直接CSSルールを書く方法です。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSSの練習</title>
  <style>
    /* <style>タグの中にCSSを書く */
    h1 {
      color: green;
    }
    p {
      font-size: 14px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>これは緑色になります</h1>
  <p>この文字サイズは14pxになります。</p>
</body>
</html>
```

メリット:

- HTMLファイルだけで完結するので手軽。

デメリット:

- 他のHTMLファイルで使い回せない。
- HTMLファイルが長くなりがち。

方法3：インラインスタイル

HTML要素の開始タグの中に style 属性を直接書き、そこにCSSルールを書く方法です。そのタグにだけスタイルが適用されます。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSSの練習</title>
</head>
<body>
  <!-- タグに直接style属性を書く -->
  <h1 style="color: orange;">この見出しだけオレンジ色</h1>
  <p style="font-size: 18px; background-color: lightgray;">この段落だけ文字サイズ18px、背景グレー</p>
  <p>ここはスタイルが適用されない</p>
</body>
</html>
```

メリット:

- 特定の要素だけにピンポイントでスタイルを適用できる。

デメリット:

- HTMLの中にデザインの情報が混ざり、コードが読みにくくなる。
- 修正が大変になることが多い。
- 基本的にはあまり使わない方が良い方法です。

まずは、外部スタイルシートを使う方法に慣れていきましょう！

3. よく使うCSSプロパティを使ってみよう

CSSにはたくさんのプロパティがありますが、まずはよく使うものをいくつか紹介します。

文字の色を変える: color

```
p {
  color: blue; /* 青色 */
}
h2 {
  color: #ff0000; /* 赤色 (16進数カラーコード) */
}
```

背景色を変える: background-color

```
body {
  background-color: lightyellow; /* 薄い黄色 */
}
h1 {
  background-color: #333; /* 暗い灰色 */
  color: white; /* 背景が暗いので文字は白に */
}
```

文字の大きさを変える: font-size

```
p {
  font-size: 16px; /* 16ピクセル */
}
.small-text { /* "small-text" というクラス名がついた要素 */
  font-size: 12px;
}
```

単位には px (ピクセル) の他に、em, rem, % などもあります。 em や rem は相対的なサイズ指定で、親要素やルート要素に対する割合で指定します。% も同様です。 px は絶対的なサイズ指定で、画面上のピクセル数を指定します。(さらなる細かい説明は、自分でググってみてください！)

文字の太さを変える: font-weight

```
strong {
  font-weight: bold; /* 太字 (デフォルト) */
}
.normal-weight {
  font-weight: normal; /* 通常の太さ */
}
h1 {
  font-weight: 900; /* 数字でも指定可能 (100~900) */
}
```

テキストの配置を変える: text-align

```
h1 {
  text-align: center; /* 中央揃え */
}

p {
  text-align: left; /* 左揃え (デフォルト) */
}

.right {
  text-align: right; /* 右揃え */
}
```

外側の余白を設定する: margin 要素とその外側にある他の要素との間のスペースです。

```
p {
  margin: 20px; /* 上下左右に20pxの余白 */
}

h2 {
  margin-top: 30px; /* 上だけに30pxの余白 */
  margin-bottom: 10px; /* 下だけに10pxの余白 */
}

img {
  margin: 10px 20px; /* 上下10px, 左右20px */
}
```

内側の余白を設定する: padding 要素の枠線 (border) とその中身 (content) との間のスペースです。

```
div {
  background-color: lightblue;
  padding: 15px; /* 内側上下左右に15pxの余白 */
}

button {
  padding: 10px 20px; /* 内側上下10px, 左右20px */
}
```

枠線を引く: border 太さ、種類 (実線、点線など)、色をまとめて指定できます。

```
img {
  border: 1px solid black; /* 1pxの黒い実線 */
}

div {
  border: 3px dashed red; /* 3pxの赤い破線 */
  padding: 10px; /* 枠線と中身の間に余白を入れると見やすい */
}

button {
  border: none; /* 枠線なし */
  background-color: lightgray; /* 背景色を指定 */
}
```

角を丸くする: border-radius

画像やボタンの角を丸くすることができます。

```
img {
  border-radius: 10px; /* 角を10px丸くする */
}

button {
  border-radius: 5px; /* 角を5px丸くする */
}
```

幅と高さを指定する: width, height

```
img {
  width: 200px; /* 幅を200pxに */
  height: auto; /* 高さは自動調整（縦横比を保つ） */
}

div {
  width: 50%; /* 親要素の幅の50% */
  height: 100px; /* 高さを100pxに */
  background-color: lightgreen;
}
```

影をつける: box-shadow

要素に影をつけて立体感を出すことができます。

```
div {
  box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.7); /* 右下に影をつける */
}
```

4. セレクタの種類：特定の要素にスタイルを適用する

「どの要素に」スタイルを適用するかを指定するセレクタにも、いくつか種類があります。

要素セレクタ (Element Selector)

HTMLタグ名をそのまま使います。そのタグすべてにスタイルが適用されます。

```
/* すべてのpタグ */
p {
  color: gray;
}

/* すべてのh2タグ */
h2 {
  border-bottom: 1px solid lightgray; /* 下線 */
}
```

クラスセレクタ (Class Selector)

HTML要素に class 属性で名前を付け、その名前を使ってスタイルを適用します。同じクラス名を複数の要素に付けることができます。CSSでは、クラス名の前にドット (.) を付けます。デザインの部品としてよく使われます。

HTML:

```
<p class="highlight">この段落は強調されます。</p>
<div>
  他のテキスト <span class="highlight">ここも強調</span> します。
</div>
<p>ここは強調されません。</p>
```

CSS:

```
/* "highlight" というクラス名がついた要素すべて */
.highlight {
  background-color: yellow;
  font-weight: bold;
}
```

IDセレクト (ID Selector)

HTML要素に `id` 属性で固有の名前を付け、その名前を使ってスタイルを適用します。**id 属性の値は、一つのHTMLファイル内でユニーク（一意）でなければなりません。** つまり、同じID名を複数の要素に付けることはできません。CSSでは、ID名の前にシャープ（＃）を付けます。ページの特定の部分（ヘッダー、フッターなど）を指定するのによく使われます。

HTML:

```
<div id="header">
  <h1>サイトタイトル</h1>
</div>
<div id="main-contents">
  <p>メインコンテンツです。</p>
</div>
<p id="footer">コピーライト</p> <!-- IDは一つだけ -->
```

CSS:

```
/* "header" というIDがついた要素 */
#header {
  background-color: skyblue;
  padding: 20px;
}
/* "main-contents" というIDがついた要素 */
#main-contents {
  margin: 20px 0;
}
/* "footer" というIDがついた要素 */
#footer {
  font-size: 12px;
  text-align: center;
  color: gray;
}
```

クラスとIDの使い分け:

- **クラス (.)**: 同じスタイルを複数の要素に適用したい場合。デザインの部品。

- **ID (#)**: ページ内の特定の、ただ一つの要素にスタイルを適用したい場合。ページの主要な区画。

5. まとめ：CSSでWebページを彩ろう

お疲れ様でした！これでCSSの基本的な書き方と、HTMLへの適用方法、よく使うプロパティやセレクタについて学ぶことができました。

- CSSはWebページの **見た目（デザイン）** を担当する言語です。
- セレクタ { プロパティ: 値; } の形でスタイルを指定します。
- CSSを適用するには、**外部スタイルシート（<link> タグ）** が推奨されます。
- color, background-color, font-size, margin, padding, border など、様々なプロパティで見た目を調整できます。
- **クラスセレクタ（.）** や **IDセレクタ（#）** を使うことで、特定の要素にスタイルを適用できます。

HTMLで骨組みを作り、CSSでデザインを整える。この二つを組み合わせることで、表現力豊かなWebページを作成することができます。最初は覚えることが多く感じるかもしれませんが、実際にコードを書きながら、少しずつ慣れていきましょう！