

最強牌型

截止日期：2026/05/20 12:00

題目說明

在德州撲克規則中，玩家會從手牌與公牌中挑選出最強的五張組合。本題目將給予 7 張牌的編號，請編寫程式從中挑選出任 5 張能組成的最強牌型，並輸出該牌型名稱。

實作規範

1. 輸入格式：

- 每一行包含 7 個不重覆的正整數 ($0 \leq k \leq 51$)，代表 7 張牌的編號。
- 程式需持續讀取直到檔案結尾 (EOF) 為止。

2. 輸出格式：

- 對於每一組輸入，輸出一行對應的最強牌型名稱 (參考附錄一)。

3. 撲克牌編碼定義：一副牌共 52 張，編號 k 轉換公式如下：

- 花色 (Suit) : $S = \lfloor k/13 \rfloor$, $S \in \{0: \heartsuit, 1: \diamondsuit, 2: \clubsuit, 3: \spadesuit\}$
- 點數 (Face) : $F = k \bmod 13$ (對應關係如下表)

F 值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
代表點數	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J	Q	K

範例測試

範例輸入

```
12 48 01 37 10 18 00
00 13 26 39 01 02 03
00 01 02 03 04 05 06
08 21 34 09 22 10 23
00 02 04 06 08 25 38
00 14 28 42 05 06 07
```

範例輸出

```
Straight
Four of a Kind
Straight Flush
Full House
Flush
High Card
```

範例說明

1. 範例 1 : Straight (順子)

- 原始牌組：12(K), 48(10), 01(2), 37(Q), 10(J), 18(6), 00(A)
- 最強組合：00(A), 12(K), 37(Q), 10(J), 48(10)

2. 範例 2 : Four of a Kind (四條)

- 原始牌組：00(A), 13(A), 26(A), 39(A), 01(2), 02(3), 03(4)
- 最強組合：00(A), 13(A), 26(A), 39(A), 03(4)

3. 範例 3 : Straight Flush (同花順)

- 原始牌組：00(A), 01(2), 02(3), 03(4), 04(5), 05(6), 06(7)
 - 最強組合：02(3), 03(4), 04(5), 05(6), 06(7) (皆為紅心)
4. 範例 4：Full House (葫蘆)
- 原始牌組：08(9), 21(9), 34(9), 09(10), 22(10), 10(J), 23(J)
 - 最強組合：08(9), 21(9), 34(9), 10(J), 23(J)
5. 範例 5：Flush (同花)
- 原始牌組：00(A), 02(3), 04(5), 06(7), 08(9), 25(K), 38(K)
 - 最強組合：00(A), 02(3), 04(5), 06(7), 08(9) (皆為紅心)
6. 範例 6：High Card (高牌)
- 原始牌組：00(A), 14(2), 28(3), 42(4), 05(6), 06(7), 07(8) (不同花色)
 - 最強組合：00(A), 07(8), 06(7), 05(6), 42(4)

附錄一：牌型等級判定 (由大到小)

1. Straight Flush (同花順)：五張點數連續且花色相同。
2. Four of a Kind (鐵支)：四張點數相同。
3. Full House (葫蘆)：三張點數相同 + 一組對子。
4. Flush (同花)：五張花色相同，點數不需連續。
5. Straight (順子)：五張點數連續，花色不需相同。
6. Three of a Kind (三條)：三張點數相同。
7. Two Pair (兩對)：兩組不同點數的對子。
8. One Pair (一對)：一組同點數的對子。
9. High Card (高牌)：不符合上述任何牌型。

附錄二：特別規則與進階定義

1. Ace 在順子中具有雙重身份
 - (a) A-2-3-4-5 (最小順子)
 - (b) 10-J-Q-K-A (最大順子)
2. 注意：順子不可跨越 K 與 2，例如 Q-K-A-2-3 不是合法的順子。
3. 若 7 張牌中同時包含「三條」與「兩對」，應輸出 Full House (若能組成的話)。