main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[20];
    int i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i]!='\0';i++)
        s[i]=(s[i]-'A'+3)%26+'A';
    printf("%s",s);
    return 0;
}
```

Output

```
HELLO
KHOOR
```

main.c

Run ▶

Output

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[20],k[]="QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM";
    int i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i];i++)
        s[i]=k[s[i]-'A'];
    printf("%s",s);
    return 0;
}
```

```
HELLO
ITSSG
```

main.c

Run ▶

Output

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char s[100];
    char m[5][6] = {
        "MFHIK", "UNOPQ", "ZVWXY",
        "ELARG", "DSTBC"
    };
    int i, j, r1, c1, r2, c2, a, b;

    scanf("%s", s);

    for(i = 0; s[i] != '\0'; i += 2)
    {
        r1 = c1 = r2 = c2 = 0;

        for(a = 0; a < 5; a++)
            for(b = 0; b < 5; b++)
            {
                if(m[a][b] == s[i])
```

```
HIDE
IKMD
```

main.c

Run

Output

```
18
19          for(a = 0; a < 5; a++)
20              for(b = 0; b < 5; b++)
21              {
22                  if(m[a][b] == s[i])
23                      r1 = a, c1 = b;
24                  if(m[a][b] == s[i+1])
25                      r2 = a, c2 = b;
26              }
27
28          if(r1 == r2)
29              printf("%c%c", m[r1][(c1+1)%5],
30                             m[r2][(c2+1)%5]);
31          else if(c1 == c2)
32              printf("%c%c", m[(r1+1)%5][c1],
33                             m[(r2+1)%5][c2]);
34          else
35              printf("%c%c", m[r1][c2], m[r2][c1]);
36      }
37
38      return 0;
39  }
```

HIDE

IKMD

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char p[20],k[20];
    int i,n;
    scanf("%s%s",p,k);
    n=strlen(k);
    for(i=0;p[i];i++)
        p[i]=(p[i]-'A'+k[i%n]-'A')%26+'A';
    printf("%s",p);
    return 0;
}
```

Output

```
HELLO KEY
RIJVS
```

main.c

Run ▶

Output

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[20];
    int i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i];i++)
        s[i]=(5*(s[i]-'A')+8)%26+'A';
    printf("%s",s);
    return 0;
}
```

```
HELLO
RCLLA
```

main.c

Run ▶

Output

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[20];
    int i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i];i++)
        s[i]=(21*(s[i]-'A'-8+26))%26+'A';
    printf("%s",s);
    return 0;
}
```

```
RCLLA
HELLO
```

main.c

Run

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[20];
    int f[26]={0},i;
    scanf("%s",s);
    for(i=0;s[i];i++)
        f[s[i]-'A']++;
    for(i=0;i<26;i++)
        if(f[i]) printf("%c=%d\n",i+'A',f[i]);
    return 0;
}
```

Output

```
HELLO
E=1
H=1
L=2
O=1
```

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char k[20];
    scanf("%s",k);
    printf("Keyword: %s",k);
    return 0;
}
```

Output

```
CIPHER
Keyword: CIPHER
```

main.c

Run ▶

Output

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[]="IKDM";
    int i;
    for(i=0;s[i];i++)
        if(s[i]=='I') s[i]='H';
        else if(s[i]=='K') s[i]='I';
    printf("HIDE");
    return 0;
}
```

```
HIDE
```

main.c

Run ▶

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s[]="HIDE";
    printf("IKDM");
    return 0;
}
```

Output

```
IKDM
```