



南開大學
Nankai University

计算机学院
深度学习实验报告

GAN 实验报告

姓名：徐文斌

学号：2010234

专业：计算机科学与技术

2023 年 6 月 23 日

目录

1	原始版本 GNN	2
1.1	网络结构	2
1.2	训练损失曲线	2
1.3	自定义一组随机数，生成 8 张图	3
1.4	调整随机数，观察图像变化	3
2	DCGAN	4
2.1	网络结构	4
2.2	训练结果	5

1 原始版本 GNN


1.1 网络结构

使用 print 函数打印网络结构如下所示：


```
1 Discriminator(  
2     (fc1): Linear(in_features=784, out_features=128, bias=True)  
3     (nonlin1): LeakyReLU(negative_slope=0.2)  
4     (fc2): Linear(in_features=128, out_features=1, bias=True)  
5 )  
6 Generator(  
7     (fc1): Linear(in_features=100, out_features=128, bias=True)  
8     (nonlin1): LeakyReLU(negative_slope=0.2)  
9     (fc2): Linear(in_features=128, out_features=784, bias=True)  
10 )
```

1.2 训练损失曲线

训练损失曲线如下：



1.3 自定义一组随机数，生成 8 张图



1.4 调整随机数，观察图像变化

我们首先生成一组 8×100 维的随机数，用于生成 8 张图片，然后将这组随机数复制五份。对于每组随机数，我们将其中的某些随机数为一个定值。具体规则为每隔 20 个数修改一次。对第一组随机数修改第一个位置的随机数；第二组随机数修改第 20 个位置的随机数...

分别将随机数指定为 0.1、10、100，得到如下三张图片：




图 1.1: 随机数指定为 0.1




图 1.2: 随机数指定为 10




图 1.3: 随机数指定为 100

分析上述图片。显然，第一幅图的每一行都基本相同，并未发生肉眼可见的变化。这应该是因为随机数较小，乘以相应的权重之后对结果的改变也较小，所以图片相差的都不多。

继续观察将随机数指定为 10 时的图片，此幅图片与第一幅图片已经有了明显的区别。且可以发现该幅图片内部同一列内有些图片产生了较为明显的区别，如最后一列的第三行和最后一列的第五行，图片几乎从裤子变成了上衣。不同位置的随机数的权重不同，随着所指定的随机数的增大，结果的变化也开始增大。

第三幅图片中我们指定随机数为 100，可以看到同一行图片几乎一样。推测是因为指定随机数过大，从而掩盖掉了其他维上的随机数对结果造成的差异，导致最终生成的图像只由该随机数决定，所以一行内的图片几乎完全相同。

2 DCGAN

2.1 网络结构

使用卷积实现生成器和判别器，实现 DCGAN 网络，这里对 DCGAN 网络进行了简化，具体结构如下：

```


1 Discriminator(
2     (model): Sequential(
3         (0): Conv2d(1, 32, kernel_size=(4, 4), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
4         (1): LeakyReLU(negative_slope=0.2)
5         (2): Conv2d(32, 64, kernel_size=(4, 4), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
6         (3): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
7             track_running_stats=True)
8         (4): LeakyReLU(negative_slope=0.2)
9         (5): Conv2d(64, 128, kernel_size=(4, 4), stride=(1, 1))
10        (6): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
11            track_running_stats=True)
12        (7): LeakyReLU(negative_slope=0.2)
13        (8): Conv2d(128, 1, kernel_size=(4, 4), stride=(1, 1))
14        (9): Sigmoid()


```

```
13 )
14 )
15 Generator(
16     (model): Sequential(
17         (0): ConvTranspose2d(100, 192, kernel_size=(4, 4), stride=(1, 1))
18         (1): ReLU()
19         (2): ConvTranspose2d(192, 96, kernel_size=(4, 4), stride=(1, 1))
20         (3): BatchNorm2d(96, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
21             track_running_stats=True)
22         (4): ReLU()
23         (5): ConvTranspose2d(96, 48, kernel_size=(4, 4), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
24         (6): BatchNorm2d(48, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True,
25             track_running_stats=True)
26         (7): ReLU()
27         (8): ConvTranspose2d(48, 1, kernel_size=(4, 4), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
28         (9): Tanh()
```

2.2 训练结果

训练损失曲线如下：





训练 10 轮得到生成的图片如下，可以看到相比于普通的 GAN 网络，DCGAN 生成的图片更加清晰易于辨认。

