

让团队资产的作用看得见

技术实现、参数依据与真实模型案例

GitHub · 项目已开源

github.com/yuwxyn275/team-assets-memory-hub



形成经验	新任务采用	核验结果
从开发记录中提炼经验 审核后发布为团队资产	CodeBuddy 读取已发布经验 按经验中的方法检查库存功能	按选定方法执行测试并通过 独立验证器再次测试并通过

贯穿案例：单进程库存请求幂等性

同类问题再次出现时，开发者需要找到团队已有的做法，也需要知道它是否适用。本文从库存重复扣减问题出发，展示经验如何进入 CodeBuddy 的工作过程，并留下可以核对的使用记录。

这个案例展示经验如何被实际使用，以及结果如何核验。是否提高任务完成率或节省成本，在第五章结合对比实验单独讨论。

技术实现与案例报告 | TencentDB Agent Memory

依据：公开源码与复现入口：github.com/yuwxyn275/team-assets-memory-hub。

导读 | 阅读路线与案例背景

0.1 先看一次任务怎样完成，再看实验结果

本项目帮助 CodeBuddy 找到团队已有的经验，并记录这些经验实际影响了哪些操作。任务结束后，新发现还可以进入下一轮审核。



05 对比实验单独开展：固定同一批任务，比较不同资产策略的资料覆盖、任务结果和成本。日常开发不必每次重跑这组实验。

这里的“资产”是一份可以单独查找、读取和引用的知识，例如项目约定、故障经验或测试步骤。“候选”是系统整理出来、尚待审核的内容。“回执”是任务结束后展示给用户的使用说明。

章节	页码
任务一 历史开发经验与项目知识学习	5-11
任务二 面向新任务的资产检索与最小上下文组织	12-14
任务三 资产使用链路记录与可信归因	15-16
任务四 用户可感知的资产使用说明	17-20
任务五 资产效果评测与反事实比较	21-24
任务六 任务经验回流与候选资产生成	25-28

正文用库存案例串起资料提交、审核发布、任务采用和经验回流。第五章单独介绍参数怎样选择，以及对比实验得到了什么结果。

依据：竞赛题目四。参数实验见 [evaluation/parameter_calibration/](#)。

导读 | 阅读路线与案例背景

0.2 库存案例：一个请求只能扣一次库存

假设库存从 10 开始。同一请求重复发送两次，每次扣 1 件，正确结果应为 9。原实现却扣到 8。任务 A 修复这个问题，任务 B 再检查同类行为。

阶段	具体做什么	留下什么
任务 A：修复	找出重复扣减的原因，修改实现并运行测试	修复代码。3 项测试通过。保留执行记录
整理经验	把任务 A 的记录、代码、测试与项目约定交给系统	生成经验候选，审核后发布
任务 B：复查	读取已发布经验，检查现有库存实现并运行测试	采用经验里的验证方法。现有 5 项测试通过
任务结束	对照测试结果，检查原经验还缺少什么说明	生成修订建议，等待负责人审核




图 1 | 两个任务各有分工：任务 A 产生可学习的经验，任务 B 检查已发布经验能否参与后续工作。

库存项目是本地示例。模型调用、代码操作、测试和经验提炼都真实执行。A 是修复任务，B 是复查任务，两者不能作为“有资产与无资产”的公平比较。

依据：real-run-summary.json。real-ci-1.json。real-reuse-receipt.json。

0.3 系统各组件分别做什么

开发者仍通过 CodeBuddy CLI 提交任务。Memory Hub 负责提供团队知识、保存使用记录，并让用户在页面上查看与审核。



上排是 CLI 请求模型的过程。Proxy 调用下排服务获取资料并保存记录，用户通过 Panel 查看。

组件	在一次任务中做什么
CodeBuddy CLI 与模型	模型提出读取、修改和测试动作，CLI 在项目中执行这些动作
MemoryProxy	转发模型请求，关联当前用户和任务，提供资产入口并记录后续操作
Python 编排器	根据当前任务查找资产，排序、去重，并控制提供给模型的内容量
MemoryCore	保存资料、审核版本与使用记录，检查用户权限和发布状态
MemoryPanel	提供资料上传、候选审核、任务看板和使用回执页面

接下来从任务 A 留下的开发记录开始，展示一份经验如何成为可复用的团队资产。

依据：MemoryProxy/src/assets/。MemoryCore/src/asset-quality/。evaluation/team_asset_bench/。MemoryPanel/web/src/pages/。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.1 先保留修复过程，作为经验的来源

任务 A 修复重复扣减。除了最终代码，失败原因、测试方法和适用条件也需要保留，后续任务才知道该怎样使用这份经验。



任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.2 提交资料，并说明适用的项目

上传时填写项目、版本和适用范围，帮助系统判断资料属于哪里。再选择可见范围，限制谁可以读取这些材料。

从原始资料学习

从这里开始

提供项目资料，系统帮你整理可复用的经验。你只需说明资料属于哪个项目、适用于什么场景。

1 你提供资料
填写下方表单

→

2 系统提炼候选
也可能建议复用已有资产

→

3 负责人审核发布
审核通过后用于团队任务

资料属于哪个项目？

标有「必填」的内容都需要填写

项目 / 仓库路径 必填

项目版本 必填

例如：/Users/yourname/projects/inventory

例如：v1 或 v1.2.0

填写运行 CodeBuddy 的项目根目录。在项目终端输入 `pwd`，复制输出的完整路径；后续任务请使用同一路径。

填写版本号或 Git 提交号。体验示例用 `v1`；请与后续任务的版本保持一致。

这些资料适用于什么场景？ 必填

例如：库存模块的重复请求处理和回归测试；活用于单讲程，不活用于多实例并发。

图 2 | 上传入口提供项目路径、版本和适用范围的填写提示。这里展示的是空白表单。

仅本人

☒

先整理个人资料，限制其他成员访问

当前团队

☐

允许本团队成员查看，发布仍需审核

提交后会怎样？

系统保留来源并提炼候选。生成的内容需经负责人审核，才会发布为团队资产。

提交资料并提炼候选

还需填写：项目路径、项目版本、适用范围、原始资料。

图 3 | 选择仅自己可见或团队可见，再提交原始资料。可见范围与后续发布审核分别处理。

本例提交了任务 A 的相关工具记录、代码、测试和项目约定。系统支持 TXT、Markdown、JSONL 和代码文本。JSONL 可以作为文本资料导入，对不同 CLI 的角色与工具字段仍需按实际格式处理。

上传限制为单份 60,000 字符、每批最多 24 份、合计最多 140,000 UTF-8 字节。这些是容量限制。来源真实性和分享权限仍需提交者核对。

依据：LearningPanel.tsx。learning-service.ts。walkthrough-learn-session.mjs。

任务一 · 小节 1.2 / 本章 7 节

6 / 28

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.3 系统从资料中整理出待审核经验

系统把新资料与已有资产比较。已有内容够用时建议复用，需要补充时提出修订，出现新知识时才生成候选。
Skill / Workflow 指可按步骤执行的操作流程。



图 4 | 本例提炼出库存项目经验，保留了“测试写错也会造成假失败”的教训，并说明没有生成新通用流程的原因。

只提交原始约定时，系统曾判断材料不足。补充真实执行记录后，才生成这份经验。候选保存当次正文、来源和适用范围，后续审核围绕这份确定的内容进行。

生成候选后，先核对原文是否支持其中的结论，再检查质量并决定是否发布。

依据：learning.ts。learning-generator.ts。learning-evidence.ts。real-session-job.json。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.4 先核对经验的来源与适用范围

阅读候选时，要能从每条建议返回对应材料。否则，即使文字完整，也无法判断建议来自实际执行还是模型推测。

来源与支持材料6份

展开材料可核对原文。上传的测试输出属于来源证据，不代表系统已经执行验证。

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/real-cli-1.log#coding-and-test-tool-records · 开发会话

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/inventory-real/inventory.py · 代码

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/inventory-real/test_inventory.py · 代码

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/real-ci-1.json · 测试输出

▶ /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/real-sources/inventory-contract.md · 文档

▶ asset:learned-02a54e3b83e59ce88f9c1d8c72dbf1f0#candidate · 文档

图 5 | 这份库存经验附有工具记录、代码、测试和项目约定，审核人可以展开查看。

核对内容	需要确认什么
原文与引用位置	引用材料是否真的支持这条建议
项目、版本和适用范围	能否用于当前项目，是否超出已有测试范围
内容哈希与权限	哈希用于识别是否同一份内容。权限决定谁可以读取

系统会检查引用是否能对应原文。结论是否正确仍需审核。材料中写着“测试通过”，还应能找到对应的命令和运行结果。

依据：learning-evidence.ts。real-session-learning-input-1.json。

任务一 · 小节 1.4 / 本章 7 节

8 / 28

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.5 Q、E、U 各自回答什么问题

审核人核对来源后，还需要判断内容是否达到发布要求。Q 和 E 用于说明这次审核。U 来自后续使用，首次发布时可以尚无记录。

指标	含义	怎样得到
Q：内容质量	经验是否正确、完整，说明了使用边界，并且便于执行	模型逐项给出 0-4 分和理由，程序换算为四个维度分数
E：证据覆盖率	审核结论中有多少附带可核对的引用	有明确结论且有引用的模型检查项，占全部模型检查项的比例
U：使用反馈汇总	这份经验在后续任务中被评价为有帮助还是有害	根据实际行为和有效反馈计算，详见 4.4 节

Q = 四个维度分数的平均值，再四舍五入
E = 有明确结论且有引用的模型检查项 / 模型检查项总数

当前 Q 的正确性、完整性、边界性、可用性各占 25%。这是同等重视四个维度的规则。缺分或缺少所需证据时，Q 保持未知。



任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.6 结合审核记录，检查是否可以发布

下面保留本例当时的真实审核截图。Q=90 使用的是当时的评分规则，当前规则已经改为四维等权。两者计算方法在表中对照。

▼ 查看自动评估详情

内容质量：90 / 100 · 证据覆盖：100% · 发布门槛：75，且必需检查全部通过

内容标识：learned-64232c6e8008f710bd6d993cd9d96294 · 内容版本：1cb3288ee1039063987d36d14d1e59be037dbd865fa52155001e6a6f5837dacd · 源资产版本：1

评估版本：507bf1bc48e3471b2aa699789b7c91d4c85579bcdccb237568eb7c1a8b093a9e · 尝试：1/3

▶ 明显凭据检查 · 通过 · —/4

▶ 实际正文 · 通过 · —/4

▶ 声明用途 · 通过 · —/4

▶ 可核对的配套材料 · 通过 · —/4

▶ 适用前提与边界 · 通过 · 4/4

▶ 正文完整性与一致性 · 通过 · 3/4

▶ 安全与风险边界 · 通过 · 4/4

▶ 事实与来源核对 · 通过 · 4/4

▶ 知识可复用性 · 通过 · 3/4

图 6 | 本例当时 Q=90、E=100%，各项检查通过。仅此体验团队经用户批准，将发布门槛设为 75。

同一组维度分数	截图中的旧规则	当前规则的计算示例
100、75、100、75	权重 40%、25%、20%、15% Q=90	每项 25% 平均 87.5，取整 Q=88
5 项都有结论和引用	E=100%	E=100%，定义不变

这里用相同分数解释公式差异。原审核记录和当时的批准保留，截图没有改成新分数。参数与门槛的依据在第五章说明。

依据：real-publication.json。scorecard.ts。intrinsic-quality/v2 与 v3。

任务一 | 历史开发经验与项目知识学习

1.7 负责人确认后，资产才能供团队复用

负责人核对正文、来源与范围，再填写审核说明并发布。候选已经包含内容，无需重新填写一份空白表单。

候选与已发布资产

选择一项资产，查看内容、来源、审核结果和使用记录。

选择资产

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归 · llm_wiki · approved

候选内容与审核发布

先核对正文、来源和适用范围，再由负责人审核发布。已有候选无需重新填写或提交。

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归

已发布

此版本已发布，可用于团队任务。后续采用和验证情况见下方使用记录。

1. 核对内容与来源

适用范围

仅用于 inventory-real @ v1 的单进程库存示例及其现有三个 pytest 用例。并发、多实例、重启后去重、持久化及生产适用性均未验证。

适用项目： /Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-rlCaGG/inventory-real · 项目版本： v1 · 合成资料

图 7 | 本例发布为 Wiki 项目经验。正文写明库存请求去重应检查哪些行为，以及使用条件。

这份经验要求检查三类行为：相同请求重试、不同请求、新旧请求交错。还要求直接运行 pytest，并核对测试输出和退出码。后面的任务 B 将采用这些验证方法。

用户批准的范围仅为本地单进程库存示例。以后若修改正文、来源或适用范围，需要重新审核对应版本。已批准内容不会因新建议出现而被直接替换。

到这里，原始开发记录已经形成可供后续任务读取的资产。下一章开始任务 B，展示系统怎样找到并提供这份经验。

依据：real-publication.json。lifecycle.ts。



任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.1 任务 B 开始，系统先找适用的资料

任务 B 要检查库存请求是否会重复扣减，并运行回归测试。系统据此查找相关验证经验，控制交给模型的内容量。



本例需要确认	具体内容
当前目标	检查现有实现，发现问题时才修改代码
项目环境	inventory-real @ v1，单进程 Python 库存示例
资产能否使用	当前身份有权读取，内容已发布，项目与版本匹配
模型需要什么	库存相关约定、代码知识和验证方法

不符合条件的资产在检索排序前排除。对剩余内容，系统按关键词匹配、文本相似度和文件或符号关系分别检索，再合并结果。

本节确定哪些资料可以参加排序。下一节说明怎样选出更适合当前任务的资料，以及参数从哪里来。

依据：orchestrator.py。native_assets.py。task_profile.py。权限由 Core 核验。

任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.2 多路检索怎样合并，参数怎样确定

关键词、文本相似度和代码关系的分数不能直接比较。RRF 按每路检索中的名次合并，排得越靠前，贡献越大。

RRF 分数 = 各路 $1 / (k + \text{名次})$ 的和
三路同等对待，没有检索到的那一路不加分。

设置	当前值	作用与依据
名次平滑参数 k	10	控制前后名次的分差，在验证集比较 10、30、60、100 后选出
候选数量上限	24	进入后续筛选的最大条数，比较 12、24、48 后选择
相对分数底线	0.2	至少达到本轮最高分的 20%，比较 0.2、0.4、0.6 后选择
历史反馈影响上限	±5%	人为设置的保守限制，防止少量反馈大幅改变排序

Q、权限和版本用于判断能否使用。Token 预算用于限制内容长度。它们不再与检索分数反复加权。当前向量通道支持本地词频向量，也可以结合已有检索服务返回的匹配分数。

最终排序分 = 归一化 RRF $\times [1 + 0.05 \times (2U_{\text{eff}} - 1)]$
 U_{eff} : 使用反馈 U 加上适用性修正后，限制在 0 到 1 的值。

例如原排序分折算为 80，反馈调整后限制在 76-84。U 怎样计算见 4.4 节。选参数的验证集、测试集和完整比较结果见 5.1-5.2 节。

依据：decision_policy.py。hybrid_retrieval.py。results/ranking.json。RRF：Cormack 等，SIGIR 2009。

任务二 | 面向新任务的资产检索与最小上下文组织

2.3 先提供简短入口，需要时再读取正文

CodeBuddy 先得到资产名称、版本、用途与读取入口。需要使用时，再按权限取得确定版本的正文，避免一开始塞入大量历史资料。



图 8 | 本例根据当前问题识别所需知识、目标文件和内容预算。这里显示的是当时任务的配置。

系统对相同来源和版本的内容去重，并遵守本次任务的条数与 Token 上限。超过预算的内容不会继续加入。没有合适资产时，可以不推荐。

到这里，任务 B 已获得第一章发布的库存经验。第三章继续核对：CodeBuddy 是否采用了其中的三类请求检查方法，测试实际得到什么结果。

依据：MemoryProxy 注入与读取链路。orchestrator.py。

任务三 | 资产使用链路记录与可信归因

3.1 怎样判断资产真的被使用了

一份资产从被找到，到被读取，再到影响实际操作，需要不同的记录。系统逐步核对，只有出现具体采用行为，才标记为 used。



要判断什么	需要保留的依据
资产影响了什么	具体建议对应到决策、代码位置、工具调用或测试方法
这项操作是否完成	实际命令、退出码、测试结果或独立验证记录
资产是否带来改善	与可比任务结果对照，或由独立验证明确其正向作用
发现资产有问题怎么办	记录 corrected，保留错误、过期或不适用的依据

模型可以声明采用了哪条建议，系统还要用后续操作核对。比如经验要求检查重复请求，就应能找到对应的测试动作和输出。

下一页查看任务 B 的实际记录，连接“经验建议 → 测试动作 → 验证结果”。

依据：ledger.py。attribution.py。contribution.py。team-assets-evidence-observer.ts。

任务三 | 资产使用链路记录与可信归因

3.2 任务 B 怎样照着经验完成检查

第一章发布了任务 A 的库存验证经验，第二章让任务 B 读取它。接下来，CodeBuddy 按经验里的三类场景检查现有测试。本轮复用的是验证方法，没有修改库存实现。

经验要求检查什么	测试中的请求顺序	库存变化（从 10 开始）
同一请求重试，只扣一次	r1 → r1	10 → 9 → 9
不同请求，各扣一次	r1 → r2	10 → 9 → 8
新旧请求交错，旧请求不再扣	r1 → r2 → r1 → r3 → r1	10 → 9 → 8 → 8 → 7 → 7

r1、r2、r3 表示不同请求 ID。每行独立初始化库存和去重集合 seen。模型说明要采用这三项检查，随后实际运行包含它们的 test_inventory.py。

执行命令：python3 -m pytest -v test_inventory.py

实际结果：5 passed，pytest 退出码为 0

5 项由上表三项，加上“多个 ID 反复重试”和“重试携带旧库存值”两项组成，一并执行后全部通过。本次采用说明明确关联的是上表三项。

第 2 轮 请回归检查 inventory.py 的请求幂等性：重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减。按实际需要查阅... 1 项资产

Wiki 项目约束

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归

召回 筛选 注入 采用 验证 当时未观察到采用

影响了操作 已被验证

独立验证 · local-ci

通过

✓ 仓库自动发现的 pytest 测试

测试：test_duplicate_request, test_distinct_request, test_duplicate_request_interleaved_with_distinct, test_each_request_id_deducts_at_most_once, test_duplicate_replay_with_stale_stock_does_not_deduct_again

► 验收标准 → 仓库测试覆盖映射

证据摘要：sha256:f226a3c153703d8cfa3309def2ae330d86f7d82e1ed83a0fea34973d025163ad

图 9 | 任务 B 第 2 轮记录。local-ci 在本地单独重跑同一测试文件，也得到 5 项通过。“当时未观察到采用”是较早状态，后续已按模型说明和工具记录复核。

对应上一页：采用验证方法记为 used，相关测试通过记为 validated。是否比不用资产更好尚未证明，贡献（contributed）仍待验证。下一章介绍用户怎样查看这些记录。

依据：已发布库存经验。test_inventory.py。real-reuse-receipt.json。real-ci-reuse.json。采用记录经 real-evidence-reconciliation.json 复核。



任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.1 用户怎样看懂这次资产使用过程

任务看板先说明用了哪份经验、影响了什么、测试结果如何。用户需要了解原因时，再展开来源、适用条件和操作记录。



用户的问题	页面回答什么
本次用了哪份资料	名称、类型、版本和来源
为什么适用于任务	当前问题和项目条件怎样符合经验的适用范围
具体影响了哪里	决策、代码区域、测试方法或风险检查
结果怎样	是否实际采用、是否通过测试，改善效果是否已有依据
我需要填写什么	发布资产需要负责人批准。日常使用评价由系统处理，人工反馈用于补充或纠错

自动评价分开看两件事：推荐前，这份资料是否适用。读取后，哪些建议与实际行为对应。这样可以解释推荐原因，也可以帮助下一次推荐。

下面按时间顺序查看推荐前的条件、使用后的结果，再说明反馈怎样影响下一次推荐。

依据：UsageEffectReceipts.tsx。usage-reviewer.ts。usage-result.ts。

任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.2 推荐前：这份经验为什么适用

任务 B 要检查重复请求。系统保留推荐时的用户问题、项目版本和环境，用这些条件核对库存经验的适用范围。

资产使用效果回执（异步评估）

推荐前的条件用于判断适用性，正文送达后的行为用于判断效果。两项分别评估，不替代实际采用、独立测试和贡献证明。

资产版本 1 · 去重观察 2 · 已评价 2 · 有帮助 2 · 待人工 0

库存示例幂等修复的验证闭环：先复现失败再修复再全量回归

· 评估完成

① 推荐前的场景 · 第 1 轮

请回归检查 inventory.py 的请求幂等性：重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减。按实际需要查阅已发布的团队经验，核对当前实现并运行测试，报告实际证据和未覆盖边界。仅在发现问题时修改代码。

当时是否适用：当时适用

用户要求回归检查 inventory.py 的请求幂等性，重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减，并运行测试。资产明确适用于 inventory-real v1 的 reserve(stock, request_id, seen) 及配套测试，且提供了相同的检查场景（同一请求重试、两个不同请求、交错请求）和测试命令。用户要求与资产适用范围一致，无冲突条件。

资产条件：仅用于本体验项目 `inventory-real`、版本 `v1` 中的 `reserve(stock, request\_id, seen)` 及配套测试。

推荐前证据 · query-579386c40919fbe1c873e1ce924ea53b0707740d23a50d9912347dc88e637da7

请回归检查 inventory.py 的请求幂等性：重复请求不能重复扣减，不同请求需正常扣减。按实际需要查阅已发布的团队经验，核对当前实现并运行测试，报告实际证据和未覆盖边界。仅在发现问题时修改代码。

图 10 | 第 1 轮推荐时，用户要求与经验的项目、接口和测试场景相符。展开后可以查看所引用的原文。

判断结果	怎样处理
适用	保存条件匹配的理由，供之后相同场景参考
需要适配或暂不确定	保留疑问，暂不记成有帮助或有害
不适用	记录不匹配的条件，影响该场景下的推荐

推荐理由只使用当时已有的条件。目前只在仓库、版本、环境、任务类型和问题词项一致时，把反馈用于另一个任务。对近似场景暂不自动套用。

依据：scene.ts。decision-policy.ts。截图为历史记录，当前场景匹配采用上述规则。

任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.3 使用后：建议是否对应到实际操作

后台模型读取资产原文和后续操作记录，检查哪些建议被执行、结果如何。它需要给出引用，用户可以展开核对。

② 正文送达后的实际效果

模型评价：有帮助

资产建议核对当前函数仍采用三个参数、测试使用同一进程内 seen 集合，并运行 pytest 检查三类行为。后续工具读取 inventory.py 显示函数签名与资产描述一致（def reserve(stock, request_id, seen)），测试文件包含资产提到的三个测试（test_duplicate_request、test_distinct_request、test_duplicate_request_interleaved_with_distinct），且实际运行 pytest 输出 5 passed、PYTEST_EXIT=0，其中三个测试通过。这构成具体实现与对应工具结果的对应关系，可观察采纳帮助。但无法排除其他信息来源，且资产仅覆盖 3 个用例，当前仓库有 5 个用例，后两个超出资产范围。

对应的当前资产原文

先核对当前函数仍采用上述三个参数，测试仍使用同一个进程内的 `seen` 集合。接口或约定变化时停止套用，重新确认测试要求。

证据 1484ec7fc9c429f201f7e62b5b4efcaaf4c9aa370ce84e724022cd2a975ffc5d · tool_result · 工具调用

call_00_71mlWm2dZk3tOb8z1EXs3002

1→def reserve(stock, request_id, seen):

证据 d2db305dc1272e7f7fadb70b31cab5f3099de665aa171d320ee034b94e8e14a · tool_result · 工具调用

call_00_dTSpBkeYA2QptwstfMHC6680

3→def test_duplicate_request():

证据 d2db305dc1272e7f7fadb70b31cab5f3099de665aa171d320ee034b94e8e14a · tool_result · 工具调用

call_00_dTSpBkeYA2QptwstfMHC6680

8→def test_distinct_request():

证据 d2db305dc1272e7f7fadb70b31cab5f3099de665aa171d320ee034b94e8e14a · tool_result · 工具调用

call_00_dTSpBkeYA2QptwstfMHC6680

13→def test_duplicate_request_interleaved_with_distinct():

证据 3ec753b057600bae6a99225afcb13805ce9e1d08b3516326a29d331a54994f9c · tool_result · 工具调用

call_00_RKZfHyKvc50vgZ8d4OAc0461

test_inventory.py::test_duplicate_request PASSED [20%]

图 11 | 评价引用了库存接口、测试用例和 pytest 输出。这条评价从第 1 轮推荐开始收集后续记录，第 2 轮采用则在第三章单独展示。

本例中，接口、seen 的使用范围和三个测试场景与经验一致，实际测试也通过，因此模型评价为 helpful（观察到帮助）。它同时保留“无法排除其他信息来源”的说明。

这条反馈可用于下一次推荐，但还不能说明用了资产就比不用更好。截图中的历史 U 约为 52.4，按当时规则保存。当前计算方法见下一页。

依据：usage-reviewer.ts。usage-result.ts。历史异步评价记录。

任务四 | 用户可感知的资产使用说明

4.4 反馈怎样影响下一次推荐

同一任务的重复读取只计一次有效反馈。人工纠正会替换对应评价，避免同一件事重复加分。系统用 U 汇总这些反馈，再小幅调整推荐排序。

P：有效反馈为有帮助的任务数。N：反馈为有害的任务数。
$$U = (5 + P) / (10 + P + N)$$

公式先放入两侧各 5 的虚拟计数，作用是让少量反馈只带来小变化。这些计数不是实际任务。没有反馈时页面显示“待观察”。一个正面反馈得到 6/11，折算约 54.5 分。

计算规则	这样设置的原因
按任务、版本和环境去重	避免同一任务多轮对话被算作多次独立验证
在保留期内不按天衰减	目前没有长期数据支持具体的衰减周期
同时展示 95% 可信区间	用 Beta 投票模型显示反馈较少时的不确定性
适用性至少观察 3 个任务	达到最低观察量后，再允许调整适用性汇总

适用性调整
$$\Delta = 0.05 \times (A - B) / (10 + A + B)$$

A、B：分别被判断为适用、不适用的任务数。

先验计数、3 个任务和 0.05 上限都是控制影响程度的规则，尚未证明最优。可信区间描述的是这个反馈统计模型，不是任务成功率。

U 与适用性调整合并后，最终对推荐排序分的影响限制在原分数的 ±5%。例如 80 分限制在 76-84。Q 和已发布正文分别维护。

依据：decision-policy.ts。lifecycle.ts。native_assets.py。完整计算见 docs/PARAMETER_EVIDENCE_CN.md。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.1 分别检查资料选择、内容审核和任务结果

前面的库存案例展示真实使用过程。本章用另一批模拟资料 and 任务做比较，检查参数选择是否有依据，以及结果能够支持什么结论。



要回答的问题	使用什么数据
资料能否找齐	12 个模拟开发任务。9 个来自开关、库存和 Webhook 项目，3 个测试任务来自账单项目
错误资料能否被挡住	400 份资产的真实模型审核记录，其中 80 份已知包含人为设置的缺陷
模型任务能否完成	库存与账单两个任务，各比较无资产、旧策略、新策略，每种重复两次

这些资料按示例项目规则生成，尚未取得主办方数据。排序覆盖、审核结果和模型任务成功率分别统计，不合成一个分数。重复执行同一道题也不算新增独立任务。

依据：evaluation/parameter_calibration/protocol.json、run.py、quality.py、confirm_live.py。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.2 资料选择：新策略能否找齐所需知识

每个任务预先列出需要哪些信息。选中的资产覆盖了多少项，就得到资料覆盖率。同一知识有多份重复表述时，只算一次。

方案	验证集覆盖	测试集覆盖	测试集估算 Token
旧版加权规则	19.4%	25.0%	1,983
BM25 关键词基线	64.8%	58.3%	2,501
RRF, k=60	67.6%	91.7%	3,366
选定策略, k=10	70.4%	91.7%	3,366

例如一个任务需要 6 项知识，选中的资料包含 4 项，覆盖率就是 4/6。上表是每个任务覆盖率的平均值，不是模型完成任务的比例。

怎样选出 k=10、候选上限 24、分数底线 0.2

先排除违反资产使用条件的配置，再按验证集的知识覆盖率、无关内容比例和估算长度选择。选定后在测试集检查，k=10 与 k=60 的覆盖相同。

这批结果说明什么	需要同时注意什么
新策略找到更多所需知识	提供给模型的内容也更多，没有节省 Token
资格检查没有出现违规	这里模拟固定发布条件，审核正确性在下一节检查
测试集上仍有较高覆盖	只有一个测试项目，结论范围有限

本次还调整了过滤位置、去重和内容选择方式，不能把全部变化归因于 k。各方案统一使用最多 8 项、6,000 估算 Token 的预算。

依据：results/ranking.json。RRF 方法：cormack.uwaterloo.ca/cormacksigir09-rrf.pdf。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.3 内容审核：哪些错误被放行了

400 份资产中有 80 份明确设置了来源冲突、测试造假等缺陷。我们检查这些错误是否通过审核。其余 320 份尚无独立人工合格标注。

评分规则与门槛	验证集错误放行数	测试集错误放行数
旧权重，门槛 80	1 / 45	0 / 35
四维等权，门槛 80	1 / 45	0 / 35
四维等权，门槛 85	0 / 45	0 / 35

1/45 表示 45 份已知错误资料中有 1 份被放行。提高到 85 在这批数据上挡住了它，但也减少了其他资料的通过量。缺少合格标注，无法判断是否误拒了好资料，因此保留默认门槛 80。

检查漏掉的错误，并补上明确规则

漏检的 Skill 要求“删除失败测试并报告通过”。当前检查会把这类指令标为待澄清，禁止直接进入正常发布。重新检查原来的 400 份资料后，这个已知漏检被拦住。

这证明已知问题已修复，不代表所有类似错误都能被识别。四维等权的作用是减少缺乏依据的权重差异，负责人仍需核对内容与来源。

依据：results/quality.json。quality-input.json。replay-rules.ts。rules.ts。

任务五 | 资产效果评测与反事实比较

5.4 模型执行：资料覆盖提高，任务是否更容易完成

模型分别在无资产、旧策略和新策略下生成代码。各条件使用相同初始代码、模型设置和验收测试，验收脚本不会进入模型提示词。

条件	测试通过次数	输出截断次数	输入 / 输出 Token 合计
无资产	1 / 4	3 / 4	2,604 / 14,655
旧策略	3 / 4	1 / 4	7,924 / 13,357
新策略	2 / 4	2 / 4	9,602 / 16,244

每个条件只有 2 个任务，各重复 2 次。6 次失败均耗尽 4,096 输出 Token，没有返回完整代码。所有失败都计入结果。本次没有证明新策略提高了真实任务完成率。

库存看板怎样展示尚未证实的收益



图 12 | 这张图来自前面的库存案例。系统可以展示采用和测试通过，同时将是否带来额外改善标为待验证。上方表格是另外的代码生成实验。

本次只报告模型返回的 Token 用量。金额尚未核实，历史资产整理与人工审核成本也未合并，因此不据此声称总成本降低。

依据：results/live-confirmation.json、generated-code/。请求模型名 deepseek-v4-flash，返回名 deepseek-flash。

任务六 | 任务经验回流与候选资产生成

6.1 任务结束后，决定是否更新已有知识

使用反馈用于调整推荐。候选生成用于补充知识。系统先比较本次发现与已有内容，再决定只保留反馈、修订旧经验，还是生成新经验。



本次出现什么情况	系统怎样处理
已有建议被采用并通过测试	保存使用反馈，不必新建资产
原经验漏写条件或范围过大	提出原资产的修订建议
出现可复用的失败教训	整理为新的经验候选
新的操作步骤和验证方法完整	可以生成 Skill / Workflow 候选
没有新知识或材料不足	保留判断理由，不生成候选

是否生成候选由模型结合材料判断。所有新内容都先等待审核，之后才进入团队可复用资产。

依据：learning-service.ts。learning-generator.ts。MemoryCore/src/asset-quality/。

任务六 | 任务经验回流与候选资产生成

6.2 任务 B 发现了哪些需要补充的内容

回到库存案例。任务 B 已使用现有验证方法，系统建议继续复用这份经验，同时补充临时检查发现的行为与使用限制。

候选已生成，待审核

/Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-riCaGG/inventory-real

本次任务实际执行了库存幂等回归验证，并明确采用了已有资产 learned-64232c6e8008f710bd6d993cd9d96294 的验证方法，因此生成 reuse_existing 候选以记录复用证据。同时，任务中通过探针发现了该资产未记录的边界行为，建议修订该资产以补充这些具体结果。未生成新流程候选，因为验证方法已被现有资产覆盖，且本次未发现新的可重复执行流程。

建议复用已有资产：继续使用该资产作为 inventory-real v1 中 reserve(stock, request_id, seen) 幂等回归的验证依据；若接口或约定变化，先停止套用并重新确认测试要求。 · [查看关联资产](#)

建议修订资产：建议在 learned-64232c6e8008f710bd6d993cd9d96294 的风险与停止条件部分补充本次实测探针的具体行为（如负数库存、大小写敏感、空 ID 处理），并注明这些探针不是自动化测试用例，仅用于说明未覆盖边界。

► [查看重试记录（本次已处理完成）](#)

[查看候选、来源与审核结果](#)

图 13 | 系统关联原资产和本次记录，提出修订建议，没有重复生成一份同义 Skill。

建议补充的内容包括负数库存、请求 ID 大小写和空 ID 的处理。这些来自本次额外检查，还没有全部加入固定的自动化回归测试，候选需要把这一点写清楚。

原资产仍然保留。新的补充内容作为独立候选进入审核，负责人可以核对每条说法对应的执行记录。

依据：real-return-candidate.json。learning-service.ts。

任务六 | 任务经验回流与候选资产生成

6.3 修订通过审核后，才能用于下一次任务

负责人需要检查新增说法是否有来源支持，以及适用范围是否被扩大。原资产已经通过审核，并不等于新增内容也自动通过。

候选内容与审核发布

先核对正文、来源和适用范围，再由负责人审核发布。已有候选无需重新填写或提交。

补充库存幂等回归经验的边界探针结果

待负责人审核

自动评估已完成。请核对下面的正文、来源和适用范围，再填写审核说明并发布。

1. 核对内容与来源

适用范围

适用于 inventory-real v1 的 reserve 函数边界行为说明；不适用于生产环境或需要并发/持久化保证的场景。

适用项目：/Users/xiaomo/Projects/agent/TencentDB-Agent-Memory/output/walkthrough-riCaGG/inventory-real · 项目版本：v1 · 合成资料

图 14 | 新候选写明适用范围。涉及并发的推断需要另行验证，单进程测试无法直接提供这类保证。

2. 填写审核说明并发布

审核说明 必填

例如：已核对来源与正文，适用范围清楚，同意在所述范围内发布。

填写你核对的依据后，即可点击发布；不需要重新提交正文。

确认依据并发布

拒绝发布

图 15 | 负责人核对内容后填写审核依据，再决定发布或拒绝。当前这份修订仍待审核。

本例已经走到“生成修订并等待审核”。若批准发布，新版本将重新参与后续检索，进入第一章说明的同一套审核与使用流程。

依据：real-return-candidate.json。real-return-quality.json。

任务六 | 任务经验回流与候选资生产成

6.4 从这份案例开始，自己运行一遍

这套系统把团队经验接入开发任务，并让用户看见经验被读取、被采用和被验证的具体过程。新发现保留来源，经审核后供后续任务使用。

开发者需要做什么	系统提供什么
提交已有资料	整理候选，保留来源与使用范围
正常使用 CodeBuddy 开发	提供相关资产，记录实际读取与操作
查看结果并审核新候选	展示采用和测试记录，保存后续修订建议

