

Compte rendue : Outils pour cycle de vie Logiciel

TP3

1. Implémenter une deuxième fonctionnalité de votre choix pour l'utilisateur enseignant, en se basant sur le principe de multi-module vue dans le cours (vous êtes libre dans le choix de l'implémentation de cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme librairie). Le projet est sur github:

<https://github.com/yuxinShi02/springbootExample/tree/master/spring-boot-try> Ceci la structure du projet:

▼ > spring-boot-try [boot] [devtools] [workspace master]

> Spring Elements

▼ > src/main/java

▼ > com.springboot

▼ client

> RestClient.java

▼ controller

> ReservController.java

> SalleController.java

▼ dao

> IReservationDAO.java

> ISalleDAO.java

> ReservationDAO.java

> SalleDAO.java

▼ entity

> Reservation.java

> Salle.java

▼ service

> IReservService.java

> ISalleService.java

> ReservService.java

> SalleService.java

▼ test

> TestRunner.java

> > TestSample.java

> Application.java

▼ src/main/resources

application.properties

J'ai implementé une nouvelle fonctionnalité : consulter

les salles, ainsi sa disponibilité. Par exemple:

- Si on veut savoir que la salle id 1 est disponible ou pas à 2017/10/24: 2017/10/24:

<http://localhost:8080/reserv/salle/1/2017-10-24>

Le résultat:

no

- Si on veut consulter tous les salles:

<http://localhost:8080/reserv/salle/>

Le résultat:

← → ↺ 🏠 ⓘ localhost:8080/reserv/salle/

```
[{"salle_id":1,"salle_name":"salle1","timeStamp":null},{ "salle_id":2,"salle_name"
{"salle_id":4,"salle_name":"info1","timeStamp":null},{ "salle_id":5,"salle_name":}
```

2. Centraliser les informations, factoriser les dépendances de votre projet (utiliser le principe des propriétés).

j'ai pas compris

3. Configurer maven afin de pouvoir utiliser ce référentiel central : <http://repo.maven.apache.org/maven2/>.

Dans le fichier config de maven: `setting.xml` , on change les paramètres:

```
<repositories>
  <repository>
    <id>central</id>
    <url>https://repo.maven.org/maven2</url>
    <releases>
      <enabled>true</enabled>
    </releases>
  </repository>
</repositories>
<pluginRepositories>
  <pluginRepository>
    <id>central</id>
    <url>https://repo.maven.org/maven2</url>
    <releases>
      <enabled>true</enabled>
    </releases>
  </pluginRepository>
</pluginRepositories>
```

4. Installer Archiva sur votre machine (idéalement sur une VM accessible en réseau depuis votre machine), configurer maven pour utiliser ce référentiel distant.

je n'ai pas compris

5. Implémenter des tests unitaires couvrant certaines méthodes proposées par l'API JUnit et Jmockit.

Dans mon projet, j'ai ajouté un package: `test`, ainsi les deux classes qui permet d'effectuer les tests unitaires.

Test de reservationById:

```
/**
 * Compare the result of web and the result of database
 * if they are equal, test is true
 */
@Test
public void testReservById(){
    System.out.println("test ReservById");
    RestClient restClient = new RestClient();
    String stringByWeb = restClient.getIdReserv(1);

    ReservationDAO reservationDAO = new ReservationDAO();
    Reservation rsvByDao = reservationDAO.getId(1);
    assertEquals(stringByWeb, rsvByDao.toString());
}
```

Ceci testrunner:

```
public class TestRunner {
    public static void main(String[] args) {
        Result result = JUnitCore.runClasses(TestSample.class);
        for (Failure failure : result.getFailures()) {
            System.out.println(failure.toString());
        }
        System.out.println(result.wasSuccessful());
    }
}
```

```
}  
}
```

6. Exécuter en mode commande les tests unitaires et vérifier que ça passe sans échec.

Malheureusement:

<terminated> TestRunner [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\javaw.exe (5 nov. 2017 à 21:08:06)

```
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/junit/runner/JUnitCore  
    at com.springboot.test.TestRunner.main(TestRunner.java:9)  
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.junit.runner.JUnitCore  
    at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)  
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)  
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)  
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)  
    ... 1 more
```

J'ai bien ajouté junit.jar dans maven projet, et le jar est bien dans le build path mais il existe toujours ce probleme, je n'ai pas pu résoudre ce probleme.