前言

> 通过网盘分享的文件：大学生扫盲课
> 链接：https://pan.baidu.com/s/1Awu-n6voPuNRokXO2P1wvw?pwd=gsem 提取码：gsem
> --来自百度网盘超级会员v5的分享

什么是 Markdown?

Markdown 是一种轻量级的标记语言，设计用于让普通文本具有丰富的格式表现，同时保留文本内容的易读性和易写性。它通过简单直观的标记符号来实现文档的格式化，广泛应用于技术文档、博客文章、电子邮件、笔记和协作文档的编写。

为什么选择 Markdown?

1. **简单直观**：语法非常容易掌握，只需熟悉常见标记符号即可快速上手。
2. **跨平台支持**：支持多种平台和工具，如 GitHub、Notion、VS Code、Jupyter Notebook 等。
3. **多格式输出**：文档可以转换为 HTML、PDF、Word 等多种格式，适应不同需求。
4. **专注创作**：无需复杂的排版工具，专注内容本身，提高写作效率。

Markdown 语法详解

以下是 Markdown 的常用语法及其详细示例：

1. 标题

Markdown 使用 `#` 符号来表示标题，支持六级标题，`#` 的数量代表标题的级别。

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
#### 四级标题
##### 五级标题
###### 六级标题
```

2. 段落与换行

普通的文本直接书写即可。若需要换行，在行尾添加两个空格。

```
这是一段文字，行尾加两个空格后换行。
这是下一行。
```

3. 强调

Markdown 支持斜体和加粗，以及两者的组合。

```
*斜体* 或 _斜体_
**加粗** 或 __加粗__
***斜体加加粗*** 或 ___斜体加加粗___
```

效果：

- *斜体*
- **加粗**
- ***斜体加加粗***

4. 列表

Markdown 支持无序列表和有序列表。

- **无序列表**：使用 `-`、`*` 或 `+` 作为标记符。

```
- 项目一
- 项目二
  - 子项目一
  - 子项目二
* 项目三
```

- 项目一
- 项目二
  - 子项目一
  - 子项目二
- 项目三
- **有序列表**：使用数字加点 `.`，数字顺序可以不连续，最终会按顺序渲染。

```
1. 项目一
2. 项目二
   1. 子项目一
   2. 子项目二
```

1. 项目一
2. 项目二
   1. 子项目一
   2. 子项目二

5. 链接

添加超链接的方式如下：

```
[链接文本](链接地址)
[Google](https://www.google.com)
```

如果需要添加标题提示：

```
[链接文本](链接地址 "标题提示")
[Google](https://www.google.com "谷歌搜索")
```

效果如下

Google

Google

6. 图片

添加图片与链接类似，只需在前面加一个 `!` 。这里的图片可以是本地，也可以是网络（图床）

```
![图片描述](图片地址)
![鹿乃.jpg](https://s2.loli.net/2024/10/27/1IiqvzVtnxEYuaT.jpg)
```

示例：



7. 引用

引用使用 `>` 进行标记，支持嵌套引用。

```
> 这是一个引用。
>> 这是嵌套引用。
```

效果：

> 这是一个引用。
>
> > 这是嵌套引用。

8. 代码块

- **行内代码**：用反引号（``）包裹。

```
这是 `行内代码` 示例。
```

效果：
这是 `行内代码` 示例。

- **代码块**：用三个反引号（```）包裹，支持指定语言类型。

````
```python
def hello():
    print("Hello, Markdown!")
```
````

效果如下

```
def hello():
    print("Hello, Markdown!")
```

9. 表格

使用 `|` 和 `-` 创建表格。

```
| 表头1 | 表头2 | 表头3 |
|-------|-------|-------|
| 数据1 | 数据2 | 数据3 |
| 数据4 | 数据5 | 数据6 |
```

效果：

表头1	表头2	表头3
数据1	数据2	数据3
数据4	数据5	数据6

10. 分隔线

使用三个或更多的 `-`、`*` 或 `_` 创建分隔线。

```
---
***
___
```

效果如下

---

11. 任务列表

使用 `- [ ]` 创建未完成任务，`- [x]` 创建已完成任务。

```
- [ ] 任务一
- [x] 任务二
- [ ] 任务三
```

效果：

- [ ] 任务一
- [x] 任务二
- [ ] 任务三

12. 公式

```
$\frac{a}{b}$
```

$\frac{a}{b}$

13. mermaid绘图

```
graph TD
    A[串口中断触发] --> B{串口号判断}
    B -->|USART1 或 USART3| C[检查字符是否为\\nn]
    C --> B
```

